

ステンレス製小型フロアマウントPC

Core2Duo 3.0GHz PCIx2 PCIex2 RAIDモデル

新商品



無料
貸出
S023

SFX
電源

PCI
Express

PCI

2.5"
HDD

RAID

Delivery
納期

出荷日

1~5台 **3日目**

6台~ **都度見積**

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが 特長

データ保全、国産品質の高速処理小型PC

- 信頼性の高い国内設計東芝製マザーボードを搭載しています。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
- 最大で、PCIバス2スロット、PCI Expressバス2スロットに拡張カードを搭載できます。
- 付属のL字型ブラケットを取り付け、縦置き・横置きどちらにも固定することができます。
- Core2Duo 3.0GHzとデュアルチャンネル2GBメモリでハイパフォーマンスを実現します。
- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)しています。

※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

DVDマルチタイプ		
型式	モデル	単価(送料別)
BBC-SL8000C23G-MRMLT-XP	WindowsXP インストール	¥240,000
BBC-SL8000C23G-MRMLT-XP-E	英語WindowsXP インストール	¥240,000

詳細



DVDマルチドライブ
様々なフォーマットに対応するSATA対応DVDマルチドライブを搭載

RAID1
高信頼性2.5インチSATA HDD2台をミラー構築しています。

Core2Duo 3.0GHz
冷却重視薄型CPUファンを採用。

国産350W電源
信頼性の高い国産電源を採用

高品質マザーボード
高品質国内設計東芝製マザーボードを採用

PCI Express (x16)
1枚拡張カードを増設できます

PCI 2スロット
PCIバス×2に拡張カードを増設できます

PCI Express (x4)
1枚拡張カードを増設できます

仕様

システム	項目	仕様		
システム	型式	シャーシ: PCBX-SL4, メインボード: PCMB-TEM110-R		
	CPU	Intel Core2Duo 3.0GHz(Wolfdale.FSB1333Mhz.6MBキャッシュ) 2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel 仕様		
	システムメモリ	※1GB×2枚搭載、Dual Channel 仕様		
	増設メモリ	空きスロット×2 (各スロット2GBまで最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可)		
	BIOS	Phoenix		
	チップセット	Intel Q45		
	DVDマルチ	5.25インチ SATA×1 対応フォーマット: CD-DA, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD+G, CD Extra, CD Text, Photo-CD, Video CD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R DL, DVD+R DL		
	FDD	なし		
	HDD	2.5インチ SATAII/300, 250GB×2 ※全領域がCドライブとなります。		
	空きドライブベイ	フロント3.5インチ×1		
電源	拡張バススロット数	PCI(32bit)×2, PCI Express(x16)×1, PCI Express(x4)×1		
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)		
	動作環境	温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)		
	外形寸法(mm)	330(W)×340(D)×136(H)		
	電源	入力	AC85~264V(自動切替)(47~63Hz)	
		出力	最大負荷電流(連続)	+5V +3.3V +12V1 +12V2 -12V +5Vsb 16A 14A 10A 16A 0.5A 2A
			最大出力電力(連続)	合計 90W 合計 220W 合計 250W
			最大負荷電流(ピーク)	21A 20A 16A 22A 0.8A 3A
			最大出力電力(ピーク)	合計 120W 合計 270W 合計 350W
			最小負荷電流	- - - - -
効率(平均)		73%		
規格		UL, CE, CSA, EN, IEC		

システム	項目	仕様
I/O	インターフェイス	ポート数
	シリアル	1 RS-232(D-sub 9pinオス)
	パラレル	3 RS-232(10pinピンヘッド)
	キーボード	1 SPP/ECP/EPPサポート(26pinピンヘッド)
VGA	キーボード	1 PS/2仕様(ミニDIN6pinメス)
	マウス	1 PS/2仕様(ミニDIN6pinメス)
	USB	2 フロント: USB2.0タイプA(4pinメス) 4 リア: USB2.0タイプA(4pinメス)
	アクセラレータ	チップセット内蔵
LAN	ビデオメモリ	最大352MB(DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	2,048×1,536(1,600万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	可能(BIOS設定)
ネットワーク	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel WG82567LM
	ポート	Realtek RTL8111C
	LAN機能のDisable	RJ45×2 可能(BIOS設定)
サウンド	コントローラチップ	Realtek ALC885
	入出力ポート	ライン IN/OUT マイクIN S/PDIF
	サンプリングレート	RCA ピンジャック×6 5ピンヘッド
	サウンド機能のDisable	7~48KHz 可能(BIOS設定)

付属品

①	マザーボードマニュアル&ドライバディスク	1枚	④	マウント用L字型ブラケット	2本
②	2ポートシリアルケーブル(200mm)	1本	⑤	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
③	1ポートシリアルケーブル(200mm)	1本	⑥	OSリカバリディスク	1枚

