

規格
拡大

照光・非照光(バリュー品)

RoHS

c-UL VDE

Delivery
納期

MRB-5250*1FF

MRB-625012EF

MRB-1025011FF

MRB-1025021FF

MRB-1025021EF

MRN-52501*1

MRL-625011*

MRB-5250***M

ココが
特長

低価格の照光・非照光ロッカスイッチです

- LED照光タイプには5, 12, 24Vいずれかで使用するための外付け抵抗がスイッチと同数付属し、別で調達する手間が省けます。
- ネオン照光タイプはAC100V電源での使用に最適です
- ON/OFF表示付品を追加しました(一部)
- 海外規格No.は [P.1152ページ](#)参照

注意

LED照光タイプには制限抵抗が必要です。抵抗値の計算方法は [P.1146ページ](#)をご覧ください。付属の抵抗は特定の電圧用に選定されたものです。異なる電圧条件で使用しないようご注意ください。

出荷日	
1~9/バック	翌日(当日)
10/バック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

¥

1バック 10個入

Order
注文例

型式

MRB-525011FF-10P

型式	照光	付属 外付抵抗	回路	機能動作	ボタン 印字	定格		取得規格		端子	仕様 グループ	基準単価												
						AC125V	AC250V	c-UL	VDE			1/バック	2~4/バック	5~19/バック										
MRB-525011FF-10P	非照光	なし	単極単投	ON-OFF	—○	10A	5A	●	●	ハンダ 兼タブ	A	¥800	¥720	¥640										
MRB-525021FF-10P												¥970	¥870	¥770										
MRB-525021FFM-10P			¥1,700	¥1,550	¥1,380																			
MRB-625012EF-10P			単極双投	ON-ON	なし							—○	16A	10A	●	●	B	¥850	¥720	¥660				
MRB-1025011FF-10P																		¥1,000	¥900	¥800				
MRB-1025021FF-10P			単極単投	ON-OFF	—○							なし						5A	10A	●	●	C	¥1,710	¥1,530
MRB-1025021EF-10P	2極単投	ON-OFF	—○	¥1,330	¥1,190	¥1,060																		
MRN-525011G-10P	単極単投	ON-ON	なし	ON/OFF文字	10A	6A	●	●	A	¥1,420	¥1,280	¥1,130												
MRN-525011GM-10P										2極単投	ON-OFF文字	なし											¥2,150	¥1,950
MRN-525021G-10P	単極単投	ON-OFF	なし	なし						10A	6A	●	●	B	¥1,570	¥1,420	¥1,250							
MRN-525011R-10P															単極単投	ON-OFF	なし						なし	¥1,270
MRL-625011G5V-10P	LED 照光	なし	単極単投	ON-OFF											なし	10A	●	●	ハンダ 兼タブ	A	5V電源用	¥1,600	¥1,440	¥1,280
MRL-625011G12V-10P																					12V電源用	¥1,600	¥1,440	¥1,280
MRL-625011G24V-10P					24V電源用	¥1,600	¥1,440	¥1,280																
MRL-625011R5V-10P					赤	5V電源用	¥1,600	¥1,440	¥1,280															
MRL-625011R12V-10P						12V電源用	¥1,600	¥1,440	¥1,280															
MRL-625011R24V-10P						24V電源用	¥1,600	¥1,440	¥1,280															
MRL-625011R24V-10P	24V電源用	¥1,600	¥1,440	¥1,280																				


詳細仕様

仕様 グループ	接触 抵抗	絶縁 抵抗	耐電圧 AC 1分間 V	耐久性 (万回以上)		LED仕様		質量 約g	
				機械的	電氣的	動作電流 mA	順電圧 V		
							緑		赤
A	20mΩ	1GΩ	1500	3	1	—	—	2~3	
B	50mΩ	100MΩ	1500	3	1	30	2.0	2.2	3~4
C	50mΩ	100MΩ	1500	3	1	—	—	—	7~11


LED照光タイプ 付属外付抵抗	抵抗値 Ω 定格電力 W
5V電源用	100Ω 1/4W
12V電源用	470Ω 1/4W
24V電源用	1kΩ 1/2W

外形図


仕様グループA




仕様グループB




仕様グループC
MRB-102501**F



MRB-1025021FF



パネルカット寸法



スイッチ種別	Z(mm) (パネル厚)	Y (mm)	X(mm)	
仕様 グループA	0.7~1.25	12.9	19.1~19.2	
	1.25~2.0		19.3~19.4	
	2.0~3.0	13.1	19.4~19.6	
	3.0~4.0		19.6~19.8	
仕様 グループB	0.7~1.25	12.8	19.2~19.3	
	1.25~2.0		19.3~19.4	
	2.0~3.0	12.9	19.5~19.6	
	2.0~3.0		19.5~19.6	
仕様 グループC	0.7~1.25	11.1	29.6~29.7	
			1.25~2.0	30.1~30.2
	2.0~3.0	11.2	30.45~30.55	
			2.0~3.0	30.45~30.55
	2極単投	0.7~1.25	22.1	30.0~30.2
				1.25~2.0
		2.0~3.0	22.2	30.6~30.8
				2.0~3.0

スイッチ
スイッチ
スイッチ
表示灯・ブザー

スイッチ

セレクション
ガイド

非常停止

押しボタン

セレクト

表示灯

トグル

ロッカ

スライド
ロータリー

技術資料

ブザー

ブザー
外形図

フット
スイッチ

インターロック
ブラグ

2012.9

2013.8

1148