

バヨネットロック(防水)・JL05シリーズ

コンタクト

RoHS



ココが特長

- バヨネットロックJL05用コンタクト**
- ストレート、パネル取付用に使用します。
 - プレスコンタクト(#16,#20)とマシンコンタクト(#8,#12)の2タイプ。

基本仕様

材料/仕上は **☉3336ページ**

!
ご注意

・外形図はCE01コネクタ用コンタクトと共通です。
(**☉3334ページ**)



Delivery
納期

出荷日

1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品



Order
注文例

型式

CONT-JL05-08P-C1-10



パック品

型式	1パック入り数	コンタクトサイズ	コンタクト形状	タイプ	適用電線			基準単価	スライド単価
					AWGサイズ	導体断面積 (mm ²)	被覆外径 (mm)		
CONT-JL05-08P-C1-10	10 (1パック=10個入り)	#8	オス	マシン コンタクト	#10~8	5.5~8	φ7.25以下	1~5パック	6/パック~
CONT-JL05-08P-C2-10					#12~10	3.5~5.5		¥2,225	¥2,077
CONT-JL05-08S-C1-10			メス		#10~8	5.5~8		¥4,917	¥4,589
CONT-JL05-08S-C2-10					#12~10	3.5~5.5		¥4,917	¥4,589
CONT-JL05-12P-C1-10	100 (1パック=100個入り)	#12	オス	プレス コンタクト	#16~12	1.25~3.5	φ4.65以下	¥763	¥712
CONT-JL05-12S-C1-10					#16~14	1.25~2		¥1,277	¥1,192
ST-JL05-16P-C1-100			オス		#20~16	0.5~1.25		¥4,482	¥4,183
ST-JL05-16P-C2-100					#24~20	0.2~0.5		¥4,482	¥4,183
ST-JL05-16S-C1-100	メス	#16	オス	#16~14	1.25~2	φ3.8以下	¥5,149	¥4,806	
ST-JL05-16S-C2-100				#20~16	0.5~1.25		¥5,149	¥4,806	
ST-JL05-16S-C3-100			#24~20	0.2~0.5	¥5,149		¥4,806		
ST-JL05-20P-C1-100			オス	#20	オス		#18~22	0.3~0.8	φ2.3以下
ST-JL05-20P-C2-100	#22~26	0.13~0.3				¥3,283	¥3,116		
ST-JL05-20S-C1-100	メス	#18~22			0.3~0.8	¥3,818	¥3,563		
ST-JL05-20S-C2-100		#22~26			0.13~0.3	¥4,029	¥3,760		

圧着工具/引抜工具



ココが特長

- サイズ別に取り揃えた圧着工具と引抜工具**
- JL05用コンタクトを圧着する工具と、コンタクトを引き抜く工具です。
 - コンタクトサイズにより適用工具が異なります。



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個	3日目
11個~	都度見積

非在庫品

工具適用表

コンタクトサイズ	適用電線 (AWG)	工具本体	ロケータ	挿入工具	引抜工具
#8	#10~8	JCT-16128-3	L-JL05-8	—	JET-GTC-8
	#12~10	—	—	—	—
#12	#16~12	MS22520-1-01	JP-JL05-12	—	JET-GTC-K15
	#16~14	CT160-3C-JL05	—	—	—
#16	#20~16	CT160-3B-JL05	—	CIET-16	ET-JL05-16
	#24~20	CT160-3-JL05	—	—	—
#20	#18~22	CT150-2C-JL05	—	JJET-DXC-20	ET-JL05-20-2
	#22~26	CT150-2B-JL05	—	—	ET-JL05-20-3(メスコンタクト専用)





型式	タイプ	基準単価	スライド単価
JCT-16128-3	工具本体	1~3個	4個~
MS22520-1-01		¥53,900	¥50,730
CT160-3C-JL05		¥59,780	¥53,802
CT160-3B-JL05		¥145,040	¥130,536
CT160-3-JL05		¥145,040	¥130,536
CT150-2C-JL05		¥145,040	¥130,536
CT150-2B-JL05	ロケータ	¥75,460	¥67,914
L-JL05-8		¥75,460	¥67,914
JP-JL05-12		¥2,646	¥2,381
CIET-16		¥4,900	¥4,410
JJET-DXC-20		¥602	¥562
JET-GTC-20		¥70	¥66
JET-GTC-8	挿入工具	¥4,900	¥4,574
JET-GTC-K15		¥4,900	¥4,574
ET-JL05-16		¥10,920	¥10,192
ET-JL05-20-2		¥13,440	¥12,544
ET-JL05-20-3		¥13,440	¥12,544
—		¥13,440	¥12,544

※JJET-DXC-20はVol.2以前に掲載のJJET-D*#C-20と同一商品です。
また、この商品のみ在庫品となります。
詳しくは**☉3026ページ**をご参照下さい。

(注)コンタクトサイズ#16又は#20を含むコンタクト配列のソケットインサートには、カバーインシュレータが付属しています。このカバーインシュレータを外さないと、コンタクトは引抜く事ができませんのでご注意ください。

- ①上図のように、カバーインシュレータの2つの切りかき溝に交互にドライバ又は千枚通しを入れて、矢印の方向に力を入れて下さい。カバーインシュレータが外れます。
- ②カバーインシュレータが外れたら、左記のようにコンタクトを引き抜いて下さい。
- ③カバーインシュレータを取り付ける時は、上図のようにベースインシュレータと極性を合わせてから取り付けて下さい。この時、カバーインシュレータは完全に押し込んで下さい。



コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/円ネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水)・
NWPC/NJW

ネジ式
(防水・小型)・
RO4/XS2

ネジ式
(欧州規格)・
NET

ネジ式
(欧州規格・防水)・
CE05/JL04V/693

バヨネットロック
(防水)・
NBO1/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NRV/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN

2012.9

2013.8

3340