


NA6UCL ULリストッド/CE/PSE対応

RoHS



UL AWM UL LISTED CSA CE対応 電安法 PSE VW-1 FT-1 600V 300V/500V 欧州規格 耐油

ココが特長

●600V ULリストッド/CE/CSA/PSE対応
●MTW/TC/CE/CSA/PSE対応のマルチ規格ケーブル (CE: 300/500V定格, PSE:300V(VCTF相当))

■CE対応のみのケーブルをお探なら **04225ページ**
■このページの製品の屈曲シールドタイプは **04421ページ**



ご注意

・PSEは300V(VCTF相当)に対応します。
・CEは300V/500V規格に対応しています。
・この商品は「ULトリーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応しております。



Delivery 納期

1本から注文OK!

販売単位
下記参照

出荷日

1~99m	下記参照 (5本まで)
100m以上	下記参照

ストークT	当日出荷 ¥1,000/本
ストークA	翌日出荷 ¥500/本

*ストーク対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

非在庫品



型式	AWGサイズ	芯数 ^{※4}	販売単位	スライド単価				指定長単価															
				1000m (100m×10 ^{※3})		500m (100m×5 ^{※3})		100m (巻) ×3本~		100m (巻) ×1~2本		99~50m		49~20m		19~10m		9~1m					
				出荷日	都度見積	都度見積	都度見積	1日出荷	1日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷	2日出荷			
NA6UCL	20	2	1 5 100 (指定1m単位)	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}	ストーク ^{※1}					
		3		メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}			
		4		¥160	¥164	¥170	¥171	T	¥255	T/A	¥372	T/A	¥372	T/A	¥372	T/A	¥389	T/A	¥424	T/A	¥481	T/A	
		6		¥169	¥171	¥177	¥179	T	¥278	T/A	¥406	T/A	¥406	T/A	¥406	T/A	¥424	T/A	¥481	T/A	¥548	T/A	
		8		¥209	¥212	¥220	¥222	T	¥320	T/A	¥468	T/A	¥468	T/A	¥468	T/A	¥487	T/A	¥514	T/A	¥581	T/A	
		10		¥308	¥315	¥325	¥328	T	¥469	T/A	¥629	T/A	¥629	T/A	¥629	T/A	¥659	T/A	¥700	T/A	¥767	T/A	
		12		¥410	¥418	¥433	¥437	T	¥608	T/A	¥847	T/A	¥847	T/A	¥847	T/A	¥887	T/A	¥938	T/A	¥1,005	T/A	
		16		¥465	¥475	¥491	¥495	T	¥677	T/A	¥961	T/A	¥961	T/A	¥961	T/A	¥1,006	T/A	¥1,057	T/A	¥1,124	T/A	
		20		¥500	¥510	¥524	¥532	T	¥758	T/A	¥1,048	T/A	¥1,048	T/A	¥1,048	T/A	¥1,096	T/A	¥1,147	T/A	¥1,214	T/A	
		18		2	¥619	¥632	¥649	¥660	T	¥941	T/A	¥1,262	T/A	¥1,262	T/A	¥1,262	T/A	¥1,322	T/A	¥1,373	T/A	¥1,440	T/A
		3		¥867	¥885	¥909	¥924	T	¥1,314	T/A	¥1,817	T/A	¥1,817	T/A	¥1,817	T/A	¥1,903	T/A	¥1,954	T/A	¥2,021	T/A	
		4		¥188	¥191	¥197	¥200	T	¥285	T/A	¥417	T/A	¥417	T/A	¥417	T/A	¥437	T/A	¥457	T/A	¥477	T/A	
	6	¥215	¥219	¥225	¥228	T	¥325	T/A	¥463	T/A	¥463	T/A	¥463	T/A	¥486	T/A	¥506	T/A	¥526	T/A			
	8	¥263	¥268	¥276	¥280	T	¥400	T/A	¥566	T/A	¥566	T/A	¥566	T/A	¥592	T/A	¥612	T/A	¥632	T/A			
	10	¥414	¥422	¥434	¥440	T	¥628	T/A	¥842	T/A	¥842	T/A	¥842	T/A	¥882	T/A	¥922	T/A	¥962	T/A			
	12	¥527	¥537	¥551	¥561	T	¥799	T/A	¥1,073	T/A	¥1,073	T/A	¥1,073	T/A	¥1,124	T/A	¥1,175	T/A	¥1,226	T/A			
	16	2	¥573	¥585	¥601	¥610	T	¥870	T/A	¥1,122	T/A	¥1,122	T/A	¥1,122	T/A	¥1,175	T/A	¥1,226	T/A	¥1,277	T/A		
	3	¥627	¥640	¥658	¥668	T	¥953	T/A	¥1,280	T/A	¥1,280	T/A	¥1,280	T/A	¥1,340	T/A	¥1,391	T/A	¥1,442	T/A			
	4	¥804	¥820	¥842	¥856	T	¥1,222	T/A	¥1,641	T/A	¥1,641	T/A	¥1,641	T/A	¥1,719	T/A	¥1,797	T/A	¥1,875	T/A			
	6	¥1,087	¥1,109	¥1,140	¥1,159	T	¥1,603	T/A	¥2,152	T/A	¥2,152	T/A	¥2,152	T/A	¥2,254	T/A	¥2,356	T/A	¥2,458	T/A			
	8	¥225	¥229	¥235	¥239	T	¥340	T/A	¥480	T/A	¥480	T/A	¥480	T/A	¥502	T/A	¥524	T/A	¥546	T/A			
	10	¥266	¥272	¥279	¥284	T	¥403	T/A	¥582	T/A	¥582	T/A	¥582	T/A	¥609	T/A	¥636	T/A	¥663	T/A			
	12	¥312	¥318	¥327	¥332	T	¥473	T/A	¥681	T/A	¥681	T/A	¥681	T/A	¥713	T/A	¥745	T/A	¥777	T/A			
	14	2	¥506	¥516	¥531	¥539	T	¥770	T/A	¥1,033	T/A	¥1,033	T/A	¥1,033	T/A	¥1,081	T/A	¥1,129	T/A	¥1,177	T/A		
	3	¥614	¥627	¥644	¥654	T	¥932	T/A	¥1,251	T/A	¥1,251	T/A	¥1,251	T/A	¥1,309	T/A	¥1,367	T/A	¥1,425	T/A			
	4	¥709	¥723	¥743	¥756	T	¥1,078	T/A	¥1,453	T/A	¥1,453	T/A	¥1,453	T/A	¥1,521	T/A	¥1,589	T/A	¥1,657	T/A			
	6	¥833	¥849	¥873	¥887	T	¥1,229	T/A	¥1,649	T/A	¥1,649	T/A	¥1,649	T/A	¥1,727	T/A	¥1,805	T/A	¥1,883	T/A			
	8	¥308	¥315	¥323	¥328	T	¥467	T/A	¥627	T/A	¥627	T/A	¥627	T/A	¥657	T/A	¥687	T/A	¥717	T/A			
	10	¥367	¥375	¥385	¥391	T	¥557	T/A	¥748	T/A	¥748	T/A	¥748	T/A	¥783	T/A	¥818	T/A	¥853	T/A			
	12	¥411	¥419	¥431	¥437	T	¥624	T/A	¥802	T/A	¥802	T/A	¥802	T/A	¥844	T/A	¥886	T/A	¥928	T/A			
	14	2	¥600	¥612	¥628	¥639	T	¥911	T/A	¥1,223	T/A	¥1,223	T/A	¥1,223	T/A	¥1,281	T/A	¥1,339	T/A	¥1,397	T/A		
	3	¥798	¥815	¥836	¥851	T	¥1,214	T/A	¥1,647	T/A	¥1,647	T/A	¥1,647	T/A	¥1,725	T/A	¥1,803	T/A	¥1,881	T/A			
	4	¥627	¥640	¥658	¥668	T	¥983	T/A	¥1,338	T/A	¥1,338	T/A	¥1,338	T/A	¥1,397	T/A	¥1,456	T/A	¥1,515	T/A			
	6	¥681	¥695	¥714	¥725	T	¥1,003	T/A	¥1,345	T/A	¥1,345	T/A	¥1,345	T/A	¥1,408	T/A	¥1,471	T/A	¥1,534	T/A			
	8	¥892	¥910	¥934	¥950	T	¥1,402	T/A	¥1,768	T/A	¥1,768	T/A	¥1,768	T/A	¥1,851	T/A	¥1,934	T/A	¥2,017	T/A			
	10	2	¥919	¥937	¥963	¥979	T	¥1,354	T/A	¥1,819	T/A	¥1,819	T/A	¥1,819	T/A	¥1,904	T/A	¥1,989	T/A	¥2,074	T/A		



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。

※弊社の型式自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。

※本価格は2012年9月現在の価格です。

※最新価格はカタログ専用Webサイト<http://jp.misumi-ec.com/el/>でご確認ください。

※1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。

A ストーク...17時までのご注文で翌日出荷(実働日)が可能となります。

商品単価に500円/1本が加算されます。

T ストーク...12時までのご注文で当日の出荷が可能となります。

商品単価に1,000円/1本が加算されます。

ストークについて詳しくは**0A011ページ**をご確認ください。

※2 上記の単価は全てm当りの単価です。

単価計算方法[式: 型式末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]

※3 1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。

※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください(繰上本数については仕様表をご確認ください)。1P(1PS)は「×2芯」となります。



Order 注文例



固定用
ケーブル

固定電源用
ケーブル

セクション
ガイド

汎用ケーブル

固定電源用
ケーブル

固定信号用
ケーブル

特性レーダーチャート

— 一般VCTケーブル
— NA6UCL

※特性の目安としてご利用下さい。 **▶4812ページ**

商品比較

耐油性	耐油	
	レベル4以下	レベル5
有	NA2501T (4405P) VCT531X (4407P)	
無	STO (4209P) STOTCE (4211P)	NA6UC (4203P) NA6UCL (4207P)

※比較サイズはAWG18(0.75mm²)、4芯相当を参考しております。
※比較内容について保証するものではありません。
商品選定の参考としてお使い下さい。

主な仕様

シース色 **ネイビー**

取得規格 **MTW/AWM2501/CE/TC/PSE:下記仕様参照**

定格電圧 **MTW-TC:AWM:600,CE:300/500,PSE:300** V

定格温度 **AWM:105,CE:70,MTW-TC:90** °C

耐寒 **-20**

難燃性 **VW-1**

曲げ半径 仕上外径× **6** (固定部)
(mm) **-** (可動部)

※推奨値であり保証値ではございません

仕様

型式	AWG サイズ	芯数 ^{※1}	断面積 目安 (mm ²) ^{※2}	燃合 構造 (図参照)	線芯 本数	仕上 外径 (mm) ^{※5}	銅算 質量 kg/km	電気的特性			導体		絶縁		シース		規格	サンプル 提供
								許容電流 A(30°C) ^{※3}	導体抵抗 Ω/km(20°C)	絶縁特性 MΩkm(20°C)	耐電圧 V/5分	構成 本/mm	外径 約(mm)	メッキ ^{※4}	厚さ (mm)	材質 ^{※4}		
NA6UCL	20	2	0.5	芯/層燃り	2	8.8	83	10	35.4	50	2000	すず	0.85	PVC	1.7	PVC	MTW CE対応 AWM2501 CSA	○
		3			9.2	95	8	○										
		4			9.9	114	7	○										
		6			11.5	151	6	○										
		8			13.1	194	5	○										
		10			14.1	223	4	○										
		12			14.5	247	4	○										
		16			16	308	3	○										
	20	17.6	366	3	○													
	18	2	0.75	芯/層燃り	2	9.3	96	13	22.3	50	2000	すず	0.85	PVC	1.7	PVC	MTW CE対応 AWM2501 CSA	○
		3			9.8	114	11	○										
		4			10.5	135	9	○										
		6			12.2	182	8	○										
		8			14	235	6	○										
		10			15.1	273	6	○										
		12			15.6	307	5	○										
		16			17.2	387	4	○										
	20	18.9	460	4	○													
	16	2	1.25	芯/層燃り	2	9.9	115	18	14	50	2000	すず	0.85	PVC	1.7	PVC	MTW TC CE対応 AWM2501 PSE(300V) CSA	○
		3			10.4	137	14	○										
		4			11.2	166	12	○										
		6			13.1	227	10	○										
		8			15.1	292	9	○										
		10			16.3	342	8	○										
12		16.8			387	7	○											
16		18.9			460	4	○											
20	20.9	550	3	○														
14	2	2	芯/層燃り	2	10.7	143	25	9.3	50	2000	すず	0.85	PVC	1.7	PVC	MTW TC CE対応 AWM2501 PSE(300V) CSA	○	
	3			11.3	175	21	○											
	4			12.2	215	18	○											
	6			14.3	297	15	○											
12	3	3.5	芯/層燃り	3	13	247	27	5.58	50	2000	すず	0.85	PVC	1.7	PVC	MTW TC CE対応 AWM2501 PSE(300V) CSA	○	
	4			14.1	303	22	○											
10	3	5.5	芯/層燃り	3	14.5	335	35	3.49	50	2000	すず	0.85	PVC	1.7	PVC	MTW TC CE対応 AWM2501 PSE(300V) CSA	○	
	4			15.9	421	30	○											

- 注意**
- ※1 芯/対表記が1P(1PS)のときの線芯本数は「×2芯」となりますのでご注意ください。
 - ※2 サイズ変換はあくまでも目安となります。詳しくは**▶4815ページ**の対比表をご参照ください。
 - ※3 許容電流の値はあくまでも参考値であって、保証値ではありません。
 - ※4 材質の見方
【メッキ】 すず…すずめっき軟銅線
【材質】 PVC…塩化ビニル PE…ポリエチレン系素材
P…ポリエステル系素材 フッ素…各種フッ素樹脂 ※…その他
 - ※5 サンプル提供については**▶4819ページ**をご確認ください。
 - ※6 ケーブル・電線のシース(外被部分)の外径サイズについては、上表中の「仕上外径」の項目をご参照ください。

電流減少係数

周囲温度(°C)	30	40	50	60	70	80	90	100
電流減少係数	1.00	0.90	0.75	0.73	0.65	0.56	0.44	0.27

許容電流値は周囲温度30°C空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
周囲温度30°C以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
(例)AWG20の2芯で周囲温度が40°Cの場合の許容電流値
10×0.9=9(A)

構造図

(注)所要芯数に応じ介在の挿入があります。

線芯識別表

○内数字は、黒色絶縁体上のナンバリング表示を示す。
●は緑色絶縁体に黄色ラインマークの意味