


NA28WSB UL規格 二重シールド

RoHS



電気用品安全法を取得していません。

UL AWM VV-1 300V より線 2重シールド ツイストペア



ココが特長 300V UL規格の二重シールド

- アルミ箔テープ+編組シールドの2重シールドケーブルです。
- 一括2重シールドを使用しているため、優れたノイズ防止効果が得られます。



- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・1P=2芯(ツイストペア)になります。
- ・耐油性はありません。
- ・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応してあります。(c-UL未対応)

■このページの製品の定格30V、
 低価格タイプは **4329ページ**

1本から注文OK!

販売単位	
100m(巻)	
出荷日	
1~3巻	1日目
4巻~	都度見積
販売単位	
1mから99mまで1m単位指定	
出荷日	
1~5本	2日目
6本~	都度見積

ストックT 当日出荷 ¥1,000/本
ストックA 翌日出荷 ¥500/本
 ストック出荷について詳しくは **4011ページ**
 価格欄記載のOKマークの商品に限ります。

非在庫品



Order 注文例	型式	対数	指定長
	NA28WSB	1P	10

シース色	ネイビー
使用温度範囲	-10~80℃
取得規格	ULAWM2464
曲げ半径	仕上外径×8倍(固定部のみ)

仕様

型式	AWG サイズ	対数 1P=2芯	指定長 (m)	導体		絶縁 厚さ (mm)	対より 外径 (mm)	シールド部 (テープ) 厚さ(mm)	シールド部 (編組) 厚さ(mm)	シールド部 (編組) 密度(%)	シース 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	電気的特性			概算 質量 kg/km	
				構成 本/mm	外径 約(mm)								導体抵抗 (20℃)	絶縁特性 MDkm(20℃)	試験電圧 V/分		許容電流 A(30℃)
NA28WSB	28 *(0.08mm ²)	1P	1~100m (指定1m 単位)	7/0.127 (すずめっき)	0.38	0.33	2.1	0.05	0.3	80	0.81	4.5	229以下	10以上	AC 1500	4.0	30
		6										3.3				40	
		6.3										2.8				50	
		7.5										2.3				70	
		8.3										1.9				80	
		9.9										1.6				100	
11.7	1.4	160															


* (~mm²) はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは **4815ページ** の対比表をご参照ください。
 * ケーブル・電線のシース(外被部分)外径サイズについては、上記表中の「仕上外径」の項目をご参照下さい。

* 許容電流値はあくまでも参考値であって保証値ではありません。

構造概略

導体	すずめっき軟銅より線
絶縁体	耐熱ビニル
より合わせ	対より
遮蔽	アルミ箔テープ+編組シールド
シース	耐熱ビニルシース/つや消し

構造図



※円内の番号は線心識別表の
 対No.を表します。
 ※ケーブルを丸く仕上げるため、
 必要により介在が入ります。

電流減少係数

周囲温度(℃)	30以下	40	50	60	70
電流減少係数	1.00	0.89	0.77	0.63	0.45

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し保証値ではありません。
 周囲温度30℃以上の場合は、上の電流減少係数を許容電流に乘じます。
 (例) AWG28の2芯で周囲温度が30℃の場合の許容電流値
 4×0.89=3.56(A)

線芯識別表

対NO.	絶縁体の色	ドットマーク	ドットマークの色		対NO.	絶縁体の色	ドットマーク	ドットマークの色	
			第1線芯	第2線芯				第1線芯	第2線芯
1	橙	■	黒	赤	11	橙	■■■	黒	赤
2	灰	■	黒	赤	12	灰	■■■	黒	赤
3	白	■	黒	赤	13	白	■■■	黒	赤
4	黄	■	黒	赤	14	黄	■■■	黒	赤
5	桃	■	黒	赤	15	桃	■■■	黒	赤
6	橙	■■	黒	赤	16	橙	■■■■	黒	赤
7	灰	■■	黒	赤	17	灰	■■■■	黒	赤
8	白	■■	黒	赤	18	白	■■■■	黒	赤
9	黄	■■	黒	赤	19	黄	■■■■	黒	赤
10	桃	■■	黒	赤	20	桃	■■■■	黒	赤



型式	対数 1P=2芯	全長 もしくは 指定長	出荷日		指定長単価		出荷日			サンプル 提供 4819 ページ	
			通常	当日	99~50m	49~1m	通常	翌日	当日		
											100m(巻) メートル単価
NA28WSB	1P	1 100 (指定1m 単位)	¥140	1日目 (3巻まで)	OK (3巻まで)	¥158	¥185	2日目 (5本まで)	OK (5本まで)	OK (5本まで)	○
	2P		¥174			¥198	¥231				○
	3P		¥210			¥238	¥277				○
	5P		¥326			¥370	¥431				○
	8P		¥419			¥475	¥554				○
	13P		¥559			¥634	¥738				○
20P	¥781	¥884	¥1,031	○							

* (~mm²) はあくまでも、目安の断面積サイズです。詳しくは **4815ページ** の対比表をご参照ください。

* ストックについて詳しくは **4011ページ**

固定用
ケーブル

固定信号用
ケーブル

300Vタイプ

150Vタイプ

弱電流回路用

特殊シールド

2012.9

2013.8

4352