

汎用ビニールチューブ(楕円・マークチューブ用)

RoHS



**ココが
特長**

楕円型のマーク印字用のチューブ

- 形状を楕円状に戻す力が強いので、細い直径2mm以下の線材にもずれることなくしっかり固定できます。
- 強い形状復元力によりマークチューブが回転しません。
- マークチューブ以外にも電線保護用としてもご利用いただけます。



・外觀及び仕様は、予告なく変更することがあります。
・内径公差の大きい商品ですので、サイズ選定時にご注意ください。



Delivery
納期

全長10m

全長100m, 200m

| 出荷日 | | 出荷日 | |
|------|--------|------|------|
| 1~5本 | 翌日(当日) | 1~5本 | 5日目 |
| 6本~ | 都度見積 | 6本~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

非在庫品

在庫品

使用例



(単位:mm)

| 型式 | 最小内径 | 最大内径 | 肉厚 | 内径公差 | 最小適合線材 | | 最大適合線材 | | 1巻の指定長(m) | 重量(g/m) |
|----------|------|------|------|------|---------|-----|---------|-----|-----------|---------|
| | | | | | 新規格(mm) | AVG | 新規格(mm) | AVG | | |
| RBT-3048 | 1.5 | 2.9 | 0.46 | ±0.5 | 0.18 | 24 | 0.75 | 18 | 200 | 5.64 |
| RBT-3658 | 1.7 | 3.6 | 1.18 | | 0.3 | 22 | 2 | 14 | | 9.60 |
| RBT-4268 | 1.8 | 4.1 | 1.30 | | 0.5 | 20 | 3.5 | 12 | | 11.63 |
| RBT-5080 | 1.8 | 5 | 1.22 | | 0.75 | 18 | 5.5 | 10 | 13.56 | |
| RBT-8013 | 2.6 | 7.8 | 1.33 | | 2 | 14 | 14 | 6 | 28.95 | |
| RBT-1118 | 3.4 | 10.2 | 1.25 | | 2 | 14 | 22 | 4 | 37.70 | |




| 型式 | 全長(m) | 基準単価 | スライド単価 | |
|----------|-------|--------|--------|--------|
| | | | 1~9本 | 10~19本 |
| RBT-3048 | 10 | ¥467 | ¥440 | ¥420 |
| RBT-3658 | | ¥495 | ¥470 | ¥440 |
| RBT-4268 | | ¥537 | ¥510 | ¥480 |
| RBT-5080 | | ¥677 | ¥640 | ¥600 |
| RBT-8013 | | ¥827 | ¥780 | ¥740 |
| RBT-1118 | | ¥1,127 | ¥1,070 | ¥1,010 |
| RBT-3048 | 200 | ¥4,097 | ¥3,890 | ¥3,680 |
| RBT-3658 | | ¥4,307 | ¥4,090 | ¥3,870 |
| RBT-4268 | | ¥5,947 | ¥5,640 | ¥5,350 |
| RBT-5080 | | ¥7,247 | ¥6,880 | ¥6,520 |
| RBT-8013 | | ¥5,247 | ¥4,980 | ¥4,720 |
| RBT-1118 | | ¥7,237 | ¥6,870 | ¥6,510 |

仕様

| | |
|--------|----------|
| 材質 | 軟質PVC |
| 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 色 | 白 |

断面形状図



Order
注文例

| | |
|----------|-----|
| 型式 | 指定長 |
| RBT-3048 | 10 |

ポリオレフィンチューブ(マークチューブ用)

RoHS



**ココが
特長**

エコ系材料のマーク印字用のチューブ

- エコ系のマーキング絶縁保護用に適したチューブです。
- NAETCタイプはノンハロゲンタイプです。
- NAZF2タイプは特定臭素系、塩素系の難燃剤を含みません。



Delivery
納期

| 出荷日 | |
|------|--------|
| 1~5本 | 翌日(当日) |
| 6本~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

| | |
|--------|------------|
| 材質 | ポリオレフィン樹脂 |
| 使用温度範囲 | -55℃~+125℃ |
| 色 | 白 |
| 引張強さ | 10.4MPa |
| 伸び | 200% |
| 体積抵抗率 | 10の14乗Ω・cm |
| 絶縁破壊 | 2.5KV/mm |



(単位:mm)

| 型式 | サイズ | 全長 | 特長 | 内径(mm) | 肉厚 | 重量(g) | |
|-------|-----|---------------------------|---------|--------|----|-------|-------|
| | | | | | | | NAETC |
| | 4 | 4.0±0.2 | 118 | | | | |
| | 5 | 5.0±0.2 | 154 | | | | |
| | 6 | 6.0±0.2 | 190 | | | | |
| NAZF2 | 3 | 特定臭素系 および塩素系 難燃剤非含有 | 3.0±0.2 | 90 | | | |
| | 4 | | 4.0±0.2 | 120 | | | |
| | 5 | | 5.0±0.2 | 154 | | | |
| | 6 | | 6.0±0.2 | 190 | | | |



Order
注文例

| | |
|-------|-----|
| 型式 | サイズ |
| NAZF2 | 3 |

| 型式 | 基準単価 | スライド単価 | |
|---------|--------|--------|--------|
| | | 1~9本 | 10~29本 |
| NAETC-3 | ¥960 | ¥920 | ¥870 |
| NAETC-4 | ¥1,280 | ¥1,220 | ¥1,160 |
| NAETC-5 | ¥1,600 | ¥1,520 | ¥1,440 |
| NAETC-6 | ¥1,760 | ¥1,680 | ¥1,590 |
| NAZF2-3 | ¥720 | ¥690 | ¥650 |
| NAZF2-4 | ¥800 | ¥760 | ¥720 |
| NAZF2-5 | ¥1,040 | ¥990 | ¥940 |
| NAZF2-6 | ¥1,200 | ¥1,140 | ¥1,080 |

保護管
チューブ
ダクト

保護管
チューブ
ダクト