

スリット無し

樹脂製フレキチューブコネクタ (ストレート・90度アングル・45度アングル)

(株)三桂製作所

RoHS

IP67



納期

ココが
特長

MINS・MINF用コネクタです。

- 樹脂製フレキチューブMINS,MINF,シリーズをパネルに取り付ける為のコネクタです。
- 管用平行おねじ付き、メートルおねじ付きの2種類を用意しています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けが可能です。



・3402ページ以降掲載のロアフレックス製プラスチックチューブRFシリーズと、当ページ掲載のコネクタの接続は出来ません。

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品




基本仕様


材質	●3405ページ
使用温度範囲	-20~90℃
色	黒
防水性	IP67(フレキとコネクタの接続部)
UL	UL94V2, UL File No.167112




外径図



ストレートタイプ



90度アングルタイプ



45度アングルタイプ

		型式	ネジ タイプ	適合フレキ チューブ サイズ	挿入可能 ケーブル 最大外径	φA	φB	φC	φd	E	F	G	H	ℓ1	ℓ2	ℓ3	接続ネジ JIS B 8463		重量 (g/個)	単価		
																		φS1	呼び		1～19個	20個～
ストレート		N2BG12	管用並行おねじ付き	12	7	25.5	29.9	—	8.1	—	—	—	—	12	27	3.8	20.9	G1/2	19		¥250	¥230
		N2BG16		16	10	29.9	29.9	—	11.4	—	—	—	12	27	3.8	20.9	G1/2	20		¥270	¥250	
		N2BG20		20	14	34.4	34.4	—	14.5	—	—	—	12	28	3.8	20.9	G1/2	24		¥310	¥280	
		N2BG20-22		20	14	34.4	37.9	—	15.1	—	—	—	12	28	3.8	26.4	G3/4	28		¥530	¥480	
		N2BG25		25	19	40.8	40.8	—	19.6	—	—	—	12	32	3.8	26.4	G3/4	34		¥380	¥350	
		N2BG32		32	25	48.3	48.3	—	25.7	—	—	—	14	32	4.5	33.2	G1	51		¥490	¥450	
		N2BG40		40	33	57.3	57.3	—	33.7	—	—	—	14	36	4.5	41.9	G1-1/4	72		¥700	¥630	
		N2BG50		50	39	67.7	67.7	—	39.7	—	—	—	16	37	5	47.8	G1-1/2	96		¥870	¥790	
90度 アングル	N2BG63	63		51	80.9	80.9	—	51.6	—	—	—	16	41	5	59.6	G2	128		¥1,180	¥1,070		
	N29BG12	12		7	25.5	—	29	8.1	22	39	—	12	—	3.8	20.9	G1/2	22		¥430	¥390		
	N29BG16	16		10	29.9	—	29	11.4	24	41	—	12	—	3.8	20.9	G1/2	25		¥470	¥430		
	N29BG20	20		14	34.4	—	29	14.7	26	45	—	12	—	3.8	20.9	G1/2	30		¥530	¥480		
	N29BG25	25		19	40.8	—	37	19.8	28	51	—	12	—	3.8	26.4	G3/4	45		¥740	¥670		
	N29BG32	32		25	48.3	—	45.5	25.9	32	54	—	14	—	4.5	33.2	G1	66		¥990	¥900		
	N29BG40	40		33	57.3	—	56	33.7	37	62	—	14	—	4.5	41.9	G1-1/4	94		¥1,100	¥990		
	N29BG50	50		39	67.7	—	64	40	43	71	—	16	—	5	47.8	G1-1/2	132		¥1,750	¥1,580		
45度 アングル	N29BG63	63		51	80.9	—	77.6	51.8	51	83	—	16	—	5	59.6	G2	185		¥2,300	¥2,070		
	N24BG12	12		7	25.5	—	29	8.1	—	—	13	30	12	—	3.8	20.9	G1/2	21		¥480	¥440	
	N24BG16	16		10	29.9	—	29	11.4	—	—	14	31	12	—	3.8	20.9	G1/2	24		¥530	¥480	
	N24BG20	20		14	34.4	—	29	14.7	—	—	14	33	12	—	3.8	20.9	G1/2	28		¥590	¥540	
	N24BG25	25		19	40.8	—	37	19.8	—	—	16	39	12	—	3.8	26.4	G3/4	41		¥830	¥750	
	N24BG32	32		25	48.3	—	45.5	25.9	—	—	18	40	14	—	4.5	33.2	G1	60		¥1,100	¥990	
	N24BG40	40		33	57.3	—	56	33.7	—	—	20	45	14	—	4.5	41.9	G1-1/4	85		¥1,470	¥1,330	
	N24BG50	50		39	67.7	—	64	40	—	—	22	49	16	—	5	47.8	G1-1/2	114		¥2,090	¥1,890	
ストレート	N24BG63	63	51	80.9	—	77.6	51.8	—	—	25	57	16	—	5	59.6	G2	163		¥2,750	¥2,480		
	N2BM12	12	7	25.5	29.9	—	8.1	—	—	—	—	10	27	3.6	19.9	M20× 1.5	20		¥300	¥270		
	N2BM16	16	10	29.9	29.9	—	11.4	—	—	—	—	10	27	3.6	19.9	M20× 1.5	21		¥320	¥290		
	N2BM20	20	14	34.4	34.4	—	14.7	—	—	—	—	10	28	3.6	19.9	M20× 1.5	25		¥380	¥350		
	N2BM25	25	19	40.8	40.8	—	18.9	—	—	—	—	10	32	3.6	24.9	M25× 1.5	36		¥460	¥420		
	N2BM32	32	25	48.3	48.3	—	25.9	—	—	—	—	12	32	4.5	31.9	M32× 1.5	54		¥590	¥540		
	90度 アングル	N29BM16	16	10	29.9	—	29	11.4	24	41	—	—	12	—	3.6	19.9	M20× 1.5	26		¥570	¥520	
		N29BM20	20	13	34.4	—	29	14.3	26	45	—	—	12	—	3.6	19.9	M20× 1.5	31		¥640	¥580	
45度 アングル	N24BM16	16	10	29.9	—	29	11.4	—	—	14	31	12	—	3.6	19.9	M20× 1.5	25		¥640	¥580		
	N24BM20	20	13	34.4	—	29	14.3	—	—	14	33	12	—	3.6	19.9	M20× 1.5	29		¥720	¥650		



注文例

型式

N2BG12

2009.6
2010.5