



CADデータフォルダ名: 48_Casters

CADデータフォルダ名: 48_Casters

RoHS

自在
CHAMJ-E

固定
CHAMK-E

自在+ストップ付
CHAMS-E

本体		車輪				ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)		旋回部	車輪部		
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)	ウレタン(茶)	ナイロン(白)	有	無	

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	H	A	C	F1	F2	d	E	r	B				t	許容荷重(N)				質量(g)				¥基準単価	
												R	U	N	N		R	U	N	N	R	U	N	U	N	ウレタン
自在タイプ	CHAMJ-E	50	R (ゴム)	65	70	42	56	28	6.5	22	47	20	21	21	2	300	380	400	180	165	150	257	371	247		
																400	450	500	250	190	342	551	314			
																400	450	500	285	215	200	390	570	371		
																500	600	600	600	465	420	684	893	627		
固定タイプ	CHAMK-E	50	U (ウレタン)	65	70	42	56	28	6.5	-	-	20	21	21	2	300	380	400	140	120	110	205	307	190		
																400	400	400	195	145	135	288	439	247		
																400	450	500	230	160	145	319	496	304		
																500	600	600	505	345	325	593	855	561		
自在+ストップ付タイプ	CHAMS-E	50	N (ナイロン)	65	70	42	56	28	6.5	22	47	20	21	21	2	300	380	400	205	185	170	304	447	323		
																400	400	400	285	215	215	380	646	437		
																400	450	500	320	250	230	437	684	447		
																500	600	600	670	525	475	751	1,074	694		

RoHS

自在
CHAMJ-S

固定
CHAMK-S

自在+ストップ付
CHAMS-S

長穴d拡大図

長穴d拡大図

本体		車輪				ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)		旋回部	車輪部		
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)	ウレタン(D50・65・75茶)	D100・125・150グレー	ナイロン(白)	有	無

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	E	r	B				t	許容荷重(N)				質量(g)				¥基準単価	
														R	U	N	N		R	U	N	N	R	U	N	U	N	ウレタン
自在タイプ	CHAMJ-S	50	R (ゴム)	70	70	58	55	-	42	-	8.8	27	53	28	25	28	500	600	600	325	305	290	330	590	380			
																	600	700	700	375	325	310	410	680	430			
																	600	700	800	420	345	325	450	740	480			
																	1200	1000	1200	920	790	770	880	1,580	930			
																	1500	1300	1500	1505	1465	1315	1,470	2,330	1,620			
固定タイプ	CHAMK-S	50	U (ウレタン)	85	70	47	55	-	28	-	8.8	-	-	25	25	2.3	500	600	700	250	200	185	330	580	310			
																	600	700	800	295	220	200	340	640	360			
																	1200	1000	1200	740	610	585	740	1,380	730			
																	3.0	1500	1300	1500	1135	1090	945	1,090	1,880	1,250		
																	2.6	1600	1400	1600	1290	1160	1100	1,270	2,630	1,490		
自在+ストップ付タイプ	CHAMS-S	50	N (ナイロン)	85	70	58	55	-	42	-	8.8	27	67	28	25	28	500	600	600	345	335	310	480	690	490			
																	600	700	800	430	375	350	490	770	530			
																	600	700	800	470	380	360	540	820	590			
																	1200	1000	1200	1005	875	850	1,080	1,820	1,130			
																	1500	1300	1500	1690	1650	1505	1,900	2,370	2,010			

Order 注文例

型式 CHAMJ-S-E75 - U

車輪材質 CHAMJ-S-S65 - R

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付けします。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~49	50~99	100~199
値引率	10%	10%	15%

表示数量を超えは見積り

Price 価格

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	5%	10%	10%	18%

表示数量を超えは見積り

RoHS

(ゴム)

(ウレタン車輪)

(ゴム)

ステンスタイプ

Type	本体		車輪		ベアリング	
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部	車輪部	
CRJJDG・CRKDG・CRSDG	SPHC	三価クロメート	導電性ゴム(黒)	有	無	
CSRJJDG・CSRKDG・CSRSDG	SUS304		※ ゴム(黒) ウレタン(グレー) ナイロン(白)		D寸100・125・150のみ有 D寸150のみ有	
CSMJU・CSMKU・CSMSPU	SUS304	バレル研磨				

※導電性ゴム体積固有抵抗値10²~10⁴Ω・cm

■導電性車輪タイプ

本体タイプ	型式		D	B	H	A	C	r		K		F	d	t	E	G	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価								
	スチールタイプ	ステンレスタイプ						スチールタイプ	ステンレスタイプ	スチールタイプ	ステンレスタイプ								スチールタイプ	ステンレスタイプ							
自在タイプ	CRJJDG	CSRJJDG	50	20	65	70	42	47	47	-	-	56	6.5	2	22	28	300	190	390	740							
								65	61										61	27	42	500	370	650	940		
								75	66										66	28	31	600	420	750	1,060		
								100	82										82	38	40	500	600	1,140	2,090		
固定タイプ	CRKDG	CSRKDG	50	20	65	70	42	-	-	-	-	56	6.5	2	-	28	300	140	350	470							
																			65	85	70	27	28	500	250	530	740
																			75	93	70	27	28	600	290	610	830
																			100	122	100	38	40	500	510	1,040	1,380
ストップタイプ	CRSDG	CSRSDG	50	20	65	70	42	51	51	32	31	56	6.5	2	22	28	300	210	460	930							
								65	67										67	27	42	500	430	760	1,130		
								75	68										68	28	31	600	470	850	1,240		
								100	82										82	31	40	500	670	1,240	2,510		

■本体ステンレスタイプ

本体タイプ	型式 Type	D	車輪材質	B				H	A	C	F1	F2	d	t	E	G1	G2	K	r	許容荷重(N)				質量(g)				¥基準単価																		
				R	U	N	N													R	U	N	N	R	U	N	U	N	ウレタン	ナイロン																
自在タイプ	CSMJU	75	R (ゴム)※1	25	26	25	93	70	58	55	-	8.8	2.3	28	42	-	66	600	700	800	390	1,270	1,430	1,160																						
																									29	32	32	132	90	90	71	68	32	71	68	82	800	1000	1000	950	2,630	3,410	2,540			
																									32	32	168	102	102	80	75	11	3	36	80	75	99	1000	1200	-	1230	3,670	4,760	-		
																									40	40	190	102	102	80	75	11	3	40	80	75	115	-	1800	1600	1500	-	5,710	5,390	-	
																									40	40	190	102	102	80	75	11	3	40	80	75	115	-	1800	1600	1290	-	4,440	4,150	-	
固定タイプ	CSMKU	75	U (ウレタン)	25	26	25	93	70	47	55	-	8.8	2.3	28	-	-	600	700	800	270	610	690	590																							
																								29	32	32	132	110	75	90	80	50	45	-	-	800	1000	1000	720	1,730	2,540	1,660				
																								32	32	168	140	94	112	100	11	3	53	56	-	-	1000	1200	-	1180	2,610	3,700	-			
																								40	40	190	102	102	80	75	11	3	80	75	-	-	-	1800	1600	1290	-	4,440	4,150	-		
																								40	40	190	102	102	80	75	11	3	80	75	-	-	-	1800	1600	1720	-	6,510	6,190	-		
ストップ付タイプ	CSMSPU	75	N (ナイロン)※2	25	26	25	93	70	58	55	-	8.8	2.3	28	42	-	68	600	700	800	430	1,450	1,700	1,410																						
																									29	32	32	132	90	90	71	68	32	71	68	55	86	800	1000	1000	1060	3,240	4,040	3,170		
																									32	32	168	102	102	80	75	11	3	34	80	75	54	97	1000	1200	-	1340	4,140	5,390	-	
																									40	40	190	102	102	80	75	11	3	40	80	75	65	115	-	1800	1600	1720	-	6,510	6,190	-

Order 注文例

型式 CRJJDG100 - U

車輪材質 CSMKU125 - U

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付けします。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	5%	10%	10%	18%

表示数量を超えは見積り

Price 価格

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率				