

CASTERS  
**キャスタ**  
—中重荷重・重荷重—



CADデータフォルダ名: 48\_Casters

**■中重荷重** RoHS **CSHN-S**  
**CSHNS-S**  
(ステンレス)

Type	本体		車輪		ベアリング	
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部	車輪部	
CSHN-S	SPHC	三価クロメート	強化プラスチック(黒) フェノール(黒)	有	有	
CSHNS-S	SUS304	—	MCナイロン(青)			

本体タイプ	型式		車輪材質	H	d	r	B	t	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価			
	Type	D									H	P	N	D
自在	CSHN-S	50	H(強化プラスチック) P(フェノール) N(MCナイロン)	79	8.8	49	38	3.2	3000	700	1,510	3,470	3,730	
		65		90	61	40	750	1,870		3,610	4,340			
		75		100	61	40	850	2,000		3,690	5,750			
	CSHNS-S	50		79	8.8	49	38	3.0	2500	670	7,430	7,970	8,550	
		65		90	61	40	715	7,470		8,630	9,840			
		75		100	61	40	810	8,050		8,870	10,100			

**■重荷重** RoHS **自在 CSHN** **固定 CSHK**

本体	車輪		ベアリング	
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部
SPHC	三価クロメート	強化ナイロン(黒)	有	有

本体タイプ	型式		車輪材質	H	A	d	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価	
	Type	D								1~4コ	5~9コ
自在	CSHN	65	N(強化ナイロン)	92	100	11	50	6000	1700	2,140	
		75		106					1850	2,440	
固定	CSHK	65		92	104	11	—	6000	1300	1,400	
		75		106					1560	1,550	

Order 注文例: 型式  - 車輪材質   
CSHN - S75 - H  
CSHN65 - N

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	—	5%	10%	18%

表示数量超過はお見積り

Delivery 出荷日: 3 日目発送

CASTERS -EXTRA HEAVY DUTY TYPE-  
**キャスタ**  
—極重荷重・超重荷重—



CADデータフォルダ名: 48\_Casters

**■極重荷重** RoHS **自在 CKZJ** **固定 CKZK**

型式	D	本体		車輪		シール		ベアリング	
		材質	表面処理	材質(色)	旋回部	車輪部	旋回部	車輪部	
CKZJ	50	SPHC	三価クロメート	強化プラスチック(黒) フェノール(黒)	有	ポリプロピレン	有	有	(ダブルボールベアリング)
CKZK	65・75			MCナイロン(青)				有	
CKZJ	80・100			導電性MCナイロン(黒) MCナイロン(黒)				有	(ニードルベアリング)

自在 CKZJ 固定 CKZK

ニードルベアリング

車輪軸受部にニードルベアリングを採用しているため一般のキャスタに比べ耐荷重性に優れています。

( ) 寸法はD80・100タイプの寸法です。

本体タイプ	型式		車輪材質	B	H	A	C	F	G	d	t	E	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価												
	Type	D														H	P	N	D									
自在タイプ	CKZJ	50	H(強化プラスチック) P(フェノール) N(MCナイロン) D(導電性MCナイロン)	38	79	84	—	64	—	8.5	3.2	12	47	4000	820	2,300	3,230	3,470	6,240									
		65														97	100	78	10.5	14	54	5000	1540	3,300	4,960	5,280	8,360	
		75														107	100	85	80	60	9	4.5	6000	1625	3,510	6,240	6,580	9,940
		*80														120	85	80	60	9	20	63	8000	1680	—	—	7,480	—
		*100														140	150	110	121	59	13	72	9000	2160	—	—	8,760	—
		*100														140	150	110	121	59	13	72	9000	2160	—	—	8,760	—
固定タイプ	CKZK	50	D	38	79	85	90	64	—	8.5	3.2	—	—	4000	550	1,920	2,080	2,780	4,250									
		65														48	97	108	78	—	10.5	5000	1000	2,520	3,080	3,680	7,540	
		75														48	107	108	78	—	10.5	6000	1060	2,620	3,180	3,930	9,190	

\*D80・100タイプの車輪材質はN(MCナイロン)のみです。D80・100タイプは使用速度2km/h以内であれば動力による牽引も可能です。

Order 注文例: 型式  - 車輪材質   
CKZJ65 - P

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~34	35~49	50~99
値引率	—	5%	10%	18%

表示数量超過はお見積り

Delivery 出荷日: 在庫品

■特長: 当社取扱キャスタ最大許容荷重を誇ります。大型加工機や専用装置等を動力で牽引する際にも御利用いただけます。

**■超重荷重** RoHS **CKXJ**

本体	車輪		ベアリング	
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部
SPHC	三価クロメート	MCナイロン(青)	有	有

本体タイプ	型式		車輪材質	H	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価	
	Type	D						1~4コ	5~9コ
自在タイプ	CKXJ	100	M(MCナイロン)	150	97	10000	5300	39,500	37,525
		125		170	109	13000	5700	48,000	45,600
		150		200	121	15000	6300	56,000	53,200

表示数量超過はお見積り

Order 注文例: 型式  - 車輪材質   
CKXJ100 - M

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Example 使用例