

L型溶接アングル

一寸法フリー指定タイプ



CADデータフォルダ名: 58_Angles

RoHS

Type	材質
LSAW	A5052
LSUW	SUS304

型式	A	B	¥基準単価										
			LSAW10			LSAW12			LSAW15				
			L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LSAW10 LSAW12 LSAW15	101~125	101~125	8,240	10,440	12,310	9,400	11,840	13,920	9,750	12,310	14,510	17,410	19,960
			8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	21,010
			8,590	10,910	12,880	9,640	12,190	14,400	10,320	13,120	15,440	18,460	20,890
	126~150	126~150	8,930	11,260	13,240	9,980	12,530	14,740	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
			8,930	11,260	13,240	9,980	12,530	14,740	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
			8,930	11,260	13,240	9,980	12,530	14,740	11,020	13,810	16,360	19,510	22,170
	151~175	151~175	9,280	11,710	13,700	10,440	13,090	15,300	11,320	14,210	16,860	20,310	23,170
			9,280	11,710	13,700	10,440	13,090	15,300	11,320	14,210	16,860	20,310	23,170
			9,280	11,710	13,700	10,440	13,090	15,300	11,320	14,210	16,860	20,310	23,170
			9,280	11,710	13,700	10,440	13,090	15,300	11,320	14,210	16,860	20,310	23,170
176~200	176~200	9,630	12,160	14,160	10,790	13,540	15,750	11,670	14,560	17,410	21,010	24,170	
		9,630	12,160	14,160	10,790	13,540	15,750	11,670	14,560	17,410	21,010	24,170	
		9,630	12,160	14,160	10,790	13,540	15,750	11,670	14,560	17,410	21,010	24,170	
		9,630	12,160	14,160	10,790	13,540	15,750	11,670	14,560	17,410	21,010	24,170	

型式	A	B	¥基準単価								
			LSUW10			LSUW12			LSUW15		
			L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200	L50~100	L101~150	L151~200
LSUW10 LSUW12 LSUW15	76~100	76~100	11,140	14,620	17,520	12,310	16,250	19,390	—	—	—
			11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	20,780	—	—	—
			11,840	15,550	18,460	13,120	17,290	20,780	—	—	—
	101~125	101~125	12,650	16,720	19,850	14,040	18,460	22,060	15,320	20,080	24,150
			13,580	17,880	21,240	14,970	19,730	23,450	16,130	21,480	25,890
			13,580	17,880	21,240	14,970	19,730	23,450	16,130	21,480	25,890
	126~150	126~150	14,620	19,270	22,990	16,020	21,120	25,200	17,520	23,450	28,320
			14,620	19,270	22,990	16,020	21,120	25,200	17,520	23,450	28,320
			14,620	19,270	22,990	16,020	21,120	25,200	17,520	23,450	28,320
	151~175	151~175	15,560	20,410	24,380	16,910	22,110	26,300	18,460	24,720	30,070
15,560			20,410	24,380	16,910	22,110	26,300	18,460	24,720	30,070	
15,560			20,410	24,380	16,910	22,110	26,300	18,460	24,720	30,070	
15,560			20,410	24,380	16,910	22,110	26,300	18,460	24,720	30,070	
176~200	176~200	16,500	21,560	25,630	17,860	23,210	27,700	19,510	25,770	31,350	
		16,500	21,560	25,630	17,860	23,210	27,700	19,510	25,770	31,350	
		16,500	21,560	25,630	17,860	23,210	27,700	19,510	25,770	31,350	
		16,500	21,560	25,630	17,860	23,210	27,700	19,510	25,770	31,350	

A・B寸法の長手	直角度k	
	LSAW	LSUW
25~80	0.05以内	0.10以内
81~125	0.10以内	0.10以内
126~150	0.10以内	0.10以内
151~200	0.15以内	0.15以内

コーナークット

Code CCA・CCB・CCC・CCD

Spec.

任意のコーナーをカットすることができます。
1≦コーナーカット≦30 1mm単位指定

指定1mm	¥/1Code
1~3	80
4~10	240
11~20	400
21~30	560

指定方法 (例)AとDのコーナーをC5でカットする場合→CCA5-CCD5

Order 注文例

RoHS

型式	A	B	L
LSAW10	A120	B120	L150

Delivery 出荷日

3

日発送

Alteration 追加加工

型式	A	B	L	(CKC・SR・WR...etc.)
LSAW10	A120	B120	L150	WR60

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	CKC	A面に対するL寸法両面の直角加工をします。 指定方法 CKC	LSAW LSUW 1,200
	SR	L寸法のセンターにt6mmのリップを追加溶接します。 SR≧A/2 指定方法 SR80 (リップの高さ=底面より80mm)	LSAW LSUW 2,200 4,000
	WR	L寸法両側より2mm内側にt6mmのリップを2コ追加溶接します。 WR≧A/2 指定方法 WR70 (リップの高さ=底面より70mm)	LSAW LSUW 4,100 6,200

Price 価格

数量	1~9	10~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%

Price 価格

数量	1~9	10~19	20~49	50~199
値引率	基準単価	5%	10%	18%

C-SHAPED SECTION STEELS METAL BOXES BOX STAYS

軽溝形鋼(C型鋼)/金属ボックス/ボックス用ステー

類似寸法は加工部品Cナビ <http://cp.misumi.jp/10-013/>

CADデータフォルダ名: 58_Angles

RoHS

Type	材質
CASS	SS400
CASU	SUS304
CASA	A6063

型式	Type	t	A-B	L 指定1mm単位	t公差	A 公差	B 公差	(r1)	(r2)	¥基準単価										
										L30~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000					
CASS	2.3	4020	8040	30~1000	±0.25	40 ±1.5	20 ±1.5	4	2	1,290	1,260	1,550	1,620	2,030	2,020					
										1,860	1,920	2,400	2,520	3,190	3,210					
										2,820	2,330	3,590	4,590	5,970	6,970					
CASU	3	4020	8040	30~1000	±0.4	40 ±1.5	20 ±1.5	4.5	3	4,340	5,950	9,640	12,080	15,820	18,800					
										±0.23	15 ±0.35	15 ±0.35	—	—	650	710	910	970	1,240	1,300
										±0.23	25 ±0.38	25 ±0.38	—	—	660	730	950	1,030	1,330	1,400
CASA	1.5	1515	2525	30~1000	±0.23	20 ±0.38	20 ±0.38	—	—	680	770	970	1,130	1,450	1,560					
										690	790	1,000	1,180	1,530	1,650					
	2.5	5025	2020		6030	±0.23	40 ±0.54	20 ±0.38	—	—	860	960	1,250	1,440	1,860	1,980				
											1,050	1,200	1,680	1,980	2,550	2,750				
	4	8040	2020		6030	±0.27	80 ±0.92	40 ±0.45	—	—	1,350	1,620	2,290	2,810	3,640	4,150				
											1,450	1,810	2,660	3,350	4,360	5,060				

Order 注文例

型式	A-B	L
CASA2	2525	400

Alteration 追加加工

型式	A-B	L	(NC)
CASA2	2525	400	NC3-J10-P80-K3

Delivery 出荷日

3

日発送

Price 価格

数量	1~9	10~19	20~49
値引率	基準単価	5%	10%

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
取付穴追加加工	NC	NC: 適用ボルトサイズ J: 指定1mm単位 P: ピッチ指定1mm単位 ⊕0≦P K: 穴数 ⊕1≦K≦10 ⊕6≦J ⊕6≦X	CASA 500
		指定方法 NC3-J10-P80-K3	CASS CASU 800
		NC 適用ボルト N	
		3 M3 φ3.5	
		4 M4 φ4.5	
		5 M5 φ5.5	

RoHS

KBXS

材質 SUS304

型式	A	L	¥基準単価
KBXS	50	50	2,000
		75	2,170
		75	2,670
		100	3,000
		100	3,950
		150	4,500

Order 注文例

型式	L
KBXS75	100

Delivery 出荷日

5

在庫品 翌日出荷 日発送 P89

Price 価格

数量	1~9	10~19	20~49	50~199
値引率	基準単価	5%	10%	18%

RoHS

STXS

材質 SUS304

型式	呼び	A	P	¥基準単価
STXS	50	51	25	1,000
	75	76	35	1,160
	100	101	45	1,340

Example 使用例

58 形鋼材料