

# WASHER ASSEMBLED CROSS RECESSED SCREWS 座金組込十字穴付なべ小ねじ


CADデータフォルダ名: 35\_Screws

■座金組込十字穴付なべ小ねじ  
SW+JIS W組込



RoHS

NSET  
SCBJ



NSET

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

SCBJ

ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256

MxP	A	E	C (最大)	D	(a)	十字穴番号
2 × 0.4	3.5	1.3	4.0	6.0	2.1	1
2.5 × 0.45	4.5	1.7	4.8	6.5	2.7	1
2.6 × 0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3 × 0.5	5.5	2.0	5.5	8.0	3.0	2
4 × 0.7	7.0	2.6	7.0	10.0	4.4	2
5 × 0.8	9.0	3.3	8.5	12.0	5.4	2
6 × 1.0	10.5	3.9	11.5	13.0	6.9	3

型式	Type	M-L	NSET		SCBJ			
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価	
NSET SCBJ	2	4	80	9	93	40	12	10
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
	2.5	4	-	-	94	41	13	11
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-
	2.6	4	81	10	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		8	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-
	3	5	81	10	-	-	-	-
		6	76	-	-	-	-	-
8		18	5	85	38	10	6	
10		-	-	-	-	-	-	
12		21	6	-	-	-	-	
14		77	-	-	-	-	-	
15		-	-	-	-	-	-	
16		24	7	-	-	-	-	
20		-	-	-	-	-	-	
25		27	8	-	-	-	-	
30		36	11	-	-	-	-	
35		45	14	-	-	-	-	
40		51	16	-	-	-	-	
45		63	20	-	-	-	-	
50		69	21	-	-	-	-	
4	5	82	11	98	45	16	12	
	6	78	-	-	-	-	-	
	8	24	7	87	40	12	8	
	10	-	-	-	-	-	-	
	12	27	8	-	-	-	-	
	16	30	9	87	40	12	8	
	20	33	10	-	-	-	-	
	25	36	11	-	-	-	-	
	30	45	14	-	-	-	-	
	35	54	17	-	-	-	-	
	40	60	19	-	-	-	-	
	45	78	24	-	-	-	-	
	50	87	28	-	-	-	-	
	5	8	42	13	-	-	-	-
		10	36	11	89	42	14	10
12		-	-	-	-	-	-	
14		39	12	-	-	-	-	
16		42	13	89	42	14	10	
20		48	15	-	-	-	-	
25		60	19	-	-	-	-	
30		75	24	-	-	-	-	
35		90	29	-	-	-	-	
40		99	31	-	-	-	-	
45		105	33	-	-	-	-	
6		10	36	11	91	45	16	12
		12	51	16	-	-	-	-
		14	54	17	-	-	-	-
		16	60	19	91	45	18	14
	20	66	21	-	-	-	-	
	25	78	24	-	-	-	-	
	30	102	32	-	-	-	-	
	40	117	37	-	-	-	-	
	45	129	41	-	-	-	-	
	50	132	42	-	-	-	-	


NSET  
SCBJ

■座金組込十字穴付なべ小ねじ  
SW+JIS小型W組込



RoHS

PSET  
PSETS



PSET

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

PSETS

ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256

MxP	A	E	C (最大)	D	(a)	十字穴番号
3 × 0.5	5.5	2.0	5.5	6.0	3.0	2
4 × 0.7	7.0	2.6	7.0	8.0	4.4	2
5 × 0.8	9.0	3.3	8.5	10.0	5.4	2
6 × 1.0	10.5	3.9	11.5	11.5	6.9	3


型式	Type	M-L	PSET		PSETS					
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価				
PSET PSETS	3	6	81	31	6	2	85	38	9	6
		8	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	6	83	33	7	3	87	40	11	7
		8	-	-	-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-	-	-	
5	8	86	36	8	4	89	42	13	9	
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	10	89	39	8	6	91	46	15	12	
	12	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	-	-	-	-	-	-	-	-	

■座金組込十字穴付なべ小ねじ  
SW組込



RoHS

WSET  
WSETS



WSET

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

WSETS

ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256


MxP	A	E	C (最大)	(a)	十字穴番号
3 × 0.5	5.5	2.0	5.5	2.4	2
4 × 0.7	7.0	2.6	7.0	3.5	2
5 × 0.8	9.0	3.3	8.5	4.3	2
6 × 1.0	10.5	3.9	11.5	5.1	3

■座金組込十字穴付六角小ねじ



RoHS

BSET  
SBSET (ステンレス)



BSET

ボルト	材質: 構造用合金鋼 ねじ JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

SBSET

ボルト	材質: SUS304相当 ※強度区分 A2-50相当 ねじ JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	パレル・パシベート

MxP	A	E	C	D	(a)
4 × 0.7	7	2.8	7.0	10	4.4
5 × 0.8	8	3.5	8.5	12	5.2
6 × 1.0	10	4.0	11.5	13	6.3
8 × 1.25	13	5.5	14.5	18	8.4

◎(a)は、ボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。

型式	Type	M-L	WSET				WSETS			
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
WSET WSETS	3	6	80	30	6	1	85	38	9	5
		8	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	-	-	7	2	-	-	-	-
	4	8	82	32	7	2	87	40	11	6
		10	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	8	3	-	-	-	-
	5	8	85	35	8	3	89	42	13	7
		10	-	-	-	-	-	-	-	-
		12	-	-	9	4	-	-	-	-
	6	10	88	38	9	4	91	45	15	10
		12	-	-	-	-	-	-	-	-
		15	-	-	10	5	-	-	-	-
	20	15	-	-	11	6	-	-	-	-
		20	-	-	-	-	-	-	-	-

型式	Type	M-L	BSET		SBSET		型式	Type	M-L	BSET		SBSET	
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
BSET SBSET	4-8	10	9	8	18	17	BSET SBSET	6-20	25	21	20	42	40
		12	-	-	-	-			30	24	23	48	46
		14	10	9	20	19			35	44	42	-	-
	20	16	11	10	22	21		40	48	46	-	-	
		20	24	23	-	-		45	52	49	-	-	
		25	27	25	-	-		50	60	57	-	-	
		30	32	30	-	-		55	68	65	-	-	
		35	37	35	-	-		60	72	68	-	-	
	40	40	42	40	-	-		65	76	72	-	-	
		45	48	46	-	-		70	84	80	-	-	
		50	53	51	-	-		75	92	87	-	-	
		55	60	57	-	-		80	100	95	-	-	
		60	68	65	-	-		85	108	103	-	-	
	5-10	12	12	11	24	23		90	116	111	-	-	
		14	13	12	26	25		95	124	119	-	-	
16		14	13	28	26	100	132	125	-	-			
20		16	15	32	30	105	140	133	-	-			
25		18	17	36	34	110	148	141	-	-			
6-10	30	32	30	-	-	115	156	149	-	-			
	35	37	35	-	-	120	164	157	-	-			
	40	42	40	-	-	125	172	165	-	-			
	45	48	46	-	-	130	180	173	-	-			
	50	53	51	-	-	135	188	181	-	-			



Order  
注文例

型式  
WSET5-10



Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.89  
◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



Order  
注文例

型式  
SCBJ6-10



Delivery  
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.89  
◎ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



ミスミ FA メカ 2012

ご注文型番を自動生成!

ミスミFA

検索

http://fa.misumi.jp/

2-220

35  
ねじ・座金  
ナット