

## スナップピン/割りピン/スケールテープ



CADデータフォルダ名: 35\_Misc

■スナップピン

**RNPN**

**JNPN JNSPN** (ステンレス)

Type	材質	表面処理
RNPN	SWRH6	三価クロメート
JNPN	SWRH6	三価クロメート
JNSPN	SUS304	—

型式		d (線径)	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	R	h	D <sub>1</sub> (適用軸径)	D <sub>2</sub> (軸穴径)	パラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.									1~4コ	5~199	200~500
RNPN	6	1.2	25.2	9.7	3.9	3	1.4	6	1.5	53	70	13
	10	1.6	33.8	13.1	5.3	4	2.1	8	1.9	+200円/明細行	88	22
	12	1.8	40.2	15.7	5.7	5	3	10	2.2		99	24
	12	2	46	17.5	6	6	4	12	2.4			

  

型式		d (線径)	d <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	R	h	S	D <sub>1</sub> (適用軸径)	D <sub>2</sub> (軸穴径)	パラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.											1~4コ	5~199	200~500
JNPN JNSPN (ステンレス)	4	1	3	16.3	6		2	1	0.5	4	1.2	30	7	36
	5	1.2	3.6	21.2	7.8		2.5	1.5		5		30	7	36
	6	1.2	3.6	21.2	7.8		3	1.8	0.6	6	1.5	38	9	48
	8	1.6	4.8	27.7	10.4		4	2.4	0.8	8	1.9	44	11	84
	10			32.6	12.2		5	3.2		10		50	12	105
	12	1.8	5.4	35.8	13.2		6	4.2	0.9	12	2.2	60	15	115

■割りピン

**NPN NSPN** (ステンレス)

型式	Type	No.	L	d (約)	a	b	c	パラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価	パラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	¥スライド単価
NPN	NSPN (ステンレス)	0.8	8 10 12	0.7	1.6	2.4	1.4	32	9	32	9	52	15
		1	10 12 15	0.9	3	1.8		32	9	32	9	50	15
		1.2	10 12 15	1	3	2		32	9	32	9	50	15
		1.6	10 12 15	1.4	2.5	3.2	2.8	35	10	35	10	50	15
		2	12 15	1.8	4	3.6		35	10	35	10	50	15
		2.5	15 20	2.3	5	4.6		35	10	35	10	55	16
		3.2	20	2.9	3.2	6.4	5.8	43	12	43	12	78	23
		4	20 25	3.7	8	7.4		43	12	43	12	99	29
		5		4	10	9.2		53	15	53	15	140	42

Order 注文例: RNPN6 NSPN3.2 - 20

Price 価格: 1~4コのご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。

Delivery 出荷日: 翌日出荷 P99

在庫品: 在庫品

数量区分: 数量 1~19 20~29 30~49 50~100 101~

値引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

【計算例①】 RNPN10を3コに注文の場合 1コ当たりのパラチャージ=200円÷3コ=66円 1コ当たりの価格: 基準単価88円+66円=154円 計(1明細行)154円×3コ=462円

【計算例②】 RNPN10を10コご注文の場合 基準単価88円×10コ=880円(パラチャージなしの場合)

■スケールテープ

**TMEL** (ゼロ点左端)

**TMELF** (ゼロ点左端)

**TMER** (ゼロ点右端)

**TMERF** (ゼロ点右端)

**TMEPL** (ゼロ点左端)

**TMEPR** (ゼロ点右端)

**TMEPN** (数字無し)

■素材構成

保護フィルム 0.06mm

PETフィルム 0.10mm

アルミ箔 0.05mm

粘着層(アクリル) 0.03mm

剥離紙 0.08mm

ゼロ点位置 (メモリ)	型式	Type	L	厚さ	目盛単位	¥基準単価
左端 (0~1000)	TMEL	1000		0.18	1mm単位	2,280
右端 (0~1000)	TMER					
左端 (0~100)	TMEPL					2,480
右端 (0~100)	TMEPR					
—	TMEPN					
左端 (0~1000, 1000~2000)	TMELF	2000				2,680
右端 (0~1000, 1000~2000)	TMERF					

●TMER・TMEL・TMEPL TMEPR・TMEPN

Order 注文例: TMELF - 2000

Price 価格: 数量区分: 数量 1~19 20~29 30~49 50~100 101~

値引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●TMEPR・TMELF

Order 注文例: TMEPR - 2000

Price 価格: 数量区分: 数量 1~19 20~29 30~49 50~100 101~

値引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

## 角度スケール/水準器

CADデータフォルダ名: 35\_Misc

\*機械・装置等の角度調整の目安としてご利用ください。

■角度スケール プレートタイプ

**MEAA** (180度タイプ)

**MEAB** (90度タイプ)

\*図は右側0位置 (R)

\*図は左側0位置 (L)

\*図は中央0位置 (C)

材質 SUS304 テープなし

型式		目盛方向	D	V	H	X	Y	¥基準単価
Type								
MEAA 180度タイプ	C (中央0位置)		40	20		13.5	11.5	850
			60	30		20	17	980
			100	50		36	26	1,280
			140	80		48	40	1,450

  

型式		目盛方向	D	V	H	X <sub>1</sub>	Y <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	Y <sub>2</sub>	¥基準単価
Type										
MEAB 90度タイプ	L (左側0位置) R (右側0位置) C (中央0位置)		20	10		12	5	5	12	780
			30	15		17	7	7	17	840
			50	25		29	12	12	29	1,000
			70	40		43	18	18	43	1,190

Order 注文例: MEABC50 - 25 - 3

Price 価格: 数量区分: 数量 1~9 10~14 15~19 20~50 51~

値引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■角度スケール 両面テープタイプ

**MEAN**

\*図は左側0位置 (L)

\*図は右側0位置 (R)

\*図は中央0位置 (C)

材質 A1050P テープあり

型式		目盛方向	D	V	選択	¥基準単価
Type						
MEAN	L (左側0位置) C (中央0位置) R (右側0位置)		40	10 12 16 20		490
			60	16 20 25 30		680
			100	30 35 40 50		810
			140	40 50 60 80		1,130

目盛方向によりゼロ点位置が変わります。

類似商品もございます。調整リング P1155

Alteration 追加加工: MEANC140 - 60 - HC

Price 価格: 数量区分: 数量 1~19 20~29 30~49 50~100 101~

値引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alterations Code Spec. ¥/Code

取付穴加工

穴加工

穴加工目印部の穴加工します。

MEAN...φ3.5×2ヶ所の穴加工をします。

表面に接着テープがついています。

(取付寸法一覧)

D X Y

40 13.5 11.5

60 20 17

100 36 26

140 51 36

MEANのみ適用

200

■水準器 (取り付けタイプ)

**SMTP**

材質 A5052B ガラス

表面処理 黒アルマイト

使用上限温度55度

■水準器 (はめ込みタイプ)

**SMH**

材質 ABS樹脂 ガラス

使用上限温度55度

型式		D	A	B	h	h <sub>2</sub>	取付穴 (N)	感度	¥基準単価
Type									
SMTP	28	16	22	10.5	3.5	2	38'12" (R-180)	2,060	
	32	20	27	12.0	4.0	3	38'12" (R-180)	2,140	

  

型式		A	h	h <sub>2</sub>	感度	¥基準単価
Type	D					
SMH	20	16.7	11	9.5	38'12" (R-180)	880

水準器は予め水平を確認した面に、気泡が中央の赤丸内に静止するよう調整設置してください。

気泡が中心から2mm移動したとき、取付面は約0.6度傾いています。

水準器の取付面は、精度がでておりません。設置の際にはお客様で調整をしてください。

Order 注文例: SMTP28

Price 価格: 数量区分: 数量 1~19 20~29 30~49 50~100 101~

値引率: 基準単価 5% 10% 18% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。