


MANIFOLDS AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-
油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド
-横貫通穴・T字穴タイプ-

2日目納短縮
2出荷期




ステンレス・めっき品
脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp



テーパーおねじの推奨締付トルク・貫通下穴情報詳細はP1252をご確認ください。
型式の前に「G-」をつけると「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

用途	Type						M材質	S表面処理	最高使用圧力
	40角	60角	25角	30×40角	50角	40角	60角		
油圧・水圧用	BMTF	BMTFL	—	—	—	—	—	BMTFLP	—
	BMTFM	—	—	—	—	—	—	BMTFMP	—
	BMTFR	BMTFLR	—	—	—	—	—	BMTFLR	—
	BMTFS	—	—	—	—	—	—	SUS304	—
	BMTFC	—	—	—	—	—	—	SUS316	—
	—	—	BMTAC	BMTAF	BMTAL	—	—	黄銅	—
エア用	—	—	BMTAC	BMTAF	BMTAL	—	—	アルミ合金	—
	—	—	BMTAFA	BMTALA	—	—	—	白アルマイト	1MPa≈10kgf/cm²以下
	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6MPa≈210kgf/cm²以下



*図面は連数3を選択時のものです。
O・R・S・G・Kのねじ合計の数は11となります。

- 取付穴形状は自由にお選び頂けます。
- 取付穴形状変更を指定しない場合は、取付穴基本形状になります。

<L寸法の計算方法> 例: BMTFLP3-~P35の場合
L=N×P+2E=(連数3-1)×35+2×30=130

Type	取付穴形状変更	連数	Rc(PT), NPT, M(並目)選択	ピッチP	ピッチ数N	Q·R·S·G·K 総ねじ数	A	B	E	F	X	Y	取付穴M
油圧・水圧用 (40角) ピッチ固定	NA(通し) T(タップ)	1	1(1/8)	2(1/4)	0	5	40	40	35	20	20	7	M6
		2	2(1/4)	3(3/8)	1	8							
		3	3(3/8)	4(1/2)	2	11							
		4	4(1/2)	2N(NPT1/8)	3	14							
		5	2N(NPT1/4)	3N(NPT3/8)	4	17							
		6	4N(NPT1/2)	3N(NPT3/8)	5	20							
油圧・水圧用 (60角) ピッチ固定	TZ(ザグリタップ) BMTFL BMTFLR	1	—	0	5	60	60	30	30	7.5	8	M8	
		2	2(1/4)	3(3/8)	1	8							
		3	3(3/8)	4(1/2)	2	11							
		4	4(1/2)	6(3/4)	3	14							
		5	6(3/4)	—	4	17							
		6	—	—	5	20							
エア用 (25角) ピッチ固定	T(タップ) BMTAC	1	—	0	5	25	25	20	12.5	10	4	M5	
		2	1(1/8)	1(1/8)	1	8							
		3	M3(M3)	M3(M3)	2	11							
		4	M4(M4)	M4(M4)	3	14							
		5	M5(M5)	5(M5)	4	17							
		6	—	—	5	20							
エア用 (30×40角) ピッチ固定	NA(通し) BMTAF BMTAFA	1	—	0	5	30	40	20	7.5	7	M5		
		2	1(1/8)	2(1/4)	1	8							
		3	2(1/4)	5(M5)	2	11							
		4	5(M5)	—	3	14							
		5	—	—	4	17							
		6	—	—	5	20							
エア用 (50角) ピッチ固定	T(タップ) BMTAL BMTALA	1	—	0	5	40	50	25	8.5	8.5	M8		
		2	2(1/4)	3(3/8)	1	8							
		3	3(3/8)	4(1/2)	2	11							
		4	4(1/2)	—	3	14							
		5	—	—	4	17							
		6	—	—	5	20							

*型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMTF)注文方法は注文例をご確認ください。*25角を指定した場合、取付穴基本形状は通し穴となります。

*Q・R・S・G・Kは()の前の1・2・3・4・5・6・M3・M4・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。

*ピッチを指定する場合には緒手の取付に必要な寸法にご注意ください。

*型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能。(例: G-BMTF)注文方法は注文例をご確認ください。

*R・S・G・Kは()の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。

*ピッチを指定する場合には緒手の取付に必要な寸法にご注意ください。

*連数6の場合のみL/20の位置にも取付穴があります。(25角を除く)

*表示数値超過はWOSにてご確認ください。

*標準対応大口はストーカー対応なし。

*表示数値超過はWOSにてご確認ください。