


ハイス鋼
SKH51

STRAIGHT EJECTOR PINS WITH FREE FLANGE POSITION

中ツバ付ストレートエジェクタピン

—全長指定タイプ/軸径・全長指定タイプ—



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式	ツバ厚	P公差
EP SH (全長指定)	4mm (T4)	-0.005
EP SHB (軸径・全長指定)		
EP SHE (全長指定)		
EP SHBE (軸径・全長指定)		

軸径精度保証範囲(詳細 P.1507)
 材質 SKH51
 硬度 58~60HRC
 母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)
 本商品は総入れ品です。

■全長指定タイプ

H	D	型式 Type	指定0.01mm単位		
			P	L	S
3	1	EP SH (P ^{-0.005})	1	5.00~150.00	5.00~40.00
1	1.5		1.5		
4	2	EP SHB (軸径・全長指定)	2	5.00~200.00	
5	2.5		2.5		
6	3	EP SHE (全長指定)	3	5.00~250.00	5.00~50.00
7	3.5		3.5		
8	4	EP SHBE (軸径・全長指定)	4	5.00~250.00	5.00~50.00
8	4.5		4.5		
9	5	EP SH (P ^{-0.005})	5	5.00~150.00	5.00~40.00
10	5.5		5.5		
10	6	EP SHB (軸径・全長指定)	6	5.00~200.00	
7	6.5		6.5		
10	7	EP SHE (全長指定)	7	5.00~250.00	5.00~50.00

■軸径・全長指定タイプ

H	D	型式 Type	No.	指定0.01mm単位		
				L	P	S
3	1.5	EP SHB (軸径・全長指定)	1.5	5.00~150.00	1.00~1.49	5.00~40.00
4	2		2	5.00~200.00	1.50~1.99	
5	2.5	EP SHE (全長指定)	2.5	5.00~250.00	2.00~2.49	5.00~50.00
6	3		3		2.50~2.99	
7	3.5	EP SHBE (軸径・全長指定)	3.5	5.00~250.00	3.00~3.49	5.00~50.00
8	4		4		3.50~3.99	
8	4.5	EP SH (P ^{-0.005})	4.5	5.00~150.00	4.00~4.49	5.00~40.00
9	5		5		4.50~4.99	
9	5.5	EP SHB (軸径・全長指定)	5.5	5.00~200.00	5.00~5.49	5.00~50.00
10	6		6		5.50~5.99	
10	6.5	EP SHE (全長指定)	6.5	5.00~250.00	6.00~6.49	5.00~50.00
7	7		7		6.50~6.99	

Order 注文例

型式 - L - P - S
 EP SH 5 - 60.00 - S10.00
 EP SHB 3.5 - 117.32 - P3.25 - S26.30

Delivery 出荷日 3 日目発送

Alterations 追加加工

型式 - L - P - S (HC・TC・DC...etc.)
 EP SH 5 - 60.00 - S10.00 - TC3.0
 EP SHB 5 - 60.00 - P4.50 - S10.00 - TC3.0

追加加工詳細 P.178

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	KC=指定0.1mm単位 D/2+0.1≦KC<H/2	120
	WKC	WKC=指定0.1mm単位 D/2+0.1≦WKC<H/2	240
	KAC KBC	KAC,KBC=指定0.1mm単位 D/2+0.1≦KAC<KBC<H/2	360
	RKC	RKC=指定0.1mm単位 D/2+0.1≦RKC<H/2	240
	DKC	DKC=指定0.1mm単位 D/2+0.1≦DKC<H/2	360
	SKC	SKC=指定0.1mm単位 D/2+0.1≦SKC<H/2	480

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KGC	KGC=指定0.1mm単位 AG=指定1°単位 D/2+0.1≦KGC<H/2, 0<AG<360	360
	KTC	KTC=指定0.1mm単位 D/2+0.1≦KTC<H/2	480
	HC	HC=指定0.1mm単位 P+1≦HC<H	200
	TC	TC=指定0.1mm単位 2.0≦TC≦10 and TC≦L-10 (L,S寸法は指定寸法通り)	500
	DC	DC=指定0.1mm単位 P-1≦DC<D and DC≧1.5 軸径・全長指定タイプのみ適用 HC・TCのみ併用可	200

Price 価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

■全長指定タイプ

型式 Type	L	¥基準単価 1~4本				
		L5.00 ~50.00	L50.01 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00
EP SH EP SHE	1	1,430	1,520	1,610	-	-
	1.5	1,240	1,330	1,420	1,510	-
	2	1,480	1,570	1,660	1,750	-
	2.5	1,650	1,740	1,830	1,920	2,110
	3	1,820	1,900	2,000	2,080	2,270
	3.5	2,140	2,230	2,320	2,410	2,590
	4	2,420	2,520	2,600	2,700	2,880
EP SHB EP SHBE	4.5	2,970	3,060	3,150	3,240	3,420
	5					
	5.5					
	6					
	6.5					
	7					
	7					

■軸径・全長指定タイプ

型式 Type	No.	L	¥基準単価 1~4本				
			L5.00 ~50.00	L50.01 ~100.00	L100.01 ~150.00	L150.01 ~200.00	L200.01 ~250.00
EP SHB EP SHBE	1.5		1,600	1,690	1,780	-	-
	2		1,840	1,930	2,020	2,110	-
	2.5		2,010	2,100	2,190	2,280	2,470
	3		2,180	2,260	2,360	2,440	2,630
	3.5		2,500	2,590	2,680	2,770	2,950
	4		2,780	2,880	2,960	3,060	3,240
	4.5		3,330	3,420	3,510	3,600	3,780

Example 使用例

図1 ●型閉時 図2 ●型開き途中 図3 ●型開き終了

中ツバ付ストレートエジェクタピンを用いることで時間差突出しが可能になります。
 ランナーをザグリ深さZ(図1)の分だけ遅れて突出することができます。
 成形品の切り離しや2段突出しに使用します。

中ツバ付
エジェクタピン

ハイス鋼
SKH51