

ハイス鋼  
SKH51

P・W<sub>-0.01</sub>  
定尺

RECTANGULAR EJECTOR PINS  
角エジェクタピン  
一定尺タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 ㊟ P.49

型 式	ツバ厚	P・W公差
ERPH	4mm (T4)	$0$ $-0.01$
ERJ	6・8mm (JIS)	$0$ $-0.01$

● 保持径 (D) 精度保証範囲 (詳細 ㊟ P.1507)  
● つなぎR (詳細 ㊟ P.1508)

☑ 材質 SKH51  
☑ 硬度 58~60HRC  
☑ 母材硬度保証範囲 (詳細 ㊟ P.1509)

Order 注文例  
型 式 - L - P - W - N  
ERJ8 - 120 - P6.0 - W1.0 - N60

Delivery 出荷日  
● 在庫品 翌日出荷 ㊟ P.47  
● 3 日目発送  
● ストックA 500円/本 ㊟ P.48

● 早割25の価格は25%OFF (1円未満切り捨て)  
● ERPH (ツバ厚JISは対象外)  
10 日目発送 早割 25 25%off/1本

Alterations 追加加工  
型 式 - L - P - W - N - (AKC・AWC...etc.)  
ERJ8 - 120 - P6.0 - W1.0 - N60 - AKC 0

在庫品対応サイズ

型 式	D	L	P	W	N
ERPH	2	150	1.5	0.5	60
	2.5	150	2.0	0.7	50
	3	150	2.5	0.8	70
	3.5	150	3.0	0.8	60
				0.5 0.6	40
				0.8	40 50 60 70
				1.0	60 70 80
	4.5	150	4.0	0.8	50
				1.0	70
				0.7	80
				1.0	60
	5.5	150	5.0	1.0	50
				1.0	50
				1.5	40
	6.5	150	6.0	1.5	50
				1.2 1.5	70

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
VAK (精密)	VAK	VAK=指定45°単位 AKC=指定1°単位 ● 0≦VAK or AKC<360 ● (VAK) KSA, WSA併用不可 ● (AKC) KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	(VAK) 300 (AKC) 200
VAW	VAW	VAW=指定45°単位 ● 0≦VAW<360 ● KSA, WSA併用不可	400
AWC	AWC	AWC=指定1°単位 ● 0≦AWC<360 ● KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
ARC	ARC	ARC=指定1°単位 ● 0≦ARC<360 ● KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
ADC	ADC	ADC=指定1°単位 ● 0≦ADC<360 ● KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	400
KGA	KGA	KGA=指定1°単位 ● 0<KGA<360	300
KGD	KGD	KGD=指定1°単位 ● 0<KGD<360	300
HC, HCC (精密)	HC, HCC	HC, HCC=指定0.1mm単位 ● (HC) D+1≦HC<H ● (HCC) D+1≦HCC<H-0.3	(HC) 200 (HCC) 400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
KSA	KSA	KSA=指定0.1mm単位 ● W/2+0.1≦KSA≦D/2-0.1	600
WSA	WSA	WSA=指定0.1mm単位 ● W/2+0.1≦WSA≦D/2-0.1	1,200
TC	TC	TC=指定0.1mm単位 ● T/2≦TC<T ● L, N寸法はT-TC短くなります。	200
NC	NC	ノック穴加工 NC=指定90°単位 ● H≧4に適用 ● NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は ㊟ P.199	200
NCW	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 ● H≧4に適用 ● NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は ㊟ P.199	200
NHC	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は ㊟ P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
NHN	NHN	ツバ裏部ナンバリング (自動連番) 指定範囲・指定方法は ㊟ P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
MC	MC	抜きタップ加工 D8・8.5...M4 D10・10.5...M5 D12...M6 ● ERPHは適用不可 ● D≧8に適用	300

追加加工詳細 ㊟ P.199

ツバ厚4mm	ツバ厚JIS	型 式	L	P	W	N
3		1.5	100 150	0.3 0.4 0.5 0.6	40 50 60 50 60 70 80	
4		2	100 150 200	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8	1.0 30 40 50 60 40 50 60 70 80 60 70 80	
5		2.5	100 150 200	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8	1.0 1.2 (1.5)	30 40 50 60 40 50 60 70 80 60 70 80 90 100
6		3	100 150 200	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8	1.0 1.2 (1.5)	(2.0) 40 50 60 40 50 60 70 80 90 60 70 80 100 120
7		3.5	100 150 200 250	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5	(2.0)	40 50 60 40 50 60 70 80 60 70 80 100
8		4	100 120 150 200 250	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5	(2.0)	40 50 60 40 50 60 70 40 50 60 70 80 90 60 70 80 100 120 80 100
8		4.5	100 120 150 200 250	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 (2.0) (2.5)		40 50 60 70 40 50 60 70 40 50 60 70 60 70 80 90 100 90 100 120
9		5	100 120 150 175 200 250	0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5		40 50 60 70 40 50 60 70 40 50 60 70 80 90 60 70 80 60 70 80 100 100 120
9	6	5.5	100 120 150 175 200 250	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 (2.5)		40 50 60 70 40 50 60 70 40 50 60 70 60 70 60 70 80 100 100 120
10		6	100 120 150 200 250	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0		40 50 60 70 40 50 60 70 80 60 70 80 60 70 80 90 100 90 100 120
10	11	6.5	100 120 150 200 250 (300)	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5		40 50 60 70 80 100 40 50 60 60 70 60 70 80 100 100 120 150 160
11	13	8	100 120 150 175 200 250 (300)	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5		40 50 60 40 50 60 60 70 60 70 80 100 100 120 130 160 150 180
14	14	8.5	100 120 150 175 200 250 (300)	0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5		40 50 80 100 100 150 180
15	15	10	100 120 150 175 200 250 (300)	0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5		40 50 60 50 60 60 70 80 100 100 120 130 160 100 120 150 180
17	17	10.5	100 120 150 175 200 250 (300)	1.2 1.5 2.0		40 50 80 100 100 150 200
		12	100 120 150 175 200 250 (300)	1.2 1.5 1.8 2.0		40 60 80 100 100 100 150

● L (120) (150) (175) (300) はERJのみの規格となります。 ● P・W寸法の ( ) 付同士の選択はできません。

Price 価格  
● 数量スライド価格  
● (1円未満切り捨て) ㊟ P.47

数量	値引率
1~49	基準単価
50~100	5%

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

型 式	¥基準単価	1~49本	50~100本
ERPH	1.5	810	-
	2	-	-
	2.5	790	860
	3	-	-
	3.5	-	1,350
	4	800	910 1,400
	4.5	1,030	1,170 1,610
	5	1,150	1,250 1,660
	5.5	1,230	1,500 1,910
	6	1,420	1,660 2,050 2,190
	6.5	1,590	1,800 2,130 2,320
	7	1,770	1,980 2,480 2,730
	8	-	1,980 2,480
	8.5	-	-
	10	-	-
	10.5	1,770	2,480

型 式	¥基準単価	1~49本	50~100本
ERJ	4	950	1,090 1,400
	4.5	1,030	1,170 1,610
	5	1,150	1,250 1,660
	5.5	1,230	1,500 1,910
	6	1,420	1,660 2,050 2,190
	6.5	1,590	1,800 2,130 2,320
	7	1,770	1,980 2,480 2,730
	8	1,950	2,160 2,660 2,910
	8.5	2,130	2,340 2,840 3,090
	10	2,410	2,660 3,160 3,410
	12	2,690	2,940 3,440 3,690

精度基準

先端角部の直角度

W面を基準にして (Pmax - Pmin) ≦ 0.02

先端角部のコーナーR値

Rmax ≦ 0.03 (1/10取り)

● P・W寸法測定のため、先端角部のコーナーは軽くバリ取りをしております。(詳細 ㊟ P.1519)