

型式	ツバ厚	P・W公差
ERVB	4mm (T4)	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$
ERVJB	6・8mm (JIS)	$\begin{matrix} 0 \\ -0.005 \end{matrix}$

● 保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
● つなぎR(詳細 P.1508)

● $P \geq W$
● $K = \sqrt{P^2 + W^2}$

■ 材質 SKH51
■ 硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

Order 注文例
型式 - L - P - W - N
ERVB 4 - 100 - P3.0 - W2.0 - N40

Delivery 出荷日
● ERVB(ストック適用不可サイズ)
● ERVJB
3 日目発送
ストックA 500円/1本 P.48
☑ 同一サイズ3本以上は一律1,350円

● ERVB(ストック対応サイズ)
3 日目発送
ストックT 1,000円/1本
ストックA 500円/1本 P.48
☑ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックは除く)

Alterations 追加加工
型式 - L - P - W - N - (AKC・AWC...etc.)
ERVB 4 - 100 - P3.0 - W2.0 - N40 - AWC 0
3 日目発送
ストックA ☒ KSA・WSA・NHC・NHN はストック不可

■ ストックT対応サイズ

型式	D	L	P	W	N
ERVB (ツバ厚4mm)	1.5	100	1.0 1.2	0.4 0.5	50
	2	100	1.2 1.5	0.4 0.5 0.6	50
	150	1.2 1.5	0.4 0.5 0.6	60	
	200	1.2 1.5	0.4 0.5 0.6	70	
	2.5	150	2.0	0.5 0.6 0.7 0.8	60
	200	2.0	0.5 0.6 0.7 0.8	70	
	3	150	2.5	0.7 0.8 1.0	50 60
	200	2.5	0.7 0.8 1.0	70	
	3.5	150	3.0	0.8 1.0	50 60
	200	3.0	0.8 1.0	70	

■ 早割25の価格は25%OFF(1円未満切り捨て)
● ERVB(ツバ厚JISは対象外)
10 日目発送
早割25 25%off/1本
☑ ご注文の際には、「ストックZ」とご指定ください。
☒ 追加加工NC・NCWは「早割25」をご利用できません。

追加加工詳細 P.199

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VAK (精密)	VAK=指定45°単位 AKC=指定1°単位 ● 0 ≦ VAK or AKC < 360 ● (VAK) KSA, WSA併用不可 ● (AKC) KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	(VAK) 300 (AKC) 200
	VAW	VAW=指定45°単位 ● 0 ≦ VAW < 360 ● KSA, WSA併用不可	400
	AWC	AWC=指定1°単位 ● 0 ≦ AWC < 360 ● KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ARC	ARC=指定1°単位 ● 0 ≦ ARC < 360 ● KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	300
	ADC	ADC=指定1°単位 ● 0 ≦ ADC < 360 ● KSA, WSA併用時、指定90°単位のみ	400
	KGA	KGA=指定1°単位 ● 0 < KGA < 360	300
	KGD	KGD=指定1°単位 ● 0 < KGD < 360	300
	HCC (精密)	HCC=指定0.1mm単位 ● (HC) D+1 ≦ HC < H ● (HCC) D+1 ≦ HCC < H-0.3	(HC) 200 (HCC) 400

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KSA	KSA=指定0.1mm単位 ● W/2+0.1 ≦ KSA ≦ D/2-0.1	600
	WSA	WSA=指定0.1mm単位 ● W/2+0.1 ≦ WSA ≦ D/2-0.1	1,200
	TC	TC=指定0.1mm単位 ● T/2 ≦ TC < T ● L, N寸法はT-TC短くなります。	200
	NC	ノック穴加工 NC=指定90°単位 ● H ≧ 4に適用 ● NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 NCW=指定90°単位 ● H ≧ 4に適用 ● NHC・NHN以外の併用不可 指定範囲・指定方法・規格詳細は P.199	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.200	(1・2文字) 50 (3文字) 100

ツバ厚4mm	ツバ厚JIS		型式		D	L	P	W	N		
	H	T	ツバ厚4mm	ツバ厚JIS							
3	4	—	—	—	1.5	100	0.6 0.7 0.8 1.0 (1.2)	0.3 0.4 0.5 0.6 (0.8)	40 50 60		
						150	0.6 0.7 0.8 1.0 (1.2)	0.3 0.4 0.5 0.6 (0.8)	50 60 75 80 90 100		
						2	1.0 1.2 1.5 1.6 (1.8)	0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 (0.8) (1.0)	40 50 60		
						150	1.0 1.2 1.5 1.6 (1.8)	0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 (0.8) (1.0)	40 50 60 70 80 90 100		
						100	1.5 1.6 (2.0)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5)	40 50 60		
						150	1.5 1.6 (2.0)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0	40 50 60 70 80 90 100		
	5	3	—	—	2.5	100	2.0 (2.5)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 (1.5)	40 50 60		
						150	2.0 (2.5)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0	40 50 60 70 80 90 100		
						200	2.0 (2.5)	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0	60 70 80 90 100		
		4	—	—	3.5	100	2.5	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0	40 50 60		
						150	2.5	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 60 70 80 90 100		
						200	2.5	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2	60 70 80 90 100		
7	4	—	—	ERVB (ツバ厚4mm)	—	100	3.0	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2	40 50 60		
						150	3.0	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2	40 50 60 70 80 90 100		
						200	3.0	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2	60 70 80 90 100		
						3.0	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2	60 70 80 90 100			
						3.5	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2	60 70 80 90 100			
						3.5	0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2	60 70 80 90 100			
	8	4	—	—	4.5	—	150	4.0	0.6 0.8 1.0 1.2 1.5	40 50 60 70	
							200	4.0	0.6 0.8 1.0 1.2 1.5	60 70 80	
							5	4.0	0.8 1.0 2.0	50 60 80	
		5	—	—	5.5	—	—	150	5.0	0.5 0.6 1.0	50 60 80
								200	5.0	0.5 0.6 1.0	50 60 70 80
								6	5.0	0.8 1.0 1.5	50 60 70 80
9	4	—	—	—	—	150	5.0	0.8 1.0 1.5	60 75 80		
						200	5.0	0.8 1.0 1.5	60 75 80		
						5	5.0	0.8 1.0 1.5	60 75 80		
						6	5.0	0.8 1.0 1.5	60 75 80		
						10	5.0	0.8 1.0 1.2	50 60		
						150	5.0	0.8 1.0 1.2	50 60		
	—	6	—	—	—	—	150	4.0	0.5 0.8 1.0 1.2	50 60 70	
							200	4.0	0.5 0.8 1.0 1.2	90 100	
							6	4.0	0.8 1.0 1.2	100	
		8	—	—	—	—	—	200	5.0	0.8 1.0 1.2	100
								250	5.0	0.8 1.0 1.2	100
								8	5.0	1.2 1.5	150
10	—	—	—	—	—	250	7.5	1.2 1.5	120 130		
						300	7.5	1.2 1.5	80 100		
						10	7.5	1.2 1.5	120 150		
—	8	—	—	—	—	250	8.0 9.0	1.5 3.0 5.0 5.5	120		
						300	8.0 9.0	1.5 3.0 5.0 5.5	120 150		
						12	8.0 9.0	1.5 3.0 5.0 5.5	100		
	12	—	—	—	—	—	250	10.0	2.0 2.5 3.0 5.0	120 150	
							300	10.0	2.0 2.5 3.0 5.0	150	

● P・W寸法の()付同士の選択はできません。
Price 価格
数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47
数量 1~49 50~100 表示数量超は
値引率 基準単価 5% 価格・出荷日お見積り

型式	D	¥基準単価 1~49本				
		L100	L150	L200	L250	L300
ERVB	1.5	840	840	—	—	—
	2	820	880	—	—	—
	2.5	—	—	1,190	—	—
	3	860	910	1,190	—	—
	3.5	970	1,050	1,240	—	—
	4	—	1,580	1,820	—	—
ERVJB	4.5	—	1,680	1,920	—	—
	5	—	1,690	1,960	—	—
	5.5	—	1,790	2,020	—	—
	6	—	1,680	1,920	—	—
	6	—	1,790	2,020	—	—
	8	—	2,450	2,620	2,910	—
10	—	2,890	3,120	3,430	—	
12	—	3,470	3,840	4,090	—	

