

SKD61+窒化  
同軸度 $\phi 0.03$   
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR SLEEVES

# ストレートエジェクタスリーブ

一定尺タイプ



追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型 式	V公差	対応センターピン軸径公差
ESNV	H7	$-0.01$ $-0.02$ ※V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、軸径公差 $-0.005$ のセンターピンとの組み合わせには不適です。ご注意ください。(詳細 P.1515)

**VH7公差**

$V \leq 3.0$	$3.5 \leq V \leq 6.0$	$V \geq 6.5$
$+0.010$ 0	$+0.012$ 0	$+0.015$ 0

$C = V + 0.5$

材質 SKD61+窒化処理  
 硬度 表面: 900HV~  
 母材: 40±3HRC  
 b1 (軸径精度保証範囲) (詳細 P.1511)  
 $x1 \text{ max.} = 30$   
 母材硬度保証範囲 (詳細 P.1513)  
 窒化表面硬度保証範囲 (詳細 P.1514)

L	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
S	40	50 (V1.5...40)	60 (V1.5...40)	60	80	80	90	90	90	90

※選り穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 P.1516)

H	型 式		L								V 選択									
	Type	D	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300								
7	ESNV	4	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5					
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5					
8	ESNV	4.5	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5					
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5					
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5					
9	ESNV	5	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0				
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0				
10	ESNV	5.5	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5			
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5			
11	ESNV	6	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0		
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0		
14	ESNV	7.5	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
15	ESNV	8	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
15	ESNV	10	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0

Order 注文例: 型式 - L - V  
 ESNV8 - 100 - 4.0

Delivery 出荷日: 3 日目発送 (ストックA 500円/1本 P.48)  
 同一サイズ3本以上は一律1,350円

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り

Alterations 追加加工 型式 - L - V - (KC・WKC...etc.)  
 ESNV8 - 100 - 4.0 - KC4.5

追加加工詳細 P.283

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC = 指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット D/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット D/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2 ≤ KGC < H/2 AG = 指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120° 振分け D/2 ≤ KTC < H/2	240

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	TC	TC = 指定0.1mm単位 2.0 ≤ TC < 4 L (L-S)寸法は(4-TC)分短くなります。	200
	HC	HC = 指定0.1mm単位 D ≤ HC < H ツバ径公差の関係でストレートになるケースがあります。	200

型 式	Type	D	¥ 基準単価 1~4本									
			L									
			75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
ESNV	4	V1.5	4,200	4,200	4,600	4,600	-	-	-	-	-	-
		V2.0・2.5	3,040	3,040	3,260	3,260	3,670	3,670	-	-	-	-
	4.5	V1.5	4,200	4,200	4,600	4,600	-	-	-	-	-	-
		V2.0・2.5	2,420	2,420	2,790	2,790	3,190	3,190	-	-	-	-
	5	2,260	2,260	2,730	2,730	3,190	3,190	-	-	-	-	
	5.5	2,260	2,260	2,730	2,730	3,230	3,230	3,730	3,730	-	-	
	6	2,330	2,330	2,890	2,890	3,470	3,470	4,050	4,050	-	-	
	6.5	2,420	2,420	3,050	3,050	3,710	3,710	4,370	4,370	-	-	
	7	2,420	2,420	3,050	3,050	3,710	3,710	4,370	4,370	-	-	
	7.5	-	2,490	3,180	3,180	3,890	3,890	4,600	4,600	5,310	5,310	
8	-	2,550	3,320	3,320	4,070	4,070	4,820	4,820	5,580	5,580		

エジェクタスリーブ  
 ダイス鋼 SKD61 + 窒化処理