

# 溝無し無給油ガイドレール

—耐熱120℃タイプ—

# プレートガイドレール

—L寸指定タイプ—

**RoHS** **GRHZ** ■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

耐熱温度：120℃以下  
 ■特殊高力黄銅  
 ■特殊固体潤滑剤

X部 x1	X部 x2	Y部 y1	d1	d2	t1	ω1	A	ボルト 穴数	型 式		T 選 択	L							
									Type	W		50	60	70	80	90	100		
1.5	2	2	8	4.5	5	5	7.5	3	GRHZ	12.5	15	50	60	70					
2	2	2	9.5	5.5	6	6		2			10	50	60						
								3					70	80					
2	2.5	2.5	9.5	5.5	6	6	2	15	15	50	60	70	80	90	100				
							3												
2	2.5	2.5	9.5	5.5	6	6	2	20	20	50	60	70	80	90					
							3												

**Order 注文例** 型 式 - T - L  
**GRHZ15 - 10 - 50**

**Delivery 出荷日** **在庫品** 翌日出荷 **P.47**  
 ◎ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格**

W	T	¥ 基準単価 1~9本					
		L					
12.5	15	50	60	70	80	90	100
15	10	4,230	4,640	4,900	—	—	—
	15	4,300	4,730	5,010	5,330	5,640	5,960
	20	4,500	4,860	5,150	5,550	5,930	6,500

◎表示数量超えは価格・出荷日お見積り

■特長：従来の無給油ガイドレールよりも、高温環境下での使用が可能です。

**RoHS**

型 式	材 質	硬 度
GRPTC (薄型タイプ)	SKS3	53~56HRC
GRPT (標準タイプ)		

◎指示のない角部はC≦1となります。◎P.805 GRSのT=5は類似形状です。ご確認のうえご利用ください。

d	ω1	T	型 式		L 指定5mm単位	指定0.5mm単位		¥ 基準単価 1~9本
			Type	W		A	B	
4.5	4.5	3.5	GRPTC (薄型タイプ)	10	25~40	6≦A≦B-10	B≦L-6	1,100
		4			45~60			1,570
6.5	6	5	GRPT (標準タイプ)	10	25~40	7.5≦A≦B-13	B≦L-7.5	1,370
					45~60			1,830
	15	30~55		1,650				
		60~80		2,120				
20	30~55	1,930						
	60~80	2,390						
				85~100				2,970

**Order 注文例** 型 式 - L - A - B  
**GRPT15 - 70 - A13.0 - B57.0**

**Price 価格**

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.47			
数 量	1~9	10~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%

◎表示数量超えは価格・出荷日お見積り

**Delivery 出荷日** **3** 日目発送

**ex Example 使用例**

