

# 溝付無給油ガイドレール

—スタンダードタイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金・SKS3)—

● ボルト穴ピッチ指定タイプ **P.827**  
 ● 緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止予定です。

**RoHS**

型式	材質	硬度
GR5Z	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS: HBS4)	—
GR5SZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	12.5	8	4.5	5	5
	15				
	20				
15	15	9.5	5.5	6	6
	20				
	25				
20	15	11	6.5	7	9
	20				
	25				
	30				
25	20	14	9	9	10
	25				
	30				

● GR5SZ … スライドコアフランジ上面との接触面には潤滑剤は埋設していません。  
 ● 指示のない角部はC≤1となります。  
 ● 80℃以下でご使用ください。

型式	W	T	L	ボルト穴数	A	B	C	
GR5Z (銅合金CAC304)	12.5	12.5	40	2	7.5	30	50	
			50 60 70	3				
		15	80	4				
			90 100	4				
		15	15	40 50 60				2
				70 80 90 100 110 120				3
	20		130	4				
			140 150	4				
	20	15	40 50 60 70 80 90	2	10	55	105	
			100 110 120 130 140 150	3				
		20	160	4				
			180 200	4				
15		15	40 50 60	2				
			70 80	2				
	20	90 100	3					

Order 注文例: 型式 - T - L  
GR5Z15 - 20 - 80

Delivery 出荷日: 5 日目発送

Price 価格: 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.47

数量	標準単価		
	1~9	10~19	20~30
値引率	—	5%	10%

● 表示数量超えは価格・出荷日お見積り

W	T	¥標準単価 1~9本			
		L40~60	L70~90	L100~150	L160~200
12.5	12.5	2,700	—	3,350	—
	15	2,410	2,660	3,010	3,320
	20	2,970	3,270	3,680	4,050
15	15	2,840	3,130	3,560	3,920
	20	3,490	3,840	4,360	4,800
	25	4,290	—	5,430	—
20	15	3,270	—	4,170	—
	20	4,050	—	5,170	—
	25	4,880	—	6,310	—
25	20	5,870	—	7,670	—
	25	4,340	—	5,730	—
	30	6,170	—	8,250	—

Alterations 追加工: 型式 - T - L - (NA)  
GR5Z20 - 25 - 120 - NA

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	NA	取付ボルト穴を加工しません。 ● GR5Zのみ適用	0

# 溝付無給油ガイドレール

—スタンダードタイプ(ガイド溝高さ8mm/銅合金・SKS3)—

● ボルト穴ピッチ指定タイプ **P.828**  
 ● 緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止予定です。

**RoHS**

型式	材質	硬度
GR8Z	高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS: HBS4)	—
GR8SZ	SKS3 特殊固体潤滑剤埋設	53~56HRC

■取付ボルト穴2ヶ所

■取付ボルト穴3ヶ所

■取付ボルト穴4ヶ所

■ボルト穴サイズ表

W	T	d1	d2	t1	ω1
12.5	15	8	4.5	5	5
	20				
	25				
15	15	9.5	5.5	6	6
	20				
	25				
	30				
20	15	11	6.5	7	9
	20				
	25				
	30				
	35				
25	20	14	9	9	10
	25				
	30				

● GR8SZ … スライドコアフランジ上面との接触面には潤滑剤は埋設していません。  
 ● 指示のない角部はC≤1となります。  
 ● 80℃以下でご使用ください。

型式	W	T	L	ボルト穴数	A	B	C	
GR8Z (銅合金CAC304)	12.5	15	40	2	7.5	30	50	
			50 60 70	3				
		20	80	4				
			90 100	4				
		15	15	40 50 60				2
				70 80 90 100 110				3
	20		120	4				
			130 140 150	4				
	20	15	40 50 60 70 80 90	2	10	55	105	
			100 110	3				
		20	120 (130) 140 (150)	4				
			160	4				
25		160	4					
		180 200	4					
25	15	40 50 60 70 80 90	2	10	55	105		
		100 110 120 130 140 150	3					
	20	160	4					
		180	4					
	25	180	4					
		200	4					
GR8SZ (SKS3)	15	40 50 60	2	7.5	40	90		
		70 80 90 100 110 120	3					
	20	130	4					
		160 170 180 90	4					
	25	60 70 80 90	2					
		100 110 120 130	3					

● Lの( )寸法は\*印のついたT寸法には適用しません。

Alterations 追加工: 型式 - T - L - (NA)  
GR8Z20 - 25 - 120 - NA

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
	NA	取付ボルト穴を加工しません。 ● GR8Zのみ適用	0