

# 無給油薄型スライドプレート

-銅合金 5mmタイプ-

# 無給油薄型スライドプレート

-SKS3(53~56HRC) 5mmタイプ-

**RoHS** **UTW**

●2穴タイプ

●3穴タイプ

●4穴タイプ

●6穴タイプ

●取付ボルト

●スライド方向

① 緩み防止処理とは  
ネジ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。効果は初回使用時の効果が最大で、2回目以降から効果は徐々になくなります。  
② 80℃以下でご使用ください。

■材 質 銅合金  
■付属品 六角穴付皿ボルト

取付穴タイプ	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	型 式	W	L	¥ 基準単価
						1~19本
2穴	20	-	UTW	28	50	1,170
	45				75	1,390
	70				100	1,590
3穴	60	-		38	150	2,070
	20				50	1,360
	45				75	1,570
2穴	70	-		48	100	1,850
	95				150	2,550
	70				75	1,680
3穴	45	-		75	100	1,890
	60				125	2,370
	95				150	2,670
4穴	45	45	100	75	2,200	
	70			100	2,570	
	95			125	3,110	
6穴	60	-	150	100	3,650	
	70			100	3,400	
	95			125	4,000	
4穴	70	70	100	100	3,400	
	95			125	4,000	
6穴	60	-	150	150	4,760	

**Order 注文例** 型式 **UTW** W **75** - L **100**

**Delivery 出荷日** 在庫品 翌日出荷 P.47  
①ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

**Price 価格** ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量	1~19	20~49	50~99	100~200	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

① ご使用にあたっては初期なじみグリス (GSMOS P.1369) を塗布した方がより効果的です。

■ 潤滑剤 P.1369  
一初期なじみ用モリブデングリス—  
GSMOS

**RoHS** **UTWSZ**

●スライド方向

●取付ボルト

① 緩み防止処理とは  
ネジ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。効果は初回使用時の効果が最大で、2回目以降から効果は徐々になくなります。  
② 80℃以下でご使用ください。

■材 質 SKS3  
■付属品 六角穴付皿ボルト

ℓ	型 式	W	L	¥ 基準単価
				1~19本
20	UTWSZ	28	50	2,070
			75	2,300
			100	2,930
45		38	50	2,210
			75	2,480
			100	3,140
70		48	75	2,650
			100	3,360

**Order 注文例** 型式 **UTWSZ** W **38** - L **100**

**Price 価格** ■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.47

数量	1~19	20~30	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	価格・出荷日お見積り

**Delivery 出荷日** 在庫品 翌日出荷 P.47  
①ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

① ご使用にあたっては初期なじみグリス (GSMOS P.1369) を塗布した方がより効果的です。