

# 無給油スライドプレート

—銅合金10mm・板厚プラス公差タイプ—

RoHS
PSLP

● スライド方向

W=30・40については  
長手方向(L)のみ。

● ご使用にあたっては初期なじみグリス(GSMOS P.1369)を塗布した方がより効果的です。

● 推奨取付ボルト

W	L	推奨取付ボルト
30	50	CBS8-20 (低頭六角穴付ボルト)
40	50	CBS8-20 (低頭六角穴付ボルト)
30	75~150	CBS10-20 (低頭六角穴付ボルト)
40	75~150	CBS10-20 (低頭六角穴付ボルト)
50	75~150	CBS10-20 (低頭六角穴付ボルト)

材 質 高力黄銅鋳物4種(CAC304)  
(旧JIS:HBSc4)  
特殊固体潤滑剤埋設

R	R'	d1	d2	ℓ	穴数	型 式	W	L	¥ 基準単価 1~9本			
R2	R2	9	14.5	20	2	PSLP	30	50	1,120			
R4				45				1,460				
				50				1,840				
				75				2,170				
				100				2,620				
R2		9	14.5	20				2	PSLP	40	50	1,650
R4				45							2,210	
				50							2,660	
				75							3,160	
				100							3,870	
R4	11	17.5	45	2	PSLP	50	75				2,070	
			50				2,660					
			75				3,180					
			75				3,180					
			100				3,900					

Order 注文例 型式 PSLP W 40 L 100

Price 価格 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り P.47

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

●ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

●特長: 従来のスライドプレートとは違い、板厚公差をプラスとしておりますので、より調整がしやすくなっております。

# 無給油スライドプレート

—銅合金10mm・耐熱150℃タイプ—

RoHS
HPSLP

● スライド方向

W=30, W=40・L=50については  
長手方向(L方向)のみ。

● ご使用にあたっては初期なじみグリス(GSMOS P.1369)を塗布した方がより効果的です。

● 推奨取付ボルト

W	L	推奨取付ボルト
30	50	CBS8-20 (低頭六角穴付ボルト)
40	50	CBS8-20 (低頭六角穴付ボルト)
30	75・100	CBS10-20 (低頭六角穴付ボルト)
40	75・100	CBS10-20 (低頭六角穴付ボルト)
50	75・100	CBS10-20 (低頭六角穴付ボルト)

耐熱温度: 150℃以下

材 質 特殊高力黄銅  
特殊固体潤滑剤埋設

A部			B部			d1	d2	ℓ	穴数	型 式	W	L	¥ 基準単価 1~9本
R	x1	y1	R'	x2	y2								
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20	2	HPSLP	30	50	4,510
R5	4	3	R2	2	2	11	17.5	45				5,270	
								50				6,810	
								100				6,810	
								100				6,810	
R3	3	3	R3	3	3	9	14.5	20			5,240		
								45			6,050		
								50			7,520		
								75			6,540		
								100			8,040		

Order 注文例 型式 HPSLP W 30 L 100

Price 価格 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り P.47

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

●ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

●特長: 従来のスライドプレートより、高温環境下での使用が可能です。