

無給油エジェクタガイドブシュ

無給油エジェクタガイドブシュ

-S寸ロングタイプ-

RoHS **EGBHZ (プレーン)**

●特殊固体潤滑剤使用限界80℃以下*

■材質 SUJ2 特殊固体潤滑剤 MoS₂(埋設) ■硬度 58HRC~

S	H	D _{h6}	型式		ℓ	¥基準単価 1~9本
			Type	d		
10	25	22	0 -0.013	EGBHZ	13 10 13 15	1,220
10	28	25			16 13 15 20	1,340
10	33	30			20 13 15 20	1,460
10	38	35	0 -0.016	EGBHZ	25 15 20 25	1,730
15	43	40			30 15 20 25	1,960
20	48	45			35 20 25 30	2,290
20	55	52	0 -0.019	EGBHZ	40 20 25 30	3,150
20	65	62			50 25 30	4,100

RoHS **EGBZS (銅合金)**

●特殊固体潤滑剤使用限界150℃以下*

■材質 高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS・HBsC4) 特殊固体潤滑剤(埋設)

S	H	D _{h6}	型式		ℓ	¥基準単価 1~9本
			Type	d		
10	25	22	0 -0.013	EGBZS	13 10 13 15	2,790
10	28	25			16 13 15 20	2,990
10	33	30			20 13 15 20	3,090
10	38	35	0 -0.016	EGBZS	25 15 20 25	3,390
15	43	40			30 15 20 25	3,590
20	48	45			35 20 25 30	4,490
20	55	52	0 -0.019	EGBZS	40 20 25 30	5,390
20	65	62			50 25 30	6,190

RoHS **EGBPK (高温用・銅合金)**

●特殊固体潤滑剤使用限界250℃以下*

■材質 特殊高力黄銅系(CAC304系) 特殊固体潤滑剤黒鉛(埋設)

S	H	D _{h6}	型式		ℓ	¥基準単価 1~9本
			Type	d		
10	25	22	0 -0.013	EGBPK	13 13 15	4,190
10	28	25			16 13 15	4,490
10	33	30			20 13 15	4,640
10	38	35	0 -0.016	EGBPK	25 15 20	5,090
15	43	40			30 20 25	5,690
20	48	45			35 25 30	6,740
20	55	52	0 -0.019	EGBPK	40 25 30	8,090
20	65	62			50 30	9,290

●EGBZS(無給油タイプ)... 特殊固体潤滑剤を埋設していますので給油の手間が省けます。(なお、初期なじみ油をつけると、耐久性はさらに向上します。)80℃位で固体潤滑剤から油がにじみ出てきますので型温にご注意ください。

●EGBPK(高温用・銅合金タイプ)の特長はP.1051をご参照ください。

Order 注文例

型式 - ℓ - L

EGBHZ16 - 20

EGBZS16 - 20

EGBPK16 - 15

EGBNZ16 - 20

EGBZ20 - 33

EGBSK20 - 33

●EGBHZ・EGBNZ

3 日目発送

在庫 T 1,000円/1本

在庫 A 500円/1本

●EGBZS・EGBPK・EGBZ・EGBSK

在庫品 翌日出荷

●ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~9	10~19	20~29	30~50
値引率		5%	10%	15%

◎表示数量超えは価格・出荷日お見積り

Example 使用例

EGBHZ・EGBZS・EGBPK使用例

EGBNZ・EGBZ・EGBSK使用例

●市販のモールドベースにて、座ぐり方式を用いる際、上プレートにザグリをするか、下プレートにザグリをするか2通りの場合があります。EGBH(P.1098)はガイド部が短いタイプですが、EGBNZ(P.1098)やEGBNZ・EGBZ・EGBSKはどちらにザグリを設けても長くガイドがとれるように規格しました。

◎緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止予定です。

RoHS **EGBNZ (S寸ロング)**

●特殊固体潤滑剤使用限界80℃以下*

■材質 SUJ2 特殊固体潤滑剤 MoS₂(埋設) ■硬度 58HRC~

S	H	D _{h6}	型式		ℓ	¥基準単価 1~9本
			Type	d		
ℓ+8	25	22	0 -0.013	EGBNZ	13 10 15 20	1,660
	28	25			16 10 15 20	2,100
	33	30			20 10 15 20	2,340
0 -0.016	38	35	EGBNZ	25 10 20 25	2,100	
	43	40		30 15 20 25	2,950	
	48	45		35 20 25 30	3,390	
0 -0.019	55	52	EGBNZ	40 20 25 30	4,480	
	65	62		50 20 25 30	4,980	

RoHS **EGBZ (S寸ロング・銅合金)**

●特殊固体潤滑剤使用限界150℃以下*

■材質 高力黄銅鋳物4種 (CAC304) (旧JIS・HBsC4) 特殊固体潤滑剤(埋設)

S	H	D _{h6}	t	型式		L 選択	¥基準単価 1~9本
				Type	d		
14	25	22	0 -0.013	EGBZ	4	13 25	2,790
						16 25	2,990
						20 33	3,390
19	33	30	0 -0.016	EGBZ	4	25 33	3,090
						30 33	3,590
						35 43	4,190
24	38	35	0 -0.019	EGBZ	4	25 33	3,290
						30 38	4,190
						35 43 53	4,590
29	43	40	0 -0.019	EGBZ	4	30 38	4,090
						35 43	4,290
						40 53	5,190
34	48	45	0 -0.019	EGBZ	4	35 43	4,390
						40 53	5,090
						45 68	6,390
39	61	55	0 -0.019	EGBZ	8	40 43	5,390
						45 53	5,890
						50 68	7,690
44	71	65	0 -0.019	EGBZ	8	50 53	6,790
						55 68	8,490

RoHS **EGBSK (高温用・S寸ロング・銅合金)**

●特殊固体潤滑剤使用限界250℃以下*

■材質 特殊高力黄銅系(CAC304系) 特殊固体潤滑剤黒鉛(埋設)

●EGBZ(無給油タイプ)... 特殊固体潤滑剤を埋設していますので給油の手間が省けます。(なお、初期なじみ油をつけると、耐久性はさらに向上します。)80℃位で固体潤滑剤から油がにじみ出てきますので型温にご注意ください。

S	H	D _{h6}	t	型式		L 選択	¥基準単価 1~9本
				Type	d		
19	33	30	0 -0.013	EGBSK	4	20 33	5,390
						25 38	6,290
						30 38	6,290
24	38	35	0 -0.016	EGBSK	4	25 43	6,890
						30 43	7,300
						35 53	7,790
29	43	40	0 -0.019	EGBSK	4	30 53	8,200
						35 68	9,590
						40 8,200	
34	48	45	0 -0.019	EGBSK	4	35 68	9,590
						40 8,440	
						45 11,540	
39	61	55	0 -0.019	EGBSK	8	40 68	11,540
						45 12,740	

●EGBSK(高温用・銅合金タイプ)の特長はP.1052をご参照ください。

■注文例・出荷日・数量スライド・使用例 左ページ