

サポートピラー

ーノック穴付タイプー

追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

SPLG

■付属ノックピン


D	ノックピン
20	MSTH 8-25
25	
30	MSTH10-30
35	
40	
50	MSTH10-35

Ⓜ 材質 S45C
 Ⓢ 表面処理 四三酸化鉄皮膜処理 (Fe3O4)

Ⓢ 当商品はノックピンがセットで付いています。
 Ⓢ 左側端面の表面処理は削除される場合があります。

dh7	E	型式		L	¥基準単価 1~9本
		Type	D		
8	15	SPLG	20	40	480
				50	490
				60	510
				70	520
				80	540
				90	550
				100	570
				50	580
				60	610
				70	630
				80	650
				90	680
				100	700
				50	710
				60	740
10	20	SPLG	30	70	770
				80	800
				90	830
				100	860
				110	890
				120	920
				50	800
				60	850
				70	890
				80	940
				90	980
				100	1,030
				110	1,080
				120	1,120
				130	1,170
10	20	SPLG	50	140	1,220
				150	1,260
				50	890
				60	950
				70	1,000
				80	1,050
				90	1,110
				100	1,160
				110	1,220
				120	1,270
				130	1,320
				140	1,380
				150	1,430
				70	1,380
				80	1,480
90	1,570				
100	1,660				
110	1,750				
120	1,850				
130	1,940				
140	2,030				
150	2,120				
160	2,220				
170	2,310				
180	2,400				
190	2,490				
200	2,580				

■サポートピラーノック穴付ー セット例



型式	D	付属ノックピン長さ	E	X
SPLG	20	25	15	10
	25~40	30	20	10
	50	35	20	15

Ⓢ 付属ノックピンは納入時にセットされておりません。
 サポートピラーと組み合わせてご使用ください。

Order 注文例
 型式 - L
SPLG35 - 80

Delivery 出荷日
3 日目発送

在庫 T 1,000円/1本
 在庫 A 500円/1本

Ⓢ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(在庫Tは除く)

■数量スライド価格 (Ⓢ 1円未満切り捨て)

数量	1~9	10~19	20~49	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	価格・出荷日お見積り

Price 価格


Alterations 追加加工
 型式 - L(LC) - (LKC・MC...etc.)
SPLG35 - LC 75 - LKC - MC10

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code															
	LC	全長変更 LC=指定1mm単位 Ⓢ LKC併用の場合、0.01mm単位指定可	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>D</th><th>LC</th></tr> <tr><td>20</td><td>40 ≤ LC < 100</td></tr> <tr><td>25</td><td>50 < LC < 120</td></tr> <tr><td>30</td><td>50 < LC < 150</td></tr> <tr><td>35</td><td>70 < LC < 200</td></tr> <tr><td>40</td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td></td></tr> </table>	D	LC	20	40 ≤ LC < 100	25	50 < LC < 120	30	50 < LC < 150	35	70 < LC < 200	40		50		200
D	LC																	
20	40 ≤ LC < 100																	
25	50 < LC < 120																	
30	50 < LC < 150																	
35	70 < LC < 200																	
40																		
50																		
	LKC	全長公差変更 $L \pm 0.3 \dots +0.02$ Ⓢ LC併用の場合、L寸法0.01mm単位で指定できます。 Ⓢ LKCをご使用の場合、1オーダー8本以内は同時研磨致します。(寸法公差は表記のとおりですが、L寸法のバラツキは0.01以内に仕上げます。) Ⓢ 両端面は表面処理が削除されます。	400															
	MC	タップ加工をします。 Ⓢ 50 ≤ Lに適用。 Ⓢ ℓ = M × 2	<table border="1" style="font-size: small;"> <tr><th>D</th><th>タップM選択</th></tr> <tr><td>20</td><td>8・10</td></tr> <tr><td>25</td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td>10・12</td></tr> <tr><td>35</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td></td></tr> <tr><td>50</td><td></td></tr> </table>	D	タップM選択	20	8・10	25		30	10・12	35		40		50		200
D	タップM選択																	
20	8・10																	
25																		
30	10・12																	
35																		
40																		
50																		
	KC	D寸を図のようにカットします。 KC=指定1mm単位 Ⓢ $\frac{d}{2} + 1 \leq KC \leq \frac{D}{2} - 1$ ストックT適用不可	400															
	WKC	D寸を図のようにカットします。 WKC=指定1mm単位 Ⓢ $\frac{d}{2} + 1 \leq WKC \leq \frac{D}{2} - 1$ ストックT適用不可	600															
	KF	D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)をします。 KF=指定1mm単位 Ⓢ $\frac{d}{2} + 1 \leq KF \leq \frac{D}{2} - 1$ ストック適用不可	600															
	WKF	D寸を図のようにカット後、表面処理(四三酸化鉄皮膜)をします。 WKF=指定1mm単位 Ⓢ $\frac{d}{2} + 1 \leq WKF \leq \frac{D}{2} - 1$ ストック適用不可	800															

KC・WKC・KF・WKFは併用できません。

Example 使用例

ノックピンでサポートピラーを固定することで、取り付け・取り外しが容易になります。



関連部品
エシエンランス