

000167-7 第5版	NX167 セーフティクリーンキューブ 株式会社 タイホーコーザイ	作成日 改定日	2006年10月1日 2010年7月14日
-----------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

製品安全データシート(MSDS)

1 製品及び会社情報

製品名 NX167 セーフティクリーンキューブ
 製品コード 000167
 会社名 株式会社 タイホーコーザイ
 住所 〒108-0023 東京都港区芝浦4丁目2番8号
 担当部門 プロユースケミカル事業部
 電話番号 03-6414-5608
 FAX番号 03-6414-5628
 奨励用途及び使用上の制限 エンジンの外面、機械設備、工場フロア等の洗浄
 作成日 2006年10月1日
 改正日 2010年7月14日
 整理番号 000167-7

2 危険有害性の要約

GHS分類

皮膚腐食性 / 刺激性	区分 1
眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性	区分 1
皮膚感作性	区分 1
標的臓器毒性 (反復暴露)	区分 2

記載のないものは分類対象外または分類出来ない

GHSラベル要素

シンボル

腐食性
健康有害性



注意喚起語

危険

危険有害性情報

重篤な皮膚の薬傷・目の損傷
 重篤な眼の損傷
 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
 長期にわたる反復暴露により臓器の障害のおそれ

3 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別

・混合物

成分名 化学名	含有量 (wt%)	CAS No.	化学式	化審法 ¹	PRTR法 ²	毒劇物 該非 ³	安衛法 ⁴
水	75-80	7732-18-5	H2O		非該当	非該当	非該当
エチレングリコール	1>	107-21-1	C2H6O2	(2)-230	非該当	非該当	通知対象物質

000167-7	NX167 セーフティクリーンキューブ	作成日	2006年10月1日
第5版	株式会社 タイホーコーザイ	改定日	2010年7月14日

ポリオキシエチレンアルキルエーテル	1>	9002-92-0	C12H26-O-(C2H4O)nH	7 - 97	第一種407	非該当	非該当
苛性ソーダ	1>	1310-73-2	NaOH	1-410	非該当	該当	通知対象物質
香料	微量				非該当	非該当	非該当

：特定できない、規定されていない、及び有用なデータが無い事を表します。

1 化審法 官報公示整理番号(化審法)

2 P R T R 法報告物質

非該当 該当物質は含有しない

3 毒物及び劇物取締法

非該当 該当物質は含有するが、規定量以下のため非該当

4 労働安全衛生法

表示物質：施行令第18条 名称等を表示すべき有害物質

通知物質：法第57条の2、施行令18条の2別表第9 名称等を通知すべき有害物質

第2種有機溶剤・第3種有機溶剤：施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則

有機溶剤中毒予防規則

非該当 該当物質は含有しない。

4 応急処置

大量に吸入した場合

- ・吸入をして気分の悪くなった場合は、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- ・気分の戻らない時は、医師の診断を受けること。
- ・呼吸していく嘔吐がある場合は頭を横向きにする。
- ・呼吸が弱い場合は人工呼吸や酸素吸入を行う。
- ・吸入の影響が遅れて現れることがある。
- ・上記症状が出た場合、直ちに医師の診断を受けること。

皮膚に付着した場合

- ・強アルカリ性の製品なので、石鹼を用いず微温湯を流しながら皮膚の刺激や、ぬるぬるする感じがなくなるまで洗い続ける。1時間以上を要することがある。
- ・汚染した衣類を再使用する場合は洗濯してから使用すること。
- ・直ちに、汚染された衣類をすべて取り除くこと。皮膚を流水で洗うこと。
- ・水で洗浄したのちに衣類が皮膚に張りついている場合は、無理にはがしてはならない。
- ・洗浄を始めるのが遅れたり、不十分だと皮膚障害を生ずるおそれがある。
- ・皮膚刺激または手荒れや発疹・水泡などが生じた場合は、直ちに医師の診断を受けること
- ・上記症状が出た場合、直ちに医師の診断を受けること。

目に入った場合

- ・清浄な水で最低15分間目を洗浄する。洗眼の際、まぶたを指でよく開いて、眼球、まぶたのすみすみまで水がよく行きわたるように洗浄する。
- ・コンタクトレンズを使用している場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗浄を続ける。
- ・眼の刺激が続く場合は、医師の診断を受けること。
- ・激しい痛みがある場合は、直ちに医師の診断を受ける事。

飲み込んだ場合

- ・直ちに水で口の中を洗浄する。
- ・直ちに医師の診断を受けること。
- ・無理に吐かせないこと。

000167-7 第5版	NX167 セーフティクリーンキューブ 株式会社 タイホーコーザイ	作成日 改定日	2006年10月1日 2010年7月14日
-----------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

- ・腐食性の製品なので、吐き出せるとかえって危険が増す。直ちに医療措置を受ける手配をする。
- ・子供などが飲み込んだ懸念がある場合、直ちに医師の診断を受けること。

最も重要な兆候及び症状

- ・特になし

応急措置をする者の保護

- ・特になし

医師に対する特別注意事項

- ・特になし

5 火災時の措置

消火剤

- ・この製品自体は、燃焼しない。

特有の消火方法

- ・消火作業は、可能な限り風上から行なう。
- ・関係者以外は安全な場所に退去させる。
- ・周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
- ・火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。
- ・周囲の設備などの輻射熱による温度上昇を防止するため、水スプレーにより周辺を冷却する。
- ・消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。

消火を行う者の保護

- ・消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。
- ・消火活動は風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ・屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。
- ・漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。
- ・漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する
- ・作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。
- ・風上から作業し、風下の人を退避させる。
- ・着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。
- ・こぼれた場所はすべりやすいために注意する。

環境に対する注意事項

- ・流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

回収、中和

- ・少量の場合は、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取り、密閉できる空容器に回収する。
- ・大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。
- ・本製品は強アルカリなので、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。必要があればさらに希塩酸、希硫酸等で中和する。下水溝、表流水、地下水に流してはいけない。
- ・回収後の少量の残留分は土砂またはおがくず等に吸収させる。
- ・付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置する。

二次災害の防止法

- ・漏出時は事故の未然防止および拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。

7 取扱い上の注意

取扱い

000167-7 第5版	NX167 セーフティクリーンキューブ 株式会社 タイホーコーザイ	作成日 改定日	2006年10月1日 2010年7月14日
-----------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

技術的対策

- ・製品記載の使用上の注意を良く読み、用途以外に使用しないこと。
- ・アルカリ性なので、酸性の製品との接触を避ける。
- ・粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
- ・汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。

保管

適切な保管条件

- ・製品記載の保管条件を読み、適切に保管する事。
- ・施錠して保管すること。
- ・酸と一緒に保管してはならない。

安全な容器包装材料

- ・軟鋼、銅、アルミニウム、亜鉛には腐食性があるため、ステンレスまたはポリエチレン容器に保管する。

8 露防止及び保護措置

設備対策

- ・蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。
- ・屋内で使用する場合は局所排気装置を設置する。

記載の無いものは、知見なし、あるいはデータなし

成分名	管理濃度	許容濃度 (日本産業衛生学会)	許容濃度 (ACGIH)
水			
エチレングリコール			TWA-STEL C 100mg/m ³ (H) A4
ポリオキシエチレンアルキル エーテル			
苛性ソーダ		2mg/m ³ (上限値)	2mg/m ³ (上限値)
香料	データなし	データなし	データなし

保護具

呼吸器の保護具

- ・保護マスクを着用する。必要に応じて防塵マスク、防毒マスク、有機溶剤用の防毒マスク等を着用する。

手の保護具

- ・保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、ビニール手袋等を着用すること。
- ・必要に応じて保護衣、保護前掛け等を着用する。

目の保護具

- ・保護眼鏡(普通眼鏡型)、必要に応じて、ゴーグル型、保護面等を着用すること。

000167-7 第5版	NX167 セーフティクリーンキューブ 株式会社 タイホーコーザイ	作成日 改定日	2006年10月1日 2010年7月14日
-----------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

9 物理的及び化学的性質

外観	淡黄色透明液体
臭い	僅かなアルコール臭
pH	13 ~ 14
融点/凝固点	データなし
沸点、初留点と沸騰範囲	100
引火点	なし
自然発火温度(発火点)	データなし
燃焼又は爆発範囲下限、上限	データなし
蒸気圧	データなし
蒸気密度	データなし
比重	1.00
溶解性	水に可溶
オクタノール/水分配係数	データなし
分解温度	データなし

10 安定性及び反応性

反応性
化学的安定性
·特になし

危険有害反応性の可能性
·特になし

避けるべき条件
·特になし

混触危険性物質
·酸性物質(アルカリ性物質のため、酸性物質との接触を避けること。)

危険有害な分解生成物
·特になし

その他
·特になし

11 有害性情報

成分名 化学名	急性毒性 (経口)	急性毒性 (経皮)	急性毒性 (吸入:ガス)	急性毒性 (吸入:蒸気)	急性毒性(吸入: :粉塵、ミスト)	皮膚腐食性 / 刺 激性	眼に対する重篤 な損傷性 / 眼刺 激性
水	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
エチレングリコール	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
ポリオキシエチレナルキルエーテル	区分4	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	区分3	区分2A

000167-7	NX167 セーフティクリーンキューブ	作成日	2006年10月1日
第5版	株式会社 タイホーコーザイ	改定日	2010年7月14日

苛性ソーダ	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	区分1A-1C	区分1
香料	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし

成分名 化学名	呼吸器感作性又 は皮膚感作性	生殖細胞変異原 性	発がん性	生殖毒性	標的臓器 / 全身 毒性(単回暴露)	標的臓器 / 全身 毒性(反復暴露)	吸引性呼吸器有 害性
水	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
エチレングリコー ル	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
ポリオキシエチレ ンアルキルエーテ ル	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	区分3 麻酔作用	分類できない	分類できない
苛性ソーダ	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	区分1(呼吸器 系)	分類できない	分類できない
香料	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし	データなし

12 環境影響情報

成分名 化学名	水生環境有害性 (急性)	水生環境有害性 (慢性)
水	分類できない	分類できない
エチレングリコー ル	分類できない	分類できない
ポリオキシエチレ ンアルキルエーテ ル	分類できない	分類できない
苛性ソーダ	区分3	分類できない

000167-7 第5版	NX167 セーフティクリーンキューブ 株式会社 タイホーコーザイ	作成日 改定日	2006年10月1日 2010年7月14日
-----------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

香料	データなし	データなし
----	-------	-------

13 廃棄上の注意

- ・内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

14 輸送上の注意

国際規制

国連分類

腐食性物質クラス8

国連番号

腐食性液体(アルカリ性、無機物)、n.o.s. : 3266

国内規制

容器イエローラベル

腐食性液体(アルカリ性、無機物)、n.o.s. : 154

輸送の特定の安全対策及び条件

- ・容器の破損、漏れがないことをたしかめる。
- ・荷くずれ防止を確実に行う。
- ・該当法令に従い、包装、表示、輸送を行う。
- ・直射日光を避ける。
- ・水漏れ厳禁。
- ・横積み厳禁。
- ・夏場の輸送時においては、熱い鉄板、地面等の上に直接置かないこと。
- ・輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない。

15 適用法令

火薬類取締法

対象外

高压ガス保安法

対象外

消防法 ()内は、指定数量

内容量 20L

非危険物 (消防法上の非危険物)

20L

毒物及び劇物取締法(毒劇物取締法)

詳細は 3. 組成、成分情報参照

該当物質は含むが規定量以下のため非該当。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

労働安全衛生法

通知対象物質を含有する。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

労働安全衛生法(有機溶剤中毒予防規則)

非該当 該当成分を含有しない。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の促進の改善の促進に関する法 (PRTR法)

非該当 該当物質は含有しない。(詳細は 3. 組成、成分情報を参照)

16 その他の情報

参考文献

化学物質等安全データシート(M S D S)-第1部:内容及び項目の順序 JIS Z7250:2005

G H S分類結果データベース (独立行政法人製品評価技術基盤機構ホームページ)

中央労働災害防止協会安全衛生情報センターホームページ

000167-7 第5版	NX167 セーフティクリーンキューブ 株式会社 タイホーコーザイ	作成日 改定日	2006年10月1日 2010年7月14日
-----------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

J A C A (日本オートケミカル工業会)編集:化学物質管理データベース
オートケミカル製品のための製品安全データシート作成指針改訂版 (日本オートケミカル工業会)
危険物船舶運送及び貯蔵規則 (海文堂)
JIS Z 7250 化学物質等安全データシート(M S D S)
JIS Z 7251 G H Sに基づく化学物質等の表示
JIS Z 7252 G H Sに基づく化学物質等の分類方法

本MSDSは、2009年10月1日、新規指定化学物質に基づき作成されたMSDSです。
(PRTR法に該当する物質を2010年度分を把握し、2011年に2010年度分として届け出を行うものです。)

注意

製品安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者に提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。