

一体型プレーンガイドポスト

(高強度、高剛性タイプ P.858参照)

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

RoHS **N-MGP**

①ホルダー部とポスト部は一体になっています。
②ポスト側にストロークエンドブロック用のタップ穴が付いています。
③一体型ポスト下面とポストの直角度：100に対し0.02以下 (P.860参照)

材質 S45C
硬度 ※C部 55HRC~(高周波焼入)

Dn5	A	B	d	H	T	ℓ	a1	b1	S	M	ℓ1	eH7
25	84	48	9	30	20	66	33	15	37	4	12	8
32	100	58	11	40	20	76	38	18	45	4	12	8
38	130	75	11	50	25	100	50	22	60	5	15	10
50	155	90	14	65	25	125	62.5	30	72	6	15	10
60	190	120	18	75	30	150	75	40	92	8	20	13

型式	D	L										¥基準単価 1~9本
		90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
N-MGP	25											1,110
												1,240
	32											1,360
												1,600
	38											1,900
												2,050
											2,210	
											220	
											250	
											3,510	
											220	
											250	
											3,780	
											180	
											200	
											220	
											250	
											280	
											6,750	

Order 注文例 型式 **N-MGP 32 - 200**

Delivery 出荷日 **3** 日目発送
ストックA 800円/1本 (P.38)
 ◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格 **数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) (P.37)

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alterations 追加加工 型式 **N-MGP50 - LC240 - C**

Alterations	Code	Spec.	D	¥1Code
	LC	ポスト長さ変更 指定1mm単位 LCmin≦LC<Lmax 追加加工詳細 P.860	25・32 38・50 60	500 700 1,000
	C	位置決めノック穴加工 センター1ヶ所 ポストのセンターに位置決め用のノック穴を加工。 ◎ノックピンは付属しません。	25・32 38・50 60	600 800 2,000

一体型プレーンガイドポストセット用ブシュ

追加加工価格も数量スライド適用 P.39

RoHS **N-MGBP** (給油タイプ) **N-MGBZP** (無給油タイプ)

材質 FC250
特殊固体潤滑剤(埋設)

A	B	d	H1	T	eH7	ℓ	a1	b1	型式		¥基準単価 1~9本		
									Type	D	N-MGBP	N-MGBZP	
84	48	9	45	20	8	66	33	15	N-MGBP	25	+0.041 +0.031	920	1,810
100	58	11	50	20	+0.015 0	76	38	18		32	+0.047 +0.037	1,080	2,130
130	75	11	60	25	10	100	50	22	N-MGBZP	38	+0.049 +0.037	1,500	2,870
155	90	14	85	25		125	62.5	30		50	+0.052 +0.037	2,920	4,810
190	120	18	100	30	+0.018 0	150	75	40	N-MGBZP	60	+0.061 +0.043	—	7,310

Order 注文例 型式 **N-MGBP 25** **N-MGBZP 32**

Delivery 出荷日 **3** 日目発送 **ストックA** 800円/1本 (P.38)
 ◎同一サイズ3本以上は一律2,160円

Price 価格 **数量スライド価格** (◎1円未満切り捨て) (P.37)

数量	1~9	10~19	20~29	30~50	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	15%	価格・出荷日お見積り

Alterations 追加加工 型式 **N-MGBP 25 - B**

Alterations	Code	Spec.	D	¥1Code
	ブシュ W	ストロークエンドブロック取り付け加工 ストロークエンドブロック取り付け用のタップ加工をします。 追加加工詳細 P.860	25・32 38・50 60	400 600 700
	ブシュ B	ブシュ逆タイプ加工 ツバ面を加工。逆タイプで使用すると型高さを低くできます。 追加加工詳細 P.860	25・32 38・50 60	400 600 1,000

Alterations	Code	Spec.	D	¥1Code
	BKC	ブシュ側H寸公差変更 H1±0.2 ⇔ ±0.1	25・32 38・50 60	300 400 500

■一体型プレーンガイドポストセット概要 (P.858)
 ■一体型プレーンガイドポストセット (P.863)