

製品安全データシート

1. 化学物質等及び会社情報

化学物質等の名称	ボンド G9000
製品コード	171855
会社名	コニシ株式会社
住所	大阪市中央区平野町2-1-2
担当部門	大阪研究所 研究開発第1部
電話番号（大阪技術部）	06-6228-2994
電話番号（東京技術部）	03-5259-5744
緊急連絡電話番号（夜間・休日）	090-7356-6462
推薦用途及び使用上の制限	透湿シートの接着・PE・PPシートの接着。所定の用途以外には使用しないこと。

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	可燃性／引火性エアゾール 区分1
健康に対する有害性	皮膚腐食性／刺激性 区分2 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2A 生殖毒性 区分2 特定標的臓器毒性（単回暴露） 区分3（麻酔作用 気道刺激性） 特定標的臓器毒性（反復暴露） 区分1（中枢神経系 末梢神経系） 特定標的臓器毒性（反復暴露） 区分2（血液） 水生環境急性有害性 区分3
環境に対する有害性	上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。

GHSラベル要素 シンボル



注意喚起語 危険有害性情報

危険
H222 極めて可燃性・引火性の高いエアゾール
H315 皮膚刺激
H319 強い眼刺激
H335 呼吸器への刺激のおそれ
H336 眠気及びまいのおそれ
H361 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
H372 長期又は反復ばく露による中枢神経系、末梢神経系の障害
H373 長期又は反復ばく露による血液の障害のおそれ
H402 水生生物に有害

注意書き 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。(P202)
熱、火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。(P210)
裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。(P211)
容器を密閉しておくこと。(P233)
加圧容器は使用後穴を開けたり燃したりしないこと。(P251)
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。(P260)

	ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。(P261)
	取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
	取扱い後はよく眼を洗うこと。(P264)
	この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)
	屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。(P271)
	環境への放出を避けること。(P273)
	保護手袋を着用すること。(P280)
	保護眼鏡、保護面を着用すること。(P280)
	指定された個人用保護具を使用すること。(P281)
救急措置	皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で優しく洗うこと。(P302+P352)
	吸入した場合、呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。(P304+P340)
	眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。(P305+P351+P338)
	ばく露又はその懸念がある場合、医師の手当、診断を受けること。(P308+P313)
	気分が悪い時は、医師に連絡すること。(P312)
	気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。(P314)
	特別な処置が必要である。(P321)
	皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。(P332+P313)
	眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。(P337+P313)
	汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。(P362)
保管	容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。(P403+P233)
	施錠して保管すること。(P405)
	日光から遮断し、50°C以上の温度に暴露しないこと。(P410+P412)
廃棄	内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。(P501)

分類に関係しない他の危険有**害性****特有の危険有害性**

有機溶剤中毒を起こすことがある。

3. 組成及び成分情報**単一製品・混合物の区別**

混合物

一般名

合成ゴム系接着剤（エアゾール製品）

成分	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ジメチルエーテル	40～50%	CH ₃ OCH ₃	(2)-360		115-10-6
ヘキサン	20～30%	CH ₃ (CH ₂)CH ₃	(2)-6		110-54-3
アセトン	10～20%	CH ₃ COCH ₃	(2)-542		67-64-1
鉱油	1%未満	データなし	9-1692		8020-83-5

分類に寄与する不純物及び安 情報なし**定化添加物****労働安全衛生法**

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2別表第9）

ヘキサン（政令番号：520）（20%～30%）
鉱油（政令番号：168）（5%未満）**化学物質排出把握管理促進法（P R T R 法）**

改正前(2009年9月30日まで)				改正後(2009年10月1日より)			
物質名	該当法規区分	政令番号	含有率	物質名	該当法規区分	政令番号	含有率
非該当	—	—	—	ノルマルーケキサン	第一種	392	21%

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。

多量の水と石鹼で洗うこと。

直ちに医師に連絡すること。

目に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

医師に連絡すること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

直ちに医師に連絡すること。

救助者は必要に応じて適切な保護具を着用する。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火剤、一般の泡消火剤、二酸化炭素、砂、噴霧水
水

使ってはならない消火剤

棒状注水

極めて燃え易い、熱、火花、火炎で容易に発火する。

特有の危険有害性

ガスの滞留しない場所で風上より消火し、漏洩防止処置を施す。

特有の消火方法

消火を行う者の保護

消火作業の際は、空気呼吸器を含め適切な防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急措置

危険な現場を分離して無関係者及び保護具未着用者の出入りを禁止する。
漏洩場所を換気する。

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

作業者は適切な保護具（『8. ばく露防止措置及び保護措置』の項を参考）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

環境中に放出してはならない。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

希釈水は汚染を引き起こすおそれがある。

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。

大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

危険でなければ漏れを止める。

すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

床面に残るとすべる危険性があるため、こまめに処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行う。

換気の良い場所で取り扱うこと。

眼、皮膚又は衣類に付けないこと。

取扱い後はよく手を洗いうがいをする。

火気厳禁、静電気注意。

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

『10. 安定性及び反応性』を参照。

接触回避

保管

技術的対策

保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作るこ

混触危険物質 保管条件	と。 『10. 安定性及び反応性』を参照。 保管温度：40°C以下 日光から遮断すること。 容器を密閉して保管すること。 施錠して保管すること。
容器包装材料	消防法及び国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度、許容濃度

	管理濃度(厚生労働省)	許容濃度(産衛学会)	A C G I H
ヘキサン	40ppm	40ppm(140mg/m ³)(皮)	TWA 50ppm(n-Hexane) TWA 500ppm, STEL 1000ppm(Hexane, Other isomers)
アセトン	500ppm	200ppm(470mg/m ³)	TWA 500ppm, STEL 750ppm
鉱油	未設定		

設備対策

換気をしながらご使用ください。
本製品を貯蔵又は使用する設備は、眼洗浄施設及び安全シャワーを設置したほうがよい。
局所排気装置を設置する。

保護具

呼吸器の保護具	防毒マスクには有機ガス用吸収缶を使用する。
手の保護具	適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具	適切な眼の保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	長袖作業衣、必要に応じて保護服及び保護長靴を着用する。
衛生対策	取扱い後はよく手を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態

形状	エアゾール
色	微濁透明
臭い	溶剤臭
pH	データなし
沸点、初留点及び沸騰範囲	情報なし
引火点	-21°C (セタ密閉式)
自然発火温度	情報なし
比重（密度）	約0.72 g/cm ³
溶解性	水に不溶、有機溶剤に可溶

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件下では安定である。
危険有害反応可能性	反応性なし。
避けるべき条件	溶剤の蒸気は空気より重く、地面あるいは床に沿って移動することがあり、遠距離引火の可能性がある。
混触危険物質	酸化性物質、その他一般的な混触禁止物質との混触を避ける。
危険有害な分解生成物	燃焼などによりCO等の有害ガスを発生する恐れがある。

11. 有害性情報

急性毒性	分類結果は急性毒性（経口）一区分外となるが、分類できない成分が約60%含まれるため急性毒性（経口）一分類できないとした。
経口	分類結果は急性毒性（経皮）一区分外となるが、分類できない成分が約
経皮	

吸入

90%含まれるため急性毒性（経皮）一分類できないとした。

分類結果は急性毒性（吸入：蒸気）一区分外となるが、分類できない成分が約60%含まれるため急性毒性（吸入：蒸気）一分類できないとした。

粉じんによる健康への有害性は判断できないため急性毒性（吸入：粉じん）一分類できないとした。

データなしのため急性毒性（吸入：ミスト）一分類できないとした。

混合物の成分の皮膚腐食性／刺激性一区分2の濃度合計が10%以上ため皮膚腐食性／刺激性一区分2とした。

混合物の成分の眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性一区分2Aの濃度が10%以上ため眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性一区分2Aとした。

データなしのため呼吸器感作性一分類できないとした。

分類結果は皮膚感作性一区分外となるが、分類できない成分が約90%含まれるため皮膚感作性一分類できないとした。

分類結果は生殖細胞変異原性一分類できないが、分類できない成分が約60%含まれるため生殖細胞変異原性一分類できないとした。

生殖細胞変異原性**発がん性**

分類結果は発がん性一分類外となるが、分類できない成分が約90%含まれるため発がん性一分類できないとした。

生殖毒性

混合物の成分の生殖毒性一区分2の濃度がカットオフ値以上のため生殖毒性一区分2とした。

特定標的臓器毒性（単回暴露）

混合物の成分の特定標的臓器毒性（単回暴露）一区分3（麻酔作用）の濃度が20%以上のため特定標的臓器毒性（単回暴露）一区分3（麻酔作用）とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性（単回暴露）一区分3（気道刺激性）の濃度が20%以上のため特定標的臓器毒性（単回暴露）一区分3（気道刺激性）とした。

特定標的臓器毒性（反復暴露）

混合物の成分の特定標的臓器毒性（反復暴露）一区分1（中枢神経系）の濃度が10%以上のため特定標的臓器毒性（反復暴露）一区分1（中枢神経系）とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性（反復暴露）一区分1（末梢神経系）の濃度が10%以上のため特定標的臓器毒性（反復暴露）一区分1（末梢神経系）とした。

混合物の成分の特定標的臓器毒性（反復暴露）一区分2（血液）の濃度が10%以上のため特定標的臓器毒性（反復暴露）一区分2（血液）とした。

12. 環境影響情報**環境に対する有害性****水生環境急性有害性**

混合物の成分の（毒性乗率X100X水生環境急性有害性一区分1）+（10X水生環境急性有害性一区分2）+水生環境急性有害性一区分3の濃度が25%を超えるため水生環境急性有害性一区分3とした。

分類結果は水生環境慢性有害性一分類外となるが、分類できない成分が約60%含まれるため水生環境慢性有害性一分類できないとした。

情報なし

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。

水生環境慢性有害性**生態毒性****環境影響その他****13. 廃棄上の注意****残余廃棄物**

廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

スプレーの廃棄時は、中身を使い切ってから火気のない屋外で噴射音が消えるまでガスを完全に抜いてから廃棄する。

特別管理産業廃棄物のため、廃棄においては特に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の特別管理産業廃棄物処理基準に従うこと。

汚染容器及び包装

乾燥物は廃プラスチック類に分類される（安定型産業廃棄物）。
 空容器類を廃棄するときは、内容物を完全に除去した後に産業廃棄物として処理または回収にまわす。
 外箱、紙管など紙製容器・包装：回収または紙くずとして処理（単体で管理型産業廃棄物、付着成分がある場合も管理型産業廃棄物）。
 金属缶、金属ドラム、金属チューブ類：金属くずとして処理（単独で安定型産業廃棄物、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う）。
 ガラス容器：ガラスくずとして処理（単独で安定型産業廃棄物、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う）。
 プラスチック製のボトル、チューブ、袋など：廃プラスチック類として処理（単独で安定型産業廃棄物、付着成分がある場合はその安定型・管理型分類に従う）。
 スプレー缶を廃棄する場合は、自治体により廃棄方法が異なるので該当する自治体の規定に従うこと。

14. 輸送上の注意**国際規制**

海上規制情報 IMOの規定に従う。

UN No. 1950

Proper Shipping Name. Aerosols

Class 2.1

Marine Pollutant Not applicable

航空規制情報 I C A O / I A T A の規定に従う。

UN No. 1950

Proper Shipping Name. Aerosols

Class 2.1

国内規制

陸上規制情報 消防法、労働安全衛生法、毒物劇物取締法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定められている運送方法に従うこと。

船舶安全法の規定に従う。

海上規制情報 1950

品名 エアゾール

クラス 2.1

海洋汚染物質 非該当

航空法の規定に従う。

航空規制情報 1950

品名 エアゾール

クラス 2.1

特別安全対策

『7. 取扱い及び保管上の注意』の記載に従うこと。

緊急時応急措置指針番号

126

15. 適用法令**労働安全衛生法**

第2種有機溶剤等（施行令別表第6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号）

作業環境評価基準（法第65条の2第1項）

名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条1、施行令第18条）

危険物・引火性の物（施行令別表第1第4号）

名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2別表第9）

第4類 第一石油類（非水溶性）

輸出貿易管理令別表第1の16の項（2）

高圧ガス・引火性高圧ガス（危規則第2、3条危険物告示別表第1）

高圧ガス・引火性高圧ガス（施行規則第194条危険物告示別表第1）

危険物・高圧ガス（法第21条2、則第12条、昭和54告示547別表二）

消防法**外国為替及び外国貿易法****船舶安全法****航空法****港則法**

化学物質排出把握管理促進法（第1種指定化学物質（法第2条第2項、施行令第1条別表第1）
改正P R T R法）

16. その他の情報

連絡先	『1. 化学物質等及び会社情報』に記載。
参考文献	J I S Z 7 2 5 0 - 2 0 0 5 化学物質安全データシート (M S D S) 社団法人 日本化学工業協会 G H S 対応ガイドライン（平成20年10月） 日本ケミカルデータベース(株)M S D S 作成システム「ロジスト」により作成。
その他	危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱いには十分注意して下さい。 以前にお渡しした本製品の製品安全データシートをお持ちの方は破棄して下さい。 法改正や製品の改良によりM S D S を改訂する場合がありますので、作成・改訂日が2年以上たっている場合は最新版であるかどうか御確認下さい。 M S D S の伝達の経路：製品安全データシート (M S D S) は原則として次の経路で最終取扱事業者様へ伝達されます。恐れ入りますが、未入手の場合のM S D S の御請求や最新版の問い合わせは、販売ルートを通じてお申し出下さい。【メーカー⇒代理店⇒取扱い事業者】
ホルムアルデヒド放散等級 4 V O C 放散速度基準	JIS A 5549 (造作用接着剤) F ★★★★ 日本接着剤工業会自主管理規定 JAIA-400988 4 V O C 基準適合