

アリ溝のクラック防止に最適なラジラス形状

SOLID CARBIDE T SLOT CUTTERS

超硬Tスロットカッター

●2枚刃 / 4枚刃・ラジラス -2 FLUTES / 4 FLUTES・RADIUS-

STSTREM (2枚刃)
STSTREMW (4枚刃)

加工形状

●材質 超微粒子超硬合金

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d₁)/2となります。

型番	シャング径 d	刃径 D 0.1mm単位指定	刃幅 ℓ 0.1mm単位指定	首長 ℓ ₁ 1mm単位指定	首径* d ₁ 0.1mm単位指定	コーナー R 0.05mm単位指定	全長 L	¥単価 1~2本	
								STSTREM	STSTREMW
STSTREM (2枚刃)	4	3.0~4.0	1.0~2.0	2	1.5	0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2)/2	50	8,170	9,800
	6	5.0~6.0	1.0~5.0	2~6	3.0~4.0		60	8,700	10,430
	8	6.1~8.0	1.0~5.0	2~8	4.0~6.0		60	9,750	11,700
	10	8.1~10.0	1.0~5.0	2~10	5.0~7.0		80	11,850	13,380
STSTREMW (4枚刃)	12	10.1~12.0	1.0~5.0	2~12	6.0~8.0	80	13,130	14,930	
	16	12.1~16.0	1.0~5.0	2~16	8.0~12.0	100	19,650	23,580	

*首径の選択は「2 ≤ D-d₁」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

切削条件 P.492

●2枚刃 / 4枚刃・スリムシャング・ラジラス -2 FLUTES / 4 FLUTES・SLIM SHANK・RADIUS-

SS-STSTREM (2枚刃)
SS-STSTREMW (4枚刃)

加工形状

●材質 超微粒子超硬合金

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d)/2となります。

型番	シャング径 d	刃径 D 0.1mm単位指定	刃幅 ℓ 0.1mm	コーナー* R 0.05mm単位指定	全長 L	¥単価 1~2本	
						SS-STSTREM	SS-STSTREMW
SS-STSTREM (2枚刃)	4	5.5~6.0	1.0~5.0	0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2)/2	60	13,330	15,170
		6.1~8.0			60	14,000	15,500
SS-STSTREMW (4枚刃)	6	8.1~10.0	1.0~5.0	0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2)/2	80	15,250	16,670
		10.1~12.0			80	17,420	21,500
		12.1~16.0			100	22,000	26,500

*コーナーRの選択は「R ≤ H」「2 × R ≤ ℓ」の範囲でご指定ください。

切削条件 P.492

Order 注文例
STSTREM 10 - 10.0 - 3.0 - 8 - 6.0 - 0.30
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) 首長(ℓ₁) 首径(d₁) コーナー(R)

SS-STSTREM 4 - 5.5 - 3.0 - 0.50
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) コーナー(R)

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストーク A 800円/1本 P.13

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~2 3~4 5~14 15~ お見積り
値引率 価格表 7% 16%

① 同一サイズ3本以上は一律2,160円

とば口追加加工 注文方法・料金詳細 P.491

Alterations 追加加工
コーティングご注文方法・料金詳細 P.491
TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)
10 日目発送 ※ストーク不可
DC(DLCコート) 12 日目発送 ※ストーク不可
STSTREM 10 - 10.0 - 3.0 - 8 - 6.0 - 0.30 - TS
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) 首長(ℓ₁) 首径(d₁) コーナー(R) (TS・AC・DC・CN)
SS-STSTREM 4 - 5.5 - 3.0 - 0.50 - AC
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) コーナー(R) (TS・AC・DC・CN)

加工形状	コード	仕様
	KR	とば口部R形状加工 KR=0.05mm単位指定 ① 0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2)/2
	KC	とば口部C面加工 KC=0.05mm単位指定 ① 0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2)/2

コーナー部の形状寸法指定が可能

SOLID CARBIDE T SLOT CUTTERS

超硬Tスロットカッター

●2枚刃 / 4枚刃・コーナーC -2 FLUTES / 4 FLUTES・CORNER C-

STSCEM (2枚刃)
STSCEMW (4枚刃)

加工形状

●材質 超微粒子超硬合金

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d₁)/2となります。

型番	シャング径 d	刃径 D 0.1mm単位指定	刃幅 ℓ 0.1mm単位指定	首長 ℓ ₁ 1mm単位指定	首径* d ₁ 0.1mm単位指定	コーナー C 0.05mm単位指定	全長 L	¥単価 1~2本		
								STSCEM	STSCEMW	
STSCEM (2枚刃)	4	2.0~4.0	0.5~4.0	2~4	1.5~2.0	0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2)/2	50	7,330	8,800	
		6	5.0~6.0	1.0~5.0	2~6		3.0~4.0	60	7,800	9,370
		8	6.1~8.0	1.0~5.0	2~8		4.0~6.0	60	8,850	10,620
		10	8.1~10.0	1.0~5.0	2~10		5.0~7.0	80	10,950	13,130
STSCEMW (4枚刃)	12	10.1~12.0	1.0~5.0	2~12	6.0~8.0	80	12,300	14,770		
		16	12.1~16.0	1.0~5.0	2~16	8.0~12.0	100	18,830	22,600	

*首径の選択は「2 ≤ D-d₁」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

切削条件 P.492

●2枚刃 / 4枚刃・コーナーアングル -2 FLUTES / 4 FLUTES・CORNER ANGLE-

STSCAEM (2枚刃)
STSCAEMW (4枚刃)

加工形状

●材質 超微粒子超硬合金

① 一部に刃が付きます。
② 有効刃長(H)は(D-d₁)/2となります。

型番	シャング径 d	刃径 D 0.1mm単位指定	刃幅 ℓ 0.1mm単位指定	首長 ℓ ₁ 1mm単位指定	首径* d ₁ 0.1mm単位指定	端面幅 b 0.05mm単位指定	両角 θ 1°単位指定	全長 L	¥単価 1~2本		
									STSCAEM	STSCAEMW	
STSCAEM (2枚刃)	4	2.0~4.0	0.5~4.0	2~4	1.5~2.0	0.20 ≤ b ≤ ℓ-0.2	30°~155°	50	7,330	8,800	
		6	5.0~6.0	1.0~5.0	2~6			3.0~4.0	60	7,800	9,370
STSCAEMW (4枚刃)	6	6.1~8.0	1.0~5.0	2~8	4.0~6.0	0.20 ≤ b ≤ ℓ-0.2	30°~155°	60	8,850	10,620	
		8	8.1~10.0	1.0~5.0	2~10			5.0~7.0	80	10,950	13,130
		12	10.1~12.0	1.0~5.0	2~12			6.0~8.0	80	12,300	14,770
		16	12.1~16.0	1.0~5.0	2~16			8.0~12.0	100	18,830	22,600

*首径の選択は「2 ≤ D-d₁」の条件を満たしていない場合、製作できませんのでご注意ください。

切削条件 P.492

Order 注文例
STSCEM 10 - 10.0 - 3.0 - 8 - 6.0 - 0.30
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) 首長(ℓ₁) 首径(d₁) コーナー(C)

STSCAEM 10 - 10.0 - 2.8 - 8 - 5.0 - 1.00 - 30°
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) 首長(ℓ₁) 首径(d₁) 端面幅(b) 両角(θ)

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストーク A 800円/1本 P.13

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切捨て)
数量 1~2 3~4 5~14 15~ お見積り
値引率 価格表 7% 16%

① 同一サイズ3本以上は一律2,160円

とば口追加加工 注文方法・料金詳細 P.491

Alterations 追加加工
コーティングご注文方法・料金詳細 P.491
TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)
10 日目発送 ※ストーク不可
DC(DLCコート) 12 日目発送 ※ストーク不可
STSCEM 10 - 10.0 - 3.0 - 8 - 6.0 - 0.30 - TS
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) 首長(ℓ₁) 首径(d₁) コーナー(C) (TS・AC・DC・CN)
STSCAEM 10 - 10.0 - 2.8 - 8 - 5.0 - 1.00 - 30° - AC
型番 シャング径(d) 刃径(D) 刃幅(ℓ) 首長(ℓ₁) 首径(d₁) 端面幅(b) 両角(θ) (TS・AC・DC・CN)

加工形状	コード	仕様
	KR	とば口部R形状加工 KR=0.05mm単位指定 ① 0.10 ≤ R ≤ (ℓ-0.2)/2
	KC	とば口部C面加工 KC=0.05mm単位指定 ① 0.10 ≤ C ≤ (ℓ-0.2)/2

Tスロット

スクエア

ボール

ラジラス

コーナーC

コーナーアングル

テーパ

テーパボール

テーパラジラス

テーパコーナーC

テーパコーナーアングル

V溝・面取り

逆テーパ

インナーR

リング

超硬ブランク