

SCREWS / WASHERS / NUTS

ねじ・座金・ナット

ねじ・座金
ナット

SCREWS/WASHERS
NUTS

製 品 名	箱販売 六角穴付ボルト	箱販売 一ステンレス	箱販売 低頭/極低頭六角穴付ボルト	箱販売 カバーボルト	箱販売 六角穴付ボタンボルト	箱販売 六角穴付皿ボルト	箱販売 座金組込六角穴付ボルト
ページ	161	162	163	164	165	166	167

箱販売 座金組込十字穴付ねじ/十字穴付ねじ	箱販売 十字穴付トラスねじ	箱販売 十字穴付皿ねじ	箱販売 六角穴付止めねじ-平先	箱販売 六角穴付止めねじ-ぼみ先	箱販売 ナットJIS1種/JIS3種	箱販売 ばね座金/平座金	箱販売 C形止り輪/E形止り輪
168	169	170	171	172	173	174	175

箱販売 ネジインサート/タングレスインサート	六角穴付ボルト	六角穴付ボルト-ステンレス	六角穴付ボルト・バック販売	六角穴付ボルト-全ねじタイプ	一高強度ステンレスタイプ	一全長指定タイプ	座金組込六角穴付ボルト-平座金・ばね座金組込
176	177	178	179・180	181	181	181	182

一ばね座金組込	一だね座金・厚型だね座金	SUS316六角穴付ボルト/六角ボルト/ナット/座金	六角穴付ボルト/ナット/座金-チタン・アルミ	六角穴付ボルト-ねみ止めタイプ
182	182	183	184	185

止め穴付六角穴付ボルト	タップ付キャップボルト	六角穴付ボルト-縦目タイプ	一左ねじタイプ	六角穴付ボルト用カバーキャップ	ザグリ穴対応カバーキャップ	六角穴付ボタンボルト	一フランジ付タイプ
185	185	186	186	186	186	187・188	189

六角穴付皿ボルト	六角穴付皿ボルト・バック販売	六角ボルト	極低頭六角ボルト	止め穴付六角ボルト	低頭六角穴付ボルト	一全長指定タイプ	極低頭六角穴付ボルト
189	190	191	192	192	193	193	194

超極低頭ボルト	専用レンチ	低頭小径・小径頭ボルト	全長指定低頭小径・小径頭ボルト	貫通穴付ボルト-極低頭・低頭・六角穴付タイプ	貫通穴付ボルト-六角・全ねじタイプ	長尺ローレット付ボルト
195	195	196	196	197	197	198

全長指定長尺ローレット付ボルト	段付ローレット付ボルト	カバーボルト-六角穴付・ローレット付・ボタンボルト・全長指定タイプ	カバーボルト-極低頭・低頭・十字穴・長尺ローレット付タイプ	止め輪溝付全長指定六角穴付ボルト
198	198	199・200	201・202	202

段付ボルト-極低頭・低頭・ボタンボルト・十字穴タイプ	でんでんボルト	六角穴付全長指定ねじ	全長指定ねじ	全ねじ	スタッドボルト	六角スタッド	スケール付全ねじ	スクリューネジダブラケットタイプ
203	203	205	206	207	207	207	208	208

六角穴付止めねじ-平先・とがり先・ぼみ先・ソフトタイプ	六角穴付止めねじ-ボルトタイプ	セットピース	六角穴付全長指定ねじ-先端形状選択タイプ	ノーズ付スクリュー	一フリー指定タイプ	外ねじストリッパボルト-軽公差g6	一軽公差g6
209・210	210	210	211	212	212	213	214

一軽公差h7	大頭ストリッパボルト	低頭ジョルダーボルト	リーマボルト	六角穴付リーマボルト	六角穴付樹脂ボルト・止めねじ	一ローレット無タイプ	樹脂ボルト(バック販売)-低頭・極低頭タイプ
214	214	215	216	216	217	218	219

十字穴付樹脂ねじ(バック販売)	アイボルト	樹脂ローレット付ねじ	樹脂六角スヘサ	蝶ボルト・蝶ナット	専用工具使用ねじ・専用レンチ	十字穴付ねじ	精密小ねじ(バック販売)	十字穴付皿小ねじ
219	220	220	220	221	221	222	222	223

十字穴付低頭皿小ねじ	十字穴付丸皿小ねじ	化粧ビス・座金	十字穴付トラス小ねじ	十字穴付バインド小ねじ	座金組込十字穴付ねじ	座金組込十字穴付六角小ねじ	なべ頭タッピングねじ
223	224	224	225	226	227・228	228	229

皿頭タッピングねじ	トラス頭タッピングねじ	座金	ゆるみ止めワッシャ	舌付座金(バック販売)	ギザ付皿ばね座金	皿ばね座金	U-ナット®	ゆるみ止めナット
229	229	230	231	231	231	231	232	232

ナット	コンパクトナット	高ナット	全長指定ナット	袋ナット	ローレット付ナット	早締めナット	六角穴付丸ナット
233	234	234	234	235	235	235	235

丸ナット	フランジ付ナット	穴付丸ナット	T溝ナット	テーパ座金・テーパナット	四角ナット	四角ワッシャ・ナット
236	236	236	236	237	237	237




SCREWS・WASHERS・NUTS -GUIDE-

ねじ・座金・ナット ー概要



■ボルト形状・材質別選択表

キャップボルトシリーズ


〔 一般ボルト 〕

形状	種類	材 質			寸 法		掲載ページ	
		鉄		ステンレス	固定	フリー	単品	箱 (パック)
		標準	無電鍮ニッケルメッキ					
	六角穴付ボルト	○	○ (三価クロメート)	○	○	○	P177	P161
	六角穴付全ねじボルト	○	—	○	○	—	P181	—
	六角穴付ボルト 細目タイプ	○	—	○	○	—	P186	—
	六角穴付ボルト 左ねじタイプ	○	—	○	○	—	P186	—
	座金組込六角穴付ボルト	○	—	○	○	—	P182	P167
	六角穴付ボタンボルト	○	—	○	○	—	P187	P165
	六角穴付ボタンボルト フランジ付タイプ	○	—	○	○	—	P189	—
	六角穴付皿ボルト	○	—	○	○	—	P189	P166


〔省スペース対応〕

	低頭小径・小径頭ボルト	○	○	○	○	○	P196	—
		○	○	○	○	○	P196	—
	タップ付きキャップボルト	○	○	○	○	—	P185	—
	超極低頭ボルト —ヘキサロピュラ・六角穴—	○	○ (ニッケルメッキ)	○	○	—	P195	—
	極低頭六角穴付ボルト	○	○ (三価クロメート)	○	○	—	P194	P163
	低頭六角穴付ボルト	○	○	○	○	○	P193	P163


〔特殊材質ボルト〕

	六角穴付SUS316Lボルト	SUS316L			○	—	P183	—
	六角穴付チタンボルト	チタン			○	—	P184	—
	六角穴付アルミボルト	アルミ			○	—	P184	—
	六角穴付樹脂ボルト	樹 脂			○	—	P217	—
	十字穴付樹脂なべ小ねじ	樹 脂			○	—	—	P219


〔 高強度ボルト 〕

	高強度六角穴付ボルト	SUS316L			○	—	P181	—
	高強度低頭六角穴付ボルト	○	—	SUS316L	○	—	P193	—

六角ボルト



	六角ボルト	○	—	○	○	—	P191	—
	六角SUS316Lボルト	SUS316L			○	—	P183	—
	止め穴付六角ボルト	○	—	○	○	—	P192	—
	極低頭六角ボルト	—	—	○	○	—	P192	—

全ねじシリーズ




	六角穴付全長指定ねじ 全長指定ねじ	○	○	○	—	○	P205 P206	—
	スタッドボルト	○	○	○	○	—	P207	—
	スケール付全ねじ	○	—	○	○	—	P208	—
	六角穴付全長指定ねじ 先端形状選択タイプ	○	—	○	—	○	P211	—

赤文字：新商品

特殊ボルト

形状	種類	材 質			寸 法		掲載ページ	
		鉄		ステンレス	固定	フリー	単品	箱 (パック)
		標準	無電鍮ニッケルメッキ					
	止め穴付六角穴付ボルト	○	—	○	○	—	P185	—
	貫通穴付ボルトシリーズ	—	—	○ (チタン)	○	—	P197	—
	長尺ローレット付ボルト	—	○	○	○	○	P198	—
	カバーボルトシリーズ	—	○	○	○	○	P199	P164
	六角穴付ボルト 止め輪溝付タイプ	—	—	○	—	○	P202	—
	段付ボルト	○	○	○	○	○	P203	—
	アイボルト	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P220	—
	でんでんボルト	—	—	○	○	—	P203	—
	ノーズ付スクリュー	○	—	○	○	○	P212	—
	ストリップボルト	○	○	○	○	○	P213	—
	低頭ショルダーボルト	○	—	○	○	○	P215	—
	リーマボルト	○	—	○	○	○	P216	—

十字穴付ボルト

	十字穴付トラス小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P225	P169
	十字穴付なべ小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P222	P168
	十字穴付皿小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P223	P170
	十字穴付丸皿小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P224	—
	十字穴付低頭皿小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P223	—
	十字穴付バインド小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P226	—
	座金組込十字穴付六角小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P228	—
	座金組込十字穴付なべ小ねじ	—	○ (三価クロメート)	○ (箱のみ)	○	—	P227	P168
	段付ボルト 十字穴付タイプ	○	○	○	—	○	P204	—
	化粧ビス	—	銅 (ニッケルメッキ)	○	○	—	P224	—

タッピングねじ

	なべ頭タッピングねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P226	—
	皿頭タッピングねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P226	—
	トラス頭タッピングねじ	—	○ (三価クロメート)	○	○	—	P226	—

止ねじ

	単品	箱(パック)
	六角穴付止ねじ 平先/とがり先/くぼみ先/ソフトタイプ	P209 P172
	六角穴付止ねじ ボルトタイプ	P210 —

ナット・座金


	単品	箱(パック)
	ナット	P233 P173
	座金	P230 P174

35
ナット・座金



Type	M材質	S表面处理	H硬度
BOX-CBF	SCM435	四三酸化 鉄皮膜	38~43HRC

強度区分 12.9



M×P (並目)	A	E	B
2 ×0.4	3.8	2	1.5
2.5×0.45	4.5	2.5	2
2.6×0.45	4.5	2.6	2
3 ×0.5	5.5	3	2.5
4 ×0.7	7	4	3
5 ×0.8	8.5	5	4
6 ×1.0	10	6	5
8 ×1.25	13	8	6
10 ×1.5	16	10	8

❗単品販売もごさいます。📖 P.177

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 12.9

降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。

引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。

①ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。




■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

ℓ	型式		¥基準単価		箱入数			
	Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱				
全ねじ	BOX-CBF	2ー 5 8 10 12 15	5.0	5,000	1,000本/箱			
			5.5	5,500				
			6.0	6,000				
			4.7	4,700				
		2.5ー 5 8 10	4.5	4,500				
			2.6ー 5 8 10	4.7		4,700		
				4.5		4,500		
				3ー 5 6 8 10 12 15 20 25 30		3.2	3,200	
		2.8				2,800		
		2.7	2,700					
		2.8	2,800					
		3.1	3,100					
3.3		3,300						
5.5		2,750						
6.0		3,000						
18		4ー 5 6 8 10 12 15 20 25 30	3.5	3,500	1,000本/箱			
			3.3	3,300				
			3.1	3,100				
			3.0	3,000				
			3.3	3,300				
			5.0	2,500				
			5.5	2,750				
			6.5	2,600				
20		35 40	7.0	2,800	400本/箱			
			7.5	3,000				
			全ねじ	5ー 8 10 12 15 20 25 30 35 40		3.5	3,500	1,000本/箱
						3.3	3,300	
3.4		3,400						
3.5		3,500						
4.0		3,200			800本/箱			
4.5		3,600						
5.5		3,300				600本/箱		
6.0		3,600						
6.5		3,900						
22		6ー 8 10 12 15 20 25 30 35 40	5.0	5,000	1,000本/箱			
			4.0	4,000				
			4.5	3,600		800本/箱		
			5.0	4,000				
			6.0	3,600	600本/箱			
			6.5	3,900				
	9.0		3,600					
	9.5		3,800					
全ねじ	8-12 15 20 25 30 35 40	9.0	4,500	500本/箱				
			3,600	400本/箱				
		11.0	3,300	300本/箱				
		11.5	3,450					
		13.5	2,700					
		14.5	2,900					
		28	10-20 25 30 35 40	15.0	3,000	200本/箱		
				15.5	3,100			
16.0	3,200	150本/箱						
19.0	2,850							
20.0	3,000							



Type	☑材質
BOX-SCB	SUSXM7

強度区分 A2-70




M×P (並目)	A	E	B
2 ×0.4	3.8	2	1.5
2.5×0.45	4.5	2.5	2
2.6×0.45	4.5	2.6	2
3 ×0.5	5.5	3	2.5
4 ×0.7	7	4	3
5 ×0.8	8.5	5	4
6 ×1.0	10	6	5
8 ×1.25	13	8	6
10 ×1.5	16	10	8

📍 単品販売もごさいます。📖 P.178

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) A2-70
 引張強さの最小値が700N/mm²
 であることを示します。
 鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

①ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。



■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

ℓ	型式		¥基準単価		箱入数		
	Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱			
全ねじ	BOX-SCB (ステンレス)	2- 5 8 10 12 15	4.4	4,400	1,000本/箱		
			4.9	4,900			
			5.8	5,800			
			6.4	6,400			
		2.5- 5 8 10	4.1	4,100			
			2.6- 5 8 10	4.2		4,200	
				3- 5 6 8 10 12 15 20 25 30		3.8	3,800
						3.2	3,200
		3.3				3,300	
		3.4	3,400				
		3.7	3,700				
		4.1	4,100				
		5.6	2,800				
		6.1	3,050			500本/箱	
		4- 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40	5.4	5,400		1,000本/箱	
3.9			3,900				
3.6			3,600				
3.8			3,800				
4.0			4,000				
4.4			4,400	500本/箱			
5.7			2,850				
6.4			3,200				
20		7.5	3,000	400本/箱			
		8.4	3,360				
		8.8	3,520				
		全ねじ	5- 8 10 12 15 20 25 30 35 40	4.9	4,900	1,000本/箱	
5.0				5,000			
5.3				5,300			
6.1				4,880	800本/箱		
6.8				5,440			
22	8.0	4,800		600本/箱			
	9.2	5,520					
	9.6	5,760					
全ねじ	6- 8 10 12 15 20 25 30 35 40	10.3	10,300	1,000本/箱			
		5.7	5,700				
		6.1	4,880	800本/箱			
		6.8	5,440	600本/箱			
		7.9	4,740				
		8.9	5,340				
		24	10.6	4,240	400本/箱		
10.8			4,320				
全ねじ	8-12 15 20 25 30 35 40	20.6	10,300	500本/箱			
		13.7	5,480	400本/箱			
		14.2	5,680				
		16.0	4,800	300本/箱			
		17.7	5,310				
		21.2	4,240				
28		23.4	4,680	200本/箱			
		全ねじ	10-20 25 30 35 40		26.0	5,200	
28.0	5,600						
32.0	6,400						
34.0	5,100						
38.0	5,700			150本/箱			

35 ねじ・座金
ナット

箱販売 低頭/極低頭六角穴付ボルト

CADデータフォルダ名: 35_Screws

箱販売 カバーボルト


CADデータフォルダ名: 35_Screws



RoHS


低頭六角穴付ボルト

Type	材質	強度区分
BOX-CBSST	SUSXM7	A2-50



M×P (並目)	A	E	B	t	(e) max.	r
3×0.5	5.5	2	2	1.5	1	0.1 以上
4×0.7	7	2.8	2.5	2.3	1.4	0.2 以上
5×0.8	8.5	3.5	3	2.7	1.6	0.2 以上
6×1.0	10	4	4	3	2	0.25以上
8×1.25	13	5	5	3.8	2.5	0.4 以上


●単品販売もごさいます。☑ P.193



RoHS

極低頭六角穴付ボルト

Type	材質	引張強さ
BOX-CBSTS	SUS304相当	400N/mm ²



M×P (並目)	A	B	t max.	(e) max.	r
3×0.5	6	1.5	2	1.6	0.1 以上
4×0.7	8	2	2.5	1.6	0.2 以上
5×0.8	9	3	3	2	0.2 以上
6×1.0	10	3	4	2.5	0.25以上
8×1.25	13	4	5	3	0.4 以上
10×1.5	15	5	5	3.5	0.4 以上

●単品販売もごさいます。☑ P.194

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例	型式 BOX-CBSST5-10 BOX-CBSTS5-10
--------------	--------------------------------------

Delivery 出荷日	在庫品 翌日出荷 ☑ P.89 ●ご希望によりPM5:00迄、 当日出荷受付致します。
-----------------	---

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。


型式		¥基準単価		箱入数	
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱		
BOX-CBSST (ステンレス)	3- 6	7	7,000	1,000本/箱	
	8				
	10				
	12	8	8,000		
	16				
	20				
	4- 6	8	8,000		
	8				
	10				
	12				
	16	9	9,000		
	20				
	5- 8	12	6,000	500本/箱	
	10				
	12				
	16				
	20				
	6- 8	14	7,000		
	10				
	12	15	7,500		
	16				
	20				
	25	18	5,400		
	30				
	8-10	19	5,700	300本/箱	
12					
16	27	8,100			
20					
25					
30					
34			30	7,500	
38					
42					
46					
50	33	6,600	250本/箱		
55			34	6,800	200本/箱
60					
65	38	5,700	150本/箱		
70					
75					

型式		¥基準単価		箱入数		
Type	M—L	1本あたりの 価格	1箱			
BOX—CBSTS (ステンレス)	3— 5	60	30,000	500本/箱		
	6					
	8				61	30,500
	10				62	31,000
	12					
	16					
	4— 5	50	25,000			
	6					
	8				51	25,500
	10				52	26,000
	12	53	26,500			
	16					
	5— 6				54	27,000
	8				56	28,000
	10	58	29,000			
	12	60	30,000			
	16	54	27,000			
	20					
	25				55	27,500
	8— 8				59	29,500
	10	62	31,000			
	12	65	32,500			
	16	90	18,000			
	20					
	25				91	18,200
8—10	92			18,400		
10—16	100	20,000				
20						
25	109	16,350	150本/箱			




RoHS

Type	材質	強度区分
BOX-GUTB	SUS304相当	A2-70相当



M×P (並目)	A	E	B	d
3×0.5	5.5	3	2.5	2.2
4×0.7	7	4	3	3
5×0.8	8.5	5	4	3.9
6×1.0	10	6	5	4.5
8×1.25	13	8	6	6.3

カバーをフレームからはずしたとき
ボルトがカバーから抜け落ちません。
(但し、カバーにはタップ加工が必要に
なります)



●単品販売もごさいます。☑ P.199

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) A2-70
引張強さの最小値が700N/mm²
であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例	型式 BOX-GUTB5-6-20
--------------	----------------------

Delivery 出荷日	在庫品 翌日出荷 ☑ P.89 ●ご希望によりPM5:00迄、 当日出荷受付致します。
-----------------	---


■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式				¥基準単価		箱入数
Type	M	ℓ	L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX—GUTB (ステンレス)	3	4	10	51	10,200	200本/箱
			12			
			15			
			20			
	4	3	8	44	8,800	
			10			
			12			
			15			
		5	10			
			12			
			15			
			20			
	5	6	12	47	9,400	
			15			
			20			
			25			
	6	8	20	49	9,800	
			25			
			30			
	8	10	25	60	12,000	
			30			
			40			

35
ねじ・
座金
ナット


箱販売 六角穴付ボタンボルト

CADデータフォルダ名：35_Screws



RoHS

Type	材質	硬度	表面処理
BOX-BCB	SCM435	34~44HRC	四三酸化鉄皮膜
BOX-SBCB	SUSXM7	—	—



M×P (並目)	A	E	B	C (最小)	d	(e)
3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2

●単品販売もごさいます。☐P.187

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例

型式	BOX - BCB5 - 10
	BOX - SBCB5 - 10

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

☐P.89

●ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。


■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数	
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱		
BOX-BCB	3- 5 6 8 10 12 15 20 25	5.6	5,600	1,000本/箱	
		6.4	6,400		
		7.6	7,600		
	4- 6 8 10 12 15 20 25 30	5.2	5,200		500本/箱
		5.7	5,700		
		6.0	6,000		
		8.5	4,250		
		9.5	4,750		
		10.5	5,250		
		7.7	3,850	200本/箱	
		8.0	4,000		
		8.8	4,400		
		13.5	2,700		
		15.5	3,100		
	6-10 12 15 20 25 30	8.5	4,250		500本/箱
		8.8	4,400		
		8.9	4,450		
		12.0	2,400	200本/箱	
		13.5	2,700		
		15.5	3,100		

型式		¥基準単価		箱入数	
Type	M—L	1本あたりの 価格	1箱		
BOX—SBCB (ステンレス)	3— 5 6 8 10 12 15 20 25	6.5	6,500	1,000本/箱	
		7.0	7,000		
		7.6	7,600		
		8.5	8,500		
	4— 6 8 10 12 15 20 25 30	6.5	6,500		500本/箱
		7.0	7,000		
		7.5	7,500		
		10.0	5,000		
		10.5	5,250		
		12.5	6,250		
		10.0	5,000	200本/箱	
		11.0	5,500		
		16.5	3,300		
		19.0	3,800		
		6—10 12 15 20 25 30	10.0	5,000	500本/箱
		10.5	5,250		
		12.5	6,250		
		20 25 30	18.0	3,600	200本/箱
		19.0	3,800		
		20.5	4,100		


箱販売 六角穴付皿ボルト

CADデータフォルダ名：35_Screws



RoHS

Type	材質
BOX-SFB	SUSXM7



M×P (並目)	A		E (最大)	B
	最小	最大		
3×0.5	5.54	6.72	1.86	2
4×0.7	7.53	8.96	2.48	2.5
5×0.8	9.43	11.2	3.1	3
6×1.0	11.34	13.44	3.72	4

●単品販売/バック販売もごさいます。☐P.188

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例

型式	BOX - SFB5 - 10
----	-----------------

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

☐P.89

●ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数	
Type	M—L	1本あたりの 価格	1箱		
BOX—SFB (ステンレス)	3— 6	5.0	5,000	1,000本/箱	
	8				
	10	5.5	5,500		
	12				
	15	6.0	6,000		
	4— 8				
	10				
	12	6.5	6,500		
	15				
	5—10	8.5	4,250	500本/箱	
	12				
	15				
	20				
	6—10	9.5	4,750		
	12				
	15				
	20	11.5	5,750		
	25				
	15.5	4,650	300本/箱		

35
ナット・座金

箱販売 座金組込六角穴付ボルト

CADデータフォルダ名: 35_Screws


箱販売 座金組込十字穴付なべ小ねじ/十字穴付なべ小ねじ



RoHS

ばね座金組込タイプ

Type	部品名	材質
BOX-SCBZ	ボルト	SUSXM7
	ばね座金	SUS304



M×P (並目)	A	E	B	C	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4×0.7	7	4	3	7	3.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6×1.0	10	6	5	11.5	5.1


①(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
②単品販売もごさいます。☎ P.182



RoHS

ばね・平座金組込タイプ

Type	部品名	材質
BOX-SCBS	ボルト	SUSXM7
	ばね座金	SUS304
	平座金	



M×P (並目)	A	E	B	C	D	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4×0.7	7	4	3	7	9	4.4
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9

①(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
②単品販売もごさいます。☎ P.182

③ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例

型式
BOX-SCBZ5-10
BOX-SCBS5-10

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 ☎ P.89

④ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M-L	1本あたりの価格	1箱	
BOX-SCBZ	3- 6	8.5	4,250	500本/箱
	8			
	10			
	12	9.0	4,500	
	4- 8	9.5	4,750	
	10	10.0	5,000	
	12	10.5	5,250	200本/箱
	15	11.5	5,750	
	20	11.0	5,500	
	12	11.5	5,750	
	15	18.0	3,600	
	20	19.0	3,800	
	6-12	20.0	4,000	200本/箱
	15	20.5	4,100	
	20	22.0	4,400	
	25	23.0	4,600	


型式		¥基準単価		箱入数
Type	M—L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX—SCBS	3— 6	9.0	4,500	500本/箱
	8			
	10	9.5	4,750	
	12			
	4— 8	9.0	4,500	
	10	11.5	5,750	
	12	12.0	6,000	
	15			
	20			
	5—10	13.0	6,500	
	12			
	15	19.0	3,800	200本/箱
	20	20.0	4,000	
	6—12	23.0	4,600	
	15	24.0	4,800	
	20	25.0	5,000	
25	26.0	5,200		



RoHS

座金組込十字穴付なべ小ねじ

Type	部品名	材質
BOX-SCBJ	ねじ	SUSXM7
	ばね座金	SUS304
	平座金	



M×P (並目)	A	E	C	D	(a)	十字穴 番号
2 ×0.4	3.5	1.3	4	6	2.1	1
2.5×0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
2.6×0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3 ×0.5	5.5	2	5.5	8	3	2
4 ×0.7	7	2.6	7	10	4.4	2
5 ×0.8	9	3.3	8.5	12	5.4	2
6 ×1.0	10.5	3.9	11.5	13	6.9	3


①(a)はボルトの座面から完全ねじ部までの参考寸法(最大値)です。
②単品販売もごさいます。☎ P.227



RoHS

十字穴付なべ小ねじ

Type	材質
BOX-NKJ	SUS304



M×P (並目)	A	E	十字穴 番号
2 ×0.4	3.5	1.3	1
2.5×0.45	4.5	1.7	1
2.6×0.45	4.5	1.7	1
3 ×0.5	5.5	2	2
4 ×0.7	7	2.6	2
5 ×0.8	9	3.3	2
6 ×1.0	10.5	3.9	3

①単品販売もごさいます。☎ P.222

②ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order注文例

型式
BOX-SCBJ5-10
BOX-NKJ5-10

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 ☎ P.89

③ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX-SCBJ (ステンレス)	2- 4 5 6 8	8.3	4,150	500本/箱
	2.5- 4 5 6 8	7.5	3,750	
		7.0	3,500	
		7.5	3,750	
	2.6- 4 5 6 8	7.0	3,500	
		7.5	3,750	
		7.0	3,500	
	3- 5 6 8 10	7.0	3,500	
		6.5	3,250	
		7.0	3,500	
	4- 5 6 8 10	9.5	4,750	
		8.5	4,250	
		8.0	4,000	
		8.5	4,250	
	5- 8 10 12 15	10.5	5,250	
		11.0	5,500	
		11.5	5,750	
		12.0	6,000	
6-10 12 15	22.0	4,400	200本/箱	
	22.5	4,500		

型式		¥基準単価		箱入数	
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱		
BOX-NKJ (ステンレス)	2- 3 4 5 6 8	1.1	2,200	2,000本/箱	
		1.2	2,400		
			1.3		2,600
			1.4		2,800
	2.6- 3 4 5 6 8 10	1.2	2,400		1,000本/箱
		1.3	2,600		
		1.4	2,800		
		1.5	3,000		
	3- 5 6 8 10	1.4	2,800		500本/箱
		1.5	3,000		
		1.6	3,200		
		1.7	3,400		
	4- 5 6 8 10	2.0	2,000	300本/箱	
		2.1	2,100		
		2.3	2,300		
		2.4	2,400		
	5- 8 10 12 15	3.6	1,800	500本/箱	
		3.8	1,900		
		3.9	1,950		
		4.5	2,250		
	6-10 12 15	6.4	1,920	300本/箱	
		6.6	1,980		
		7.0	2,100		

③5
ナット・
座金


箱販売 十字穴付トラス小ねじ

箱販売 十字穴付皿小ねじ



RoHS

Type	材質
BOX-TRSS	SUS304



M×P (並目)	A	E	十字穴 番号
2 ×0.4	4.5	1.2	1
2.5×0.45	5.7	1.5	1
2.6×0.45	5.9	1.6	1
3 ×0.5	6.9	1.9	1
4 ×0.7	9.4	2.5	2
5 ×0.8	11.8	3.1	2
6 ×1.0	14	3.7	3

①単品販売もごさいます。P225

①ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例
型式
BOX - TRSS5 - 10

Delivery 出荷日
在庫品
翌日出荷
P89
①ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。


■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数		
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱			
BOX-TRSS (ステンレス)	2- 3 4 5 6 8	1.1	2,200	2,000本/箱		
		1.2	2,400			
			1.3		2,600	
					1.4	2,800
	1.5					3,000
		1.6				3,200
	2.5- 3 4 5 6 8 10	1.3	2,600			
		1.4	2,800			
			1.5		3,000	
		2.6- 3 4 5 6 8 10			1.6	3,200
			1.7			3,400
						1.8
	3- 5 6 8 10		2.6			
		2.3	2,300			
		2.4	2,400			
		2.6	2,600			
	4- 5 6 8 10	4.0	2,000	500本/箱		
		4.2	2,100			
		4.3	2,150			
		4.7	2,350			
		5.4	2,700			
	5- 8 10 12 15 20	6.9	2,070	300本/箱		
		7.3	2,190			
		7.9	2,370			
		8.6	2,580			



RoHS

Type	材質
BOX-SFBJ	SUS304



M×P (並目)	A	E	十字穴 番号
2 ×0.4	4	1.2	1
2.5×0.45	5	1.45	1
2.6×0.45	5.2	1.5	1
3 ×0.5	6	1.75	2
4 ×0.7	8	2.3	2
5 ×0.8	10	2.8	2
6 ×1.0	12	3.4	3

①単品販売もごさいます。P223

①ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例
型式
BOX - SFBJ5 - 10

Delivery 出荷日
在庫品
翌日出荷
P89
①ご希望によりPM5:00迄、
当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数	
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱		
BOX-SFBJ (ステンレス)	2ー 3 4 5 6 8	1.1	2,200	2,000本/箱	
	2.5ー 3 4 5 6 8 10				1.2
	2.6ー 3 4 5 6 8 10	1.3	2,600		
	3ー 5 6 8 10				1.4
	4ー 5 6 8 10	1.5	3,000		
	5ー 8 10 12 15				3.3
	6 8 10	3.5	1,750		
	12 15				3.9
	6ー10 12 15	7.0	2,100		
	12 15				6.0
	15	5.7	1,710		
					7.0
		6.0	1,800		
				5.7	1,710
		7.0	2,100		
				6.0	1,800
		5.7	1,710		
				7.0	2,100
		6.0	1,800		
				5.7	1,710
		7.0	2,100		
				6.0	1,800
		5.7	1,710		
				7.0	2,100
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
			5.7	1,710	
	7.0	2,100			
			6.0	1,800	
	5.7	1,710			
			7.0	2,100	
	6.0	1,800			
</					


箱販売 六角穴付止めねじ
—平先—

CADデータフォルダ名: 35_Screws



RoHS

Type	材質	硬度	表面処理
BOX-MSSF	SCM435	45HRC~	四三酸化鉄皮膜
BOX-MSSF5	SUS304	—	—



M×P (並目)	B	C (最小)	d (最大)
2 ×0.4	0.9	0.8	1
2.5×0.45	1.3	1.2	1.5
2.6×0.45	1.3	1.2	1.5
3 ×0.5	1.5	1.2	2
4 ×0.7	2	1.5	2.5
5 ×0.8	2.5	2	3.5

●単品販売もご致します。☑ P.209

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例	型式
	BOX - MSSF3 - 10 BOX - MSSF52.5 - 5

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷
	☑ P.89	●ご希望によりPM5:00迄、 当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX-MSSF	2- 2	8.5	8,500	1,000本/箱
	3	6.0	6,000	
	4	7.0	7,000	
	5			
	6			
	2.5- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	2.6- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	3- 3	2.9	2,900	
	4			
	5			
	6			
	8			
	10	3.2	3,200	
	4- 4	2.9	2,900	
	5			
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	
	5- 5	2.9	2,900	
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX-MSSF5 (ステンレス)	2- 2	8.5	8,500	1,000本/箱
	3	6.0	6,000	
	4	7.0	7,000	
	5			
	6			
	2.5- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	2.6- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	3- 3	2.9	2,900	
	4			
	5			
	6			
	8			
	10	3.2	3,200	
	4- 4	2.9	2,900	
	5			
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	
	5- 5	2.9	2,900	
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	


箱販売 六角穴付止めねじ
—くぼみ先—

CADデータフォルダ名: 35_Screws



RoHS

Type	材質	硬度	表面処理
BOX-MSSK	SCM435	45HRC~	四三酸化鉄皮膜
BOX-MSSU	SUS304	—	—



M×P (並目)	B	C (最小)	d (最大)
2 ×0.4	0.9	0.8	1
2.5×0.45	1.3	1.2	1.2
2.6×0.45	1.3	1.2	1.2
3 ×0.5	1.5	1.2	1.4
4 ×0.7	2	1.5	2
5 ×0.8	2.5	2	2.5

●単品販売もご致します。☑ P.209

●ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。

Order 注文例	型式
	BOX - MSSK5 - 5 BOX - MSSU2 - 3

Delivery 出荷日	在庫品	翌日出荷
	☑ P.89	●ご希望によりPM5:00迄、 当日出荷受付致します。

■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX-MSSK	2- 2	8.3	8,300	1,000本/箱
	3	6.0	6,000	
	4	6.5	6,500	
	5			
	6			
	2.5- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	2.6- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	3- 3	2.9	2,900	
	4			
	5			
	6			
	8			
	10	3.2	3,200	
	4- 4	2.9	2,900	
	5			
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	
	5- 5	2.9	2,900	
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M-L	1本あたりの 価格	1箱	
BOX-MSSU (ステンレス)	2- 2	8.5	8,500	1,000本/箱
	3	6.0	6,000	
	4	7.0	7,000	
	5			
	6			
	2.5- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	2.6- 3	4.6	4,600	
	4	5.2	5,200	
	5			
	6			
	3- 3	2.9	2,900	
	4			
	5			
	6			
	8			
	10	3.2	3,200	
	4- 4	2.9	2,900	
	5			
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	
	5- 5	2.9	2,900	
	6			
	8			
	10	3.1	3,100	


35
ナット・座金



RoHS

■ナットJIS1種

Type	材質	表面処理
BOX-LBNR	SAE1008 (SWRCH相当)	三価クロメート
BOX-SLBNR	SUS304	—



M×P (並目)	B	(e)	T
2 ×0.4	4	4.6	1.6
2.5×0.45	5	5.8	2
2.6×0.45	5	5.8	2
3 ×0.5	5.5	6.4	2.4
4 ×0.7	7	8.1	3.2
5 ×0.8	8	9.2	4
6 ×1.0	10	11.5	5
8 ×1.25	13	15	6.5
10 ×1.5	17	19.6	8


☎ 単品販売もごさいます。 P.233



RoHS

■ナットJIS3種


Type	材質	表面処理
BOX-KNTR	SAE1008 (SWRCH相当)	三価クロメート
BOX-SKNTR	SUS304	—



M×P (並目)	B	(e)	T1
3×0.5	5.5	6.4	1.8
4×0.7	7	8.1	2.4
5×0.8	8	9.2	3.2
6×1.0	10	11.5	3.6
8×1.25	13	15	5
10×1.5	17	19.6	6

☎ 単品販売もごさいます。 P.233

☎ ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。



■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M	1コあたりの 価格	1箱	
BOX-LBNR	2	1.6	1,600	1,000コ/箱
	2.5			
	2.6			
	3	1.0	1,000	
	4	1.1	1,100	
	5	1.3	1,300	
	6	2.0	2,000	500コ/箱
	8	4.0	2,000	
	10	7.3	1,460	200コ/箱

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M	1コあたりの 価格	1箱	
BOX—SLBNR (ステンレス)	2	2.0	2,000	1,000コ/箱
	2.5			
	2.6	2.8	2,800	
	3			
	4			
	5	3.0	3,000	
	6	3.8	3,800	
	8	5.0	2,500	500コ/箱
	10	9.0	1,800	200コ/箱

型式		¥基準単価		箱入数
Type	M	1コあたりの 価格	1箱	
BOX-KNTR	3	1.3	1,300	1,000コ/箱
	4	1.5	1,500	
	5	1.6	1,600	
	6	2.2	2,200	
	8	4.4	2,200	500コ/箱
	10	8.0	1,600	200コ/箱


型式		¥基準単価		箱入数
Type	M	1コあたりの 価格	1箱	
BOX-SKNTR (ステンレス)	3	2.8	2,800	1,000コ/箱
	4			
	5	3.0	3,000	
	6	3.8	3,800	
	8	8.0	4,000	500コ/箱
	10	16.0	3,200	200コ/箱



RoHS

■ばね座金

Type	材質	表面処理
BOX-SLW	SWHR57	三価クロメート
BOX-SSLW	SUS304	—



No.	d	D	t
3	3.1	5.9	0.7
4	4.1	7.6	1
5	5.1	9.2	1.3
6	6.1	12.2	1.5
8	8.2	15.4	2
10	10.2	18.4	2.5
12	12.2	21.5	3


☎ 単品販売もごさいます。 P.230



RoHS

■平座金

Type	材質	表面処理
BOX-PWF	SPCC相当	三価クロメート
BOX-SPWF	SUS304	—



No.	d	D		t
		BOX-PWF	BOX-SPWF	
3	3.2	6	7	0.5
4	4.3	8	9	0.8
5	5.3	10	10	1
6	6.4	12.5	12.5	1.6
8	8.4	15.5	17	1.6
10	10.5	18	21	2
12	13.0	21	24	2.5

☎ 単品販売もごさいます。 P.230

☎ ご注文の際は箱数でご指定ください。
数量1のご注文で1箱が納入されます。



■社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式		¥基準単価		箱入数
Type	No.	1コあたりの 価格	1箱	
BOX-SLW	3	0.35	700	2,000コ/箱
	4	0.4	800	
	5	0.6	1,200	
	6	0.9	1,800	
	8	1.1	2,200	1,000コ/箱
	10	2.2	2,200	
	12	3.7	2,590	700コ/箱

型式		¥基準単価		箱入数
Type	No.	1コあたりの 価格	1箱	
BOX-SSLW (ステンレス)	3	0.9	1,800	2,000コ/箱
	4			
	5	1.3	2,600	
	6	1.6	3,200	
	8	2.1	4,200	1,000コ/箱
	10	3.8	3,800	
	12	5.7	3,990	700コ/箱

型式		¥基準単価		箱入数
Type	No.	1コあたりの 価格	1箱	
BOX-PWF	3	0.3	600	2,000コ/箱
	4	0.4	800	
	5	0.6	1,200	
	6	0.8	1,600	
	8	1.4	2,800	1,000コ/箱
	10	2.5	2,500	
	12	3.8	2,660	700コ/箱

型式		¥基準単価		箱入数
Type	No.	1コあたりの 価格	1箱	
BOX-SPWF (ステンレス)	3	1.0	2,000	2,000コ/箱
	4	1.5	3,000	
	5	2.0	4,000	
	6	2.5	5,000	
	8	3.0	6,000	1,000コ/箱
	10	5.5	5,500	
	12	8.5	5,950	700コ/箱

六角穴付ボルト

ー三価クロメートー

CADデータフォルダ名：35_Screws

六角穴付ボルト(パック販売)/六角穴付ボルト

ー三価クロメート/ユニクロメッキー



CADデータフォルダ名：35_Screws

RoHS

CBE

材 質 SCM435

表面処理 三価クロメート

硬 度 HRC32 ～ 39

※強度区分 10.9

M×P	A	E	B
2×0.4	3.8	2	1.5
2.6×0.45	4.5	2.6	2
3×0.5	5.5	3	2.5
4×0.7	7	4	3
5×0.8	8.5	5	4
6×1.0	10	6	5
8×1.25	13	8	6
10×1.5	16	10	8
12×1.75	18	12	10

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 10.9

降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。

引張強さの最小値が1040N/mm²であることを示します。

参考：六角穴付ボルトに対するザグリ及びボルト穴の寸法 P.1771

型式	ℓ	¥基準単価	¥スライド単価
Type M—L		1～9本	10～19本 20～49本 50本以上
CBE 2—5	全ねじ	120	72 48 30
6	全ねじ	120	72 48 30
8	全ねじ	120	72 48 30
10	全ねじ	120	72 48 30
CBE 2.6—5	全ねじ	110	61 44 30
6	全ねじ	110	61 44 30
8	全ねじ	120	66 48 30
10	全ねじ	120	66 48 30
CBE 3—4	全ねじ	79	55 32 25
5	全ねじ	69	31 28 22
6	全ねじ	69	31 28 19
8	全ねじ	69	31 28 19
10	全ねじ	74	33 30 22
12	全ねじ	74	33 30 22
15	全ねじ	74	33 30 22
18	全ねじ	74	33 30 22
20	全ねじ	74	33 30 22
25	全ねじ	77	35 31 24
30	全ねじ	82	37 33 28
35	全ねじ	82	45 33 28
CBE 4—5	全ねじ	84	46 34 25
6	全ねじ	74	33 30 22
8	全ねじ	74	33 30 22
10	全ねじ	74	33 30 22
12	全ねじ	79	36 32 22
15	全ねじ	79	36 32 24
18	全ねじ	79	36 32 24
20	全ねじ	79	36 32 24
25	全ねじ	79	36 32 24
30	全ねじ	84	38 34 31
35	全ねじ	87	39 35 33
40	全ねじ	94	42 40 39
45	全ねじ	94	42 40 39
50	全ねじ	94	42 40 39
CBE 5—6	全ねじ	94	42 38 25
8	全ねじ	74	33 30 22
10	全ねじ	74	33 30 22
12	全ねじ	74	33 30 22

型式	ℓ	¥基準単価	¥スライド単価
Type M—L		1～9本	10～19本 20～49本 50本以上
CBE 5—15	全ねじ	74	33 30 24
18	全ねじ	79	36 32 28
20	全ねじ	79	36 32 28
25	全ねじ	79	36 32 28
30	全ねじ	87	39 35 33
35	全ねじ	94	42 41 39
40	全ねじ	99	45 44 43
45	全ねじ	100	49 48 47
50	全ねじ	105	53 52 51
CBE 6—8	全ねじ	89	40 36 24
10	全ねじ	74	33 30 24
12	全ねじ	74	33 30 24
15	全ねじ	74	33 30 24
18	全ねじ	79	36 32 28
20	全ねじ	79	36 32 28
25	全ねじ	79	36 32 28
30	全ねじ	87	39 35 33
35	全ねじ	94	42 41 39
40	全ねじ	99	45 44 43
45	全ねじ	105	52 51 50
50	全ねじ	110	56 55 54
55	全ねじ	110	56 55 54
60	全ねじ	145	65 58 54
65	全ねじ	155	70 62 54
70	全ねじ	165	74 66 60
75	全ねじ	200	90 80 70
CBE 8—10	全ねじ	110	54 53 52
12	全ねじ	94	42 41 39
15	全ねじ	94	42 41 39
18	全ねじ	94	42 41 39
20	全ねじ	94	42 41 39
25	全ねじ	99	45 44 43
30	全ねじ	99	45 44 43
35	全ねじ	110	57 56 55
40	全ねじ	115	63 62 61
45	全ねじ	115	67 66 65
50	全ねじ	125	89 88 87
55	全ねじ	125	110 109 108

型式	ℓ	¥基準単価	¥スライド単価
Type M—L		1～9本	10～19本 20～49本 50本以上
CBE 8—60	全ねじ	135	132 131 130
65	全ねじ	155	142 141 140
70	全ねじ	175	150 145 140
75	全ねじ	200	160 150 140
80	全ねじ	250	180 160 140
CBE 10—15	全ねじ	120	68 66 65
20	全ねじ	120	68 66 65
25	全ねじ	120	68 66 65
30	全ねじ	130	75 70 69
35	全ねじ	140	84 75 72
40	全ねじ	150	90 80 74
45	全ねじ	160	96 85 80
50	全ねじ	190	114 90 80
55	全ねじ	190	114 90 87
60	全ねじ	200	120 95 87
65	全ねじ	200	120 110 100
70	全ねじ	200	120 110 100
75	全ねじ	200	120 110 100
CBE 12—15	全ねじ	170	119 90 75
20	全ねじ	170	119 90 75
25	全ねじ	170	119 90 77
30	全ねじ	190	133 100 80
35	全ねじ	210	147 110 85
40	全ねじ	240	168 120 89
45	全ねじ	260	182 125 92
50	全ねじ	280	196 130 98
55	全ねじ	300	210 140 100
60	全ねじ	330	231 150 108

Order注文例

型式
CBE4—10

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

RoHS

PACK—SCBE

材 質 SCM435

表面処理 三価クロメート

硬 度 HRC32 ～ 39

※強度区分 10.9

型式	ℓ	PACK—SCBE パック入数	PACK—SCBE ¥基準単価	PACK—SCBE ¥スライド単価
Type M—L		1～4パック 5パック以上		
CBE 2—5	全ねじ	1,500	900	
PACK—SCBE	全ねじ			
6	全ねじ			
8	全ねじ			
10	全ねじ			
PACK—SCBE	全ねじ			
2.6—5	全ねじ	1,480	880	
6	全ねじ			
8	全ねじ			
10	全ねじ			
PACK—SCBE	全ねじ			
3—5	全ねじ	1,100	680	
6	全ねじ	940	560	
8	全ねじ			
10	全ねじ			
12	全ねじ	1,100	680	
15	全ねじ			
20	全ねじ	1,190	710	
25	全ねじ	1,390	820	
30	全ねじ			
35	全ねじ			
PACK—SCBE	全ねじ			
4—6	全ねじ	1,100	680	
8	全ねじ			
10	全ねじ			
12	全ねじ			
15	全ねじ			
20	全ねじ	1,190	710	
25	全ねじ	1,520	890	
30	全ねじ	1,610	960	
35	全ねじ	1,910	1,140	
40	全ねじ			
45	全ねじ			
PACK—SCBE	全ねじ			
5—8	全ねじ	1,100	680	
10	全ねじ			
12	全ねじ			
15	全ねじ	1,190	710	
20	全ねじ	1,370	820	
25	全ねじ	1,610	960	
30	全ねじ	1,910	1,140	
35	全ねじ			
40	全ねじ			
45	全ねじ			
PACK—SCBE	全ねじ			
12—15	全ねじ	1,500	900	
20	全ねじ	1,540	920	
25	全ねじ	1,600	960	
30	全ねじ	1,700	1,020	
35	全ねじ	1,780	1,060	
40	全ねじ	1,840	1,100	
45	全ねじ	1,950	1,170	
*50	全ねじ	2,000	1,200	
60	全ねじ	2,160	1,300	

*ℓ部はJIS B 1176(2000)に基づきます。

Order注文例

型式
PACK—SCBE6—10
CBM8—20

Delivery出荷日

在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

PACK—SCBEはパック販売、CBMは単品販売となります。
パック販売品は注文数量1で1パック納入されます。

CBM

材 質 SCM435

表面処理 ユニクロメッキ

硬 度 HRC32 ～ 39

※強度区分 10.9


型式	ℓ	¥基準単価	¥スライド単価
Type M—L		1～14本 15～99本 100本～	
CBE 3—6	全ねじ	15	5
8	全ねじ		
10	全ねじ		
12	全ねじ		
15	全ねじ		
20	全ねじ		
25	全ねじ		
30	全ねじ		
35	全ねじ		
CBM	全ねじ		
4—6	全ねじ	19	7
8	全ねじ		
10	全ねじ		
12	全ねじ		
15	全ねじ		
20	全ねじ		
25	全ねじ		
30	全ねじ		
35	全ねじ		
CBM	全ねじ		
5—8	全ねじ	19	7
10	全ねじ		
12	全ねじ		
15	全ねじ		
20	全ねじ		
25	全ねじ		
30	全ねじ		
35	全ねじ		
40	全ねじ		
45	全ねじ		
CBM	全ねじ		
6—8	全ねじ	25	17
10	全ねじ		
12	全ねじ		
15	全ねじ		
20	全ねじ		
25	全ねじ		
30	全ねじ		
35	全ねじ		
40	全ねじ		
45	全ねじ		
50	全ねじ		
60	全ねじ		

部 1～14本のご注文は基準単価＋バラチャージを申し受けます。
[計算例] CBM3—6 を2本ご注文の場合
(基準単価15円＋バラチャージ50円)×2本＝130円
*ℓ部はJIS B 1176(2000)に基づきます。

35
ねじ・座金
ナット

SUS316L六角穴付ボルト/六角ボルト/ナット/座金

CADデータフォルダ名：35_Screws



SUS316L六角穴付ボルト

型式		M×P	A	E	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L					1~49本	50本以上
SSCB	3-6	3×0.5	5.5	3	2.5	120	84
	8					110	77
	10					110	77
	12					110	77
	15					120	84
	20					120	84
SSCB	4-8	4×0.7	7	4	3	120	84
	10					110	77
	12					110	77
	15					120	84
	20					120	84
	25					130	91
SSCB	5-8	5×0.8	8.5	5	4	120	84
	10					110	77
	12					110	77
	15					120	84
	20					120	84
	25					130	91
SSCB	6-10	6×1.0	10	6	5	120	84
	12					120	84
	15					120	84
	20					120	84
	25					130	91
	30					160	112
SSCB	8-15	8×1.25	13	8	6	150	105
	20					150	105
	25					160	112
	30					160	112
	35					200	140
	40					210	147
SSCB	10-20	10×1.5	16	10	8	220	154
	25					220	154
	30					230	161
	35					250	175
	40					270	189
	45					290	203
SSCB	12-20	12×1.75	18	12	10	310	217
	25					310	217
	30					320	224
	35						
	40						
	45						

SUS316L六角ボルト

型式		M×P	A	E	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L				1~49本	50本以上
RSSCB	4-10	4×0.7	7	2.8	90	63
	12				90	63
	15				95	66
	20				95	66
	25				100	70
RSSCB	5-10	5×0.8	8	3.5	90	63
	12				90	63
	15				95	66
	20				95	66
	25				100	70
RSSCB	6-10	6×1.0	10	4.0	95	66
	12				95	66
	15				100	70
	20				100	70
	25				110	77
RSSCB	8-15	8×1.25	13	5.5	125	88
	20				130	91
	25				135	94
	30				140	98
	35				180	126
RSSCB	10-20	10×1.5	17	7.0	190	133
	25				200	140
	30				200	140
	35				210	147
	40					

SUS316Lナット

型式		M	B	(e)	T	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M					1~49コ	50コ以上
SSLBNR	3	5.5	6.4	2.4	70	49	
	4	7	8.1	3.2	70	49	
	5	8	9.2	4	75	53	
	6	10	11.5	5	80	56	
	8	13	15	6.5	90	63	
	10	17	19.6	8	110	77	
SSLBNR	12	19	21.9	10	140	98	

SUS316Lばね座金

型式		No.	d	D	t	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~49コ	50コ以上
SSSLW	3	3.1	5.9	0.7	60	39	
	4	4.1	7.6	1.0	60	39	
	5	5.1	9.2	1.3	65	42	
	6	6.1	12.2	1.5	65	42	
	8	8.2	15.4	2.0	70	46	
	10	10.2	18.4	2.5	80	52	
SSSLW	12	12.2	21.5	3.0	100	65	

SUS316L座金

型式		No.	D	d	t	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.					1~49コ	50コ以上
SSPW	3	7	3.2	0.5	60	39	
	4	9	4.3	0.8	60	39	
	5	10	5.3	1.0	65	42	
	6	12.5	6.4	1.5	65	42	
	8	17	8.4	1.5	75	49	
	10	21	10.5	2.0	90	59	
SSPW	12	24	13.0	2.5	160	104	



型式
SSCB5-12
SSSLW8



在庫品 翌日出荷 P.89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

SUS316Lの特性

- SUS316LはSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。

＜参考:ステンレス材耐食性＞


試験方法

複合腐食試験として JIS H 8502
サイクル試験方法に準拠

試験条件

- ①塩水噴霧試験(5%NaCl. 35℃) 2hr
- ②乾燥(60℃) 4hr
- ③湿潤(95%RH. 35℃) 2hr

8hrで1サイクル




試験開始前、48hr、168hrで試験片の外観

六角穴付ボルト/ナット/座金

—チタン・アルミ—

CADデータフォルダ名：35_Screws



六角穴付ボルト

型式		M×P	A	E	B	CBT	CBAL	CBALB	*数量
Type	M-L					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
3-6	3	3×0.5	5.5	3	2.5	420	380	200	160
	8					400	350	150	130
	10					400	350	150	130
	12					420	380	170	150
	15					420	380	170	150
	20					430	390	200	160
4-8	4	4×0.7	7	4	3	—	—	180	160
	8					420	380	180	160
	10					400	350	160	140
	12					420	380	180	160
	15					440	400	180	160
	20					530	490	210	170
5-8	5	5×0.8	8.5	5	4	480	440	190	160
	8					460	410	170	150
	10					480	440	190	160
	12					530	490	190	160
	15					590	550	220	180
	20					660	610	220	180
6-8	6	6×1.0	10	6	5	—	—	190	160
	8					580	530	180	160
	10					580	530	180	160
	12					590	550	200	170
	15					630	590	230	190
	20					690	650	230	190
8-15	8	8×1.25	13	8	6	830	780	210	170
	10					930	880	240	200
	12					1,000	950	240	200
	15					1,100	1,050	280	220
	20					1,830	1,780	250	200
	25					1,960	1,920	250	200
10-20	10	10×1.5	16	10	8	1,970	1,930	290	230
	25					1,890	1,850	290	230
	35								

価格表の無いサイズは規格がありません。

チタンの特性 (JIS H4650 純チタン2種)

- チタンの強度は低炭素鋼に匹敵し、かつ比重は鉄の約60%です。
- 低温から高温まで使用いただけます。
- ステンレス以上の耐薬品性を有します。

チタンの代表的物性

項目	単位	データ
純度	%	99.5以上
引張強さ	N/mm ²	340~510
耐力	N/mm ²	215以上
使用温度	℃	-200~350

チタンの耐薬品性

六角穴付ボルト/止め穴付六角穴付ボルト

ー緩み止めタイプー



CADデータフォルダ名: 35_Screws

六角穴付ボルト/カバーキャップ

ー細目タイプ/左ねじタイプー



CADデータフォルダ名: 35_Screws


六角穴付ボルトー緩み止めタイプー



RoHS

Type	材質	S表面処理	H硬度	強度区分
LB	SCM435	四三酸化鉄皮膜	38~43HRC	12.9
SUSLB	SUSXM7	—	—	A2~70

緩み防止処理



M×P	A	E	B
4×0.7	7	4	3
5×0.8	8.5	5	4
6×1.0	10	6	5
8×1.25	13	8	6
10×1.5	16	10	8
12×1.75	18	12	10

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 12.9
降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。

(例) A2~70
引張強さの最小値が700N/mm²であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

①(緩み防止処理とは)
ねじ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。
効果は繰り返し使用当初が最大効果となり、4回目以降から効果は徐々になくなります。

型式	ℓ	LB	SUSLB
Type	M—L	¥基準単価	¥基準単価 1~99本
LB	4~8	13	50
SUSLB	10	—	45
	12	—	—
	15	—	—
	20	—	—
	25	—	—
	30	—	—
LB	5~10	14	55
SUSLB	12	—	50
	15	—	—
	20	—	—
	25	—	—
	30	—	—
LB	6~10	15	58
SUSLB	12	—	52
	15	—	—
	20	—	—
	25	—	—
	30	—	—
	35	—	—
	40	—	—
	45	—	—
	50	—	—

①価格表記の無いサイズは規格がありません。②表示数量超えはお見積り

型式	ℓ	LB	SUSLB
Type	M—L	¥基準単価	¥基準単価 1~99本
LB	8~15	19	76
SUSLB	20	—	68
	25	—	—
	30	—	—
	35	—	—
	40	—	—
	45	—	—
	50	—	—
	55	—	—
	60	—	—
LB	10~20	20	84
SUSLB	25	—	76
	30	—	79
	35	—	83
	40	—	86
	45	—	90
	50	—	94
LB	10~20	20	84
SUSLB	25	—	76
	30	—	79
	35	—	83
	40	—	86
	45	—	90
	50	—	94
LB	12~25	20	84
SUSLB	30	—	76
	35	—	79
	40	—	83
	45	—	86
	50	—	90
	55	—	94
	60	—	—

①価格表記の無いサイズは規格がありません。②表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式 LB8-40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 ② P89

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

●LB

①数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P89

数量	1~29	30~149	150~200	201~300
適用価格	パラチャージ	パラチャージ	基準単価	スライド値引
価格	緑部+50円	緑部+15円	価格表	5%

①1~149本のご注文(緑部)は、基準単価+パラチャージ(15円又は50円/本)を申し受けます。
[計算例] LB4-8 を2本ご注文の場合 (基準単価13円+パラチャージ30円)×2本=126円
②表示数量超えはお見積り


止め穴付六角穴付ボルト

RoHS



Type	材質	S表面処理	H硬度	強度区分
CB LH	SCM435	四三酸化鉄皮膜	22~28HRC	8.8相当
SCB LH	SUSXM7	—	—	A2~70相当

M×P	A	E	B
6×1.0	10	6	5
8×1.25	13	8	6
10×1.5	16	10	8
12×1.75	18	12	10



Example 使用例

①頭部の穴にワイヤや針金を通し、緩み止めや脱着防止として使用できます。




タップ付キャップボルト

RoHS



Type	材質	S表面処理	強度区分
TSCB	SUSXM7	—	A2~50相当



①タップ付キャップボルトは、全ねじ・並目です。

型式	ℓ	CB LH	SCB LH
Type	M—L	¥基準単価	¥基準単価
CB LH	6~10	310	217
SCB LH	12	—	238
	15	—	—
	20	—	—
	25	—	—
	30	—	—
	35	—	—
	40	—	—
	45	—	—
CB LH	8~12	330	231
SCB LH	15	—	245
	20	—	—
	25	—	—
	30	—	—
	35	—	—
	40	—	—
	45	—	—
CB LH	10~20	350	245
SCB LH	25	—	259
	30	—	—
	35	—	—
	40	—	—
	45	—	—
CB LH	12~25	370	259
SCB LH	30	—	—
	35	—	—
	40	—	—
	45	—	—
	50	—	—

①価格表記の無いサイズは規格がありません。②表示数量超えはお見積り

型式	M2(並目)	A	E	B	TSCB
Type	M1(並目)—L				¥基準単価
TSCB	6~10	3	10	6	430
	12	—	—	—	260
	16	—	—	—	—
	20	—	—	—	—
	25	—	—	—	—
	30	—	—	—	—
	35	—	—	—	—
TSCB	8~10	4	13	8	460
	12	—	—	—	280
	16	—	—	—	—
	20	—	—	—	—
	25	—	—	—	—
	30	—	—	—	—
	35	—	—	—	—
TSCB	10~16	4	16	10	530
	20	—	—	—	320
	25	—	—	—	—
	30	—	—	—	—
	35	—	—	—	—
TSCB	12~20	6	18	12	570
	25	—	—	—	340
	30	—	—	—	—
	35	—	—	—	—
TSCB	16~30	8	24	16	700
	35	—	—	—	420

Order 注文例

型式 — M2

CB LH8-12

SCB LH8-10

TSCB10-20 — 5


Example 使用例

①省スペース対応
取付座面にスペースがない時や、複数のボルト穴を座面にあけない時に御利用頂けます。

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 ② P89

①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



Order 注文例

型式 CBPK6-15

SCB L8-20

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 ② P89


①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

六角穴付ボルト用カバーキャップ

RoHS



BTCSW (白) BTCSB (黒)




材質 ポリアセタール(白・黒)

型式	適用ボルト	D	D1	D2	D2公差	d	h	h1	t	¥基準単価
Type	No.									
BTCSW	3	M3	4.5	1.5	2.5	+0.10	1.5	1	0.3	45
	4	M4	6	2	3	+0.05	2	1.1	—	50
	5	M5	7.5	3	4	+0.20	3	1.3	—	50
	6	M6	9	4	5	+0.10	4	1.5	0.4	55
	8	M8	12	5	6	+0.25	4.5	1.8	—	60
	10	M10	15	6	8	+0.15	6.5	2	0.5	70
	12	M12	17	8	10	—	8.5	2.2	0.6	80



Example 使用例

- 六角穴付ボルトの六角穴をカバーし、ゴミ詰まりを防止します。
- 白・黒の2色を用いて識別用途にご使用頂けます。
- 取り付け、取り外しを繰り返されすと、徐々に緩くなりますのでご注意ください。



Order 注文例

型式

BTCSW8

MTCSW6



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 ② P89


①ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

ザグリ穴対応カバーキャップ

RoHS



MTCSW (白) MTCSB (黒) MTCS (透明)




材質 エーテル系ウレタン ショアA90

型式	適用ボルト	D	D1	D2	d	h	h1	t	¥基準単価
Type	No.								
MTCSW	3	M3	9	7	2.5	1	1	0.2	90
	4	M4	10	8	3	1.5	1	0.2	90
	5	M5	12	9.5	4	2.5	1	0.2	90
	6	M6	14	11	5	3.5	1.3	0.3	120
	8	M8	17	13.5	6	4.8	1.5	0.3	120
	10	M10	21	16	8	6.5	2	0.4	140
	12	M12	23	17	10	8.5	2.5	0.5	140



Example 使用例

- ①耐加水分解性に優れています。
- ②エーテル系ウレタンは、下記試験方法に適合しています。
- 食品衛生法・食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
- ゴム製の器具又は容器梱包(ば乳器具を除く)(昭和61年厚生省告示第85号)



Price 価格

数量	1~29	30~49	50~
値引率	—	5%	10%

①数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P89

六角穴付ボタンボルト



CADデータフォルダ名: 35_Screws

●ご使用数が多い場合には箱販売がお得です。☎ P.165

■六角穴付
ボタンボルト

RoHS

Type	材質	硬度	表面処理	強度区分
BCB	SCM435	34~44HRC	四三酸化鉄皮膜	10.9

※ e (不完全ねじ部) = 最大2ピッチ

JIS B 1174

M×P (並目)	A	E	B	C (最小)	d	(e)
2×0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6
2.5×0.45	4.5	1.5	1.5	0.8	3	0.8
3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
8×1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5
10×1.5	17.5	5.5	6	3.12	11.2	3.0

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) 10.9

降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。

引張強さの最小値が1040N/mm²であることを示します。

型式		¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M-L	1~199本	200~299本	300~499本	500本以上
BCB	2-3	85	56	46	30
		85	56	46	30
		85	48	38	22
		85	52	42	26
		85	54	44	28
		85	56	46	30
	2.5-4	75	50	40	24
		75	50	40	24
		75	50	40	24
		75	50	40	24
	3-4	50	46	19	16
		26	23	11	8
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		26	23	11	8
		31	28	13	10
	4-6	34	31	15	12
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		26	23	11	7
		36	33	15	9
	5-6	40	36	16	10
		45	41	19	11
		27	24	11	7
		27	24	11	7
		27	24	11	7
		27	24	11	7
		27	24	11	7
		27	24	11	7

型式		¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M-L	1~199本	200~299本	300~499本	500本以上
BCB	5-12	27	24	11	7
		32	29	13	8
		36	33	15	10
		40	36	16	11
		45	41	19	12
		37	34	14	9
	6-8	36	33	13	9
		36	33	13	9
		40	36	15	9
		40	36	15	10
		44	40	16	11
		50	46	19	11
		54	49	20	15
		55	45	16	14
	8-10	55	45	16	14
		48	44	16	14
		53	48	18	15
		55	50	19	16
		59	54	20	17
		66	60	22	20
		75	69	26	21
		81	74	28	23
		88	81	31	26
		150	55	38	30
	10-15	130	50	29	25
		130	50	31	26
		140	55	33	30
		150	55	35	31
		160	55	38	33

■六角穴付
ボタンボルト
—ステンレス—

RoHS

Type	材質	硬度	表面処理	強度区分
SBCB	SUSXM7	—	—	A2-50

※ e (不完全ねじ部) = 最大2ピッチ

JIS B 1174

M×P (並目)	A	E	B	C (最小)	d	(e)
2×0.4	3.5	1.3	1.3	0.6	2.4	0.6
2.5×0.45	4.5	1.5	1.5	0.8	3	0.8
3×0.5	5.7	1.65	2	1.04	3.6	1
4×0.7	7.6	2.2	2.5	1.3	4.7	1.4
5×0.8	9.5	2.75	3	1.56	5.7	1.6
6×1.0	10.5	3.3	4	2.08	6.8	2
8×1.25	14.0	4.4	5	2.6	9.2	2.5

※強度区分とは、ネジの引張強さです。

(例) A2-50

引張強さの最小値が500N/mm²であることを示します。

銅種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

型式		¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M-L	1~199本	200~299本	300~499本	500本以上
SBCB	2-3	90	70	60	40
		90	70	60	40
		90	70	60	40
		90	70	60	40
		90	70	60	40
	2.5-4	80	60	50	40
		80	60	50	38
		80	60	50	38
		80	60	50	38
	3-4	60	50	45	42
		29	26	23	20
		29	26	23	20
		29	26	23	20
		29	26	23	20
		29	26	23	20
		29	26	23	20
		29	26	23	20
	4-6	29	26	23	19
		29	26	23	19
		29	26	23	19
		29	26	23	19
		29	26	23	19
		29	26	23	19
		36	32	28	22
	5-6	42	37	33	29
		43	38	34	30

型式		¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M-L	1~199本	200~299本	300~499本	500本以上
SBCB	5-8	41	36	32	28
		36	32	28	24
		36	32	28	24
		36	32	28	24
		39	35	31	27
		43	38	34	29
	6-8	47	42	37	32
		58	52	45	35
		47	42	37	30
		46	41	36	30
		46	41	36	30
		49	44	39	31
		55	49	43	32
	8-10	61	54	48	33
		72	64	57	35
		80	71	63	38
		88	78	70	61
		88	78	70	61
		87	78	68	60
		92	79	70	60
	10-15	97	82	75	60
		100	85	80	60
		110	95	90	60
		120	98	90	60
		135	105	90	60
		148	110	90	60
		148	110	90	60
		148	110	90	60

Order
注文例

型式
BCB4-10
SBCB5-10

Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 ☎ P.89

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

35
ナット・座金




CADデータフォルダ名：35_Screws

CADデータフォルダ名：35_Screws



Type	材質	硬度	表面処理	強度区分
RCB	SCM435	32~39HRC	四三酸化鉄皮膜	10.9
RSCB	SUS304相当	—	—	A2-50



M×P	A	E
4×0.7	7.0	2.8
5×0.8	8.0	3.5
6×1.0	10	4.0
8×1.25	13	5.5
10×1.5	17	7.0
12×1.75	19	8.0
16×2.0	24	10


RCB(四三酸化鉄皮膜)

型式		¥基準単価				¥スライド単価			
Type	M-L	1 99本	100 159本	160 199本	200 本以上	1 99本	100 159本	160 199本	200 本以上
RCB	5-8	90	20	16	9				
	10	90	18	15	9				
	12	90	18	15	9				
	15	90	18	15	11				
	20	90	18	15	11				
	25	90	18	15	13				
	30	100	25	20	15				
	35	100	25	20	16				
	40	100	25	20	19				
	6-10	15	8	7	6				
	12	15	8	7	6				
	15	20	9	8	7				
	20	20	9	8	7				
	25	20	9	8	7				
	30	25	12	11	10				
	35	30	15	14	13				
	40	30	16	15	14				
	45	35	18	17	16				
	50	40	20	19	18				
	55	85	30	26	25				
	60	90	30	26	25				
	65	95	30	28	27				
	70	100	30	29	28				
	75	100	35	30	29				
	8-10	90	25	16	15				
	12	90	25	16	15				
	15	20	10	9	8				
	20	20	10	9	8				
	25	25	10	9	8				
	30	25	11	10	9				
	35	30	13	12	11				
	40	35	15	14	13				
	45	35	15	14	13				
	50	40	17	16	15				
	55	45	20	19	18				
	60	50	21	20	19				
	65	50	22	21	20				
	70	55	24	23	22				
	75	60	27	26	25				
	80	70	29	28	27				
	90	95	38	37	36				
	100	105	41	40	39				
	10-15	40	12	11	10				
	20	40	14	13	12				
	25	45	15	14	13				
	30	50	16	15	14				

RSCB(ステンレス)

型式		¥基準単価				¥スライド単価			
Type	M-L	1 99本	50 99本	100 199本	200 本以上	1 99本	50 99本	100 199本	200 本以上
RSCB	4-8	25	20	7	6				
	10	25	20	8	7				
	12	30	25	9	8				
	15	30	25	10	9				
	20	35	25	12	10				
	25	40	25	13	10				
	30	45	25	15	12				
	35	50	30	17	15				
	40	55	35	19	18				
	5-8	35	20	12	10				
	10	35	20	12	10				
	12	40	25	13	10				
	15	40	25	14	12				
	20	50	30	17	12				
	25	55	35	19	14				
	30	60	40	20	16				
	35	65	40	23	17				
	40	70	45	26	20				
	45	80	45	28	22				
	50	85	50	31	24				
	6-10	35	30	11	10				
	12	40	35	13	12				
	15	40	35	13	12				
	20	45	40	15	14				
	25	35	30	12	11				
	30	40	35	13	12				
	35	60	50	21	20				
	40	65	50	23	22				
	45	70	55	25	24				
	50	75	55	26	25				
	55	85	60	31	30				
	60	90	60	32	31				
	65	95	65	35	34				
	70	100	70	36	35				
	75	110	70	40	39				
	8-10	100	60	41	31				
	12	100	60	41	31				
	15	55	35	20	19				
	20	65	40	23	20				
	25	70	45	25	20				
	30	80	45	29	25				
	35	85	45	32	28				
	40	95	50	35	30				
	45	100	60	37	35				
	50	100	60	41	38				
	55	120	60	41	38				

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例) 10.9
降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
引張強さの最小値が1040N/mm²であることを示します。




M×P	A	E
4×0.7	7	1.5
5×0.8	8	
6×1.0	10	2.0
8×1.25	13	

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M—L	1～49本	50本以上
RSCBT	4～8	180	126
	10		
	12		
	15		
	20		
	25		
	30		
RSCBT	5～8	190	133
	10		
	12		
	15		
	20		
	25		
	30		

型式		¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L	1～49本	50本以上
RSCBT	6～10	200	140
	12		
	15		
	20		
	25		
	30		
RSCBT	8～15	220	154
	20		
	25		
	30		


Order 注文例 型式 RSCBT5-15 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



M×P	A	E
6×1.0	10	4.0
8×1.25	13	5.5
10×1.5	17	7.0
12×1.75	19	8.0

型式		¥基準単価	
Type	M-L	RCBH	RSCBH
RCBH	6-10		
	12		
	15		
	20		
	25		
	30		
	35		
	40		
	45		
	50		
	8-15		
	20		
	25		
	30		
	35		
	40		
	45		
	50		
	10-20		
	25		
	30		
	35		
	40		
	45		
	50		
	12-30		
	35		
	40		
	45		
	50		

Order 注文例 型式 RCBH6-10 RSCBH12-40 Delivery 出荷日 3 日目発送 ストック A 200円/1本 P89
数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P89
数量 1~19 20~29 30~39 40~49
値引率 基準単価 5% 10% 18%
※表示数量超過はお見積り



※強度区分とは、ネジの引張強さです。
(例) A2-50
引張強さの最小値が500N/mm²であることを示します。
鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)



●頭部の高さが超極薄タイプです。機械・装置のクリアランスの無い箇所に最適です。

■超極低頭ボルト
ーヘキサロビュラタイプー

RoHS

Type	材質	硬度	表面処理
CBSSE	冷間圧造用炭素鋼線	HV400〜	ニッケルメッキ
CBSKE	SWCH12〜18A	—	黒ニッケルメッキ
CBSTSE	SUSXM7	—	—

M	r(最大)
2	0.3
2.6	0.3
3	0.4
4	0.5
5	0.6
6	0.7

●超極低頭ボルトは全ねじです。

型式		M × P	A	E	ヘキサロビュラ 穴番号	t min.	CBSSE		CBSKE		CBTSTE		
Type	M-L						Y基準 単価	Yスライド 単価	Y基準 単価	Yスライド 単価	Y基準 単価	Yスライド 単価	
CBSTSE 2-3							1~19本	20本以上	1~19本	20本以上	1~19本	10本以上	
4											280	80	
5		2	4.0	0.5	4	0.4	—	—	—	—	250	50	
6		×	0.4										
8													
10													
12													
CBSTSE 2.6-3											280	80	
4		2.6	6.0	0.6	5	0.5	—	—	—	—	250	50	
5		×	0.45										
6													
8													
10													
12													
CBSSE 3-5							125	31	—	—	280	80	
CBSKE 6		3	7.0	0.8	6	0.75	110	16	110	16	210	45	
CBSTSE 8		×					0.5	—	—	—			—
10													
12													
16													
CBSSE 4-6							120	20	120	20	210	45	
CBSKE 8		4	8.0	0.9	8	0.9	120	20	—	—			
CBSKE 10		×											
CBSSTSE 12		×											
16		0.7											
20							—	—					
25							—	—					
CBSSE 5-8							125	25	125	25	210	50	
CBSKE 10		5	9.0	1.0	10	1.0	125	25	125	25			
CBSSTSE 12		×											
16		0.8											
20													
25							—	—	—	—			
30													
35													
40													
CBSTSE 6-8							—	—	—	—	210	60	
10		6	12	1.2	20	1.2	—	—	—	—			
12		×											
16		1.0											
20													
25													
30													
35													
40													

●価格表記の無いサイズは規格がありません。

●表示数量超えはお見積り

●CBSE・CBSKEは、^{※1}浸炭焼入れを施しています。
※1：浸炭焼入れとは低炭素鋼の表面に炭素を滲み込ませ、これを焼入して硬くする表面硬化法です。

ねじの呼び	締め付けトルク N・m
M2	0.178
M2.6	0.36
M3	0.63
M4	1.50
M5	3
M6	5.2

■ヘキサロビュラレンチ

RoHS

型式	ヘキサロビュラ 穴番号	(L1)	(L2)	d	Y基準単価 1~9コ	Yスライド単価 10コ以上
CMM-4	4	48	16	3	810	425
CMM-5	5	48	16	3		
CMM-6	6	42	16	3		
CMM-8	8	48	16	3		
CMM-10	10	51	16	4		
CMM-15	15	54	18	4		
CMM-20	20	57	19	4		

型式	ヘキサロビュラ 穴番号	(L1)	(L2)	d	Y基準単価 1~9コ	Yスライド単価 10コ以上
CMM-4	4	48	16	3	810	425
CMM-5	5	48	16	3		
CMM-6	6	42	16	3		
CMM-8	8	48	16	3		
CMM-10	10	51	16	4		
CMM-15	15	54	18	4		
CMM-20	20	57	19	4		

●L1・L2は参考値となります。

■超極低頭ボルト
ー六角穴タイプー

RoHS

M	r(最小)
2	0.1
2.5	
3	
4	0.2
5	0.2
6	0.25

型式		M × P	A	B	E	t max.	(e) max.	CBSTSR			
Type	M-L							Y基準単価 1～9本	10～19本	Yスライド単価 20～49本	50～300本
CBSTSR	2-3 4 5 6 8 10	2 × 0.4	4	1.27	0.5	1.2	1.2	260	230	180	130
	2.5-3 4 5 6	2.6 × 0.45	5	1.27	0.6	1.5	1.2				
	3-5 6 8 10 12 16	3 × 0.5	6	1.5	0.8	2	1.4	300	270	250	150
	4-5 6 8 10 12 16 20 25	4 × 0.7	8	2	0.9	2.5	1.5	280	250	230	140
	5-6 8 10 12 16 20 25	5 × 0.8	9	2.5	1	3	1.8	280	250	230	140
	6-8 10 12 16 20 25	6 × 1	10	3	1.2	4	2.2	300	270	250	150

●表示数量超えはお見積り

ねじの呼び	締め付けトルク N・m	引張強さ N/mm ²
M2	0.16	200
M2.5	0.35	
M3	0.6	
M4	1.1	350
M5	2.2	
M6	5	

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■六角レンチ

RoHS

型式	(L1)	(L2)	d	Y基準単価 1~9コ	Yスライド単価 10コ以上
CME-0.9	32	10	0.9	810	425
CME-1.3	41	12	1.3		

型式	(L1)	(L2)	d	Y基準単価 1~9コ	Yスライド単価 10コ以上
CME-0.9	32	10	0.9	810	425
CME-1.3	41	12	1.3		

●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

RoHS

商品名	Type	材質	表面処理	硬度	強度区分
低頭小径ボルト	KBB	SCM435	四三酸化鉄皮膜	22~32HRC	8.8相当
	KBBS	SUSXM7	—	—	A2~50相当
小径頭ボルト	SBB	SCM435	四三酸化鉄皮膜	22~32HRC	8.8相当
	SBBSS	SUSXM7	—	—	A2~70相当

KBB
KBBS

(低頭小径ボルト)

SBB
SBBSS

(小径頭ボルト)

●低頭小径ボルト・小径頭ボルトは全ねじです。●ボルト頭のローレットはありません。

Type	M (並目)	型式				KBB		KBBS		SBB		SBBSS	
		L				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
						1～19本	20本以上	1～19本	20本以上	1～19本	20本以上	1～19本	20本以上
KBB KBBS SBB SBBSS	3	5	6	8	10	280	170	380	230	290	180	400	250
	4	6 8 10 12 16 20				190	120	220	130	200	130	240	150
	5	8 10 12 16 20				200	130	240	140	210	140	260	160
	6	8 10 12 16 20				240	150	280	170	250	160	290	190
		25				260	170	320	190	280	180	330	210
	8	10 12 16				260	160	360	220	280	170	370	240
		20 25 30				260	160	380	230	280	170	390	240
	10	16 20 25 30 35				280	170	510	310	290	180	520	330
12	20 25 30				380	230	600	360	390	240	610	380	

Order 注文例 型式 KBB6-20 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89 ●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■全長指定
低頭小径・小径頭ボルト

RoHS

Type	材質	表面処理	硬度	強度区分
低頭小径タイプ	S45C	四三酸化鉄皮膜	22~32HRC	8.8相当
FKBB		無電解ニッケルメッキ		
FKBS		—		
小径頭タイプ	SUSXM7	—	—	A2~50相当 A2~70相当
FSBB		—		
FSBS		—		

低頭小径タイプ

小径頭タイプ

●ボルト頭のローレットはありません。

型式	Type	M	指定1mm単位	A	E1	E2	B1	B2	t1	t2
FKBB FKBBM FKBS FSBB FSBBM FSBS FSBS		(並目)	低頭小径 小径頭							
	4	10~50 10~100	10~40 ●ℓ≤L	5.5	2.8	4	2.5	3	(2)	(2)
	5	10~60 10~100		7	3.5	5	3	4	(2.5)	(2.5)
	6	10~80 10~150		8.5	4	6	4	5	(3)	(3)
	8	10~90 10~150		10	5	8	5	6	(4)	(4)

M	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価	Y基準単価
4	FKBB	FKBBM	FKBS	FSBB	FSBBM	FSBS	FSBS	FSBS	FSBS	FSBS	FSBS
	1,040	1,280	1,390	1,090	1,330	1,440	—	—	—	1,400	1,690
	1,040	1,280	1,390	1,090	1,330	1,440	1,340	1,630	1,770	1,400	1,690
	1,350	1,710	1,720	1,400	1,760	1,770	1,720	2,160	2,170	1,780	2,220
	1,470	1,830	1,990	1,520	1,880	2,040	1,860	2,300	2,490	1,920	2,360

Order 注文例 型式 FKBB4 - L 40 - ℓ 36 Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89 ●ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

35
ねじ・座金
ナット

貫通穴付ボルト

一極低頭ボルト・低頭ボルト・六角穴付ボルト・六角ボルト・全ねじタイプ

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp


CADデータフォルダ名: 35_Screws

タップ穴の下穴に溜まった空気 of 除去が必要な場合にご利用ください。

■貫通穴付
極低頭ボルト

RoHS

CBASG




型式	M	A	E	B	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L					1~49本	50~100本
CBASG 3-6	3	×	6	1.3	1.5	350	245
	8	×	0.5			350	245
	10	×				380	265
	12	×				380	265
CBASG 4-6	4	×	8	1.5	2	350	245
	8	×	0.7			350	245
	10	×				380	265
	12	×				420	295
CBASG 5-10	5	×	9	1.5	3	380	265
	12	×	0.8			380	265
	16	×				400	280
	20	×				400	280
CBASG 6-10	6	×	10	1.5	3	400	280
	12	×	1.0			400	280
	16	×				450	315
	20	×				500	350

◎表示数量超えはお見積り

■貫通穴付
低頭ボルト

RoHS

CBAST




型式	M	A	E	B	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L					1~49本	50~100本
CBAST 3-6	3	×	5.5	2	1.2	260	180
	8	×	0.5			260	180
	10	×				260	180
	12	×				280	195
CBAST 4-6	4	×	7	2.8	1.5	260	180
	8	×	0.7			260	180
	10	×				280	195
	12	×				280	195
CBAST 5-10	5	×	8.5	3.5	1.5	280	195
	12	×	0.8			300	210
	16	×				320	225
	20	×				280	195
CBAST 6-10	6	×	10	4	2	280	195
	12	×	1.0			280	195
	16	×				300	210
	20	×				360	250

◎表示数量超えはお見積り

■貫通穴付
六角ボルト

RoHS

RCBAS




型式	M	A	E	B	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L					1~49本	50~100本
RCBAS 3-6	3	×	5.5	2	1.2	180	140
	8	×	0.5			180	140
	10	×				190	150
	12	×				190	150
RCBAS 4-6	4	×	7	2.8	1.5	170	130
	8	×	0.7			170	130
	10	×				190	140
	12	×				190	140
RCBAS 5-8	5	×	8	3.5	2	200	155
	10	×	0.8			200	155
	16	×				210	160
	20	×				220	170
RCBAS 6-8	6	×	10	4	2	170	130
	10	×	1.0			200	150
	12	×				220	165
	16	×				240	180
RCBAS 8-15	8	×	13	5.5	2	240	180
	12	×	1.25			240	180
	25	×				260	200
	30	×				260	200

◎表示数量超えはお見積り

■貫通穴付
全ねじ

RoHS

MCBAS



型式	M	A	E	B	d	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M-L					1~49本	50~100本
MCBAS 3-8	3	×	1.5	0.7	1.2	250	160
	10	×	0.5			260	180
	15	×				360	240
	20	×				260	180
MCBAS 4-12	4	×	2.0	2.2	1.5	280	190
	15	×	0.7			300	210
	20	×				350	240
	25	×				370	250
MCBAS 5-15	5	×	2.5	2.8	1.5	280	190
	20	×	0.8			300	210
	25	×				350	240
	30	×				370	250
MCBAS 6-15	6	×	3.0	3.0	2	320	230
	20	×	1.0			320	230
	25	×				400	270
	30	×				430	280
MCBAS 8-20	8	×	4.0	4.0	2	370	250
	25	×	1.25			410	270
	30	×				470	300
	35	×				500	320

◎表示数量超えはお見積り

Order
注文例


型式

CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS3-30Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 翌P89

◎ご希望によりPM5.00迄、当日出荷受付致します。

Example
使用例

参考| 引張破断荷重 (N)

	極低頭・低頭
M3	1440
M5	4630

長尺ローレット付ボルト/段付ローレットボルト


ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 35_Screws

■長尺ローレット付ボルト

RoHS

Type	材質	表面処理
LRLM	SCM435	無電解ニッケルメッキ
LRLB	SUS303	—



型式	M (並目)	L	D	A	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M (並目)	L	D	A	1~9本	10~30本	1~9本	10~30本
LRLM LRLB	3	6 10	5.5	10	420	320	440	340
	4	6 10 16	7	16	440	340	470	360
	5	6 10 16 20	8.5	20	490	390	570	450
	6	10 16 20 25 30	10	30	520	420	610	480
	8	20 25 30	13	36	540	430	650	510
	10	20 25 30 40	16	40	640	510	700	570

◎表示数量超えはお見積り

Order
注文例型式
LRLB3 - L 10Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P89

◎ご希望によりPM5.00迄、当日出荷受付致します。


■全長指定長尺ローレット付ボルト

RoHS

Type	材質	表面処理
LRLMF	SCM435	無電解ニッケルメッキ
LRLBS・LRLBF	SUS303	—

LRLBS (全長フリー指定タイプ)

LRLMF (フリー指定タイプ)



※ローレット部はアヤ目になります。

■全長フリー指定タイプ

型式	M (並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D	¥基準単価
Type	M (並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D	¥基準単価
LRLBS	3	10~40	6~40	5.5	830
	4		6~40	7	850
	5		10~50	8.5	890
	6		10~50	10	930

■フリー指定タイプ

型式	M (並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D 指定1mm単位	¥基準単価
Type	M (並目)	A 指定1mm単位	L 指定1mm単位	D 指定1mm単位	¥基準単価
LRLMF LRLBF	3	10~60	6~40	5~10	1,230
	4		6~40	5~10	1,380
	5		10~50	10~25	1,580
	6		10~50	10~25	1,850

Alteration
追加加工型式
LRLMF4 - A10 - L30 - D8 - MC3


Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
逃げ加工	RS	首下に逃げ加工を追加します。 ◎LRLBS・LRLMF・LRLBFのみ適用 (指定方法) RS ◎M3の場合、 6≤L≤21 M4の場合、 7≤L≤21	300

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
タップ追加加工	MC	頭部にタップを追加します。 ◎LRLBS・LRLMF・LRLBFのみ適用 (指定方法) MC4 ◎2≤D-MC	300

■段付ローレットボルト

RoHS

Type	材質	表面処理
LRLBD	SCM435	無電解ニッケルメッキ
LRLB	SUS303	—



材質 SUS303

型式	D	E	L	A	M×P	¥基準単価
Type	D	E	L	A	M×P	¥基準単価
LRLBD	4	8~30	10~30	5.5	2.5×0.45	770
	5			7.0	3×0.5	810
	6			8.5	4×0.7	860
	8			10.0	6×1.0	920

Order
注文例型式
LRLBD4 - E8 - L10Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 翌P90

◎ご希望によりPM5.00迄、当日出荷受付致します。

Price
価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P89

◎表示数量超えはお見積り

35
ねじ・座金

六角穴付全長指定ねじ

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 35_Screws

全長指定ねじ

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp


CADデータフォルダ名: 35_Screws

六角穴付全長指定ねじ
-L寸固定・L寸フリー指定-


RoHS

Type				M材質	S表面処理
全ねじ		両端右ねじ			
ねじゲージ2級使用		ねじゲージ2級使用			
並目	細目	並目	細目		
FABB	FABBP	FWBB	FWBBP	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
FABBN	—	FWBBN	—		
FABBS	FABBS	FWBBS	—	SUS304相当	—

全ねじ



両端右ねじ



M	ねじピッチ		B
	並目	細目	
4	0.7	—	2
5	0.8	0.5	2.5
6	1	0.75	3
8	1.25	1	4
10	1.5	1.25	5
12	1.75	—	6
16	2	—	8
20	2.5	1.5	10

全ねじ L寸固定 (FABB・FABBS)

型式		L										¥基準単価
Type	M	5	30	35	50	60	100	120	150	160	170	
(並目) FABB	5	30	35	50	60	100	120	150	160	170	—	790
	6	30	35	40	50	60	70	80	100	120	—	820
	8	30	35	40	50	60	70	80	100	120	—	865
	10	30	35	40	50	60	70	80	100	120	—	925
	12	30	35	40	50	60	70	80	100	120	—	960
	16	30	35	40	50	60	70	80	100	120	—	1,070

型式		L										¥基準単価
Type	M											
(並目) FABBS	5	35	40	45	50	60					875	
	6	30	35	40	45	50	60	80			900	
	8						50	60	80			935
	10						50		80	100	970	

Order 注文例 型式 - L Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P89

FABB5 - 30

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

全ねじ L寸フリー指定

型式		L 指定1mm単位	¥基準単価														
Type	M		L20~100					L101~200					L201~400				
			FABB	FABBN	FABBS	FABBP	FABBSP	FABB	FABBN	FABBS	FABBP	FABBSP	FABB	FABBN	FABBS	FABBP	FABBSP
(並目) FABB FABBN FABBS (細目) FABBP FABBS	4	20~45	1,060	—	1,150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	20~250	1,260	1,310	1,350	1,690	1,790	1,530	1,580	1,620	1,970	2,050	1,800	1,850	1,940	2,590	2,400
	6		1,260	1,310	1,350	1,690	1,800	1,530	1,580	1,620	1,970	2,080	1,800	1,850	1,940	2,350	2,420
	8		1,310	1,350	1,400	1,680	1,780	1,620	1,670	1,710	2,000	2,110	1,800	1,850	1,940	2,480	2,250
	10	20~400	1,260	1,310	1,350	1,610	1,730	1,530	1,580	1,620	1,850	1,950	1,710	1,760	1,850	2,260	2,250
	12		1,310	1,350	1,400	1,630	1,760	1,620	1,670	1,710	1,900	2,010	1,800	1,850	1,940	2,340	2,280
	16		1,350	1,400	1,440	1,740	1,890	1,710	1,760	1,800	2,120	2,250	1,980	2,030	2,070	2,670	2,700
	20		1,400	1,440	1,490	1,820	1,950	1,800	1,850	1,890	2,240	2,400	2,160	2,210	2,250	2,930	3,000

両端右ねじ L寸フリー指定

型式		指定1mm単位				¥基準単価										
Type	M	L	E	F	L20~100				L101~200				L201~400			
					FWBB	FWBBN	FWBBS	FWBBP	FWBB	FWBBN	FWBBS	FWBBP	FWBB	FWBBN	FWBBS	FWBBP
(並目) FWBB FWBBN FWBBS (細目) FWBBP	4	20~150	0~100	0~100	1,350	1,580	1,610	—	1,630	1,850	1,890	—	—	—	—	
	5	20~250			1,350	1,580	1,610	1,690	1,630	1,850	1,890	1,750	1,940	2,200	2,250	2,250
	6	20~400			1,350	1,590	1,620	1,700	1,630	1,850	1,890	1,860	1,940	2,200	2,250	2,510
	8				1,400	1,635	1,670	1,720	1,720	1,940	1,980	1,960	2,030	2,300	2,350	2,550
	10				1,310	1,540	1,580	1,690	1,630	1,850	1,890	1,900	1,800	2,100	2,200	2,340
	12				1,350	1,570	1,610	1,760	1,630	1,940	1,980	2,100	2,000	2,280	2,330	2,530
	16				1,400	1,670	1,710	1,840	1,850	2,150	2,200	2,200	2,180	2,550	2,680	2,790
	20				1,490	1,770	1,810	1,950	2,030	2,360	2,410	2,300	2,430	2,800	2,900	3,100

E≤M×5 F≤M×5 E=0(F=0)の場合、E寸法(F寸法)側のねじ加工をしません。

Order 注文例 型式 - L - E - F Delivery 出荷日 3 日発送 ストック A 200円/1本 P90

FABB6 - 75 FWBBS6 - 100 - E10 - F10

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P89

価格 数量 1~19 20~24 25~29 30~49 値引率 基準単価 5% 10% 18%

同一サイズ3本以上は一律540円

表示数量超えはお見積り

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
スリット加工	SWC	Wは以下の寸法になります。 M W 4・5 1 6・8 1.5 10 2 12・16 2.5 20 3	200

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
右端面に六角穴を加工します。 ※左右六角穴の位置は任意となります。 ※L≤50は適用不可。	RAC		300

Order 注文例 型式 - L - (SWC・RAC) Delivery 出荷日 3 日発送

FABB8 - 100 - SWC


全長指定ねじ

RoHS




Type					M材質	S表面処理
全ねじ			両端右ねじ			
ねじゲージ2級使用		3級使用	ねじゲージ2級使用			
並目	細目	並目	並目	細目		
FAB	FABP	FABM	FWB	FWBP	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ
FABN	—	—	FWBN	—		
FABS	FABSP	FABMS	FWBS	FWBSP		
					SUS304相当	—

全ねじ



両端右ねじ



M	ねじピッチ	並目	細目
3	0.5	—	—
4	0.7	—	—
5	0.8	0.5	—
6	1	0.75	—
8	1.25	1	—
10	1.5	1.25	—
12	1.75	1.25	—
16	2	1.5	—
20	2.5	1.5	—

全ねじ

型式		L 指定1mm単位	¥基準単価													
Type	M		FAB					FABN				FABS				
			L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800
(2級並目) FAB FABN FABS	3	20~150	360	400	—	—	—	—	—	—	—	470	510	—	—	—
	4	20~150	340	380	—	—	—	—	—	—	—	420	470	—	—	—
	5	20~250	360	400	540	—	—	—	—	—	—	470	510	650	—	—
	6		360	400	540	—	—	—	—	—	—	470	510	650	—	—
	8	20~600	380	430	590	720	—	—	—	—	—	520	590	760	1,010	—
	10		380	430	590	720	—	—	—	—	—	590	680	860	1,080	—
	12	20~800	390	470	660	770	850	650	770	990	1,200	680	780	990	1,240	1,610
	16		420	530	840	1,020	1,140	770	900	1,150	1,400	780	950	1,330	1,710	2,510
	20		520	620	1,000	1,210	1,490	930	1,080	1,320	1,580	930	1,190	1,690	2,250	3,360

型式		L 指定1mm 単位	¥基準単価																		
Type	M		FABM					FABMS					FABP				FABSP				
			L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	
(3級並目) FABM FABMS (2級細目) FABP FABSP	4	20~150	360	400	—	—	—	450	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	20~250	380	420	570	—	—	490	540	680	—	—	—	690	890	990	—	890	1,100	1,230	—
	6	20~250	380	420	570	—	—	490	540	680	—	—	—	690	890	990	—	890	1,100	1,230	—
	8	20~600 (400)	400	460	630	760	—	—	550	630	800	1,060	—	860	1,130	1,290	—	990	1,250	1,400	—
	10	20~600 (400)	400	460	630	760	—	—	620	720	900	1,140	—	860	1,130	1,290	—	990	1,250	1,400	—
	12	20~800	410	490	690	820	890	710	830	1,050	1,310	1,700	900	1,150	1,350	1,480	1,030	1,320	1,460	1,700	—
16	20~800	450	560	880	1,070	1,210	830	1,000	1,410	1,810	2,650	910	1,150	1,350	1,630	1,150	1,360	1,550	1,890	—	
20	20~800	550	660	1,050	1,270	1,580	980	1,250	1,790	2,380	3,540	930	1,220	1,430	1,720	1,310	1,520	1,740	2,080	—	

両端右ねじ

型式		指定1mm単位				¥基準単価													
Type	M	L	E	F	FWB					FWBN					FWBS				
					L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L20~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800
(2級並目) FWB FWBN FWBS	3	20~100	5~15	0~15	370	—	—	—	—	440	—	—	—	—	500	—	—	—	—
	4	20~150	5~100	0~100	370	440	—	—	—	440	540	—	—	—	500	560	—	—	—
	5	20~250			390	460	580	—	—	530	580	720	—	—	560	620	700	—	—
	6	20~600			390	460	580	—	—	640	690	740	—	—	630	690	810	—	—
	8				400	480	630	770	—	550	730	860	1,140	—	680	780	1,000	1,300	—
	10				400	480	630	770	—	600	780	920	1,220	—	970	1,130	1,460	1,930	—
	12				20~800	450	540	760	910	1,080	680	840	1,150	1,450	1,820	1,160	1,340	1,750	2,320
	16	510				630	990	1,180	1,440	820	1,040	1,600	2,100	2,900	1,620	2,070	2,570	3,350	4,730
	20	590				720	1,150	1,310	1,580	1,100	1,480	2,300	2,900	3,700	1,890	2,160	3,180	4,020	6,810
	24	930	1,220	1,800		2,430	2,970	—	—	—	—	—	2,180	2,400	3,540	4,860	7,500		
30	1,260	1,710	2,610	3,600	4,500	—	—	—	—	—	2,550	3,580	5,340	7,420	9,490				

■全ねじ RoHS

Type	材質	S表面処理
ANE	SS400	四三酸化鉄皮膜
ANES	SUS304	-

ねじ精度 ねじゲージ3級 使用

Order 注文例

型式
ANE10-300
ANES16-500

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 〓 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

型式 Type	M-L	M×P	ANE		ANES	
			¥基準単価 1~49本	¥スライド単価 50本以上	¥基準単価 1~49本	¥スライド単価 50本以上
ANE ANES	6-100	6×1.0	120	114	250	235
			130	124	340	320
			140	133	430	405
	8-100	8×1.25	120	114	280	265
			140	133	380	360
			170	162	480	455
	10-100	10×1.5	140	133	340	320
			160	152	460	435
			180	171	590	560
	12-100	12×1.75	300	285	800	760
			190	181	400	380
			230	219	590	560
	16-100	16×2.0	280	266	780	740
			470	447	1,030	975
			230	219	650	615
			310	295	900	855
			370	352	1,150	1,090
			710	675	1,500	1,425

型式		L	F	E	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M					1～49本	50本以上
STDN	16	75	30	8	13	220	209
		100	40	10		230	219
		125	40	15		240	228
		150	40	15		240	228
		175	40	20		280	266
		200	40	20		280	266
		225	60	20		470	447
		250	60	25		520	494
		300	60	25		600	570
	20	100	40	10	17	280	266
		125	40	15		360	342
		150	40	15		410	390
		175	40	20		450	428
		200	40	20		470	447
		225	60	20		560	532
		250	60	25		610	580
		300	60	25		710	675

①寸法が100以下の場合、ストレート部分はあります。

Order 注文例

型式 STDN10 - L 100

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 〓 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■スタッドボルト RoHS

STDN (両端右ねじ)

M	P
8	1.25
10	1.5
12	1.75
16	2.0
20	2.5

材質 S45C
硬度 32~38HRC
表面処理 四三酸化鉄皮膜

型式		L	F	E	B	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M					1〜49本	50本以上
STDN	8	50	20	6	6	120	114
		75	30	6		120	114
		100	40	10		120	114
		125	40	15		130	124
		150	40	15		130	124
	10	50	20	6	8	140	133
		75	30	6		160	152
		100	40	10		180	171
		125	40	15		190	181
		150	40	15		190	181
	12	175	40	20	10	210	200
		200	40	20		230	219
		50	20	6		170	162
		75	30	6		170	162
		100	40	10		190	181
		125	40	15		200	190
		150	40	15		200	190
		175	40	20		220	209
200		40	20	230		219	

■六角スタッド RoHS

Type	材質	硬度	S表面処理
RSBB RSBM	S45C	35~40HRC	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ

25 / (6.3)

型式		M×Pitch	L	F	H	B	g	¥基準単価
Type	M							RSBB・RSBM
RSBB RSBM	3	3×0.5	7.5	4	2	6	1	230
	4	4×0.7	10	5		7	1.2	250
	5	5×0.8	12.5	7		8	1.4	255
	6	6×1.0	15	8	3	10	1.5	260
	8	8×1.25	20	11		13		310
	10	10×1.5	25	14		4		17

Order 注文例

型式 RSBB8

Delivery 出荷日

3 日目発送

在庫品 翌日出荷 〓 P.89

①同一サイズ3本以上は一律540円(ストークTは除く)

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~19	20~29	30~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

②表示数量を超えはお見積り

■スケール付全ねじ RoHS

目盛り表示方向Y(横)

目盛り表示方向T(縦)

Type	材質	S表面処理
ASSB ASSS	SCM435 SUS304	四三酸化鉄皮膜 -

※機械・装置等の調整部の目安としてご利用ください。

型式 Type	目盛り表示方向	M (並目)	L	B	D	t	ASSB		ASSS	
							¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5本以上	¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5本以上
ASSB ASSS	Y(横) T(縦)	8	120	4	6.6	5	1,620	1,290	2,330	1,870
		10		5	8.3	6	1,660	1,330	2,380	1,910
		12		6	10	8	1,750	1,400	2,510	2,010
		16		8	14	10	1,900	1,520	2,660	2,130

Order 注文例

型式 ASSS - T - 8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 〓 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■丸フランジ RoHS

丸フランジ BRBR MRBR SRBR

角フランジ BRBS MRBS SRBS

二面フランジ BRBC MRBC SRBC

Type	材質	S表面処理
丸フランジ BRBR MRBR SRBR	SS400	四三酸化鉄皮膜
角フランジ BRBS MRBS SRBS	SS400	無電解ニッケルメッキ
二面フランジ BRBC MRBC SRBC	SUS304	-

型式		M×Pitch	L	D1	H	T	P	K	W	P1	F	d1	¥基準単価																	
Type	M												BRBR	MRBR	SRBR	BRBS	MRBS	SRBS	BRBC	MRBC	SRBC									
丸フランジ	BRBR	6	6×1.0	12	12	28	4	20	22	12	20	3.5	730	750	960	990	1,010	1,410	920	930	1,340									
	MRBR	8	8×1.25	14	15	32	5	25	25	15	25		820	840	1,060	1,080	1,100	1,540	940	950	1,470									
	SRBR	10	10×1.5	18	20	38	5	30	30	20	30		930	950	1,320	1,310	1,330	1,870	1,120	1,150	1,790									
		10A	10×1.25																											
角フランジ	BRBS	12	12×1.75	20	22	40	6	32	32	25	28	16	4.5	1,100	1,140	1,520	1,560	1,590	2,230	1,340	1,370	2,140								
	MRBS	14A	14×1.5	22	26	50		40	39	32	33	22		5.5	1,260	1,300	1,820	1,750	1,780	2,500	1,510	1,540	2,410							
	SRBS	16	16×2.0	26	28	50		6	40	39	32	33		22	5.5	1,330	1,360	1,890	1,850	1,890	2,650	1,580	1,680	2,550						
二面フランジ	BRBC	18A	18×1.5	30	32	63	8	50	48	40	42	25	6.6	1,650	1,690	2,290	2,420	2,480	3,480	1,980	2,050	3,330								
	MRBC	20	20×2.5	32	35									63	8	50	48	40	42	25	6.6	1,720	1,780	2,390	2,550	2,610	3,650	2,080	2,130	3,520
	SRBC																													

①10A・14A・18Aのネジピッチは細目になります。

Order 注文例

型式 SRBR10

Delivery 出荷日

3 日目発送

在庫品 翌日出荷 〓 P.89

①同一サイズ3本以上は一律540円(ストークTは除く)

数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.89

数量	1~14	15~19	20~50
値引率	基準単価	5%	10%

②表示数量を超えはお見積り

Alteration 追加加工

型式 MC

2-MC (タップ穴)

セットスクリュー用タップ追加

Code MC

Spec. セットスクリュー用のタップ穴を2ヶ所追加します。指定方法 MC

M	MC	#
6	M3	9
8	M3	10
10	M3	13
10A	M4	14
12	M4	15
14A	M5	16
16A	M5	20
20	M5	20

¥/1Code 600

MSSF・MSSFS・MSSK・MSSUにはお得な箱販売がございます。P.171・172




RoHS

MSSK
MSSU (ステンレス)

MSSF
MSSFS (ステンレス)

MSST
MSSTS (ステンレス)



※MSST・MSSTS(とがり先) M=Lのサイズは60 になります。

Type	材質	硬度	表面処理
MSSK MSSF MSST MSSU MSSFS MSSTS	SCM435相当	45HRC	四三酸化鉄皮膜
	SUS304相当	—	—

M×P (並目)	B	C (最小)	d(最大)	平先	とがり先	くぼみ先
2×0.4	0.9	0.8	1	0.8	1	1
2.6×0.45	1.3	1.2	1.5	1.2	1.2	1.2
3×0.5	1.5	1.2	2	0.75	1.4	1.4
4×0.7	2	1.5	2.5	1	2	2
5×0.8	2.5	2	3.5	1.25	2.5	2.5
6×1.0	3	2	4	1.5	3	3
8×1.25	4	3	5.5	2	5	5
10×1.5	5	4	7	2.5	6	6
12×1.75	6	4.8	8.5	3	8	8

型式			MSSK(くぼみ先)		MSSF(平先)		MSST(とがり先)		MSSU(くぼみ先)		MSSFS(平先)		MSSTS(とがり先)	
Type	M	L	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
2	—	2	114	79	17	164	84	17	164	84	45	117	77	45
3	—	3	114	79	11	164	84	11	164	84	45	117	77	45
4	—	4	114	79	11	164	84	11	164	84	45	117	77	45
2.6	—	3	104	69	8	154	74	8	154	74	37	114	69	35
4	—	4	104	69	8	154	74	8	154	74	37	114	69	35
5	—	5	104	69	8	154	74	8	154	74	37	114	69	35
3	—	2.5	101	49	10	116	54	10	—	—	—	105	50	11
3	—	3	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9
4	—	4	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9
5	—	5	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9
6	—	6	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9
8	—	8	96	21	5	106	26	5	106	26	11	71	26	9
10	—	10	96	21	6	106	26	6	106	26	11	71	26	9
12	—	12	96	21	7	106	26	7	106	26	11	71	26	10
4	—	3	101	26	7	122	59	11	—	—	—	105	55	12
4	—	4	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10
5	—	5	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10
6	—	6	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10
8	—	8	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10
10	—	10	99	24	5	109	29	5	109	29	13	77	32	10
12	—	12	99	24	7	109	29	7	109	29	13	77	32	10
15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	16	99	24	8	109	29	8	109	29	13	77	32	10
5	—	4	104	39	7	126	59	11	158	68	18	108	58	13
5	—	5	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	12
6	—	6	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	12
8	—	8	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	12
10	—	10	102	37	5	122	42	5	122	42	15	105	55	13
12	—	12	102	37	7	122	42	7	122	42	15	105	55	15
15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	16	102	37	10	122	42	10	122	42	15	105	55	20
20	—	20	102	37	11	122	42	11	122	42	15	105	55	20
6	—	5	107	42	7	129	62	11	159	69	19	110	60	13
6	—	6	106	41	6	126	46	6	126	46	18	108	58	12
8	—	8	106	41	6	126	46	6	126	46	18	108	58	13
10	—	10	106	41	6	126	46	6	126	46	18	108	58	14
12	—	12	106	41	7	126	46	7	126	46	18	108	58	15
15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	16	106	41	9	126	46	8	126	46	18	108	58	24
20	—	20	106	41	9	126	46	9	126	46	18	108	58	24
25	—	25	106	41	12	126	46	12	126	46	18	108	58	30
8	—	6	114	59	9	146	66	11	161	71	21	122	72	24
8	—	8	114	59	9	144	64	9	144	64	20	122	72	19
10	—	10	114	59	9	144	64	9	144	64	20	122	72	21
12	—	12	114	59	9	144	64	9	144	64	20	122	72	24
15	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	16	114	59	11	144	64	11	144	64	20	122	72	35
20	—	20	114	59	11	144	64	11	144	64	20	122	72	35
25	—	25	114	59	13	144	64	13	144	64	20	122	72	42
30	—	30	114	59	15	144	64	15	144	64	20	122	72	46
10	—	12	120	72	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	15	150	90	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	20	150	90	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	25	160	96	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	30	180	108	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	15	210	103	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	—	20	230	103	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	25	260	104	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	30	290	116	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—



注文例

型式

MSSF5 - 10



出荷日



在庫品

翌日出荷

P.89


ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

六角穴付止ねじ
—ソフトタイプ—

RoHS



Type	材質 ねじ部	表面処理	材質 パッド
SBPP SBCT	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ボリアセタール(白) 快削黄銅(C3604BD)
SBPPS SBPCS SBCTS	SUSXM7	—	ボリアセタール(白) 快削黄銅(C3604BD) ウレタン(ショアA70・黒)



型式		L										S	d	B	C (最小)
Type	M(並目)	寸法はSBPP, SBCTのみ適用。													
SBPP SBPPS	3	5	6	8	10	12	16	20				0.5	1.5	1.5	2.0
SBCT SBPCS	4	6	8	10	12	16	20					1	2	2	2.5
SBPP SBPPS	5	8	10	12	16	20	25					1	3	2.5	3.0
SBCT SBCTS	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50		1	4	3	3.5
	8	10	12	16	20	25	30	40	50	(60)		2	6	4	5.0
	10	12	16	20	25	30	40	50	(60)	(80)		2	8	5	6.0
	12	16	20	25	30	40	50	(60)	(80)	(100)		2	10	6	8.0

M(並目)	¥基準単価					
	SBPP	SBCT	SBPPS	SBPCS	SBCTS	
3	220	195	—	230	210	—
4	182	169	—	200	195	—
5	182	169	340	200	195	370
6	195	182	360	220	205	420
8	221	195	390	235	220	440
10	260	234	400	285	260	490
12	300	286	420	320	310	830



注文例



出荷日



価格

型式

SBPP10 - 50

在庫品 翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.89



数量	1~5	6~49	50~99	100本以上
適用価格	基準単価	スライド値引		
価格表		5%	10%	40%

六角穴付止ねじ
—ボルトタイプ—

RoHS



Type	材質 ねじ部	表面処理	材質 パッド
CBPP CBCT	SCM435	四三酸化鉄皮膜	ボリアセタール(白) 快削黄銅(C3604BD)
CBPPS CBPCS CBCTS	SUSXM7	—	ボリアセタール(白) 快削黄銅(C3604BD)



型式												CBPP		CBCP		CBPPS		CBCPS							
Type	M (並目)	L										A	E	S	d	B	(e)	¥基準単価 1～99本	¥スライド単価 100本以上	¥基準単価 1～99本	¥スライド単価 100本以上	¥基準単価 1～99本	¥スライド単価 100本以上	¥基準単価 1～99本	¥スライド単価 100本以上
CBPP CBPPS (樹脂パッド)	3	10	15	20								5.5	3	0.5	1.5	2.5	0.5	220	132	195	117	230	136	210	130
	4	10	15	20								7	4	1	2	3	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118
	5		15	20	30							8.5	5	1	3	4	0.6	182	109	169	101	200	125	195	118
CBCP CBCPS (真鍮パッド)	6	15	20	30								10	6	1	4	5	0.7	195	117	182	109	220	130	205	125
	8		20	30	40							13	8	2	6	6	1.0	221	132	195	117	235	140	220	130

六角穴付全長指定ねじ

ー先端形状選択タイプー



ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名: 35_Screws




■六角穴付全長指定ねじ
ー先端形状選択タイプー

RoHS

Type	材質	S表面処理	パッド
FSSF FSST FSSC FSSG	S45C	四三酸化鉄皮膜	—
FSSM	SCM435	黒色酸化皮膜	ポリアセタール白 快削黄銅 (C3604BD)
FSSU	—	—	—
FSSFS FSSTS FSSGS	SUSXM7	—	—
FSSMS	—	—	ポリアセタール白 快削黄銅 (C3604BD)
FSSUS	—	—	—

FSSF (平先)
FSSFS (平先・ステンレス)FSST (とがり先)
FSSTS (とがり先・ステンレス)

FSSC (くぼみ先)

FSSG (ノーズ付)
FSSGS (ノーズ付・ステンレス)FSSM FSSU
FSSMS (樹脂パッド)
FSSUS (真鍮パッド)

※FSST・FSSTS (とがり先) M=Lのサイズは60°となります。

型式		L 指定1mm単位	B	C (最小)	d(最大)					S (樹脂・真鍮 パッド付)	b (ノーズ付)
Type	M				平先	とがり先	くぼみ先	ノーズ付	樹脂・真鍮 パッド付		
FSSF (平先) FSSFS (平先・ステンレス) FSST (とがり先) FSSTS (とがり先・ステンレス) FSSC (くぼみ先) FSSG (ノーズ付) FSSGS (ノーズ付・ステンレス) FSSM FSSMS (樹脂パッド) FSSU FSSUS (真鍮パッド)	5	20~250	2.5	3	3.5	1.25	2.5	4	3	1	4
	6		3.0	3.5	4.0	1.5	3	4	4	1	4
	8	20~400	4.0	5	5.5	2.0	5	6	5	2	5
	10		5.0	6	7	2.5	6	8	6	2	6
	12		6.0	8	8.5	3	8	8	8	2	7
	16		8.0	10	12	4	10	10	10	3	9
	20		10.0	12	15	5	14	12	13	3	11

Order 注文例	型式	—	L	Delivery 出荷日	3	Price 価格	数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P89
	FSSTS6	—	100				
							数量 1~19 20~24 25~29 30~49 値引率 基準単価 5% 10% 18%

M	L	¥基準単価										
		FSSF	FSST	FSSC	FSSG	FSSM	FSSU	FSSFS	FSSTS	FSSGS	FSSMS	FSSUS
5	20~100	960	1,150	1,150	1,200	1,380	1,310	1,130	1,230	1,280	1,440	1,380
	101~200	1,090	1,260	1,260	1,310	1,480	1,410	1,260	1,310	1,360	1,520	1,460
	201~250	1,290	1,490	1,490	1,530	1,680	1,620	1,470	1,510	1,560	1,710	1,650
6	20~100	960	1,150	1,150	1,200	1,380	1,310	1,140	1,220	1,270	1,450	1,390
	101~200	1,090	1,260	1,260	1,310	1,480	1,410	1,130	1,320	1,380	1,540	1,480
	201~250	1,290	1,490	1,490	1,530	1,680	1,620	1,490	1,530	1,580	1,730	1,670
8	20~100	990	1,180	1,180	1,230	1,410	1,350	1,180	1,240	1,310	1,480	1,410
	101~200	1,140	1,320	1,320	1,380	1,540	1,480	1,320	1,380	1,420	1,580	1,510
	201~400	1,390	1,570	1,570	1,620	1,770	1,710	1,570	1,600	1,650	1,800	1,740
10	20~100	950	1,170	1,170	1,220	1,440	1,360	1,130	1,250	1,310	1,510	1,440
	101~200	1,060	1,270	1,270	1,310	1,500	1,440	1,260	1,340	1,400	1,580	1,520
	201~400	1,250	1,470	1,470	1,510	1,700	1,640	1,480	1,550	1,580	1,770	1,710
12	20~100	960	1,180	1,180	1,230	1,450	1,380	1,170	1,270	1,330	1,540	1,470
	101~200	1,080	1,290	1,290	1,340	1,530	1,470	1,310	1,400	1,440	1,620	1,560
	201~400	1,290	1,510	1,510	1,560	1,740	1,680	1,540	1,610	1,660	1,850	1,780
16	20~100	1,040	1,290	1,290	1,340	1,580	1,520	1,250	1,400	1,440	1,680	1,620
	101~200	1,220	1,470	1,470	1,510	1,730	1,670	1,480	1,570	1,620	1,840	1,770
	201~400	1,490	1,750	1,750	1,800	2,010	1,940	1,780	1,920	2,120	2,060	2,060
20	20~100	1,080	1,350	1,350	1,400	1,650	1,580	1,320	1,460	1,510	1,750	1,680
	101~200	1,320	1,570	1,570	1,620	1,840	1,770	1,590	1,700	1,740	1,950	1,890
	201~400	1,650	1,910	1,910	1,950	2,170	2,110	1,980	2,060	2,110	2,300	2,240

Alteration 追加加工	型式	—	L	—	(SKH)
	FSST6	—	100	—	SKH
					8 日目発送

Alteration	先端高周波焼入
Code	SKH
Spec.	先端から2~3mmに高周波焼入をします。 硬度: 40~45HRC 指定方法 SKH ☑FSSF・FSST・FSSGのみ適用
¥/1Code	400

ノーズ付スクリュー

ー六角穴付止ねじタイプ/六角穴付ボルトタイプ/フリー指定タイプー


CADデータフォルダ名: 35_Screws

■ノーズ付スクリュー

RoHS



MSSG (六角穴付止ねじタイプ)


CBBG (六角穴付ボルトタイプ)
CBBGS (六角穴付ボルトタイプ・ステンレス)☑JIS棒先止ねじとはノーズ部の寸法が異なります。
☑軸のラフな回り止めや抜け止めなどノーズ部に
連続荷重のかからない部位にご使用ください。

Type	材質	H硬度	S表面処理
MSSG	SCM435	45HRC~ 38~43HRC	四三酸化鉄皮膜
CBBG	—	—	—
CBBGS	SUSXM7	—	—

型式		L					B1	B2	A	E	d		b	C	R	※基準単価		
Type	M(並目)										基準寸法	許容差				MSSG	CBBG	CBBGS
MSSG CBBG CBBGS	4	12	16	20	25	30	2	3	7	4	3	—0.1	3	0.3	0.5	120	170	220
	5	12	16	20	25	30	2.5	4	8.5	5	4	—0.2	4			140	190	240
	6	12	16	20	25	30	3	5	10	6	4	—0.1	5			160	200	250
	8	16	20	25	30	35	40	4	6	13	8	6	—0.1	5	160	200	250	
	10	20	25	30	35	40	45	50	5	8	16	10	8	—0.3	6	180	210	260

■ノーズ付スクリュー
ーフリー指定タイプー

RoHS

FMSSG (六角穴付止ねじタイプ)
FMSSGS (六角穴付止ねじタイプ・ステンレス)FCBBG (六角穴付ボルトタイプ)
FCBBGS (六角穴付ボルトタイプ・ステンレス)☑軸のラフな回り止めや抜け止めなど、ノーズ部に
連続荷重のかからない部位にご使用ください。

Type	材質	H硬度	S表面処理
FMSSG	SCM435	45HRC~ 38~43HRC	四三酸化鉄皮膜
FCBBG	—	—	—
FMSSGS FCBBGS	SUSXM7	—	—

型式		L				F	B1	B2	A	E	d		C	R	¥基準単価			
Type	M(並目)	FMSSG・FMSSGS	FCBBG・FCBBGS		指定1mm単位						基準寸法	許容差			FMSSG	FMSSGS	FCBBG	FCBBGS
FMSSG FMSSGS FCBBG FCBBGS	4	—	12~25	26~50	2~30 10≤L←F	—	3	7	4	3	-0.1 -0.2	0.3	0.5	1	—	—	560	580
	5	12~25	12~25	26~50		2.5	4	8.5	5	640					760	580	600	
		26~50	26~50	900		1,050	640	670										
	6	12~40	12~30	3		5	10	6	650	780	580	610						
	8	41~80	31~70	4		6	13	8	6	910	1,060	650			690			
10	12~50	12~35	4	6	13	8	6	670	810	600	630							
	51~100	36~75	4	6	13	8	6	940	1,110	670	720							
	12~50	12~40	5	8	16	10	8	690	820	630	640							
	51~100	41~75						960	1,120	700	730							

Order 注文例	型式	—	L	—	F
	MSSG5	—	16	—	F
	FMSSG6	—	50	—	20

Delivery 出荷日	☑在庫品	翌日出荷	☑P89	3 日目発送
	☑ご希望によりPM5:00迄、 当日出荷受付致します。		☑ストーク A 200円/1本	☑P90
			☑同一サイズ3本以上は一律540円	

Price 価格	数量スライド価格 (☑1円未満切り捨て) P89
数量	1~19 20~24 25~29 30~49
値引率	基準単価 5% 10% 18%

Alteration 追加加工	型式	—	L	—	(RC・RS)
	CBBG8	—	20	—	RS
	☑先端R加工	☑逃げ加工			
	5 日目発送	3 日目発送			

Alterations	先端R加工		逃げ加工	
Code	RC		RS	
Spec.	ノーズ部先端に R形状の加工をします。 ☑MSSG・CBBG のみ適用 指定方法 RC		CBBGの首下に 逃げ加工をします。 ☑CBBG・FCBBG・ FCBBGSのみ適用 指定方法 RS	
¥/1Code	300		300	

外ねじ式ストリッパボルト

一軸径公差 e9-



CADデータフォルダ名: 35_Screws

外ねじ式ストリッパボルト

一軸径公差 g6・h7・e9-



CADデータフォルダ名: 35_Screws

■外ねじ式ストリッパボルト
一軸径公差 e9-

RoHS

標準タイプ
MSB
SMSB

フリー指定タイプ
MSBMF
SMSBF

※MSB
D12・13は3max.
D16・20は3.5max.
※2.5max.

	MSB	MSBMF	SMSB・SMSBF
M材質	SCM435	SCM435	SUS304相当
H硬度	33~38HRC	33~38HRC	—
S表面処理	—	無電解ニッケルメッキ	—
強度区分	10.9	10.9	A2-50

・標準タイプ

De9	A	B	C	E	M×P	T
4	6.5	7	2.5	1.6	3	2.5×0.45
4.5	-0.020	8	—	—	3.5	3×0.5
5	-0.050	—	—	—	—	5.5
5.5	—	9	3	2.2	4	4×0.7
6	—	—	—	—	—	6.5
6.5	-0.025	10	4	2.5	5	5×0.8
8	-0.061	13	5	3	6	6×1.0
10	—	16	6	4	8	8×1.25
12	-0.032	17	8	5	10	10×1.5
13	-0.075	24	10	7	14	12×1.75
16	—	—	—	—	—	17
20	-0.040	27	14	9	18	16×2.0
—	-0.092	—	—	—	—	21

標準タイプ																									
型式		L (SMSBは**印がついたサイズのみになります)												F	¥基準単価										
Type	D														MSB	SMSB									
MSB	4	*10	*15	*20	*25	*30	35	*40	45					5	52	190									
	4.5	*10	*15	*20	*25	*30	*35	*40	45 50					6	52	120									
	5	*10	*15	*20	*25	*30	35	*40	45 50						57	200									
	5.5	*10	*15	*20	*25	*30	*35	*40	45 50 55						71	7	52	130							
	6	*10	*15	*20	*25	*30	35	*40	45 50 55 60 65 70					66	210										
	6.5	*10	*15	*20	*25	*30	*35	*40	*45 *50 55 60 65 70 75 80					71	9		52	140							
	8	*10	*15	*20	*25	*30	*35	*40	*45	*50 *55 *60 *65 *70 *75 *80 85 90						61	140								
	10	*10	*15	*20	*25	*30	*35	*40	*45	*50 *55 *60 *65 *70 *75 *80 85 90						61	140								
SMSB	10	*10	*15	*20	*25	*30	*35	*40	*45	*50	*55	*60 *65 *70 *75				76	150								
	12	*10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	*80 *85 *90 95 100 110 120				95	—								
	13	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
	16	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
	20	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
	24	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
	28	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150
	32	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140	150

部 1〜19本のご注文は基準単価＋パラチャージを申し受けます。下記数量スライド価格表をご参照ください。

フリー指定タイプ																	
型式			L		F		A	B	C	E	T	L+F 加工条件	¥基準単価				
Type	De9		指定0.1mm単位	指定0.5mm単位									MSBMF	SMSBF			
MSBMF SMSBF	4	−0.020 −0.050	10~40	M≤F≤M×3		7	2.5	1.6	3	4.5	L+F≤46	810	880				
	4.5		10~40							5	L+F≤46	660	760				
	5		10~40							5.5	L+F≤47	820	890				
	5.5		10~40							6	L+F≤47	690	790				
	6		10~50							6.5	L+F≤59	830	900				
	6.5	10~50	7							L+F≤59	730	830					
	8	−0.025 −0.061	10~60							13	5	3	6	8.7	L+F≤70	760	860
	10		10~60							16	6	4	8	10.8	L+F≤72	850	960

フリー指定タイプは標準タイプと各部寸法が異なる場合があります。

Order 注文例

型式 - L - F

MSB10 - 50

SMSBF5.5 - L30 - F10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付け致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~49	50~99	100~199	200~500
値引率	—	5%	10%	15%	18%

Alteration 追加加工

型式 - L (LC) - F - (FC・LKC)

MSB10 - LC0.1

SMSBF5.5 - L30 - F10 - LKC

MSB・SMSBF

3 日目発送

MSBMF

5 日目発送

MSB

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~49	50~99	100~199	200~500
値引率	—	5%	10%	15%	18%

MSB

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~49	50~99	100~199	200~500
値引率	—	5%	10%	15%	18%

MSBMF・SMSBF

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~49	50~99	100~199	200~500
値引率	—	5%	10%	15%	18%

■外ねじ式ストリッパボルト
固定寸タイプ
一軸径公差 g6・h7-

RoHS

Type

D公差

材質

硬度

強度区分

GMSB

SGMSB

MSBH

SHMSB

識別用溝 (g6)

識別用溝 (h7)

2.5max.

Type	D公差	材質	硬度	強度区分
GMSB	g6	SCM435	33~38HRC	10.9
SGMSB	g6	SUSXM7	—	A2-50
MSBH	h7	SCM435	33~38HRC	10.9
SHMSB	h7	SUSXM7	—	A2-50

D公差		A	B	C	E	F	M×P	T
D	g6	h7						
4	-0.004	0	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5
5	-0.012	-0.012	8	3	2	4	3×0.5	5.5
6	-0.005	0	13	5	3	6	4×0.7	6.5
8	-0.014	-0.015	16	6	4	8	6×1.0	8.7
10	—	—	—	—	—	—	8×1.25	10.8

型式		L () 寸法はGMSBのみ選択可能										F		¥基準単価	
Type	D													GMSB	SGMSB
GMSB SGMSB	4	10	15	20	(25)	(30)	130			310	5			145	310
	5	10	15	20	(25)	(30)	135	320	150	320				150	330
	6	10	15	20	25	30	35	40	150	330	6			170	330
	8	10	15	20	25	30	35	40	140	380				155	380
	10	10	15	20	25	30	35	40	160	430	10			160	430
	—	10	15	20	25	30	35	40	175	430				175	430
	—	10	15	20	25	30	35	40	175	430	12			—	—
	—	10	15	20	25	30	35	40	175	430				—	—
MSBH SHMSB	4	10	15	20	(25)	(30)	—			300	5			—	300
	5	10	15	20	(25)	(30)	130	310	145	310				130	310
	6	10	15	20	25	30	35	40	145	310	6			145	310
	8	10	15	20	25	30	35	40	145	320				165	320
	10	10	15	20	25	30	35	40	135	370	10			150	370
	—	10	15	20	25	30	35	40	155	—				155	—
	—	10	15	20	25	30	35	40	170	—	12			—	—
	—	10	15	20	25	30	35	40	170	—				—	—

■外ねじ式ストリッパボルト
フリー指定タイプ
一軸径公差 g6・h7-

RoHS

Type

D公差

材質

硬度

強度区分

GMSB

SGMSB

MSBH

SHMSB

識別用溝 (g6)

識別用溝 (h7)

2.5max.

Type	D公差	材質	硬度	強度区分
GMSB	g6	SCM435	33~38HRC	10.9
SGMSB	g6	SUSXM7	—	A2-50
MSBH	h7	SCM435	33~38HRC	10.9
SHMSB	h7	SUSXM7	—	A2-50

D公差		A	B	C	E	T	L+加工条件
D	g6	h7					
4	-0.004	0	7	2.5	1.6	3	4.5 L+F≤46
5	-0.012	-0.012	9	3	2.2	3.5	5.5 L+F≤47
6	-0.005	0	10	4	2.5	5	6.5 L+F≤59
8	-0.014	-0.015	13	5	3	6	8.7 L+F≤70
10	—	—	16	6	4	8	10.8 L+F≤72

M=Dの時

※M=Dの時、溝は付かずFが有効ネジ部となります。

型式		L		F		M		¥基準単価																			
Type	D	指定0.1mm単位		指定0.5mm単位				GMSB	GDSMSB	HDSMSB	HDSMSB																
GMSB GDSMSB HDSMSB HDSMSB	4	10~40		3~9		3 4		950	1,050	900	1,000																
	4.5	10~40		3~9		3 4		780	880	730	830																
	5	10~40		4~12		3 4 5		970	1,070	920	1,020																
	5.5	10~40		4~12		3 4 5		790	890	740	840																
	6	10~50		5~15		4 5 6		990	1,090	940	1,040																
	6.5	10~50		5~15		4 5 6		800	900	750	850																
	8	10~60		6~18		5 6 8		860	960	810	910																
	10	10~60		8~24		6 8 10		1,020	1,120	970	1,070																
	Order注文例		型式		L		F		M		 Delivery出荷日		3		日目発送		 Price価格		■数量スライド価格 (¥1円未満切り捨て) P89								
		HDSMSB6.5		30		F12		M5												数量		1~14		15~19		20~49	
																				値引率		基準単価		5%		10%	

六角穴付樹脂ボルト/六角穴付樹脂止ねじ


－材質：RENY・PPS・PEEK－

CADデータフォルダ名：35_Screws


RoHS




ボルト




ナット



座金



止ねじ



材質

Type				材質
ボルト	ナット	座金	止ねじ	
RENB	RENN	RENW	—	
PPSB	PPSN	PPSW	—	
PEKB	PEKN	PEKW	PEKSF	PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)

(注) ゲート部の跡があります。
* P220の樹脂六角スペーサ
両端めねじタイプと組合せて
片端おねじタイプの支柱として
ご利用できます。

〔ご注意〕
・樹脂ボルト、ナット、座金の表面色は製造ロット及び各種条件により若干変化する場合があります。
・外観に黒点(スラッシュ)が入ることがありますが、性能には影響ありません。

六角穴付樹脂ボルト

型式		M × P	A	E	B	¥基準単価			¥スライド単価			*数量	
Type	M-L					*数量未満			*数量以上				
RENB	3-6	3 × 0.5	5.5	3	2.5	RENB	PPSB	PEKB	RENB	PPSB	PEKB	100	
	8					28	27	36	25	26	34		
PPSB	10					30	29	38	27	28	36		
	12					34	32	40	31	30	38		
PEKB	15					40	38	42	36	36	40		
	20	48	46	60	43	44	57						
		54	51	80	49	48	76						
RENB	4-6	4 × 0.7	7	4	3		34	32	52	31	30	49	100
	8					38	36	56	34	34	53		
PPSB	10					40	38	58	36	36	55		
	12					48	46	62	43	44	59		
PEKB	15					54	51	76	49	48	72		
	20	60	57	80	54	54	76						
RENB	5-8	5 × 0.8	8.5	5	4		60	63	90	54	60	86	100
	10					60	57	90	54	54	86		
PPSB	12					64	63	110	58	60	105		
	15					76	80	120	68	76	114		
PEKB	20					90	93	140	81	88	133		
	25	110	120	160	99	118	152						
	30	140	160	220	126	150	209						
RENB	6-10	6 × 1.0	10	6	5		110	120	190	99	118	181	100
	12					110	120	190	99	118	181		
PPSB	15					110	120	190	99	118	181		
	20					140	160	220	126	150	209		
PEKB	25					170	190	290	153	180	276		
	30	200	240	330	180	220	314						
	40	230	290	340	207	270	323						
RENB	8-15	8 × 1.25	13	8	6		170	240	420	153	220	399	50
	20					210	260	440	189	250	418		
PPSB	25					250	310	480	225	290	456		
	30					290	380	520	261	360	494		
PEKB	40					330	480	560	297	450	532		
RENB	10-15	10 × 1.5	16	10	8		270	—	—	243	—	—	50
	20					300	—	—	270	—	—		
	25					330	—	—	297	—	—		
PPSB	30					360	—	—	324	—	—		
	35					390	—	—	351	—	—		
	40	400	—	—	360	—	—						
RENB	12-20	12 × 1.75	18	12	10		380	—	—	342	—	—	50
	25					420	—	—	378	—	—		
	30					460	—	—	414	—	—		
PPSB	35					490	—	—	441	—	—		
PEKB	40					520	—	—	468	—	—		

・RENY—Glassfiber Reinforced PolyamideMXD6(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)
RENY(レニー)はポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化した結晶性のエンジニアリングプラスチックです。エンブラの中でも最も大きい強度・弾性率を有し、耐油性や耐熱性にも優れることから金属の代替材料として用いられています。
・PPS—Polyphenylenesulfide(ポリフェニレンサルファイド)
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。優れた耐熱性を有し、高温多湿雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。また、耐薬品性、機械的特性、電気的特性、および寸法安定性にも優れています。

樹脂ナット

型式		B	(e)	T	¥基準単価			¥スライド単価		
Type	M				1～99コ			100コ以上		
RENN PPSN PEKN	3	5.5	6.4	2.4	20	20	30	19	19	29
	4	7	8.1	3.2	32	32	40	30	30	38
	5	8	9.2	4	38	38	52	36	36	49
	6	10	11.5	5	76	76	126	72	72	120
	8	13	15	6.5	126	126	188	120	120	179
	10	17	19.6	8	130	—	—	124	—	—
	12	19	21.9	10	190	—	—	181	—	—

樹脂座金

型式		D	d	t	¥基準単価			¥スライド単価		
Type	No.				1～99コ			100コ以上		
					RENW	PPSW	PEKW	RENW	PPSW	PEKW
RENW PPSW PEKW	3	7	3.2	0.5	20	20	22	19	19	21
	4	9	4.3	0.8	24	24	26	23	23	25
	5	10	5.3	1	28	28	32	27	27	30
	6	12.5	6.4	1.6	30	30	38	29	29	36
	8	17	8.4	1.6	80	80	98	76	76	93
	10	21	10.5	2.0	100	—	—	95	—	—
	12	24	13	2.5	150	—	—	143	—	—
	12	24	13	2.5	150	—	—	143	—	—

樹脂止ねじ

型式	M-L	B	d1	C (最小)	d (最大)	¥基準単価 1~99本	¥スライド単価 100本以上
Type							
PEKSF	3~15	1.5	2.2	2	2	160	152
	4~20	2	2.8	2.5	2.5	190	181
	5~20	2.5	3.6	3	3.5	210	200
	6~25	3	4.4	3.5	4	260	247
	8~30	4	6	5	5.5	380	361
	8~30	4	6	5	5.5	380	361



Order
注文例

型式

PPSB3-10
PPSN3
PPSW3
PEKSF4-20



Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 〆P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

・PEEK—Polyetheretherketone(ポリエーテルエーテルケトン)
PEEKは半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。エンブラのなかでも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。また、耐熱性、耐摩耗性、難燃性、耐加水分解性にも優れています。

樹脂特性値 〆P219

六角穴付樹脂ボルト/樹脂ボルト(パック販売)

－ローレット無タイプ－

－低頭・極低頭タイプ－

CADデータフォルダ名：35_Screws


ローレット無タイプ

RoHS



材質

Type	材質
PPSBL	PPS(ポリフェニレンサルファイド) 非ガラス繊維
PEKBL	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)



ボルト頭のローレットはありません。
そのため安価となります。

型式	M x P	A	E	B	PPSBL ¥基準単価 1~19本	PPSBL ¥スライド単価 20~49	PPSBL ¥スライド単価 50~100	PEKBL ¥基準単価 1~19本	PEKBL ¥スライド単価 20~49	PEKBL ¥スライド単価 50~100
PPSBL PEKBL	5-10	5x0.8	8.5	5	4	55	52	42	—	—
	15					78	60	45	115	90
	20					90	65	47	130	95
	25					115	75	53	145	105
	30					155	80	57	185	115
	6-15	6x1.0	10	6	5	115	75	55	185	115
	20					160	82	60	195	125

Order
注文例

型式

PPSBL5-20

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 〆P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

低頭タイプ(パック販売)

RoHS



極低頭タイプ(パック販売)



1パック20本入り

型式	M	A	E	B	t	PACK-RENS ¥基準 単価	PACK-PPSS ¥スライド 単価	PACK-PEKST ¥基準 単価	PACK-PEKE ¥スライド 単価
Type	M-L	P				1~2 パック 以上	3~4 パック 以上	1~2 パック 以上	3~4 パック 以上
PACK-RENS PACK-PPSS PACK-PEKST	3-6	3	5.5	2	1.5	640	580	980	840
	8	4				700	630	1,000	850
	10	5				760	690	1,020	870
	4-6	4	7	2.8	2.3	760	690	1,140	970
	8	5				820	740	1,160	990
	10	6				820	740	1,200	1,020
	12	7	8.5	3.5	2.7	820	740	1,240	1,060
	5-8	5				860	780	1,460	1,320
	10	6				860	780	1,540	1,390
	12	7	10	4	3	920	830	1,640	1,480
	6-10	6				940	850	2,260	2,150
	12	7				1,040	940	2,360	2,250



Order
注文例

型式

PACK-RENS 3-6


1パック20本入りです

機械的性質(参考)


	引張破断荷重 N											ねじり破断トルク N・m											
	RENB	PPSB	PEKB	PPSBL	PEKBL	PACK-RENS	PACK-PPSS	PACK-PEKST	PACK-RENE	PACK-PPSE	PACK-PEKE	RENB	PPSB	PEKB	PPSBL	PEKBL	PACK-RENS	PACK-PPSS	PACK-PEKST	PACK-RENE	PACK-PPSE	PACK-PEKE	
M3	635	570	430	—	—	740	447	370	365	265	317	0.39	0.36	0.3	—	—	0.31	0.243	0.15	0.2	0.143	0.15	
M4	1470	980	765	—	—	1325	725	730	697	447	624	0.79	0.71	0.64	—	—	0.62	0.436	0.54	0.62	0.285	0.5	
M5	2450	1570	1230	836	1208	2050	990	1170	1065	579	1146	1.77	1.42	1.28	0.78	0.8	1.2	0.986	1.11	0.66	0.636	1.09	
M6	3140	2250	1670	1580	1835	2798	1747	1666	1604	889	1455	2.94	2.11	2.26	1.86	1.96	2.15	1.496	1.72	1.09	0.876	1.71	
M8	5100	3720	3090	—	—	—	—	—	—	—	—	7.85	5.29	5.98	—	—	—	—	—	—	—	—	
M10	6900	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
M12	8700	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



蝶ボルト



蝶ナット



蝶ボルト2種

M×P	A(最小)	(B)	C(最小)	D	H
3×0.5	6.5	4	3	17	9
4×0.7	8	6	4	21	11
5×0.8	10	7	4.5	27	13
6×1.0	13	10	6	31	16
8×1.25	16	12	7.5	36	18

蝶ナット2種

M×P	A(最小)	(B)	C(最小)	D	H
3×0.5	7.5	4	3	17	9
4×0.7	8	6	4	21	11
5×0.8	10	7	4.5	27	13
6×1.0	13	10	6	31	16
8×1.25	16	12	7.5	36	18

蝶ボルト

型式	Type	M	L	CHOB				CHBS			
				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
				1~19本	20~49本	50~99本	100本以上	1~49本	50~99本	100~199本	200本以上
CHOB CHBS (ステンレス)	3	6	110	104	99	33	230	225	220	190	
		8	110	104	99	33	230	225	220	190	
		10	110	104	99	33	230	225	220	190	
		12	110	104	99	33	230	225	220	190	
		15	110	104	99	33	230	225	220	190	
	4	8	84	79	75	25	134	130	125	100	
		10	84	79	75	25	136	133	128	100	
		12	81	76	72	24	136	133	128	100	
		15	72	68	64	21	138	133	128	100	
		20	78	74	70	23	140	138	135	100	
CHOB CHBS (ステンレス)	5	8	87	82	78	26	174	170	165	100	
		10	90	85	81	27	148	145	140	110	
		12	87	82	78	15	150	145	140	110	
		15	78	74	70	15	152	145	140	110	
		20	84	79	75	15	156	148	140	110	
	6	8	87	82	78	15	174	170	165	110	
		10	90	85	81	16	200	195	190	110	
		12	93	88	83	27	204	195	190	160	
		15	105	99	94	23	226	220	215	170	
		20	110	104	99	24	240	235	230	170	
CHOB CHBS (ステンレス)	8	12	118	112	106	24	250	235	230	170	
		15	123	116	110	25	260	255	250	210	
		20	125	118	112	37	284	280	275	220	
		25	128	121	115	38	292	288	283	240	
		30	133	126	119	39	—	—	—	—	
	10	12	140	133	126	42	332	328	324	225	
		15	145	137	130	37	340	335	330	225	
		20	147	139	132	42	350	345	340	225	
		25	145	137	130	42	360	355	350	300	
		30	150	142	135	45	380	375	370	300	

蝶ナット

型式	Type	M	¥基準単価	¥スライド単価
			1~199コ	200コ以上
CHON	3	70	21	
		48	14	
		54	16	
		56	16	
		70	21	
CHNS (ステンレス)	10	88	26	
		235	70	
		88	56	
		71	47	
		84	47	



注文例

型式
CHOB6-12
CHON4

出荷日




在庫品

翌日出荷 〆 P89


ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

専用工具使用ねじ



型式	Type	M	L	¥基準単価	¥スライド単価
				1~99本	100本以上
IBNP	3	6	48	42	60
		8	48	42	60
		10	48	42	60
		12	48	42	60
		16	48	42	60
	4	8	52	48	60
		10	52	48	60
		12	52	48	60
		16	52	48	60
		20	55	50	60
IBNP	5	10	65	58	60
		12	65	58	60
		16	68	60	60
		20	75	65	60
		25	78	70	60
	6	10	80	80	60
		12	80	80	60
		16	85	85	60
		20	90	90	60
		25	105	95	60

専用レンチ



注文例

型式

IBNP3-6
IBKPL3

出荷日




在庫品

翌日出荷 〆 P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

十字穴付なべ小ねじ



M×P (並目)	A	E	十字穴番号
2×0.4	3.5	1.3	1
2.5×0.45	4.5	1.7	1
2.6×0.45	4.5	1.7	1
3×0.5	5.5	2	2
4×0.7	7	2.6	2
5×0.8	9	3.3	2
6×1.0	10.5	3.9	3

BKJ (三価クロメート)

型式	Type	M	L	¥基準単価	¥スライド単価
				1~29本	30~99本
BKJ	2	2	80	33	5
		3	80	33	5
		4	80	33	5
		5	80	33	5
		6	80	33	5
	3	3	79	29	5
		4	79	29	5
		5	79	29	5
		6	79	29	5
		8	79	29	5
BKJ	4	4	80	30	6
		5	80	30	6
		6	80	30	6
		8	80	30	6
		10	80	30	6
	5	5	81	31	7
		6	81	31	7
		8	81	31	7
		10	81	31	7
		12	81	31	7
BKJ	6	6	82	32	8
		8	82	32	8
		10	82	32	8
		12	82	32	8
		15	82	32	8
	7	7	83	33	9
		8	83	33	9
		10	83	33	9
		12	83	33	9
		15	83	33	9



注文例

型式

NKJ3-6



出荷日


在庫品

翌日出荷 〆 P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

NKJ (ステンレス)

型式	Type	M	L	¥基準単価	¥スライド単価
				1~29本	30~99本
NKJ	2	2	83	38	8
		3	83	38	8
		4	83	38	8
		5	83	38	8
		6	83	38	8
	3	3	84	39	9
		4	84	39	9
		5	84	39	9
		6	84	39	9
		8	84	39	9
NKJ	4	4	86	40	10
		5	86	40	10
		6	86	40	10
		8	86	40	10
		10	86	40	10
	5	5	87	42	11
		6	87	42	11
		8	87	42	11
		10	87	42	11
		12	87	42	11

精密小ねじ
(パック販売)PACK-MIB
PACK-SMIB
(ステンレス)

Type	材質	表面処理
PACK-MIB	SWCH16A	三価ブラック
PACK-SMIB	SUSXM7	—

0番1種ナベ小ねじ

型式	Type	M	L	M×P	D	E	r (最大)	(e) (最大)	バック入数	¥基準単価 1~2パック	¥スライド単価 3パック以上
PACK-MIB PACK-SMIB	1.2	2	3	4	5	*6	*8	1.2×0.25	1.8	0.5	0.4
		1.4	2	3	4	5	6	1.4×0.3	2	0.5	0.5
		1.6	2	3	4	5	6	1.6×0.35	2.4	0.55	0.6
		1.7	2	3	4	5	6	1.7×0.35	2.5	0.5	0.6
		2.0	2	3	4	5	6	2.0×0.4	3	0.6	0.6
	1.4	2	3	4	5	6	8	1.4×0.3	2	0.5	0.5
		1.6	2	3	4	5	6	1.6×0.35	2.4	0.55	0.6
		1.7	2	3	4	5	6	1.7×0.35	2.5	0.5	0.6
		2.0	2	3	4	5	6	2.0×0.4	3	0.6	0.6
		2.5	2	3	4	5	6	2.5×0.45	3.5	0.7	0.7

*印のサイズはPACK-SMIBのみに適応となります。



注文例

型式

PACK-MIB1.6-5

ご注文の際はバック数でご指定ください。
数量1のご注文で1パックが納入されます。

出荷日



COUNTERSUNK SCREWS

LOW HEAD COUNTERSUNK SCREWS

十字穴付皿小ねじ/十字穴付低頭皿小ねじ


CADデータフォルダ名: 35_Screws

■十字穴付皿小ねじ

RoHS



Type	材質	S表面処理
BFBJ	SWCH相当	三価クロメート
SFBJ	SUS304相当	—



M×P (並目)	A	E	十字穴番号
2×0.4	4	1.2	1
2.5×0.45	5	1.45	1
2.6×0.45	5.2	1.5	1
3×0.5	6	1.75	2
4×0.7	8	2.3	2
5×0.8	10	2.8	2
6×1.0	12	3.4	3

■BFBJ (三価クロメート)

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M — L	1~29本 30~99本 100~299本 300本以上
BFBJ	2 — 3	83 37 10 3
	4 — 5	83 37 10 3
	5 — 6	80 36 9 1
	6 — 8	83 37 10 3
	8 — 10	82 37 12 2
	10 — 12	86 39 14 4
	12 — 15	85 38 13 3
	15 — 20	88 40 14 4
	20 — 25	88 40 14 4
	25 — 30	88 40 14 4
	30 — 35	88 40 14 4
	35 — 40	88 40 14 4

■SFBJ (ステンレス)

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M — L	1~29本 30~99本 100~149本 150本以上
SFBJ	2 — 3	87 40 12 4
	4 — 5	87 40 12 4
	5 — 6	87 40 12 4
	6 — 8	87 40 12 4
	8 — 10	87 40 12 4
	10 — 12	87 40 12 4
	12 — 15	87 40 12 4
	15 — 20	87 40 12 4
	20 — 25	87 40 12 4
	25 — 30	87 40 12 4
	30 — 35	87 40 12 4
	35 — 40	87 40 12 4


Order 注文例
型式
SFBJ4-10Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■十字穴付低頭皿小ねじ

RoHS



Type	材質	S表面処理
TSARA	SWCH相当	三価クロメート
TSARAS	SUS304相当	—



M×P (並目)	A	E	十字穴番号
3×0.5	5	1.3	1
4×0.7	6	1.4	2
5×0.8	8	1.9	2
6×1.0	10	2.4	2

■TSARA (三価クロメート)

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M — L	1~19本 20~99本 100~199本 200本以上
TSARA	3 — 5	76 21 7 4
	5 — 6	76 21 7 4
	6 — 8	76 21 7 4
	8 — 10	76 21 7 4
	10 — 12	76 21 7 4
	12 — 15	76 21 7 4
	15 — 20	77 22 8 5
	20 — 25	77 22 8 5
	25 — 30	77 22 8 5
	30 — 35	77 22 8 5
	35 — 40	77 22 8 5
	40 — 45	77 22 8 5

■TSARAS (ステンレス)

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M — L	1~19本 20~99本 100~199本 200本以上
TSARAS	3 — 5	— — — —
	5 — 6	— — — —
	6 — 8	76 26 7 3
	8 — 10	76 26 7 3
	10 — 12	76 26 7 3
	12 — 15	76 26 7 3
	15 — 20	77 27 8 5
	20 — 25	77 27 8 5
	25 — 30	77 27 8 5
	30 — 35	77 27 8 5
	35 — 40	77 27 8 5
	40 — 45	77 27 8 5

Order 注文例
型式
TSARA5-10Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

OVAL COUNTERSUNK HEAD SCREWS / ORNAMENTAL SCREWS・WASHERS FOR ORNAMENTAL SCREW

十字穴付丸皿小ねじ/化粧ビス・座金


CADデータフォルダ名: 35_Screws

■十字穴付丸皿小ねじ

RoHS



Type	材質	S表面処理
MSARA	SWCH相当	三価クロメート
MSARAS	SUS304相当	—



M×P (並目)	A	(f)	E	十字穴番号
3×0.5	6	0.7	1.75	2
4×0.7	8	0.9	2.3	2
5×0.8	10	1.2	2.8	2
6×1.0	12	1.4	3.4	3

■MSARA (三価クロメート)



型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M — L	1~29本 30~99本 100~299本 300本以上
MSARA	3 — 5	85 38 9 1
	5 — 6	85 38 9 1
	6 — 8	87 39 13 2
	8 — 10	87 39 13 2
	10 — 12	87 39 13 2
	12 — 15	87 39 13 2
	15 — 20	90 40 14 3
	20 — 25	90 40 14 3
	25 — 30	90 40 14 3
	30 — 35	90 40 14 3
	35 — 40	90 40 14 3
	40 — 45	90 40 14 3

■MSARAS (ステンレス)

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M — L	1~29本 30~99本 100~299本 300本以上
MSARAS	3 — 5	— — — —
	5 — 6	89 40 11 4
	6 — 8	91 42 13 5
	8 — 10	91 42 13 5
	10 — 12	91 42 13 5
	12 — 15	91 42 13 5
	15 — 20	83 44 14 7
	20 — 25	83 44 14 7
	25 — 30	83 44 14 7
	30 — 35	83 44 14 7
	35 — 40	83 44 14 7
	40 — 45	83 44 14 7

Order 注文例
型式
MSARAS4-8Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。■化粧ビス
化粧ビス用座金

RoHS

VIS (黄銅)
VISS (ステンレス)VISZ (黄銅)
VIZS (ステンレス)

Type	材質	S表面処理
VIS	C2700W	ニッケルメッキ
VISS	SUSXM7	—
VISZ	C2700W	ニッケルメッキ
VIZS	SUS303	—

M (並目)	P (ピッチ)	D
3	0.5	6
4	0.7	8
5	0.8	10
6	1.0	12

■化粧ビス

型式	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M — L	1~99本 100本以上
VIS (黄銅)	3 — 10	10 4
	10 — 15	12 5
	15 — 20	12 5
	20 — 25	16 7
	25 — 30	16 7
	30 — 35	16 7
	35 — 40	16 7
	40 — 45	16 7
	45 — 50	16 7
	50 — 55	16 7
	55 — 60	16 7
	60 — 65	16 7

■化粧ビス用座金

型式	D	t	¥基準単価	¥スライド単価	※数量
Type	d		※数量未満	※数量以上	
VISZ (黄銅)	3	10	2	10	9 2500
	4	12	2.5	14	13 1400
	5	14	3	21	20 800
	6	16	3.5	30	28 500
	3	10	2	60	57 500
	4	12	2.5	72	68 400
VIZS (ステンレス)	5	14	3	128	122 300
	6	16	3.5	148	141 200
	3	10	2	10	9 2500
	4	12	2.5	14	13 1400


Order 注文例
型式
VIS5-30
VISZ4Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。



TRUSS SCREWS

十字穴付トラス小ねじ

CADデータフォルダ名: 35_Screws



■BTRSS (三価クロメート)

型式		¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M - L	1~29本	30~99本	100~249本	250本以上
BTRSS	3 - 4	85	38	11	3
	5	80	36	9	1
	6				
	8				
	10			10	2
	12				
	4 - 4	85	38	11	4
	5	82	37	10	2
	6				
	8				
	10				
	12				
	15				
	5 - 5	88	40	12	5
	6	85	38	11	3
	8				
	10				
	12				4
	20				
	6 - 8	88	40	12	5
	10				
	12				
	15				
	20				


■TRSS (ステンレス)

型式		¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M - L	1~29本	30~99本	100~149本	150本以上
TRSS	2 - 3	85	38	14	6
	4				
	5				
	6				
	8				
	2.5 - 3	85	38	14	6
	4				
	5				
	6				
	8				
	10				
	2.6 - 3	85	38	14	6
	4				
	5				
	6				
	8				
	10				
	3 - 4	87	40	12	4
	5	85	38	11	3
	6				
	8				
	10				
	12				
	4 - 4	89	42	14	6
	5	87	40	12	4
	6				5
	8				
	10				
	12				
	15				6
	20				9
	5 - 6	89	42	14	8
	8				9
	10				
	12				
	15				
	20				10
	6 - 8	91	45	14	9
	10			17	10
	12			18	11
	15			20	
	20			20	

BINDING HEAD SCREWS

十字穴付バインド小ねじ

CADデータフォルダ名: 35_Screws



■BDJ (三価クロメート)

型式		¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M - L	1~9本	10~29本	30~49本	50本以上
BDJ	3 - 5	75	40	20	12
	6		41	21	13
	8				
	10				
	12		—	—	—
	15				
	20	75	41	21	13
	4 - 6	75	41	21	13
	8				
	10				
	12				
	15				
	20	76	41	21	13
	25	—	—	—	—
	30				
	5 - 8	76	41	21	13
	10				
	12				
	15				
	20				
	25	—	—	—	—
	30				
	6 - 10	77	42	23	15
	12				
	15				
	20	—	—	—	—
	25				
	30				

■BDJS (ステンレス)

型式		¥基準単価	¥スライド単価					
Type	M - L	1～9本	10～29本	30～49本	50本以上			
BDJS	3 - 5	89	41	23	15			
	6							
	8							
	10							
	12		42		16			
	15							
	20	89	42	23	16			
	4 - 6							
	8							
	10			24	17			
	12							
	15		43	25	17			
	20	90						
	25	91						
	30							
	5 - 8	90	43	25	17			
	10	91						
	12							
	15	44	26	18				
	20				92			
	25	93	45	27	19			
	30		46	28	20			
	6 - 10	92	44	26	18			
	12	93	45	27	19			
	15		46		28	20		
	20							
	25	95	48	29	22			
	30					96	49	30

Order
注文例型式
BDJ5 - 10Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

Order
注文例型式
TRSS5 - 10Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.89


ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

座金組込十字穴付なべ小ねじ
SW+JIS W組込



RoHS

NSET
SCBJ



NSET

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

SCBJ

ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256


M×P	A	E	C (最大)	D	(a)	十字穴 番号
2×0.4	3.5	1.3	4.0	6.0	2.1	1
2.5×0.45	4.5	1.7	4.8	6.5	2.7	1
2.6×0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3×0.5	5.5	2.0	5.5	8.0	3.0	2
4×0.7	7.0	2.6	7.0	10.0	4.4	2
5×0.8	9.0	3.3	8.5	12.0	5.4	2
6×1.0	10.5	3.9	11.5	13.0	6.9	3

座金組込十字穴付なべ小ねじ
SW+JIS 小型W組込



RoHS

PSET
PSETS



PSET

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

PSETS


ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256

M×P	A	E	C (最大)	D	(a)	十字穴 番号
3×0.5	5.5	2.0	5.5	6.0	3.0	2
4×0.7	7.0	2.6	7.0	8.0	4.4	2
5×0.8	9.0	3.3	8.5	10.0	5.4	2
6×1.0	10.5	3.9	11.5	11.5	6.9	3

型式		NSET		SCBJ			
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価		
Type	M-L	1~99本	100本以上	1~29本	30~99本	100~149本	150本以上
2	4	80	9	93	40	12	10
	5	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—
	16	—	—	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	—	—	—	—	—	—
2.5	4	—	—	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—
	16	—	—	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	—	—	—	—	—	—
2.6	4	81	10	—	—	—	—
	5	—	—	—	—	—	—
	6	—	—	—	—	—	—
	8	—	—	—	—	—	—
	10	—	—	—	—	—	—
	12	—	—	—	—	—	—
	14	—	—	—	—	—	—
	16	—	—	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	—	—	—	—	—	—
3	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
4	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
5	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
6	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
7	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
8	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
9	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
10	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
12	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
14	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
16	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
20	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
25	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
30	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—
	20	27	8	—	—	—	—
	25	36	11	—	—	—	—
40	5	81	10	—	—	—	—
	6	76	—	—	—	—	—
	8	18	5	85	38	10	6
	10	—	—	—	—	—	—
	12	21	6	—	—	—	—
	14	77	—	—	—	—	—
	16	24	7	—	—	—	—
	18	—	—	—	—	—	—

■なべ頭タッピングねじ RoHS

TANB
TANBS



Type	材質	S 表面処理
TANB	SWCH相当	三価クロメート
TANBS	SUS304相当	—

M	A	E	十字穴番号
3	5.5	2.0	2
3.5	6.0	2.3	2
4	7.0	2.6	2
5	9.0	3.3	2

型式		TANB				TANBS			
Type	M-L	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~99	¥基準単価 100~249	¥スライド単価 250~	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~99	¥基準単価 100~149	¥スライド単価 150~
3	—	80	36	8	1	85	38	11	3
	5								
	6								
	8								
	10								
3.5	—	82	37	9	2	87	40	13	4
	6								
	8								
	10								
	12								
4	—	85	38	10	2	89	42	13	4
	6							14	
	8							—	
	10							—	
	12							—	
5	—	88	40	11	4	91	45	15	6
	6							—	
	8							—	
	10							—	
	12							—	




型式
TANBS4-10



在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■皿頭タッピングねじ RoHS

TASA
TASAS



Type	材質	S 表面処理
TASA	SWCH相当	三価クロメート
TASAS	SUS304相当	—

M	A	E	十字穴番号
3	6.0	1.75	2
3.5	7.0	2.00	2
4	8.0	2.30	2
5	10.0	2.80	2

型式		TASA				TASAS			
Type	M-L	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~99	¥基準単価 100~249	¥スライド単価 250~	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~99	¥基準単価 100~149	¥スライド単価 150~
3	—	80	36	8	1	85	38	11	3
	6								
	8								
	10								
	12								
3.5	—	82	37	10	2	87	40	13	5
	6								
	8								
	10								
	12								
4	—	85	38	13	2	89	42	14	6
	6								
	8								
	10								
	12								
5	—	88	40	14	4	91	45	15	10
	6							16	
	8							16	
	10							18	
	12							15	




型式
TASAS4-10



在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■トラス頭タッピングねじ RoHS

TATR
TATRS



Type	材質	S 表面処理
TATR	SWCH相当	三価クロメート
TATRS	SUS304相当	—

M	A	E	十字穴番号
3	6.9	1.9	1
3.5	8.1	2.2	2
4	9.4	2.5	2
5	11.8	3.1	2

型式		TATR				TATRS			
Type	M-L	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~99	¥基準単価 100~249	¥スライド単価 250~	¥基準単価 1~29本	¥スライド単価 30~99	¥基準単価 100~149	¥スライド単価 150~
3	—	80	36	8	1	86	40	11	4
	6								
	8								
	10								
	12								
3.5	—	82	37	10	2	88	42	13	6
	6								
	8								
	10								
	12								
4	—	85	38	11	3	90	44	13	8
	6								
	8								
	10								
	12								
5	—	88	40	12	4	92	46	15	10
	6							13	
	8							—	
	10							—	
	12							—	



型式
TATR5-10




在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

平座金・ばね座金にはお得な箱販売がございます。 P174

■平座金 RoHS


PWF
SPWF



材質 SPCC相当品
表面処理 三価クロメート
PWF SUS304
SPWF SUS304
JIS B 1256

■ばね座金 RoHS

SLW
SSLW



材質 SWRH
表面処理 三価クロメート
SLW SUS304N1
SSLW SUS304N1
JIS B 1251




型式
PWF3



在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■長穴用座金 RoHS


Type	材質	S 表面処理
PACK-PWFN	SPCC	三価クロメート
PACK-SPWFN	SUS304	—



■特長
・通常の平座金に対して厚みがある平座金長穴時の
陥没防止にご利用ください。

■金属ワッシャ RoHS

LOWA



型式
PACK-PWFN3
LOWA5



在庫品 翌日出荷 P89
ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

型式		d	D			t	PWF				SPWF			
Type	呼び		PWF	SPWF			¥基準単価 1~24コ	¥スライド単価 25~199コ	¥基準単価 200~499コ	¥スライド単価 500コ以上	¥基準単価 1~24コ	¥スライド単価 25~199コ	¥基準単価 200~499コ	¥スライド単価 500コ以上
PWF SPWF	2	2.2	4.3	5	0.3		39	12	9	5	42	15	10	6
	2.5	2.7		6.5	0.5									
	2.6	2.8												
	3	3.2	6.0	7.0	0.5									
	4	4.3	8.0	9.0	0.8									
	5	5.3	10.0	10.0	1.0		36	9	7	4	39	12	8	5
	6	6.4	12.5	12.5										
	8	8.4	15.5	17.0	1.6									
	10	10.5	18.0	21.0	2.0									
	12	13.0	21.0	24.0	2.5									
PWF SPWF	16	17.0	28.0	30.0	3.0		54	27	20	12	75	50	24	13
	20	21.0	34.0	37.0			59	32	25	13	90	60	28	25
	24	25.0	39.0	44.0	4.0		72	45	30	15	150	100	50	30

型式		d	D	t	SLW				SSLW					
Type	呼び				¥基準単価 1~24コ	¥スライド単価 25~199コ	¥基準単価 200~499コ	¥スライド単価 500コ以上	¥基準単価 1~24コ	¥スライド単価 25~199コ	¥基準単価 200~499コ	¥スライド単価 500コ以上		
SLW	2	2.1	4.4	0.5	39	11	9	4	39	12	10	5		
	2.5	2.6	5.2	0.6										
	2.6	2.7	5.3											
	3	3.1	5.9	0.7										
	4	4.1	7.6	1.0	37	10					37		11	9
	5	5.1	9.2	1.3										
SSLW	6	6.1	12.2	1.5	39	11			41	15	11	6		
	8	8.2	15.4	2.0	40	12	10	5						
	10	10.2	18.4	2.5	43	15	13	6	53	25	14		7	
	12	12.2	21.5	3.0	44	16	14	7	63	35	18		9	
	16	16.2	28.0	4.0	51	22	19	9	68	45	25		12	
	20	20.2	33.8	5.1	63	34	30	15	79	51	30		15	
	24	24.5	40.3	5.9	70	40	36	18	125	80	40	20		

NUTS
ナット

納期短縮

ナット (LBNR,SLBNR,KNTR,SKNTR)にはお得な箱販売がございます。P.173

■ナット

RoHS

(JIS1種)

LBNR (右ねじ)

SLBNR (SUS右ねじ)

LBNL (左ねじ)

SLBNL (SUS左ねじ)

(JIS3種)

KNTR (右ねじ)

SKNTR (SUS右ねじ)

KNTL (左ねじ)

ANN (細目右ねじ)

SANN (SUS細目右ねじ)

TNTR (薄型細目右ねじ)

STNTR (SUS薄型細目右ねじ)

(JIS1種)

(JIS3種)

(細目) (薄目)

ANN

材質 SS400

S表面処理 三価クロメート

LBNR・LBNL・KNTR・KNTL・TNTR

材質 SWCH相当品

S表面処理 三価クロメート

SLBNR・SLBNL・SANN・SKNTR・STNTR

材質 SUS304相当品

M	(並目) ピッチ	B	(e)	T	T ₁
2	0.4	4	4.6	1.6	1.2
2.5	0.45	5	5.8	2	1.6
2.6	0.45	5	5.8	2	1.6
3	0.5	5.5	6.4	2.4	1.8
4	0.7	7	8.1	3.2	2.4
5	0.8	8	9.2	4	3.2
6	1.0	10	11.5	5	3.6
8	1.25	13	15	6.5	5
10	1.5	17	19.6	8	6
12	1.75	19	21.9	10	7
16	2.0	24	27.7	13	10
20	2.5	30	34.6	16	12
24	3.0	36	41.6	19	14

型式		LBNR		KNTR		SLBNR		SKNTR		LBNL		KNTL		SLBNL	
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M	1~9コ	10~49コ	50コ以上	1~9コ	10~49コ	50コ以上	1~49コ	50~99コ	100コ以上	1~9コ	10~49コ	50コ以上	1~99コ	100コ以上
LBNR LBNL (M3~M16) SLBNR (M2~M20) SLBNL (M3~M16) KNTR KNTL (M3~M20) SKNTR	2	41	28	8	41	38	12	43	20	4	—	—	—	—	—
	2.5	41	28	8	41	38	12	43	19	4	—	—	—	—	—
	2.6	41	28	8	41	38	12	43	19	4	—	—	—	—	—
	3	41	28	8	41	38	12	43	19	4	80	37	6	105	31
	4	41	28	8	41	38	12	43	19	4	80	37	6	105	31
	5	43	28	8	48	45	12	43	19	4	90	40	7	105	31
	6	50	32	9	59	56	22	51	20	5	90	40	8	105	31
	8	59	36	10	59	56	23	60	29	8	120	50	15	105	31
	10	59	47	14	80	75	26	60	29	10	140	60	37	150	45
	12	84	60	20	92	85	27	85	39	21	160	70	54	180	54
	16	118	104	25	135	120	40	119	55	38	190	140	100	240	72
	20	163	104	31	300	250	90	200	100	66	260	210	100	—	—
	24	180	140	42	300	250	90	—	—	—	370	320	200	—	—

価格表記の無いサイズは規格がありません。

型式		B	(e)	T	ANN		SANN	
Type	M (細目)				¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
ANN SANN	4-0.5	7	8.1	4	77	30	84	42
	5-0.5	8	9.2		77	30	84	42
	6-0.75	10	11.5		78	31	108	54
	8-0.75	13	15	5	78	31	135	67
	8-1.0			6	78	31	—	—
	10-1.0	17	19.6	6	80	32	180	90
	10-1.25			8	80	32	—	—
	12-1.0	19	21.9	6	80	32	240	120
	12-1.25			10	160	64	—	—
	12-1.5			10	160	64	—	—
	14-1.5	22	25.0	11	190	76	—	—
	16-1.5	24	27.7	8	320	128	360	180
	20-1.5	30	34.6	10	370	148	550	275

型式		B	(e)	TNTR		STNTR	
Type	M-P-T ₂			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
TNTR STNTR	6-0.75-1.5	8	9.2	46	27	200	100
	6-0.75-2	9	10.4			200	100
	8-0.75-2	10	11.5	52	31	200	100
	10-0.75-2	14	16.2			280	140
	10-1.0-2	14	16.2			280	140
	10-1.0-3	14	16.2			280	140
	10-1.0-4	14	16.2			280	140
	12-1.0-2	14	16.2	65	39	500	400
	12-1.0-3	17	19.6			580	450
	12-1.0-4	17	19.6			580	450
	16-1.0-2.5	19	21.9	78	46	800	580

Order
注文例

型式
SLBNR10
ANN10-1.25
TNTR10-1.0-4

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

スペースが無い所でご利用頂くため、対辺・対角・厚みをJIS規格より小さく設計いたしました。

■コンパクトナット

RoHS

SNTRC
SNTRCS (薄型)
PACK-SNTRC
PACK-SNTRCS (薄型)

M

(e)

B

T

T₁

材質 SUS304
※強度区分 SNTRC 5T相当
SNTRCS 4T相当

PACK-は10個入りです。

■高ナット

RoHS

Type 材質 S表面処理 H硬度
NT S45C ユニクロメッキ (三価) 25~30HRC
SNT SUS304 — —

M

(G)

B

D₁

H

30°

25/ (6.3/)

一部サイズ在庫品になり、価格もお安くなりました。

■全長指定ナット

RoHS

Type 材質 S表面処理
NTFL SS400 無電解ニッケルメッキ
NTFLS SUS304 —

M

(G)

B

D₁

H

30°

25/ (6.3/)

■L寸選択タイプ

Order
注文例

型式 - L
NTFL6 - 10

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■L寸指定タイプ

目目発送

ストーク A 200円/1本 P.90

同一サイズ3本以上は一律540円

Price
価格

■L寸指定タイプ

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.89

数量	1~49	50~74	75~99	100~199
数量	1~49	50~74	75~99	100~199
割引率	基準単価	5%	10%	18%

※表示数量を超えは見え隠り

型式		L		B	(C)	D ₁	¥基準単価	
Type	M (並目)	指定1mm単位					NTFL	NTFLS
NTFL NTFLS	3	3~10	6	6.9	5.3	150	160	250
	4	4~15	7	8.1	6.8	180	190	300
	5	5~20	8	9.2	7.8	200	210	350
	6	6~25	10	11.5	9.8	220	230	360
	8	8~30	13	15	12.5	220	230	370
	10	10~40	17	19.6	16.5	220	230	540
	12	10~50	19	21.9	18	240	270	760
	16	10~50	24	27.7	23	240	270	1,180



■テーパ座金
RoHS

Type	材質	S表面処理
ZTQ	SS400	ユニクロメッキ(三価)
ZTQM	S45C	三価クロメート

ZTQ (角タイプ)

ZTQM (丸タイプ)

型式		角度α	d	D	角度3°	角度5°	角度8°	ZTQ		ZTQM	
Type	No.				t1	t2	t1	t2	1~49コ	50コ以上	1~49コ
ZTQ ZTQM	6	3	7	16	1.2	2	1.6	3	250	230	300
	8		9	18	1.1	2	1.4	3	280	260	330
	10		11	22	1.8	3	2	4	320	300	370
	12	5	14	26	1.6	3	1.7	4	450	420	490
	16		18	32	3.3	5	3.2	6	550	520	600
	20		21	40	2.9	5	2.5	6	590	550	700
	24	8	27	52	3.3	6	3.5	8	910	860	960

Order注文例

型式 - a

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■四角ナット
RoHS

NSQ

4-C1以下

6/8

T-0.2

型式		L	B	T	¥基準単価	¥スライド単価
Type	M (並目)				1~49コ	50コ以上
NSQ	4	7	7	3.2	180	170
	5	8	8	4	185	175
	6	16	10	4.5	190	180
	8	42	15.5	6	295	275

Order注文例

型式

NSQ8

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■四角ナット・ワッシャ
RoHS

RoHS

ナット

ワッシャ

Order注文例

型式 - A - P - D

FKW16 - A20 - P10 - D7

Price価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~29	30~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

表示数量超過はお見積り

型式		指定1mm単位	指定0.5mm単位	M (並目)	T	¥基準単価		
Type	B	A	P			FKT	FKTB	FKTS
ナット	16	16~50	M/2+2≤P≤A-M/2-2	6	6	560	670	690
	22			8	6	580	700	720
	25			10	9	720	880	910
	38			12	10	780	940	980
型式		指定1mm単位	指定0.5mm単位	D 選択		¥基準単価		
Type	B	A	P			FKW	FKWB	FKWS
ワッシャ	16	16~50	D/2+2≤P≤A-D/2-2	7	9	460	570	590
	22			7	9	480	600	620
	25			7	9 11 14	590	750	780
	38			7	9 11 14	630	790	830

Delivery出荷日

●FKT・FKTS・FKW・FKWS

3 日目発送

ストーク A 200円/1本

P90

●FKWB・FKTB

5 日目発送

ストーク B 200円/1本

P90

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

■一部サイズ在庫品になり、価格もお安くなりました。

■四角ナット・ワッシャ
RoHS

RoHS

Type	ナット	ワッシャ	材質	S表面処理
FK2T	FK2W	S45CD	—	
FK2TB	FK2WB	S45CD	四三酸化鉄皮膜	
FK2TS	FK2WS	SUS304	—	

ナット

ワッシャ

型式		A	P	M	T	¥基準単価	¥スライド単価	
Type	B					1~4コ	5~9コ	10~49コ
ナット FK2TS	10	25	15	2	3	340	300	270
		30	20	3	3			
		35	25	3	3			
		50	40	3	3			
	16	30	15	6	6	490	410	300
		40	20	6	6			
		50	30	6	6			
		60	40	6	6			
		120	100	6	6			

Order注文例

型式 - A - P

FK2TS10 - A25 - P15

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

P89

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

型式		指定1mm単位		M (並目)	T
Type	B	A	P		
ナット FK2T FK2TB FK2TS	6	30~200	2M≤P≤A-2M	3	2
	10			3	3
	16			6	6
	22			8	6
	25			10	9
	38			12	10

型式		指定1mm単位		D 選択			
Type	B	A	P				
ワッシャ FK2W FK2WB FK2WS	6	30~200	2D≤P≤A-2D	4			
	10			4	6		
	16			7	9		
	22			7	9		
	25			7	9 11 14		
	38			7	9 11 14		

B		¥基準単価			
		A30~50	A51~100	A101~150	A151~200
6	FK2TS	660	700	730	760
	FK2TS	690	750	800	870
16	FK2T	660	700	730	760
	FK2TB	690	750	800	870
	FK2TS	710	780	830	880
22	FK2T	680	730	780	810
	FK2TB	720	780	860	920
	FK2TS	740	860	930	990
25	FK2T	820	890	970	1,050
	FK2TB	880	970	1,050	1,140
	FK2TS	910	1,050	1,190	1,290
38	FK2T	980	1,110	1,240	1,350
	FK2TB	1,020	1,140	1,280	1,410
	FK2TS	1,070	1,230	1,440	1,590

B		¥基準単価			
		A30~50	A51~100	A101~150	A151~200
6	FK2WS	510	590	620	650
	FK2WS	620	680	750	810
16	FK2W	510	590	620	650
	FK2WB	620	680	750	810
	FK2WS	640	710	780	830
22	FK2W	530	600	630	680
	FK2WB	650	710	780	860
	FK2WS	670	750	810	870
25	FK2W	640	750	830	860
	FK2WB	800	860	950	1,030
	FK2WS	830	940	1,030	1,100
38	FK2W	680	810	900	970
	FK2WB	840	940	1,030	1,140
	FK2WS	880	1,030	1,160	1,270

Order注文例

型式 - A - P - D

FK2T16 - A40 - P25

FK2WS25 - A50 - P20 - D7

Price価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P89

数量	1~19	20~29	30~49	50~99
値引率	基準単価	5%	10%	18%

表示数量超過はお見積り

Delivery出荷日

●FK2T・FK2TS・FK2W・FK2WS

3 日目発送

ストーク A 200円/1本

P90

●FK2WB・FK2TB

5 日目発送

ストーク B 200円/1本

P90

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

35
ねじ・座金