

2025 年 7 月

お客さま各位

株式会社ミスミ  
日本企業体 配線部品事業部

NJW コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ  
ケーブル部材変更のご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、NJW コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプにつきまして、価格及び安定供給可能な部材へ変更することとなりました。

部材切り替え時期は 2025 年 8 月受注分から順次在庫がなくなり次第、変更予定しております。仕様詳細は下記をご参照いただけますようお願い申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

1. 対象商品

・ NJW コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ  
<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500029450/>

2. ケーブル部材変更内容

部材変更後の性能差異はなく、同等品としてご使用いただけます。  
詳細は下記をご参照ください。

現行 : K ケーブル (SSCL3SB シリーズ) ※25 年 5 月より順次変更  
<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162360/>

D ケーブル (NASVCTF シリーズ) ※25 年 10 月より順次変更  
<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500106540/>

E ケーブル (NASVCTFSB シリーズ) ※25 年 10 月より順次変更  
<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500106630/>

F ケーブル (NA3VCSB シリーズ) ※25 年 8 月より順次変更  
<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110500108030/>

変更後 : K ケーブル (SS300CMSB シリーズ)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162970/>

D ケーブル (25 年 10 月より発売開始予定)

E ケーブル (25 年 10 月より発売開始予定)

F ケーブル (SS300CMSB シリーズ)

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400162970/>

3. 外観・部材仕様詳細

<K ケーブル>※25 年 5 月より順次変更

|              |           | 変更前   | 変更後  |        |
|--------------|-----------|---|--|--------|
| メーカー         |           | ミスミ   | ミスミ  |        |
| ケーブル型番       |           | SSCL3SB シリーズ  | SS300CMSB シリーズ   |        |
| 外観参考<br>イメージ |           |    |   |        |
| 保有規格         |           | UL/cUL AWM2464<br>UL LISTED UL13 (CL3)  | UL/cUL AWM2464<br>UL/cUL LISTED UL444 (CM) UL<br>LISTED UL13 (CL3)                   |        |
| 定格 (温度・電圧)   |           | AWM2464 80°C 300V<br>CL3 90°C 300V  | AWM2464 80°C 300V<br>CM/CL3 105°C 300V   |        |
| 結線図          |           |  |  |        |
| 仕上がり<br>外径   | AWG<br>20 | 2P  | 8.7mm  | 7.4mm  |
|              |           | 3P  | 8.8mm  | 7.7mm  |
|              |           | 4P  | 9.6mm  | 8.4mm  |
|              |           | 5P  | 10.4mm   | 9.1mm  |
|              | AWG<br>22 | 6P  | 9.3mm  | 8.7mm  |
|              |           | 10P   | 11.5mm   | 10.8mm |

<F ケーブル>※25 年 8 月より順次変更

|                |     | 変更前   | 変更後  |
|----------------|-----|---|--|
| メーカー           |     | ミスミ   | ミスミ  |
| ケーブル型番         |     | NA3VCSB シリーズ  | SS300CMSB シリーズ   |
| 外観参考<br>イメージ   |     |    |   |
| シース色           |     | ネイビー  | 黒  |
| 保有規格           |     | ULAWM2517   | UL/cUL AWM2464<br>UL/cUL LISTED UL444 (CM) UL<br>LISTED UL13 (CL3)                   |
| 定格 (温度・電<br>圧) |     | ULAWM2517 105°C 300V  | AWM2464 80°C 300V<br>CM/CL3 105°C 300V   |
| 結線図            |     |  |  |
| 仕上<br>がり<br>外径 | AWG | 12P   |  |
|                | 23  |   | 10.8 mm  |
|                | AWG | 7P  |  |
|                | 21  | 8P  | 9.4mm  |
|                |     |   | 10.0mm   |
|                | AWG | 10  | 9.0mm  |
|                | 19  | 12  | 9.3mm  |
|                |     |   | 7.2mm  |
| AWG            | 4   | 7.7 mm  |  |
| 16             | 6   | 8.9 mm  |  |
|                |     | 8.9 mm  |  |
|                |     | 8   | 9.4 mm   |
|                |     |   | 9.4 mm   |



上記記載の通り、各部材単位にて順次変更

5. 型番・価格・納期

本部材変更に伴う変更なし

以上