

2026 年 8 月

お客さま各位

株式会社ミスミ

「トリム」仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

下記のとおり「トリム」の商品仕様を変更いたします。

お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象商品

トリム

<https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110300286420/>

【カタログ】 ミスミ FA 用メカニカル標準部品カタログ 2018 年度版_2 巻_P. 521

2. 対象型番

TYPE
TRAT
TRBT
TRCT
TRDT

詳細仕様につきましては、上記 URL の商品ページにてご確認くださいようお願い申し上げます。

3. 仕様変更箇所

規格表の寸法（A 寸・B 寸・W 寸）に誤記があったため、下記のとおり修正いたしました（表 1、2 参照）。

4. 仕様変更時期

カタログ表記のみの修正となるため、商品の仕様・品質・性能に変更はございません。

表 1：規格表 修正前

型式		色-紋様	L寸指定	A	B	W	t	最小曲げ半径mm			対応可能板厚 (T寸の許容範囲)	
Type	T							曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③		
TRAT	0.4	B-5	L1~L100 (1m単位)	4.4	9.7	0.4	1.9	30	30	20	0.3~0.6	
	0.8			4.8	9.5	0.8					0.7~1.2	
	1.6			5.6	9.1	1.6					1.2~1.6	
	2.4			6.4	8.9	2.4					2.0~2.4	
TRBT	0.8	B-5 W-5		5.6	11.3	0.8	2.3	40	40	20	0.6~1.2	
	1.6			6.4	11.1	1.6					1.2~2.0	
	2.4			7.2	11.0	2.4					2.0~2.5	
	3.2			8.0	10.6	3.2					2.6~3.2	
TRCT	1.6			B-5 W-5	6.0	14.5	1.6	2.2	30	30	30	1.2~2.4
	3.2				7.6	14.0	3.2					2.4~3.6
	4.8				9.2	13.3	4.8					4.0~5.0
	6.4				10.8	12.7	6.4					5.5~6.4
TRDT	3.2				B-5 W-5	7.8	19.0	3.2	2.3	50	50	50
	6.4			11.0		17.5	6.4	6.0~7.0				
	8.0			12.6		16.7	8.0	7.0~8.5				
	9.5			14.1		15.9	9.5	9.0~9.5				
	12.7			17.3		14.6	12.7	12.0~12.7				

表 2：規格表 修正後

型式		色-紋様	L寸指定	A	B	W	t	最小曲げ半径mm			対応可能板厚 (T寸の許容範囲)
Type	T							曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③	
TRAT	0.4	B-5	L1~L100 (1m単位)	4.5	10.0	0.3	1.9	30	30	20	0.3~0.6
	0.8			4.9	9.9	0.6					0.7~1.2
	1.6			5.6	9.6	1.2					1.2~1.6
	2.4			6.4	9.4	2.0					2.0~2.4
TRBT	0.8	5.7		11.3	0.6	2.3	40	40	20	0.6~1.2	
	1.6	6.4		11.3	1.2					1.2~2.0	
	2.4	7.2		10.9	2.0					2.0~2.5	
	3.2	8.0		10.7	2.8					2.6~3.2	
TRCT	1.6	6.1		14.7	1.2	2.2	30	30	30	1.2~2.4	
	3.2	7.6		14.2	2.2					2.4~3.6	
	4.8	9.2		13.8	3.8					4.0~5.0	
	6.4	10.8		13.3	5.4					5.5~6.4	
TRDT	3.2	8.0		19.8	2.2	2.3	50	50	50	2.3~4.0	
	6.4	11.2		18.9	5.4					6.0~7.0	
	8.0	12.8		18.0	7.0					7.0~8.5	
	9.5	14.3		17.1	8.5					9.0~9.5	
	12.7	17.5		16.1	11.7					12.0~12.7	

以上