

P.1-358<規格表>

ストローク50~600・650の時の垂直使用時の数値追加

| mm  |      |     |     |     | mm  |      |     |     |     | mm  |     |     |     |     |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| リード | 質量   | A   | B   | C   | リード | 質量   | A   | B   | C   | リード | 質量  | A   | C   |     |
| 06  | 12kg | 465 | 39  | 64  | 06  | 12kg | 28  | 17  | 338 | 06  | 4kg | 113 | 113 |     |
|     | 10kg | 442 | 47  | 78  |     | 10kg | 43  | 26  | 355 |     | 2kg | 244 | 245 |     |
|     | 8kg  | 480 | 61  | 100 |     | 8kg  | 64  | 39  | 413 |     | 2kg | 224 | 224 |     |
|     | 6kg  | 573 | 83  | 136 |     | 6kg  | 101 | 62  | 519 |     | 1kg | 458 | 459 |     |
| 12  | 8kg  | 403 | 56  | 88  | 12  | 8kg  | 55  | 34  | 305 | 12  | 6kg | 85  | 55  | 334 |
|     | 6kg  | 399 | 76  | 118 |     | 4kg  | 146 | 96  | 449 |     | 6kg | 71  | 49  | 262 |
|     | 4kg  | 500 | 118 | 179 |     | 6kg  | 71  | 49  | 262 |     | 4kg | 118 | 88  | 309 |
| 20  | 6kg  | 352 | 71  | 104 | 20  | 4kg  | 118 | 88  | 309 | 20  | 2kg | 262 | 203 | 554 |
|     | 4kg  | 366 | 109 | 148 |     | 2kg  | 262 | 203 | 554 |     |     |     |     |     |

■最高速度 (mm/sec)

| Type | リード (mm) | ストローク (mm) |           |     |     |     |
|------|----------|------------|-----------|-----|-----|-----|
|      |          | 50~600     | 650       | 700 | 750 | 800 |
| RS3  | 06       | 300 (250)  | 280 (250) | 250 | 220 | 190 |
|      | 12       | 600 (500)  | 560 (500) | 500 | 440 | 380 |
|      | 20       | 1000       | 933       | 833 | 733 | 633 |

④ ( ) 数値は垂直使用時の場合です。



Alteration  
追加加工



型式 - コントローラ種類 - 入出力種類 - ケーブル長さ - ストローク - (G・E...etc.)  
RS306B - C1 - N - 3 - 400 - G-E

<価格例>左記型番の価格です。

(ロボット本体価格) + (コントローラ価格) + (ケーブル価格) +  
¥55,900 + ¥13,500 + ¥5,500 +  
(グリス変更価格) + (原点位置変更価格) = 合計購入価格  
¥4,500 + ¥0 = ¥79,400

<訂正用>

■最高速度 (mm/sec)

| Type | リード (mm) | ストローク (mm) |           |     |     |     |
|------|----------|------------|-----------|-----|-----|-----|
|      |          | 50~600     | 650       | 700 | 750 | 800 |
| RS3  | 06       | 300 (250)  | 280 (250) | 250 | 220 | 190 |
|      | 12       | 600 (500)  | 560 (500) | 500 | 440 | 380 |
|      | 20       | 1000       | 933       | 833 | 733 | 633 |

④ ( ) 数値は垂直使用時の場合です。