

P.1-370 <規格表>

ストローク50～600・650の時の垂直使用時の数値追加

mm					mm					mm				
リード	質量	A	B	C	リード	質量	A	B	C	リード	質量	A	C	
06	12kg	465	39	64	06	12kg	28	17	338	06	4kg	113	113	
	10kg	442	47	78		10kg	43	26	355		2kg	244	245	
	8kg	480	61	100		8kg	64	39	413		12	224	224	
12	6kg	573	83	136	12	6kg	101	62	519	12	8kg	55	34	305
	8kg	403	56	88		8kg	55	34	305		6kg	85	55	334
	6kg	399	76	118		6kg	85	55	334		4kg	146	96	449
20	4kg	500	118	179	20	4kg	146	96	449	20	6kg	71	49	262
	6kg	352	71	104		6kg	71	49	262		4kg	118	88	309
	4kg	366	109	148		4kg	118	88	309		2kg	262	203	554
2kg	599	225	291											

■最高速度 (mm/sec)

Type	リード (mm)	ストローク (mm)				
		50～600	650	700	750	800
RS3C	06	300 (250)	280 (250)	250	220	190
	12	600 (500)	560 (500)	500	440	380
	20	1000	933	833	733	633

① () の数値は垂直使用時の場合です。

<価格例> 左記型番の価格です。 (ロボット本体価格) + (コントローラ価格) + (ケーブル価格) +
 ¥89,200 + ¥13,500 + ¥5,500 +
 (原点位置変更価格) + (ハンディターミナル標準仕様) = 合計購入価格
 ¥0 + ¥34,300 = ¥142,500



Alteration
追加加工



型式

継手取付
方向

コントローラ
種類

入出力
種類

ケーブル
長さ

ストローク

(E・H…etc.)

RS3C06B - R - C1 - N - 3 - 400 - E-H

<訂正用>

■最高速度 (mm/sec)

Type	リード (mm)	ストローク (mm)				
		50～600	650	700	750	800
RS3C	06	300 (250)	280 (250)	250	220	190
	12	600 (500)	560 (500)	500	440	380
	20	1000	933	833	733	633

① () の数値は垂直使用時の場合です。