

赤枠内の数値を変更

型式			プーリ形状	軸穴仕様	軸穴仕様 (指定1mm単位)													P.D.	O.D.	D	F	E			
Type	歯数	種類 呼び幅			H				P				N・C		V・F		Y								
					dH7				dH7		ZH7		√(0.1mm単位)	d	QH7・RH7	S・T									
A形		B・K形		A形		B・K形		A形	B形	A形	B形	A形	B形	A形・B形	A形	A形	A形								
(A2017) HTPA HTPB HTPK HTPN	14	S2M040 ※A: 5 ※W: 9 ※L: 17	A	H	3・4	3・4		3・4										8.91	8.4	12	12	6			
	15				3・4	3・4		3・4												9.55	9.04				
	16*				3・4・5	3・4・5		3・4・5						3							10.19	9.68	14	14	8
	18*				3・4・5	3・4・5		3・4・5						3							11.46	10.95			
	20*				3~6	3~6		3~6						3・4							12.73	12.22	16	16	10
	22*				3~6	3~6		3~6						3・4							14.01	13.5	18	18	11
	23				3~6	3~6		3~6						3・4							14.65	14.11			
	24*				3~7	3~7		3~7						3・4・5							15.28	14.77			
	25*				3~7	3~7		3~7						3・4・5							15.92	15.41			
	26				3~8	3~8		3~8						3~6							16.55	16.04			
(S45C) HTPT HTPM HTPP	28	S2M100 ※A: 7 ※W: 11 ※L: 19	C	V	3~8	3~8		3~8										17.83	17.32	22	22	14			
30*	3~8				3~8		3~8						3~6						19.10	18.59					
32*	4~10				4~8	4~10	4・5・6	8					4~7	4~6	6~10	6~8				20.37	19.86	12	12	16	
34	4~10				4~10	4~10	4~8	8・10					4~7	4~6	6~10	6~8				21.65	21.14				
36*	4~10				4~10	4~10	4~8	8・10					4~8	4~8	6~11	6~10				22.92	22.41	14	14	18	
40*	4~12				4~13	4~12	4~10	8~12	8				4~10	4~10	6~12	6~12				25.46	24.96	18	30	20	
44	5~15				5~15	5~13	5~12	8~13	8~11				5~13	5~13	7~15	7~15				28.01	27.5	20	32	23	
48	5~17				5~16	5~15	5~12	8~15	8~11				5~15	5~14	7~17	7~16				30.56	30.05				
50*	5~17				5~16	5~16	5~12	8~16	8~11				5~15	5~14	7~24	7~16				31.83	31.32	20	35	25	
60*	5~24				5~25	5~22	5~22	8~22	8~16				5~22	5~22	7~24	7~24				38.20	37.69	30	44	32	
72	5~30	5~30	5~24	5~24	8~22	8~17				5~28	5~24	7~30	7~26				45.84	45.228	34	50	38				

④HTPSは*の付いた歯数のみとなります。

⑤軸穴仕様V・Fのとき、Z-d≥2

⑥軸穴仕様Yのとき、Q(R)-d≥2

⑦新JISキー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。☒P.1054

⑧軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。

⑨軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・9・11・13・14・17・21・22は製作できません。

⑩軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は製作できません。

<訂正用>

型式			プーリ形状	軸穴仕様	軸穴仕様 (指定1mm単位)													P.D.	O.D.	D	F	E			
Type	歯数	種類 呼び幅			H				P				N・C		V・F		Y								
					dH7				dH7		ZH7		√(0.1mm単位)	d	QH7・RH7	S・T									
A形		B・K形		A形		B・K形		A形	B形	A形	B形	A形	B形	A形・B形	A形	A形	A形								
(A2017) HTPA HTPB HTPK HTPN	14	S2M040 ※A: 5 ※W: 9 ※L: 17	A	H	3・4	3・4		3・4										8.91	8.4	12	12	6			
	15				3・4	3・4		3・4												9.55	9.04				
	16*				3・4・5	3・4・5		3・4・5						3							10.19	9.68	14	14	8
	18*				3・4・5	3・4・5		3・4・5						3							11.46	10.95			
	20*				3~6	3~6		3~6						3・4							12.73	12.22	16	16	10
	22*				3~6	3~6		3~6						3・4							14.01	13.5	18	18	11
	23				3~6	3~6		3~6						3・4							14.65	14.11			
	24*				3~7	3~7		3~7						3・4・5							15.28	14.77			
	25*				3~7	3~7		3~7						3・4・5							15.92	15.41			
	26				3~8	3~8		3~8						3~6							16.55	16.04			
(S45C) HTPT HTPM HTPP	28	S2M100 ※A: 7 ※W: 11 ※L: 19	C	V	3~8	3~8		3~8										17.83	17.32	22	22	14			
30*	3~8				3~8		3~8						3~6						19.10	18.59					
32*	4~10				4~8	4~10	4・5・6	8					4~7	4~6	6~10	6~8				20.37	19.86	12	12	16	
34	4~10				4~10	4~10	4~8	8・10					4~7	4~6	6~10	6~8				21.65	21.14				
36*	4~10				4~10	4~10	4~8	8・10					4~8	4~8	6~11	6~10				22.92	22.41	14	14	18	
40*	4~12				4~13	4~12	4~10	8~12	8				4~10	4~10	6~12	6~12				25.46	24.96	18	30	20	
44	5~15				5~15	5~13	5~12	8~13	8~11				5~13	5~13	7~15	7~15				28.01	27.5	20	32	23	
48	5~17				5~16	5~15	5~12	8~15	8~11				5~15	5~14	7~17	7~16				30.56	30.05				
50*	5~17				5~16	5~16	5~12	8~16	8~11				5~15	5~14	7~24	7~16				31.83	31.32	20	35	25	
60*	5~24				5~25	5~22	5~22	8~22	8~16				5~22	5~22	7~24	7~24				38.20	37.69	30	44	32	
72	5~30	5~30	5~24	5~24	8~22	8~17				5~28	5~24	7~30	7~26				45.84	45.228	34	50	38				

④HTPSは*の付いた歯数のみとなります。

⑤軸穴仕様V・Fのとき、Z-d≥2

⑥軸穴仕様Yのとき、Q(R)-d≥2

⑦新JISキー溝穴+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。☒P.1054

⑧軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。

⑨軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・9・11・13・14・17・21・22は製作できません。

⑩軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は製作できません。