

P.1-1455<図面/規格表 他>

赤枠部を各々修正

■特長：ワークのガイドにご使用頂けます。点あたりとなる為、ラフなガイドを行いたいシーンに最適です。

丸棒タイプ RoHS

Type	材質	硬度
GMRs	SS400	45~55HRC
GMRH	S45C	

①

取付側 R

取付側 L

②

取付側 R

取付側 L

③

丸棒と取付プレートは、溶接してお

型式 Type	D	取付側 選択	L 指定5mm単位	F 指定5mm単位	¥基準単価			
					GMRs	GMLS	GMRH	GML
GMRs GMLS GMRH GMLH	9	R	100~300	30~50	1,500	1,500	1,600	1,600
	12	L			1,700	1,700	1,800	1,800
	16				1,900	1,900	2,000	2,000

■特長：ワークのガイドにご使用頂けます。線あたりとなる為、丸棒タイプに比べ耐摩耗対策を行いたいシーンに最適です。

プレートタイプ RoHS

Type	材質	硬度
GIRS	SS400	45~55HRC
GIRH	S45C	

②

③

型式 Type	T	L 指定5mm単位	F 指定5mm単位	S 指定5mm単位	S1 指定1mm単位	¥基準単価	
						GIRS	GIRH
GIRS GIRH	6	100~300	20~60	25~50	13 ≤ S1 ≤ S - 13	1,600	1,800
	9					1,800	1,900
	12					2,050	2,150
	16					2,300	2,400

Order 注文例

型式 Type | D・T | 取付側 | L | F | S | S1 | (MR・TA)

GMRs 9 - R - 150 - 30 - 25 - 12.5 - TA9

GIRS 12 - R - 130 - 20 - 25 - 13 - MR

Alterations Code Spec. ¥1/Code

Example 使用例

<訂正用>

①

Type	材質	硬度
GMRs	SS400	45~55HRC
GMRH	S45C	

②

③

Type	材質	硬度
GIRS	SS400	45~55HRC
GIRH	S45C	

②

Type	指定1mm単位	指定5mm単位	指定5mm単位	指定5mm単位	L 指定5mm単位	T
GIRS GIRH	1,600	13 ≤ S1 ≤ S - 13	25~50	20~60	100~300	6
	1,800					9
	2,050					12
	2,300					16

Example 使用例

Spec. ¥1/Code

Spec.	Code	¥1/Code
取付穴を穴へ変更致します。 指定方法 MR プレートタイプのみ適用	MR	0
取付板の厚みを 6mm から 5mm へ変更致します。 指定方法 TA9・TA12 面取タイプのみ適用	TA	TA9 150 TA12 200

Alterations

2-φ10

Order 注文例

型式 Type | D・T | 取付側 | L | F | S | S1 | (MR・TA)

GMRs 9 - R - 150 - 30 - 25 - 12.5 - TA9

GIRS 12 - R - 130 - 20 - 25 - 13 - MR

Delivery 出荷日

3 日発送

Price 価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.87

数量	標準単価	割引率
10~14	10%	5%
15~19	10%	5%
20~49	10%	5%
50~99	10%	5%
100以上	10%	5%

(※表示数量以上は必須)