

P. 1 -1682 <マイクロメータヘッド 表>

文言修正

■マイクロメータヘッド(XSG・XSGB)・送りねじ(XSCG・XSBG・XSCGB) ①標準ステージ類似品：XLBS(P.1655)、一部サイズのみ

型式 Type	A	上面図				正面図							側面図					付属品(4本)	
		(B)		移動量 (mm)	E	F	J	K	D	G	T	T ₁	P	Q	X	d ₁	d ₂	ℓ	TypeM-L
マイクロ	送りねじ	送りねじ	送りねじ																
XSG	25*	25	11	±6.5	7	9	6.8	15	9.3	7	12	3.7	6	8.5	20	2.5	4.2	2.5	SCB2-4
XSCG	40*	24	20.3		12	18.5	11.5	26	13	9	16	4.5	10	10.5	32	3.5	6	3.5	SCB3-6
XSBG	50	19	15.3		12	18.5	11.5	31	13	9	16	4.5	10	10.5	40	3.5	6	3.5	SCB3-6
(40≤A≤100)	60*	14	10.3		12	18.5	11.5	36	13	9	16	5	10	10.5	50	4.5	8	4	SCB4-6
XSGB(*のみ)	70	14.5	10.8		12	18.5	11.5	46.5	13	10	18	6	10	11.5	60	4.5	8	4.5	SCB4-6
XSCGB(*のみ)	80*	43.5	10	±12.5(*1)	17	22(*2)	11.5	55	18	11	20	6.5	10	14.5	70	4.5	8	5.3	SCB4-6
	100	28.5	-5(*2)		17	22(*2)	11.5	67.5	18	11	20	6.5	10	14.5	90	4.5	8	5.3	SCB4-6

(*1) XSCG80・100、XSBG80・100、XSCGB80の移動量は±6.5mmです。 (*2) 送りねじXSCG・XSBGの端面が、ステージ端面より5mm内側にあります。 (*3) 送りねじXSCG・XSBG・XSCGBがA=80・100の場合F=20

●性能表

<訂正用>

XSG	25*	25	11	±6.5	7	9	6.8	15	9.3	7	12	3.7	6	8.5	20	2.5	4.2	2.5	SCB2-4
XSCG	40*	24	20.3		12	18.5	11.5	26	13	9	16	4.5	10	10.5	32	3.5	6	3.5	SCB3-6
XSBG	50	19	15.3		12	18.5	11.5	31	13	9	16	4.5	10	10.5	40	3.5	6	3.5	SCB3-6
(40≤A≤100)	60*	14	10.3		12	18.5	11.5	36	13	9	16	5	10	10.5	50	4.5	8	4	SCB4-6
XSGB(*のみ)	70	14.5	10.8		12	18.5	11.5	46.5	13	10	18	6	10	11.5	60	4.5	8	4.5	SCB4-6
XSCGB(*のみ)	80*	43.5	10	±12.5(*1)	17	22(*2)	11.5	55	18	11	20	6.5	10	14.5	70	4.5	8	5.3	SCB4-6
	100	28.5	-5(*2)		17	22(*2)	11.5	67.5	18	11	20	6.5	10	14.5	90	4.5	8	5.3	SCB4-6

(*1) XSCG80・100、XSBG80・100、XSCGB80の移動量は±6.5mmです。 (*2) 送りねじXSCG・XSBGの端面が、ステージ端面より5mm内側にあります。 (*3) 送りねじXSCG・XSBG・XSCGBがA=80・100の場合F=20

●性能表