

P. 11 -868 <規格表>注釈

📍 マークの3番目に入った文言削除

Type	①アンギュラベアリング (背面組合せ)	②ホルダ ④内輪固定カラー		⑤カバー固定用ボルト	
	M材質	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ABGEB ABGE	SUU2	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	SCM435 SUS304	四三酸化鉄皮膜 -

軸受け精度(アンギュラベアリング)JIS B1514 4級 *接触角15°

- 📍 アンギュラベアリングホルダセットは、ホルダ本体に部品を組み込まない状態で納品致します。
- 📍 アンギュラベアリングホルダセットは必ず外輪を専用カバーで絞めこみ、内輪もベアリングナット等で締め付けてご使用ください。
- 📍 Oリングに触れる事によりトルクがかかる事があります。

<訂正用>

Type	①アンギュラベアリング (背面組合せ)	②ホルダ ④内輪固定カラー		⑤カバー固定用ボルト	
	M材質	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
ABGEB ABGE	SUU2	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	SCM435 SUS304	四三酸化鉄皮膜 -

軸受け精度(アンギュラベアリング)JIS B1514 4級 *接触角15°

- 📍 アンギュラベアリングホルダセットは、ホルダ本体に部品を組み込まない状態で納品致します。
- 📍 アンギュラベアリングホルダセットは必ず外輪を専用カバーで絞めこみ、内輪もベアリングナット等で締め付けてご使用ください。
- 📍 Oリングに触れる事によりトルクがかかる事があります。