

円形めねじタイプ 規格表下の注釈を修正

■円形めねじタイプ

型式		T 選択	h	L	D	C
Type	M-Pitch					
FJCL	3-0.5	4* 5	3	5	6	1
	4-0.7	3 4* 5		6	7	1
	5-0.8	4* 5 6		7	8	1
	6-1.0	4 6* 8	4	8	10	1
	8-1.25	8* 9 10		9	13	2
	10-1.25	8*		11	16	2
	10-1.5	8* 9 10		12	18	2
	12-1.25	8 12*		13	21	3
	14-1.5	12*		15	25	3
	18-1.5	15*		15	25	3

① (*1) M-Pitchが4-0.7のとき、対応するホルダはHLRB□のみとなります。

② ホルダの詳細寸法は ☞ P.1437~1439をご覧ください。

<貼り付け用>

■円形めねじタイプ

型式		T 選択	h	L	D	d	B	F	C	対応するホルダ			
Type	M-Pitch									FJCL のT寸法*	HLRA HLRB HLRC HLRE	FJCL	
FJCL	3-0.5	4* 5	3	5	6	10	8	3	0.2	4	<input type="checkbox"/> 6	610	
	4-0.7	3 4* 5		6	7	14	10	4			<input type="checkbox"/> 7 ^(*)	650	
	5-0.8	4* 5 6		7	8	12	5	<input type="checkbox"/> 8			700		
	6-1.0	4 6* 8	4	8	10	16	14	6	6	<input type="checkbox"/> 10	720		
	8-1.25	8* 9 10		9	13	20	17	7		<input type="checkbox"/> 13	780		
	10-1.25	8*		11	16	24	21	8		8	<input type="checkbox"/> 16	840	
	10-1.5	8* 9 10		12	18	26	22	10	0.5		12	<input type="checkbox"/> 18	900
	12-1.25	8 12*		13	21	30	27	11				<input type="checkbox"/> 21	1,100
	14-1.5	12*		15	25	35	30	13	<input type="checkbox"/> 25		1,300		

① (*1) M-Pitchが4-0.7のとき、対応するホルダはHLRB□のみとなります。

② ホルダの詳細寸法は ☞ P.1437~1439をご覧ください。