ユニクロメッキ処理品を三価クロメート処理に変更し、RoHS 対応となりました

■特長：アルミフレームの補強としてご利用頂けます。

RoHS

Type	M材質	S表面処理
HPTSS	SPHC	三価クロメート
HPTSSL		
HPTSD8−45		
HPTSD8−50		
SHPTSS	SUS304	—
SHPTSSL		
SHPTSD		

HPTSS8−45
SHPTSS8−45



HPTSSL8−45
SHPTSSL8−45



HPTSD8−45
SHPTSD8−45



HPTSD8−50



型式	質量 g	T	適用ボルト・ナット				¥基準単価	¥スライド単価
			ボルト	個数	ナット	個数	1〜99コ	100〜
HPTSS8−45	80	3.2	M8−15	2	M8	2	160	155
SHPTSS8−45		3					187	182
HPTSSL8−45	160	3.2		4		4	190	185
SHPTSSL8−45		3					305	295
HPTSD8−45	150	3.2					200	195
SHPTSD8−45		3					220	210
HPTSD8−50	202	3.2					220	210

RoHS

Type	M材質	S表面処理
HPTLN	SPHC	三価クロメート
HPTLS		
HPTLD8−45		
HPTLD8−50		
SHPTLN	SUS304	—
SHPTLS		

HPTLN8
SHPTLN8



HPTLS8
SHPTLS8



HPTLD8−45



HPTLD8−50
（三価クロメート）



＜貼り付け用＞

■特長：アルミフレームの補強としてご利用頂けます。

RoHS

Type	M材質	S表面処理
HPTSS	SPHC	三価クロメート
HPTSSL		
HPTSD8−45		
HPTSD8−50		
SHPTSS	SUS304	—
SHPTSSL		
SHPTSD		

HPTSS8−45
SHPTSS8−45



HPTSSL8−45
SHPTSSL8−45



HPTSD8−45
SHPTSD8−45



HPTSD8−50



RoHS

Type	M材質	S表面処理
HPTLN	SPHC	三価クロメート
HPTLS		
HPTLD8−45		
HPTLD8−50		
SHPTLN	SUS304	—
SHPTLS		

HPTLN8
SHPTLN8



HPTLS8
SHPTLS8



HPTLD8−45



HPTLD8−50