

## P. 2-1635 <注釈>

基本構造紹介下部の注釈を変更

番号	名称
①	吐出口
②	本体ケース(SPPC/塗装)
③	取手
④	操作パネル
⑤	吸入口
⑥	プラグ付電源コード
⑦	固定金具(SUS304)

- ・ NO.3020のプラグ型式はWF5320となります。
- ・ NO.5020のプラグ型式はWF5420となります。

番号	名称
⑧	ゴム足
⑨	動作表示灯
⑩	温度調節器
⑪	運転・停止スイッチ
⑫	ブレーカ
⑬	風量調節ツマミ

### <訂正用>

番号	名称
①	吐出口
②	本体ケース(SPPC/塗装)
③	取手
④	操作パネル
⑤	吸入口
⑥	プラグ付電源コード
⑦	固定金具(SUS304)


- ・ NO.3020のプラグ型式はWF5320となります。
- ・ NO.5020のプラグ型式はWF5420となります。

番号	名称
⑧	ゴム足
⑨	動作表示灯
⑩	温度調節器
⑪	運転・停止スイッチ
⑫	ブレーカ
⑬	風量調節ツマミ

### ■ 性能曲線

#### ● 送風機の性能特性

MAHY1310・3020・5020



#### ● 熱風温度・風量特性

