


P.2-181<スライド価格>

商品 LB の赤枠部、スライド価格を修正


■六角穴付ボルトー緩み止めタイプー



Type	材質	表面処理	硬度	強度区分	M×P	A	E	B
LB	SCM435	四三酸化鉄皮膜	38~43HRC	12.9	4×0.7	7	4	3
SUSLB	SUS304相当	-	-	A2-70	5×0.8	8.5	5	4
					6×1.0	10	6	5
					8×1.25	13	8	6
					10×1.5	16	10	8
					12×1.75	18	12	10

※強度区分とは、ネジの引張強さです。
 (例)12.9 降伏点または耐力の最小値が引張強さの90%であることを示します。
 引張強さの最小値が1220N/mm²であることを示します。
 (例)A2-70 引張強さの最小値が700N/mm²であることを示します。
 鋼種区分がA2(オーステナイト系ステンレス)

○緩み防止処理とは、ねじ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。効果は繰り返し使用当初が最大効果となり、4回目以降から効果は徐々に小さくなります。



○(緩み防止処理とは)ねじ溝部に弾性・耐摩耗性・耐油性に優れた特殊樹脂を塗布した処理です。効果は繰り返し使用当初が最大効果となり、4回目以降から効果は徐々に小さくなります。

型式	ℓ	LB		SUSLB	
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
LB SUSLB	全ねじ	13	50	4-8	45
				10	
				12	
				15	
				20	
				25	
LB SUSLB	全ねじ	14	55	5-10	50
				12	
				15	
				20	
				25	
				30	
LB SUSLB	全ねじ	14	52	6-10	67
				15	
				20	
				25	
				30	
				35	

型式	ℓ	LB		SUSLB			
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価		
LB SUSLB	全ねじ	19	76	68	8-15		
					20	84	76
					25	88	79
					30	92	83
					35	95	86
					40	100	90
LB SUSLB	全ねじ	28	104	94	10-20		
					25	104	94
					27		
					28		
					29		
					30		
LB SUSLB	全ねじ	32	-	-	12-25		
					30		
					35		
					40		
					45		
					50		

○価格表記の無いサイズは規格がありません。○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

○価格表記の無いサイズは規格がありません。○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例
型式 LB8-40

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P99
○ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

●LB
■数量スライド価格 (○1円未満切り捨て) P99

数量区分	標準対応	個別対応
1~99	小口	大口
100~200	201~300	301~

適用価格: パラチャージ 基準単価 スライド値引 5%
 価格表 お見積り

○1~99本のご注文は、基準単価+パラチャージ(500円/明細行)を申し受けます。
 【計算例】LB10-20を10本ご注文の場合
 1本当たりのパラチャージ500円÷10本=50円
 1本当たりの価格:基準単価26円+50円=76円
 ○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

<訂正用>

Order 注文例

型式 LB8-40

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P99
○ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

●LB
■数量スライド価格 (○1円未満切り捨て) P99

数量区分	標準対応		個別対応
	1~99	小口	大口
100~200	201~300	301~	

適用価格: パラチャージ 基準単価 スライド値引 5%
 価格表 お見積り

○1~99本のご注文は、基準単価+パラチャージ(500円/明細行)を申し受けます。
 【計算例】LB10-20を10本ご注文の場合
 1本当たりのパラチャージ500円÷10本=50円
 1本当たりの価格:基準単価26円+50円=76円
 ○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■止め穴付六角穴付ボルト



Type	材質	表面処理	硬度	強度区分	M×P	A	E	B
CB LH	SCM435	四三酸化鉄皮膜	22~28HRC	8.8相当	6×1.0	10	6	5
SCB LH	SUS304相当	-	-	A2-70相当	8×1.25	13	8	6
					10×1.5	16	10	8
					12×1.75	18	12	10



Example 使用例
 ○頭部の穴にワイヤや針金を通し、緩み止めや脱落防止として使用できます。

型式	ℓ	CB LH		SCB LH		
		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	
CB LH SCB LH	全ねじ	310	217	340	238	
						6-10
						12
						15
						20
						25
CB LH SCB LH	全ねじ	330	231	350	245	
						8-12
						15
						20
						25
						30
CB LH SCB LH	全ねじ	350	245	370	259	
						10-20
						25
						30
						35
						40
CB LH SCB LH	全ねじ	370	259	-	-	
						12-25
						30
						35
						40
						45

○価格表記の無いサイズは規格がありません。○表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■タップ付キャップボルト



Type	材質	表面処理	強度区分
TSCB	SUS304相当	-	A2-50相当




○タップ付キャップボルトは、全ねじ・並目です。

型式	M2(並目)	A	E	B	TSCB		
					¥基準単価	¥スライド単価	
TSCB	3	10	6	5	430	260	
							6-10
							12
							16
							20
							25
TSCB	4	13	8	6	460	280	
							8-10
							16
							25
							30
							35
TSCB	4	16	10	8	530	320	
							10-16
							20
							25
							30
							35
TSCB	6	18	12	10	570	340	
							12-20
							25
							30
							35
							TSCB
16-30							
35							

Order 注文例
型式 CBLH8-12
SCBLH8-40
TSCB10-20 M2

Example 使用例
 ○表示数量超えはWOSにてご確認ください。
 ■格スペース対応
 取付座面にスペースがない時や、複数のボルト穴を座面にあけない時に御利用頂けます。

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P99
○ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



センサ センサ受け
M6ボルト 座金
TSCB M12