

表内の項目を修正

型式		ブーリ形状														
Type	歯数	種類 呼び幅	ブーリ 形状	A								B				
				軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択								軸穴仕様 (～)1mm単位指定(・)選択				
				H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ 下記☝参照	N(d) キー溝+タップ 下記☝参照	V 段付穴		Y 二段付穴		WB 二段付穴		H(d) 丸穴	P(d) 丸穴+タップ 下記☝参照	N(d) キー溝+タップ 下記☝参照	V・F 段付穴
V(d)	Z Z-d≧2	J (0.1mm単位)	Y(d) WB(d)	Q・R Q(R)-Y≧2	S・T (0.1mm単位)	V・F (d)	Z Z-d≧2	J (0.1mm単位)								
アルミ			A	14	6~12	6~8	—	6~10	8~12	6~10	8~12	6~8	—	—	6	8
GPA	GT5090	15		6~13	6~8	—	6~11	8~13	6~11	8~13	6~10	—	—	6~7	8~9	
		16		6~15	6~10	8	6~13	8~15	6~13	8~15	6~12	6	—	6~9	8~11	
		18		6~18	6~13	8・10	6~16	8~18	6~16	8~18	6~14	6~9	—	6~12	8~14	
		20		8~20	8~14	8~12	8~18	10~20	8~18	10~20	8~16	8~10	8	8~14	10~16	
		22		8~23	8~17	8~12	8~21	10~23	8~21	10~23	8~19	8~12	8	8~16	10~18	
		24		8~26	8~18	8~14	8~24	10~26	8~24	10~26	8~22	8~16	8・10	8~20	10~22	
		25		8~28	8~20	8~16	8~26	10~28	8~26	10~28	8~24	8~16	8~12	8~22	10~24	
		26		10~29	10~21	10~17	10~27	12~29	10~27	12~29	10~24	10~16	10~13	10~22	12~24	
鉄	GT5120	28		10~32	10~24	10~19	10~30	12~32	10~30	12~32	10~27	10~20	10~15	10~25	12~27	
GPM	GT5150	30		10~35	10~26	10~20	10~33	12~35	10~33	12~35	10~28	10~22	10~16	10~26	12~28	
		32		10~38	10~30	10~23	10~36	12~38	10~36	12~38	10~30	10~22	10~17	10~28	12~30	
		34		12~42	12~32	12~26	12~40	14~42	12~40	14~42	12~32	12~24	12~18	12~30	14~32	
		36	12~45	12~34	12~30	12~43	14~45	12~43	14~45	12~34	12~26	12~20	12~32	14~34		
		40	12~51	12~36	12~30	12~49	14~51	12~49	14~51	12~36	12~26	12~22	12~34	14~36		
		44	12~58	12~42	12~30	12~56	14~58	12~56	14~58	12~38	12~26	12~23	12~36	14~38		
		48	12~64	12~45	12~30	12~62	14~64	12~62	14~64	12~42	12~30	12~26	12~40	14~42		
		50	12~67	12~45	12~30	12~65	14~67	12~65	14~67	12~42	12~30	12~27	12~40	14~42		
		60	12~83	12~45	12~30	12~81	14~83	12~81	14~83	12~48	12~30	12~30	12~46	14~48		

☝軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は指定できません。

☝軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。



Order  
注文例

(軸穴仕様: H・P・N)  
(軸穴仕様: V・F)

型式 — ブーリ形状 — 軸穴仕様・内径 — Z — J — Q — R — S — T  
 GPA20GT5090 — A — N10  
 GPA36GT5120 — B — V20 — Z22 — J10.0

<訂正用>

Y(d)  
WB(d)