

P.933<規格表>

表の注釈を追記しました。

■L寸固定タイプ

| 型式 | | L 選択 | L ₁ | N | d | 付属割りピン ^① | | | ¥基準単価 | | |
|------------------------|----|-------------------------------|----------------|-----|-----|---------------------|------------|-----|-------|------|-----|
| Type | D | | | | | CMG・CMGH | SCMG | CMG | CMGH | SCMG | |
| CMG (※付L寸は 選択不可) | 3 | 10 12 14 15 16 18 20 | L+4.8 | 2 | 0.8 | NPN0.8-8 | NSPN0.8-8 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| | 4 | 10 12 14 15 16 18 20 | L+6 | 2.5 | 1 | NPN1-10 | NSPN1-10 | 150 | 160 | 160 | 160 |
| CMGH (焼入タイプ) | 5 | 10 12 14 15 16 18 20 | L+7.2 | 3 | 1.2 | NPN1.2-10 | NSPN1.2-10 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| | 6 | 15 16 18 20 22 24 25 30 | L+8.6 | 3.5 | 1.6 | NPN1.6-10 | NSPN1.6-10 | 170 | 180 | 180 | 180 |
| SCMG (ステンレス) | 8 | 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 | L+10 | 4 | 2 | NPN2-12 | NSPN2-12 | 240 | 260 | 260 | 260 |
| | 10 | 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 | L+12.5 | 5 | 2.5 | NPN2.5-15 | NSPN2.5-15 | 280 | 300 | 310 | 310 |
| | 12 | 22 24 25 30 35 40 45 50 | L+15.2 | 6 | 3.2 | NPN3.2-20 | NSPN3.2-20 | 310 | 360 | 410 | 410 |

① 付属品と同等の型式となります。メンテナンスの際にご参照ください。 P.2-303

■L寸指定タイプ(0.1mm単位)

| 型式 | | L 指定0.1mm単位 | L ₁ | N | d | 付属割りピン ^① | | | ¥基準単価 | | | | | |
|--|-----|----------------|----------------|-------|-------|---------------------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|
| Type | D | | | | | CLGN・CLGHN GCLGN | PCLGN・PCLGHN SCLGN・SCLGHN | CLGN | CLGHN | PCLGN | PCLGHN | GCLGN | SCLGN | SCLGHN |
| CLGN CLGHN PCLGN PCLGHN GCLGN SCLGN SCLGHN | 3 | 5.0~ 50.0 | L+4.8 | 2 | 0.8 | NPN0.8-8 | NSPN0.8-8 | 310 | 330 | 380 | 490 | 760 | 430 | 630 |
| | 4 | | L+6 | 2.5 | 1 | NPN1-10 | NSPN1-10 | 350 | 400 | 450 | 580 | 900 | 520 | 750 |
| | 17 | 30.0~200.0 | L+18 | 7 | 4 | NPN4-25 | NSPN4-25 | 670 | 720 | 940 | 1,050 | 1,880 | 960 | 1,350 |
| 18 | 710 | | | | | | | 760 | 980 | 1,110 | 1,960 | 1,000 | 1,420 | |
| 20 | 730 | | 790 | 1,000 | 1,150 | 2,000 | 1,030 | 1,470 | | | | | | |
| 22 | 800 | | 860 | 1,110 | 1,240 | 2,220 | 1,260 | 1,570 | | | | | | |
| 24 | 870 | | 930 | 1,210 | 1,320 | 2,420 | 1,480 | 1,670 | | | | | | |
| 25 | 870 | | 930 | 1,210 | 1,320 | 2,420 | 1,480 | 1,670 | | | | | | |

① 付属品と同等の型式となります。メンテナンスの際にご参照ください。 P.2-303 ② SCLGHNは焼入により変色する場合があります。

P.934<規格表>

止め輪型式を下記のように訂正いたします。また、表の注釈を追記しました。

■L寸固定タイプ

| 型式 | | L 選択 | m 許容差 | N | d 許容差 | 形状 | 付属止め輪 ^① | | | ¥基準単価 | | |
|------------------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|----|--------------------|--------|--------|-------|------|------|
| Type | D | | | | | | JIS呼び | はね用鋼 | SUS304 | CDG | CDGH | SCDG |
| CDG CDGH (焼入タイプ) | 3 | 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 30 | 0.5 ^{+0.05} _{-0.05} | 2 | 2 | E型 | No. 2 | NETW2 | NETWS2 | 160 | 170 | 210 |
| | No. 3 | | | | | | NETW3 | NETWS3 | 170 | 180 | 220 | |
| SCDG (ステンレス) | 5 | 15 16 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 | 0.7 ^{+0.1} ₀ | 2 | 4 | E型 | No. 4 | NETW4 | NETWS4 | 180 | 200 | 240 |
| | No. 5 | | | | | | NETW5 | NETWS5 | 220 | 240 | 270 | |
| | 8 | 18 20 22 24 25 30 35 40 45 50 | 0.9 | 3 | 7 | C型 | No. 7 | NETW7 | NETWS7 | 300 | 330 | 370 |
| | No. 10 | | | | | | STWN10 | STWS10 | 340 | 380 | 410 | |
| | 12 | 22 24 25 30 35 40 45 50 | 1.15 ^{+0.14} ₀ | 4 | 11.5 ^{+0.09} _{-0.11} | | No. 12 | STWN12 | STWS12 | 390 | 410 | 500 |

① 付属品と同等の型式となります。メンテナンスの際にご参照ください。 P.2-301

■L寸指定タイプ(0.1mm単位)

| 型式 | | L 指定0.1mm単位 | m 許容差 | N | d 許容差 | 形状 | 付属止め輪 ^① | | | ¥基準単価 | | | | | | | |
|---|----|----------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----|--------------------|---------|----------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Type | D | | | | | | JIS呼び | はね用鋼 | SUS304 | CCG | CCGH | PCCG | PCCGH | GCCG | SCCG | SCCGH | GSCCGH |
| CCG CCGH PCCG PCCGH GCCG SCCG SCCGH GSCCGH | 2 | 5.0~30.0 | 0.5 ^{+0.05} _{-0.05} | 2 | 1.5 ^{+0.05} _{-0.05} | E型 | No. 1.5 | NETW1.5 | NETWS1.5 | 310 | 340 | 380 | 470 | 760 | 430 | 580 | 1,160 |
| | 10 | | | | | | STWN10 | STWS10 | 510 | 550 | 630 | 750 | 1,260 | 710 | 930 | 1,860 | |
| | 12 | 15.0~200.0 | 11.5 ^{+0.09} ₀ | 3 | 12.4 | E型 | No. 12 | STWN12 | STWS12 | 570 | 620 | 760 | 850 | 1,520 | 820 | 1,060 | 2,120 |
| | 13 | | | | | | No. 13 | STWN13 | STWS13 | 600 | 660 | 810 | 890 | 1,620 | 850 | 1,100 | 2,200 |
| | 14 | 25.0~200.0 | 14.3 ^{+0.11} ₀ | 4 | 13.4 | C型 | No. 14 | STWN14 | STWS14 | 610 | 670 | 810 | 920 | 1,620 | 880 | 1,140 | 2,280 |
| | 15 | | | | | | No. 15 | STWN15 | STWS15 | 620 | 680 | 830 | 940 | 1,660 | 900 | 1,170 | 2,340 |
| | 16 | 30.0~200.0 | 15.2 ^{+0.14} ₀ | 4 | 16.2 | C型 | No. 16 | STWN16 | STWS16 | 660 | 730 | 930 | 1,000 | 1,860 | 950 | 1,230 | 2,460 |
| | 17 | | | | | | No. 17 | STWN17 | STWS17 | 690 | 760 | 960 | 1,040 | 1,920 | 990 | 1,280 | 2,560 |
| | 18 | 30.0~200.0 | 17 ^{+0.14} ₀ | 4 | 17 | C型 | No. 18 | STWN18 | STWS18 | 710 | 790 | 980 | 1,080 | 1,960 | 1,020 | 1,340 | 2,680 |
| | 20 | | | | | | No. 20 | STWN20 | STWS20 | 730 | 810 | 1,000 | 1,110 | 2,000 | 1,050 | 1,380 | 2,760 |
| | 22 | 30.0~200.0 | 19 ^{+0.14} ₀ | 4 | 21 | C型 | No. 22 | STWN22 | STWS22 | 780 | 860 | 1,050 | 1,180 | 2,100 | 1,100 | 1,460 | 2,920 |
| | 25 | | | | | | No. 25 | STWN25 | STWS25 | 830 | 900 | 1,090 | 1,240 | 2,180 | 1,150 | 1,530 | 3,060 |

① 付属品と同等の型式となります。メンテナンスの際にご参照ください。 P.2-301 ② SCCG・GSCCGHは焼入により変色する場合があります。