

赤枠内 注釈を一部追加

H	G	B	SR (PGHBZのみ)	型 式			L 0.01mm単位	P	A°	K°	1A形状のみ	1A形状のみ
				Type	Shape	D					C 0.1mm単位	V 0.1mm単位
3	0.7	3	0.60	PGHBZ (内径SRタイプ)	1A	2 ^(*1)	6.00~20.00	0.3 0.4 0.5 ^(*2)	1	20	0.2~0.4	1.3~1.9
4	1.0	4	0.75			2.5	8.00~25.00	0.3 0.4 0.5 0.6 ^(*2)		30	0.2~0.5	1.5~2.4
5	1.2	6	1.00			3	10.00~40.00	0.5 0.6 0.7 0.8 ^(*3) 0.9 ^(*4)		20	0.3~0.8	2.0~2.9
6			1.00		2A			4	0.6 0.7	30		
8	1.5	10	1.25			5	15.00~60.00		0.8 0.9 1.0 1.1 1.2	40 ^(*6)	0.5~1.5	3.5~4.9
			1.50		6			0.8 0.9 1.0	20			
1.25			1.2 1.3 1.4 1.5 ^(*5)			30						
9			1.50		1.0	40 ^(*6)						
			1.2 1.3 1.4 1.5 ^(*5) 1.6 ^(*5)				50 ^(*6)	4.0~5.9				
							60 ^(*6)					

(*1) D2はPGHBZのみ指定可能

(*2) P0.5(D2)・P0.6(D2.5)はK20°のみ選択可

(*3) PGHBVZのP0.8(D3)はK20°・K30°からの選択

(*4) P0.9(D3)でK30°の時、Gは1.0になります。(PGHBZのみ指定可能)

(*5) P1.5・P1.6(D6)でK30°以上の時、G寸法は1.2になります。

(*6) K40・K50・K60はPGHBVZのみ指定可能

但し、P1.2~1.4(D5)の場合、K60選択不可