


- ①ベアリング品番7007のカバー部詳細T1は9、T2は11となります。
- ②ベアリング品番7008の固定用カラー詳細の外径は50となります。

P.742


No.	③カバー部詳細																	⑤カバー固定用ボルト	④固定用カラー詳細			
	D	D ₂	dh	T ₁	T ₂	p.c.d	d ₃	d ₄	t ₂	S オイルシール用カバー				R オリング用カバー								
										S ₁	S ₂	St	△付属品 オイルシール	Ra	Rb	Rt	r		△付属品 Oリング			
7002	32	48	28	6	8	40	6.5	3.5	3.1	32	22	5	G20325	24	20	3.2	0.4	P20	M3-8	20	15	8.5
7003	35	48	31	7	9	48	8	4.5	4.1	35	27	6	D25356	31	25	4.7	0.7	P25	M4-10	25	17	9.5
7004	42	58	36	8	10	53				40	32	7	D30407	36	30			P30		30	25	
7005	47	63	41	9	11	64	9.5	5.5	5.1	50	42	6.5	D40506.5	41	35	P35	M5-12	40		30	10.5	
7006	55	78	48	10	12	72				60	47	D45609	46	40	P40	45		35				
7007	62	84	55	11	13	88	11	6.6	6.1	65	52	9	D50659	51	45	P45	M6-12	50	40	11.5		
7008	68	92	60	12	14	96				70	57		D55709	56	50	P50		55	45			
7009	75	98	69	13	15	112	13	7.5	0.8	75	62	9	D60759	70	60	P60	M6-15	60	50	13.5		
7010	80	101	74	14	16	128				75	62		D60759	70	60	P60		60	50			

<訂正用>



P.744


No.	⑤ ⑥カバー部詳細										⑥カバー部詳細							⑧カバー固定用ボルト	
	D	D ₂	dh	T ₁	T ₂	p.c.d	d ₃	d ₄	t ₂	S オイルシール用カバー				R オリング用カバー					
										S ₁	S ₂	St	△付属品 オイルシール	Ra	Rb	Rt	r		△付属品 Oリング
7002	32	48	28	6	8	40	6.5	3.5	3.1	32	22	5	G20325	24	20	3.2	0.4	P20	M3-8
7003	35	48	31	7	9	48	8	4.5	4.1	35	27	6	D25356	31	25	4.7	0.7	P25	M4-10
7004	42	58	36	8	10	53				40	32	7	D30407	36	30			P30	
7005	47	63	41	9	11	64	9.5	5.5	5.1	50	42	6.5	D40506.5	41	35	P35	M5-12	40	
7006	55	78	48	10	12	72				60	47	D45609	46	40	P40	45		35	
7007	62	84	55	11	13	88	11	6.6	6.1	65	52	9	D50659	51	45	P45	M6-12	50	40
7008	68	92	60	12	14	96				70	57		D55709	56	50	P50		55	45
7009	75	98	69	13	15	112	13	7.5	0.8	75	62	9	D60759	70	60	P60	M6-15	60	50
7010	80	101	74	14	16	128				75	62		D60759	70	60	P60		60	50



No.	⑦固定用カラー詳細			④内輪用スペーサ詳細		
	外径	内径	厚み	外径	内径	厚み(ℓ)
7002	20	15	8.5	20	15	L-38
7003	25	17	9.5	25	17	L-41
7004	30	20	10.5	30	20	L-48
7005	40	25		40	25	L-49
7006	45	30	11.5	45	30	L-52
7007	45	35		45	35	L-56
7008	50	40	13.5	50	40	L-59
7009	55	45		55	45	L-59
7010	60	50	60	50	L-64	

P.746

No.	⑤ ⑥カバー部詳細										⑥カバー部詳細							⑧カバー固定用ボルト	
	D	D ₂	dh	T ₁	T ₂	p.c.d	d ₃	d ₄	t ₂	S オイルシール用カバー				R オリング用カバー					
										S ₁	S ₂	St	△付属品 オイルシール	Ra	Rb	Rt	r		△付属品 Oリング
7002	32	48	28	6	8	40	6.5	3.5	3.1	32	22	5	G20325	24	20	3.2	0.4	P20	M3-8
7003	35	48	31	7	9	48	8	4.5	4.1	35	27	6	D25356	31	25	4.7	0.7	P25	M4-10
7004	42	58	36	8	10	53				40	32	7	D30407	36	30			P30	
7005	47	63	41	9	11	64	9.5	5.5	5.1	50	42	6.5	D40506.5	41	35	P35	M5-12	40	
7006	55	78	48	10	12	72				60	47	D45609	46	40	P40	45		35	
7007	62	84	55	11	13	88	11	6.6	6.1	65	52	9	D50659	51	45	P45	M6-12	50	40
7008	68	92	60	12	14	96				70	57		D55709	56	50	P50		55	45
7009	75	98	69	13	15	112	13	7.5	0.8	75	62	9	D60759	70	60	P60	M6-15	60	50
7010	80	101	74	14	16	128				75	62		D60759	70	60	P60		60	50



No.	⑦固定用カラー詳細			④内輪用スペーサ詳細		
	外径	内径	厚み	外径	内径	厚み(ℓ)
7002	20	15	8.5	20	15	L-32
7003	25	17	9.5	25	17	L-35
7004	30	20	10.5	30	20	L-41
7005	40	25		40	25	L-41
7006	45	30	11.5	45	30	L-44
7007	45	35		45	35	L-47
7008	50	40	13.5	50	40	L-50
7009	55	45		55	45	L-50
7010	60	50	60	50	L-54	

②