

P.1237 (規格表)

異径直交・異径直交蝶ノブ付タイプのP₂寸訂正

型式		D _{H7}		D _{1H7}		B	B ₁	L	L ₁	L ₂	r	r ₁	P ₁	P ₂	m	d ₁	d ₂	f	W	E	C	m ₁	d ₃	d ₄	f ₁	W ₁	E ₁	C ₁	
ALNC ALNW 蝶ノブ付 ALNCC ALNWC	8	+0.015 0	6	+0.012 0	12	10	31.5	11	10	5	6	7	6.5	M3	6.5	3.5	3.5	1	1.5	18	10.5	M3	6.5	3.5	3.5	1	18	10.5	
	10		6		16	12	37.0	13.5	12	6	8	8.5	7	M4	8	4.5	4.5	18				10.5	M4	8	4.5				4.5
	10		8		18	14	40.0	14	14	7	9	9	7.5										M3	6.5	3.5				3.5
	12	8	18	14	39.5	14	14	7	9	9	7.5	M4	8										4.5	4.5					
	15	10	22	18	49.0	18	16	9	11	11.5	9	M5	9.5										5.5	5.5					
	15	12	22	18	48.5	18	16	9	11	11.5	9	M4	8										4.5	4.5					

① D_{H7}・D_{1H7}公差、直角度はスリット加工前の公差です。

② かん合する軸の公差は、g6・f8をお奨めします。また締付にあたってはロングレンチのご使用をお奨めします。

<訂正用>

P ₂
6.5
7
7.5
9