

赤枠内の表記を一部変更

Catalog No.			ア-リ 形 状	軸穴 仕 様	軸穴径dH7 (1 mm単位)								軸穴Vのみ指定(1mm単位)		軸穴Vのみ指定(1mm単位)		P.D.	O.D.	D	F		E		
Type	歯数	種類・呼び幅			H	P	N	C	V	Y	Z	J	Q・R	S・T	アルミ	スチール				アルミ	スチール			
PTPA	12	P5M100 ※A: 11.6 ※W: 16 ※L: 28	A	H	5・6	5・6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.10	17.96	11	22	23	14	13	
	14				5・6	5・6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.28	21.14	13	25	28	16	16
	16				5~10	5~10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.46	24.32	17	30	31	20	19
	18				6~12	6~12	8~11	10	6~7	7~10	9・10	—	—	—	—	—	—	28.65	27.51	19	32	36	23	22.4
20	6~12				6~12	8~11	10	6~7	7~12	9・10	—	—	—	—	—	—	31.83	30.69	—	35	36	25	—	—
22	8~17				8~17	8~15	10~15	8~9・10	7~14	11~14	—	—	—	—	—	—	35.01	33.87	25	40	43	28	30	
PTPK	24				8~17	8~17	8~15	10~15	8~9・10	7~16	11~14	—	—	—	—	—	38.20	37.06	—	44	44	32	31	—
PTPN	25				10~20	10~20	10~18	10~19	10~13	7~16	13~16	—	—	—	—	—	39.79	38.65	30	44	45	—	33.5	—
26	10~20				10~20	10~18	10~19	10~13	8~20	13~16	(A形のとき) 3≤L≤W-3	12~25	—	—	—	—	41.38	40.24	—	48	47	36	35.5	—
28	10~22				10~22	10~20	10~20	10~14	8~20	13~18	—	—	—	—	—	—	44.56	43.42	32	50	52	38	37.5	—
PTPM	30	P5M150 ※A: 16.6 ※W: 21 ※L: 33	B	C	12~24	12~24	12~22	12~20	12~16	10~20	15~20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
32	12~26	12~26			12~25	12~20	12~17	10~24	15~21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
PTPP	36	12~30			12~30	12~30	12~20	10~28	15~25	(B形のとき) 3≤L≤L-3	15~29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	40	12~30			12~30	12~30	12~20	10~28	15~25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	44	15~38			15~38	15~38	15~20	15~28	12~30	19~32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	48	15~38			15~38	15~38	15~20	15~28	12~30	19~32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	15~42	15~40			15~40	15~20	15~30	12~35	19~35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60	15~52	15~40			15~40	15~20	15~30	12~38	19~43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

① 軸穴仕様VのときZ-d≥2 ② 軸穴仕様N・Cの場合、軸穴径9・27・36・39は製作できません。

③ 軸穴仕様Cの場合、軸穴径11・13・14・17は製作できません。 ④ 軸穴仕様H・Pの場合のみ、軸穴径6.35が選択可能です。

⑤ 軸穴仕様Yは、PTPA・PTPK・PTPNの場合のみ選択可能です。

<訂正用>

F		E	
アルミ	スチール	アルミ	スチール
22	23	14	13
25	28	16	16
30	31	20	19
32	36	23	22.4
35		25	
40	43	28	30
44	44	32	31
	45	—	33.5
48	47	36	35.5
50	52	38	37.5