

規格表下の注釈訂正

■A形状

型式		D	M (並目)	F		許容荷重 N(kgf)				B	D ₁	r (min.)	G	使用ペアリング
Type	d			標準	ロング	ウレタン		シリコン						
						シヨアA90	シヨアA70	シヨアA50	シヨアA70					
標準おねじ UMBH UMSBH UMBWH UMSWH UMBGH UMSGH UMBGWH UMSGWH UMBLH UMBLWH SUMBH SUMSBH UMBDBH ロングおねじ UMBT UMSBT UMBWT UMSWT — — — — UMBLT UMBLWT SUMBT SUMSBT UMBDT	3	12	M3	4	6	34(3.5)	10(1)	6(0.6)	9.8(1)	3	7	0.1	1.5	W683ZZA
	*4	13	M4	5	8	44(4.5)	13(1.3)	7(0.7)	13(1.3)	4	9	0.15		W684AX50ZZ
	*5	16				59(6)	16(1.6)	6(0.6)	18(1.8)	5	13	0.2	624ZZ	
		20	78(8)	20(2)	9(0.9)	24(2.4)	16	0.3	WBC5-13ZZ					
	*6	20	M6	8	12	23(2.3)	15(1.5)	47(4.8)	15	0.2	625ZZ			
		28				157(16)	44(4.5)		39(4)	6	19	626ZZ		
	*8	28	30A	8	12	176(18)	42(4.3)	35(3.6)	53(5.4)	7	22	0.3	4	608ZZ
		30A					81(8.3)	65(6.7)						8
	10	40A	M10	12	20	274(28)	94(9.6)	51(5.2)	82(8.4)	9	30	0.6	5	6000ZZ
		40A					136(13.9)	93(9.5)						32
	15	45A	M10	12	20	343(35)	130(13.3)	98(10.1)	103(10.5)	9	37	0.3	8	6002ZZ
		45A					109(11.1)	102(10.5)						11
	20	45A	M10	12	20	490(50)	176(18.1)	147(15)	147(15)	14	47	1	8	6904ZZ
		55A					225(22.9)	176(18.1)						147(15)
	25	65A	M10	12	20	750(70)	333(34)	250(25.8)	226(23)	15	52	1	10	6205ZZ

* ステンレスペアリングは、d4~8のみの適用になります。

* D: 30A~65AはUMBH・UMBT・UMBWH・UMBWTのみの適用になります。

① 許容荷重は参考値です。

<訂正用>

* ステンレスペアリングは、d4~8のみの適用になります。

* D: 30A~65AはUMBH・UMBT・UMBWH・UMBWTのみの適用になります。