


汎用EMI対策・薄型フードタイプ

自由長

RoHS



結線・線色ページ **2514**  
部材ページ **2224**

柔軟 細径 短スパス ハンダ 金メッキ EMI対策 PLC RS232



1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積

ストークA 翌日出荷 ¥600/本  
5本まで  
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。  
非在庫品

ココが特長

オムロン製の薄型フードを使用したハーネスです

- フードが薄いため機器と干渉しにくくなっております。
- 従来比35%の細径ケーブル、柔軟ケーブルを使用しますと配線が楽になります。
- 無料追加加工・カスタムNo.をご利用頂きますと結線変更やマークチューブ印字文字指定等簡単なカスタムが可能です。指定方法は**2205ページ**
- 新たにKS、RSケーブルを追加しております。




- ・RS232C通信でご利用の際は15m以内でご利用ください。
- ・細径ケーブルは30V対応です。
- ・マークチューブはカスタムNo.の印字指定が無い場合、コネクタピン配列No.が印字されます。機器対応のカスタムNo.の付け忘れにご注意ください。
- ・追加加工サービスのシース剥き長さ指定は端子付又はマークチューブ付のみとなります。
- ・コネクタ側のアース線長さ指定は対応しておりません。
- ・一般的なクロス結線を用意したRS232Cハーネスは、**2121ページ**をご覧ください。
- ・Dsubコネクタと他のコネクタの組合せハーネスは「Web設計ハーネスプラス」で対応できます。詳しくは**2420ページ**

L(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
本数	基準単価
1~9本	5%
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%



無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価										
						基本単価	ケーブル単価/m									
						KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル							
NSDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ オムロン	P (オス)		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9	0.2	¥1,395	¥175	¥213	¥108	¥153	¥180					
				15								¥238	¥293	¥148	¥247	
				25								¥325	¥398	¥203	¥277	
				37								¥440	¥542	¥300	¥356	
	S (メス)		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色	9								¥1,430	¥175	¥213	¥108	¥153
				15								¥1,900	¥238	¥293	¥148	¥180
				25								¥2,250	¥325	¥398	¥203	¥247
				37								¥2,890	¥440	¥542	¥300	¥356
	PP (オス・オス)		SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	9								¥2,710	¥175	¥213	¥108	¥153
				15								¥3,490	¥238	¥293	¥148	¥180
				25								¥4,110	¥325	¥398	¥203	¥247
				37								¥5,430	¥440	¥542	¥300	¥356
NSDU EMI対策型 #4-40ショートネジ オムロン	SS (メス・メス)		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	9	¥2,790	¥175	¥213	¥108	¥153							
				15	¥3,630	¥238	¥293	¥148	¥180							
				25	¥4,340	¥325	¥398	¥203	¥247							
				37	¥5,450	¥440	¥542	¥300	¥356							
PS (オス・メス)				9	¥2,750	¥175	¥213	¥108	¥153							
				15	¥3,560	¥238	¥293	¥148	¥180							
				25	¥4,220	¥325	¥398	¥203	¥247							
				37	¥5,480	¥440	¥542	¥300	¥356							

※0.1m毎に指定可

コネクタ  
ハーネス

角型  
ハーネス

ハーネス  
選定方法

角型  
ハーネス

同軸  
ハーネス

丸型  
ハーネス

ナイロン  
ハーネス

カスタム  
ハーネス

ハーネス資料



Order  
注文例

コネクタタイプ  
**NSDJ**

形状仕様タイプ  
**PY**

ケーブルタイプ  
**SB**

芯数  
**9**

指定長(m)  
**0.2**

無料追加加工・カスタムNo.は  
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価								
						基本単価	ケーブル単価/m							
						KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル	Fケーブル	Gケーブル			
NSDJ EMI対策型 M2.6ショートネジ オムロン	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	9	0.2	¥2,050	¥175	¥213	¥108	¥153	¥250	¥431		
						¥2,990	¥238	¥293	¥148	¥180	¥346	¥554		
						¥4,450	¥325	¥398	¥203	¥247	¥518	¥738		
						¥6,290	¥440	¥542	¥300	¥356	¥722	¥1,031		
						¥2,090	¥175	¥213	¥108	¥153	¥250	¥431		
						¥3,060	¥238	¥293	¥148	¥180	¥346	¥554		
	SY (メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色	9	0.2	¥4,570	¥325	¥398	¥203	¥247	¥518	¥738		
						¥6,350	¥440	¥542	¥300	¥356	¥722	¥1,031		
						¥1,940	¥175	¥213	¥108	¥153	¥250	¥431		
						¥2,550	¥238	¥293	¥148	¥180	¥346	¥554		
						¥2,960	¥325	¥398	¥203	¥247	¥518	¥738		
						¥3,960	¥440	¥542	¥300	¥356	¥722	¥1,031		
PT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付		SB 汎用・細径ケーブル SS300WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	9	0.2	¥1,970	¥175	¥213	¥108	¥153	¥250	¥431			
					¥2,620	¥238	¥293	¥148	¥180	¥346	¥554			
					¥3,070	¥325	¥398	¥203	¥247	¥518	¥738			
					¥3,990	¥440	¥542	¥300	¥356	¥722	¥1,031			
					¥3,730	¥325	¥398	¥203	¥207	¥250	—			
					¥4,240	¥325	¥398	¥203	¥207	¥250	—			
NSDU EMI対策型 #4-40ショートネジ オムロン	PD9P (25芯オス・ 9芯オス)		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	25	0.1m 毎に 指定可									
	PD9S (25芯オス・ 9芯メス)		F AWG28 1重シールド 300V UL クリーム色	25	0.2	¥4,650	¥325	¥398	—	—	¥90	—		
						¥4,740	¥175	¥213	—	—	¥130	—		
	PMD6 (Dsubオス・ miniDINモールド 6芯オス)		G NETSTAR-C5EPC 24AWGx4P シールドなし 薄青色	25	0.2	¥5,070	¥325	¥398	—	—	¥130	—		
						¥4,370	¥175	¥213	—	—	¥90	—		
	PMD8 (Dsubオス・ miniDINモールド 8芯オス)		G	9	0.15 毎に 指定可	¥4,790	¥175	¥213	—	—	¥130	—		
						¥5,120	¥325	¥398	—	—	—	—		
	SMD6 (Dsubメス・ miniDINモールド 6芯オス)		G	9	0.15 毎に 指定可	¥3,000	¥175	¥213	—	—	—	¥80		
SMD8 (Dsubメス・ miniDINモールド 8芯オス)		G	9	0.15 毎に 指定可										
SRJ (Dsub9芯メス・ RJ11モジュラ)		G	9	0.15 毎に 指定可										

※0.1m毎に指定可  
※-は取り扱いません。

コネクタ  
ハーネス

角型  
ハーネス

Dsub  
コネクタハーネス

MIL/シケット  
コネクタハーネス

FCN  
コネクタハーネス

コネクタ変換・分岐  
ハーネス

セントロニクス  
コネクタハーネス

IEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

MR  
コネクタハーネス

PCR  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

PCS  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

HDRA・HOR  
コネクタハーネス

DX31  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

8840  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス

Han防水  
コネクタハーネス