

BNCジャック / ハンダ結線・ネジロックタイプ

IEC MIL JIS ハンダ 1/8インチ ロック 金メッキ 銀メッキ 信号用 PLC 2D CAD



J ストレートジャック (メス)

**ココが
特長**

同軸コネクタの定番!ハンダ結線BNCジャック

- 一般的に使用されている同軸ケーブルの中心導体とコンタクトをハンダにて結線するBNCジャック(メス)
- ケーブル固定方法はネジロック式
- 嵌合はひねるだけで着脱ができるバヨネット方式
- 結線手順 **▶3616ページ**



・規定の性能を発揮するためにケーブルは適合のものをご使用ください。
・嵌合相手はBNCコネクタのプラグ(オス)になります。



1個から注文OK!

出荷日
1~10個 **翌日(当日)**
11個~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



PJ パネルジャック (メス)



BJ バルクヘッドジャック (メス)

パネルカット寸法 (単位:mm)

P-1

型式	A	ΦB	ΦC
BNC9026-PJ	12.7	3.2	11.4
MF70J4-FS509	12.7	3.2	13.1
BNC-PJ-3DW	12.7	3.0	13.4
MF70J4-FS501	12.7	3.2	13.1
BNC-PJ-5DV	16.5	3.2	15.2

P-2

リアマウンティングの時の最大パネル厚=4mm

P-3

最大パネル厚=4mm

外形図

A

型式	φA	φB	C	D
050-1490N	5.3	11.0	27.0	9.5
BNC-J-3DW	6.8	14.5	29.0	11.0
050-1492N	5.8	11.0	27.0	9.5
BNC-J-5DW	8.7	16.0	32.0	16.0
BNC-J-5DV	8.0	15.0	34.0	13.0

C

六角対辺幅
17
φ3.4
1.28NEF-2A
28
9.5
六角対辺幅

B

型式	φA	φB	C	φD	E
BNC9026-PJ	3.4	11.1	29	17.5	9.5
MF70J4-FS509	3.2	12.7	33	17.5	11.0
050-1430N	5.3	11.0	28	17.5	9.5
BNC-PJ-3DW	6.8	13.0	29	17.5	11.0
050-1432N	5.8	11.0	28	17.5	9.5
MF70J4-FS501	5.6	12.7	33	17.5	11.0
BNC-PJ-5DV	8.0	15.0	34	22.0	14.0

D

φ12.7
29.33
11 A/F
φ3.2
7.5
11 HEX



Order
注文例

型式
050-1490N

型式	形状	適合ケーブル 04703ページ	インピーダンス Ω	定格電圧	耐電圧	絶縁抵抗	接触抵抗	周波数帯域	VSWR 以下	重量 g	外形図	パネル 対応	RoHS 対応	基準単価	スライド単価				
				AC V	AC V/分	MQ以上/DC500V	Ωm以下	GHz(DC~)						1~9個	10~49個	50~99個			
050-1490N	J	RG-58AU	50	500	1500	1000	3	4	1.2 /0.1~2GHz	10.8	A	—	○	¥685	¥608	¥495			
MF70J4-NS509		1.5D-2V		350	1000	5000	1.5		1.45 /0.1~4GHz	18	D	—	○	¥630	¥559	¥455			
BNC-J-3DW		3D-2W		500	1500	1000	3		3	1.4 /0.1~2GHz	8	A	—	—	—	—	¥656	¥590	¥523
050-1492N		3D-2V								1.2 /0.1~2GHz	10.2	A	—	○	¥685	¥608	¥495		
BNC-J-5DW		5D-2W								1.4 /0.1~2GHz	20	A	—	—	—	¥893	¥798	¥741	
BNC-J-5DV		5D-2V								1.4 /0.1~2GHz	20	A	—	—	—	¥798	¥703	¥656	
BNC9026-PJ(注1)		PJ		1.5D-2V	50	350	1000		5000	1.5	4	1.4 /0.1~2GHz	15	B	P-1	○	¥893	¥789	¥751
MF70J4-FS509				1.5D-2V								1.4 /0.1~4GHz	21	B	P-1	○	¥714	¥631	¥601
050-1430N				RG-58AU								1.2 /0.1~2GHz	13.6	B	P-2	○	¥1,311	¥1,188	¥951
BNC-PJ-3DW				3D-2W								1.4 /0.1~2GHz	11	B	P-1	—	¥884	¥780	¥741
050-1432N	3D-2V		1.2 /0.1~2GHz	13				B				P-2	○	¥1,398	¥1,216	¥1,008			
MF70J4-FS501	3D-2V		1.3 /0.1~4GHz	19				B				P-1	○	¥909	¥729	¥605			
BNC-PJ-5DV	5D-2V	1.4 /0.1~2GHz	26	B	P-1	—	¥780	¥694	¥656										
BNC9025-BJ(注1)	BJ	1.5D-2V	50	350	1000	5000	1.5	4	1.4 /0.1~2GHz	17	C	P-3	○	¥913	¥808	¥751			

(注1)ケーブル締付六角金具の締付トルクは 20kgf・cm(1.96N・m)

コネクタ
同軸コネクタ

- 同軸コネクタ
- パネル/基板コネクタ
- 終端抵抗 (ターミナル)
- アダプタ
- 変換アダプタ
- BNCコネクタ
- Nコネクタ
- SMAコネクタ
- SMBコネクタ
- 同軸コネクタ 専用圧着工具
- 減衰器 (アッテネータ)
- RCAコネクタ

2012.9
2013.8