■の価格は値下げした商品です プライスダウン

パネル型ターミナル

2連プッシュレバー

RoHS ハンダ



仕様

色配列	赤、黒
絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	−5℃〜86℃
定格	6A／AC125V
耐電圧	AC500V／1分間
重量	11g

ココが特長 **レバープッシュにより電線接続可能な2連ターミナル**

- 前面は電線差込み式で、後面はハンダ式結線です。
- 組合せ相手は▶3736ページ
- 適合電線サイズ：より線0.3〜1.25mm²またはAWG22〜16 単線φ0.65〜φ1.2mm

外形図 (単位：mm)



※パネル後面取付けの場合パネル厚4mm以下

パネルカット寸法 (単位:mm)



型式	基準単価	スライド単価			
	1〜4個	5〜9個	10〜19個	20個〜
WTN1271	¥207	¥200	¥197	¥186

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	
1〜20個	翌日(当日)
21個〜	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order 注文例

型式
WTN1271

4連プッシュレバー

RoHS ハンダ



仕様

色配列	赤、黒、黒、赤
絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	−5℃〜86℃
定格	6A／AC125V
耐電圧	AC500V／1分間
重量	20.5g

ココが特長 **レバープッシュにより電線接続可能な4連ターミナル**

- 前面は電線差込み式で、後面はハンダ式結線です。
- 組合せ相手は▶3736ページ
- 適合電線サイズ：より線0.3〜1.25mm²またはAWG22〜16 単線φ0.65〜φ1.2mm

外形図 (単位：mm)



※パネル後面取付けの場合パネル厚4mm以下

パネルカット寸法 (単位:mm)



型式	基準単価	スライド単価			
	1〜4個	5〜9個	10〜19個	20個〜
WTN1272	¥368	¥360	¥350	¥340

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	
1〜20個	翌日(当日)
21個〜	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order 注文例

型式
WTN1272

2連プッシュレバー

RoHS ハンダ

仕様

絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	−5℃〜86℃
定格	6A／AC125V
耐電圧	AC500V／1分間
重量	28.5g

ココが特長 **パネルより前面にレバーが飛び出ない2連ターミナル**

- 前面は電線差込み式で、後面はハンダ式結線です。
- 組合せ相手は▶3736ページ
- 適合電線サイズ： より線0.3〜1.25mm²またはAWG22〜16 単線φ0.65〜φ1.2mm

外形図 (単位：mm)



※パネル前面より取付けてください(M3サラネジ)

パネルカット寸法 (単位:mm)



型式	基準単価	スライド単価			
	1〜4個	5〜9個	10〜19個	20個〜
WTN1281	¥242	¥230	¥219	¥207

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	
1〜20個	翌日(当日)
21個〜	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order 注文例

型式
WTN1281

2連φ4mmバナナソケット

ハンダ ニッケルメッキ



仕様

メッキ	ニッケルメッキ
絶縁材	ABS(UL94-HB)
使用温度範囲	−5℃〜86℃
定格	10A／AC125V
重量	46.5g

ココが特長 **パネル前面へ突出の少ない2連ターミナル**

- 前面はφ4mmのバナナプラグが接続でき、後面はハンダ式結線です。
- 組合せ相手は▶3736ページ

外形図 (単位：mm)



※パネル前面より取付けてください(M4サラネジ)

パネルカット寸法 (単位:mm)



型式	基準単価	スライド単価			
	1〜4個	5〜9個	10〜19個	20個〜
WTN1270-NI-NI	¥426	¥410	¥404	¥383

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日	
1〜20個	翌日(当日)
21個〜	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order 注文例

型式
WTN1270-NI-NI